






Specyfikacja mebli nr I				
L.p	Mebel/Wymiary	Opis	Kolorystyka	Ilość
Pozycje nieprzypisane do Pomieszczenia				
	Szuflada na klawiaturę	 szuflada na klawiaturę	BLAT: OLCHA x7, ORZECH NIZINNY x1 BLAT OBRZ.: OLCHA, ORZECH NIZINNY x1	8
				
	560x370x110			
	Uwagi:			
		kolor: popiel		
VII piętro pokój Nr 713				
	Krzesło stacjonarne	 podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1
				
	540 x 420 x 820			
	Uwagi:			
	Krzesło obrotowe	 krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie łędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
				
	710 x 710 x 1050-1255			
	Uwagi:			
	Szafa ubraniowa	 szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części.	BLAT:OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	1
				
	602 x 385 x 1833			
	Uwagi:			
		szafa ubraniowa		
	Szafa aktowa	 szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólk zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	2
				
	802 x 385 x 2185			
	Uwagi:			
		szafa aktowa,		

Kontener  435 x 525 x 590		kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwila jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
Przystawka  500 x 500 x 28		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1
Biurko  1600 x 1000 x 758		biurko katowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia dołączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
VII piętro pokój 706				
Stolik składany 50 X 140		Stolik składany - przykręcany do ściany, rogi zaokrąglone 2 składane zawiasy brzegioklejane obrzeżem PCV 2mm	BLAT - OLCHA	1
Krzesło  500 x 430 x 773		hoker; siedzisko - tapicerka; podstawa - 4 nogi, metal malowany proszkowo, stopki tworzywowe	STELAŻ: ANTRACYT PÓŁMAT TKANINA: SZARY do ustalenia	2
Uwagi: max. obciążenie - 120 kg;				
Szafka gospodarcza  802 x 385 x 777		szafka gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1

VII piętro pokój 711				
	Biuurko	biurko proste	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
				
	1600 x 700 x 758			
	Przystawka	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1
				
	500 x 900 x 28			
	Kontener	kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykonany galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
				
	435 x 525 x 590			
	Krzesełko obrotowe	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagiłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężka Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)	1
				
	710 x 710 x 1050-1255			
	Krzesełko stacjonarne	podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona: plastikowa Łącznik w rzędy: Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska: Ciężka Pianka oparcia: Ciężka Wykończenia Kolor elementów metalowych: do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego: do ustalenia	1
				
	540 x 420 x 820			

Szafa ubraniowo-aktowa			
	szafa ubraniowo-aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części. W jednej części zastosowano jedną półkę aktową oraz przestrzeń na odzież z drążkami wysuwanymi o długości 300 mm. W drugiej części mieści się jedna półka o szerokości 564 mm i cztery mniejsze półki o szerokości 182 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia zamykanie drzwi każde z osobna. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
802 x 385 x 1833			
Uwagi: szafa ubraniowo-aktowa,			
Szafa aktowa			
	szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
802 x 385 x 777			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,			
Regał			
	regał otwarty	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
802 x 385 x 1129			
VII piętro pokój 712			
Szafa aktowa			
	szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	3
802 x 385 x 1833			

Szafka nadstawka			szafka aktowa/ nadstawka do szafy • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	5
802 x 385 x 777					
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,					
Biurko			biurko katowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
1600 x 1000 x 758					
Przystawka			przystawka z szufladami • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1
500 x 500 x 28					
Szafa ubraniowo-aktowa			szafa ubraniowo-aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części. W jednej części zastosowano jedną półkę aktową oraz przestrzeń na odzież z drążkami wysuwowymi o długości 300 mm. W drugiej części mieści się jedna półka o szerokości 564 mm i cztery mniejsze półki o szerokości 182 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia zamykanie drzwi każde z osobna. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
802 x 385 x 1833					
Uwagi: szafa ubraniowo-aktowa,					

Krzesło obrotowe			- krzesło pracownicze		Mechanizm: synchroniczny Zaglówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
710 x 710 x 1050-1255						
Krzesło stacjonarne			podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych		Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1
540 x 420 x 820						
VII piętro pokój 707						
Krzesło obrotowe			- krzesło pracownicze		Mechanizm: synchroniczny Zaglówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
710 x 710 x 1050-1255						

	Kontener			
		kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	435 x 525 x 590			
	Biurko			
		biurko katowe • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia dołączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
	1600 x 1000 x 758			
		Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym		
	Przystawka			
		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	2
	500 x 500 x 28			
	Szafka nadstawka			
		szafka aktowa/ nadstawka do szafy • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 777			

Szafa ubraniowa			szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
602 x 385 x 1833					
Uwagi: szafa ubraniowa					
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,					
Szafa aktowa			szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
802 x 385 x 2185					
Uwagi: szafa aktowa,					
Blat			blat	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1
700 x 700 x 28					
Uwagi: blat pod stolik					
Nogi			noga podpierająca	STELAŻ: ALUMINIUM PÓŁMAT	4
40 x 40 x 730					
Uwagi: noga kwadratowa					
Krzesło stacjonarne			podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	2
540 x 420 x 820					
VII piętro pokój 708					
Krzesło obrotowe			- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
710 x 710 x 1050-1255					

	Kontener			
		kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrob posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	2
	435 x 525 x 590			
	Szafa ubraniowa			
		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	602 x 385 x 1833			
	Uwagi:	szafa ubraniowa,		
	Szafka gospodarcza			
		szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	2
	802 x 385 x 777			
	Uwagi:	do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca, wymiary i wygląd do uzgodnienia z Zamawiającym		
	Szafa aktowa			
		szafa aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	2
	802 x 385 x 2185			
	Uwagi:	szafa aktowa,		
	Krzesło stacjonarne			
		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona: plastikowa Łącznik w rzędy: Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska: Ciężta Pianka oparcia: Ciężta Wykończenia Kolor elementów metalowych: do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego: do ustalenia	2
	540 x 420 x 820			

Biurko  1600 x 700 x 758	biurko proste	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	2
VII piętro pokój Nr 710			
Biurko  1600 x 1000 x 758	biurko kątowe • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączyny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym			
Przystawka  500 x 500 x 28	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1
Kontener  435 x 525 x 590	kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
Szafa ubraniowa  602 x 385 x 1833	szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS:OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
Uwagi: szafa ubraniowa			

Szafka gospodarcza			szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczających meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	1
802 x 385 x 777					
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca, 20H					
Szafa aktowa			szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
802 x 385 x 2185					
Uwagi:					
STÓŁ			stół• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie	KOLOR:- OLCHA OBRZ.: - OLCHA GRUBOŚĆ 18MM	1
140X70X75h					
Uwagi:					
Krzesło obrotowe			- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie łędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
710 x 710 x 1050-1255					
Krzesło stacjonarne			podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	2
540 x 420 x 820					

VII piętro pokój Nr 709				
	Biuurko	biuurko	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	1800 x 800 x 758			
	Przystawka do biuurka	przystawka do biuurka	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	900 x 550 x 758			
	Uwagi: uniwersalna (lewa/prawa);			
	Kontener	kontener, zamek centralny z łamany m kluczem	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	435 x 525 x 590			
	Szafa aktowa	szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - alumi niowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	802 x 385 x 1833			
	Uwagi: szafa aktowa,			
	Szafa ubraniowo-aktowa	szafa ubraniowo-aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzieloną jest przegrodą pionową na dwie równe części. W jednej części zastosowano jedną półkę aktową oraz przestrzeń na odzież z drążkami wysuwany mi o długości 300 mm. W drugiej części mieści się jedna półka o szerokości 564 mm i cztery mniejsze półki o szerokości 182 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczających meble przed niepowołanym dostępem i umożliwia zamykanie drzwi każde z osobna. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - alumi niowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	802 x 385 x 1833			
	Uwagi: szafa ubraniowo-aktowa,			
	Regał	szafa-regał, dół drzwi, góra-regał	BLAT: ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	802 x 385 x 1833			
	Uwagi:			

Stół  1800 x 900 x 755		stół• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyrób oklejany obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.	BLAT:- ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY STELAŻ: ALUMINIUM PÓLMAT STELAŻ OBRZ.: - ALUMINIUM PÓLMAT	1
Szafka aktowa  802 x 385 x 1129		szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	2
Uwagi: szafa aktowa,				
Szafka gospodarcza  802 x 385 x 777		szafka dwudrzwiowa gospodarcza uniwersalna (przybiurkowa - wolnostojąca lub nadstawka)	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
Krzesło obrotowe  710 x 710 x 1050-1255		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie łędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
Krzesło stacjonarne  540 x 420 x 820		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	6

Zdjęcia w Specyfikacji są tylko i wyłącznie wzorcowe i służą jako przykład.
Wszystkie meble mają być zopatrzone w zamki.