Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Młyny	12-10-1-03- - -	PR	3ab
Młyny	12-10-1-03- - -	PTP	3ab
Młyny	12-10-1-03- - -	PTW	1ab
Młyny	12-10-1-03-48 -i -00	IIIB	3ab
Młyny	12-10-1-03-68 -k -00	TPP	3ab
Młyny	12-10-1-03-68 -l -00	TPP	1ab
Młyny	12-10-1-03-68 -m -00	TPP	1ab
Młyny	12-10-1-03-69 -b -00	TWP	1a
Młyny	12-10-1-03-86 -f -00	TWP	1a
Młyny	12-10-1-03-105 -f -00	CP-P	3a
Młyny	12-10-1-03-106 -b -00	CP-P	3a
Młyny	12-10-1-03-108 -c -00	TPP	3a
Młyny	12-10-1-03-125 -g -00	TPP	3ab
Młyny	12-10-1-03-125 -h -00	TPP	1ab
Młyny	12-10-1-03-126 -d -00	CP-P	3a
Młyny	12-10-1-03-126 -f -00	CP-P	3a
Młyny	12-10-1-03-126 -i -00	CP-P	3a
Młyny	12-10-1-03-126 -j -00	CP-P	3a
Młyny	12-10-1-03-127 -j -00	TPP	1ab
Młyny	12-10-1-03-151 -g -00	IIIBU	3ab
Młyny	12-10-1-03-153 -h -00	IIIB	3ab
Młyny	12-10-1-03-166 -b -00	TWP	1a
Młyny	12-10-1-03-167 -d -00	TPP	1ab
Młyny	12-10-1-03-167 -f -00	IIIB	3ab
Młyny	12-10-1-03-183 -a -00	IIIB	1ab
Młyny	12-10-1-03-184 -j -00	IIIB	3ab
Młyny	12-10-1-03-199 -b -00	TPP	1a
Młyny	12-10-1-03-199 -d -00	TPP	1a
Młyny	12-10-1-03-199 -f -00	TPP	3a
Młyny	12-10-1-03-201 -b -00	TPP	3ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Wariant 1a.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Dłużyce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobione sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Dłużyce i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariancie 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariancie 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariancie 3a.

Należy zwrócić uwagę, iż siódma kombinacja – pozyskanie drewna wyłącznie mechanicznie „1b” – nie wymaga oddzielnego traktowania, ponieważ jest wyliczana tak samo jak wariant 1ab, tylko nie występuje pozyskanie ręczno-maszynowe (pilarkami).

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariancie technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscu przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

Informacja o optymalnym wariancie pozyskania drewna

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.