Tabela parametrów - załącznik do Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych na rok 2027

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
6	WYK SZLG	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	m										
6	WYK SZLG	Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do	%										
6	WYK SZLG	Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do	%										
6	WYK SZLG	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	m										
7	REM SZLZR	Minimalna odległość pomiędzy spływkami	m										
8	WYK SZLN	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	m										
10	WYK-DYL	Odległość dowozu drewna	km										
10	WYK-DYL	Ilość gwoździ	kg/mb dylowanki										
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne gwoździ	-										
10	WYK-DYL	Ilość śrub	kg/mb dylowanki										
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne śrub	-										
10	WYK-DYL	Ilość klamer	kg/mb dylowanki										
10	WYK-DYL	Wymagania techniczne klamer	-										
11	WYK-DBL	Odległość dowozu drewna	km										
11	WYK-DBL	Ilość gwoździ	kg/mb dylowanki										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne gwoździ	-										
11	WYK-DBL	Ilość śrub	kg/mb dylowanki										
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne śrub	-										
11	WYK-DBL	Ilość klamer	kg/mb dylowanki										
11	WYK-DBL	Wymagania techniczne klamer	-										
14	PORZ MECH	Maksymalna odległość wywozu pozostałości drzewnych	km										
17	PORZ-ROZD	Maksymalna odległość znoszenia pozostałości drzewnych	m	25	25	25	25	25	25	25	25		25
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	m	50	50	50	50	50	50	50	50		
25	SPY	Maksymalna odległość spychania karp	m										
26	WYC	Maksymalna odległość spychania karp	m										
27	WYK	Maksymalna odległość spychania karp	m										
28	KARPS	Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
29	KARŚWBP	Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków	km										
30	KARŚWZP	Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków	km										
32	OBAL-SŚW	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	m										
33	OBAL-SIG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	m										
34	OBAL-SLG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	m										
35	OBAL-MŚW	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	m										
36	OBAL-MIG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	m										
37	OBAL-MLG	Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew	m										
38	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	cm	30	30	30	30	30	30	30	30		30
39	ROZDR-PDR	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	cm										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
40	ROZDR-PGL	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	cm										
41	ROZME-DRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	cm										
42	ROZME-KRZ	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	cm										
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
46	OPR-UC	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km										
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km										
47	OPR-PSPAL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km										
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km										
48	OPR-OCHRO	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km										
49	OPR-DCP	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km										
49	OPR-DCP	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km										
49	OPR-DCP	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km										
50	ORKA-UG	Minimalna głębokość pełnej orki	cm										
54	WYK-PASR	Minimalna szerokość pasa	cm										
54	WYK-PASR	Odległość pomiędzy środkami pasów	m (+/- 10%)										
54	WYK-PASR	Minimalna ilość miejsc pomiaru szerokości pasa	szt./km										
55	WYK-PASK	Odległość pomiędzy środkami pasów	m (+/- 10%)										
56	WYK-PASKO	Odległość pomiędzy środkami pasów	m (+/- 10%)										
65	PRZ-TALSA	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	cm	25	25	25	25	25	25	25	25		

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
66	PRZ-PL12	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	cm										
67	PRZ-PL2.2	Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby	cm										
68	WYK KOPC	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków)	m (+/- 10%)										
68	WYK KOPC	Wymiary kopczyków	cm										
69	WYK-PLWY	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich placówek)	m (+/- 10%)										
70	WYK-RABAT	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	m (+/- 20%)										
70	WYK-RABAT	Minimalna wysokość rabatowałka	cm										
70	WYK-RABAT	Minimalna szerokość u podstawy rabatowałka	cm										
71	WYK-DOŁRM	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	m (+/- 10%)										
72	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
72	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	cm										
73	WYK-PA5CZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
73	WYK-PA5CZ	Minimalna szerokość bruzdy	cm										
74	WYK-PASCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
74	WYK-PASCP	Minimalna szerokość bruzdy	cm										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
75	WYK-PWA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
75	WYK-PWA	Minimalna szerokość bruzdy	cm										
75	WYK-PWA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	cm										
76	WYK-P5WA	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
76	WYK-P5WA	Minimalna szerokość bruzdy	cm										
76	WYK-P5WA	Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy)	cm										
77	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		
77	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	cm	50	50	50	50	50	50	50	50		
78	WYK-P5GCP	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7		
78	WYK-P5GCP	Minimalna szerokość bruzdy	cm	50	50	50	50	50	50	50	50		
79	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	m (+/- 10%)										
79	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	cm										
79	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	cm										
80	WAŁ KROK	Szerokość pasa	cm (+/- 10%)										
80	WAŁ KROK	Długość robocza pasa	m (+/- 10%)										
80	WAŁ KROK	Rozstaw pasów	m (+/- 10%)										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
81	NAT-WPGBT	Szerokość pasa	cm (+/- 10%)										
81	NAT-WPGBT	Długość robocza pasa	m (+/- 10%)										
81	NAT-WPGBT	Rozstaw pasów	m (+/- 10%)										
82	WYK-FREZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	m (+/- 10%)										
82	WYK-FREZ	Minimalna szerokość pasów	cm										
82	WYK-FREZ	Minimalna głębokość spulchnienia pasów	cm										
83	WYK-FREZ2	Odległość pomiędzy środkami pasów	m (+/- 10%)										
83	WYK-FREZ2	Minimalna szerokość pasów	cm										
84	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	m (+/- 10%)										
84	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	cm										
87	SPUL-UC	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	cm										
88	SPUL-BC	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	cm										
89	PGL-POGL	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	cm										
89	PGL-POGL	Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia	m (+/- 10%)										
90	PGL-POGL5	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	cm										
90	PGL-POGL5	Odległość pomiędzy środkami pasów pogłębienia	m (+/- 10%)										
91	SPUL-GZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby	cm										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
92	WYK-DOŁŚW	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	m (+/- 10%)										
92	WYK-DOŁŚW	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	cm										
93	WYK-DOŁŚS	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	m (+/- 10%)										
93	WYK-DOŁŚS	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	cm										
94	WYK-DOL-C	Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)	m (+/- 10%)										
94	WYK-DOL-C	Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)	cm										
97	WYK-RAB1	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	m (+/- 20%)										
97	WYK-RAB1	Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)	cm										
98	WYK-RAB2	Odległość pomiędzy środkami rabatowałków	m (+/- 20%)										
98	WYK-RAB2	Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)	cm										
99	WAŁ-WUP2P	Ilość talerzy	tszt/ha (+/- 10%),										
99	WAŁ-WUP2P	Odległości między sąsiadującymi rzędami talerzy	m (+/- 5%)										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
100	GLEB-WT	Odstęp między placówkami	m (+/- 10%)										
100	GLEB-WT	Rozstaw pasów placówek	m (+/- 10%)										
102	SADZ 1R	Wymagane narzędzia ręczne	-										
102	SADZ 1R	Sposób przygotowania gleby	-										
103	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	-	szpadel	szpadel	szpadel	szpadel	Szpadel	szpadel	szpadel	szpadel		
103	SADZ WIEL	Sposób przygotowania gleby	-	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze		
104	SADZ SADZ	Sposób przygotowania gleby	-										
105	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	-	szpadel	szpadel	szpadel	szpadel	szpadel	szpadel	szpadel	szpadel		
105	SADZ POP	Sposób przygotowania gleby	-	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze	orka w pasy, talerze		
106	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	cm										
106	SAD-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	-										
107	POP-BRYŁ	Wymiary bryłki	cm										
107	POP-BRYŁ	Sposób przygotowania gleby	-										
111	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
112	SIEW-RCP	Maksymalna odległość transportu nasion i zaprawy	km										
113	SIEW-KDB	Odległość pomiędzy kupkami żołędzi	cm										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
113	SIEW-KDB	Maksymalna odległość transportu nasion	km										
114	ORKA-SOB	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
115	SIEW-ME	Odległość pomiędzy środkami bruzd	m (+/- 10%)										
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
126	OPR-CHWAS	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
133	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	-	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek		
133	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	-	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek		

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
133	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	-	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek	Zabezpieczenie chemiczne w ilości co najmniej 50% drzewek		
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
133	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km	10	7	7	6	5	5	10	25		
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km										
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km										
135	ZAB-MCHRN	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km										
136	ZAB-MCHRG	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
136	ZAB-MCHRG	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km										
136	ZAB-MCHRG	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	km										
137	ZAB-RYS	Ilość okółków do zabezpieczenia	szt										
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	km										
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	km										
138	ZAB-OSLZG	Długość palika	m										
138	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km										
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość dowozu osłonek	km										
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	km										
139	ZAB-OSŁON	Długość palika	m										
139	ZAB-OSŁON	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km										
139	ZAB-OSŁON	Długość palika	cm (+/- 10%)										
140	ZAB-OSŁZD	Maksymalna odległość zwiezienia zdjętych osłonek	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
141	ZAB-UPAL	Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający	-										
141	ZAB-UPAL	Długość palika	cm (+/- 10%)										
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość dowozu palików	km										
141	ZAB-UPAL	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km										
142	ZAB SIAT	Ilość słupków wokół drzewek	szt.										
142	ZAB SIAT	Wymagania techniczne skobli	-										
142	ZAB SIAT	Wymagana ilość skobli	kg/tszt										
142	ZAB SIAT	Wymagania techniczne gwoździ	-										
142	ZAB SIAT	Wymagana ilość gwoździ	kg/tszt										
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu słupków	km										
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu siatki	km										
142	ZAB SIAT	Maksymalna odległość dowozu do magazynu niewykorzystanych materałów	km										
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	km										
143	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	m (+/- 0,5 m),										
143	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km										
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-										
143	GRODZ-SN	Opis technologii wykonania nowych słupków	-										
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-										
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	-										
143	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich											
143	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia siatki przed wychylaniem											
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	-										
143	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	-										
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	kg/hm										
143	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	kg/hm										
143	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	cm (+/- 5%)										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
143	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	m										
143	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
143	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
143	GRODZ-SN	Długość słupka	m										
144	GRODZ-SG	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	km										
144	GRODZ-SG	Maksymalna odległość dowozu słupków	km										
144	GRODZ-SG	Odległość między słupkami	m (+/- 0,5 m),										
144	GRODZ-SG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km										
144	GRODZ-SG	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-										
144	GRODZ-SG	Opis technologii wykonania nowych słupków	-										
144	GRODZ-SG	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-										
144	GRODZ-SG	Sposób umocowania siatki do gruntu	-										
144	GRODZ-SG	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
144	GRODZ-SG	Sposób zabezpieczenia siatki przed wychylaniem	-										
144	GRODZ-SG	Wymagania techniczne skobli	-										
144	GRODZ-SG	Wymagania techniczne gwoździ	-										
144	GRODZ-SG	Wymagana ilość skobli	kg/hm										
144	GRODZ-SG	Wymagana ilość gwoździ	kg/hm										
144	GRODZ-SG	Wymagana głębokość wkopania słupków	cm (+/- 5%)										
144	GRODZ-SG	Wymagana wysokość grodzenia	m										
144	GRODZ-SG	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
144	GRODZ-SG	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
144	GRODZ-SG	Długość słupka	m										
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość dowozu słupków	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
145	GRODZ-SRN	Odległość między słupkami	m (+/- 0,5 m),	4	4	4	4	4	4	4	4		
145	GRODZ-SRN	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak		

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
145	GRODZ-SRN	Opis technologii wykonania nowych słupków	-	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m		
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli		
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki do gruntu	-	przysypanie glebą	przysypanie glebą	przysypanie glebą	przysypanie glebą	przysypanie glebą	przysypanie glebą	przysypanie glebą	przysypanie glebą		
145	GRODZ-SRN	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli	za pomocą skobli		
145	GRODZ-SRN	Sposób zabezpieczenia siatki przed wychylaniem	-	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach	Podpory na słupkach		
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne skobli	-	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm		
145	GRODZ-SRN	Wymagania techniczne gwoździ	-	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm		
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość skobli	kg/hm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
145	GRODZ-SRN	Wymagana ilość gwoździ	kg/hm	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		
145	GRODZ-SRN	Wymagana głębokość wkopania słupków	cm (+/- 5%)	60	60	60	60	60	60	60	60		
145	GRODZ-SRN	Wymagana wysokość grodzenia	m	2	2	2	2	2	2	2	2		
145	GRODZ-SRN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm	12	12	12	12	12	12	12	12		
145	GRODZ-SRN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm	25	25	25	25	25	25	25	25		
145	GRODZ-SRN	Długość słupka	m	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		
146	GRODZ-SRG	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
146	GRODZ-SRG	Maksymalna odległość dowozu słupków	km										
146	GRODZ-SRG	Odległość między słupkami	m (+/- 0,5 m),										
146	GRODZ-SRG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	km										
146	GRODZ-SRG	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-										
146	GRODZ-SRG	Opis technologii wykonania nowych słupków	-										
146	GRODZ-SRG	Sposób umocowania siatki do pierwszego słupa naciągowego	-										
146	GRODZ-SRG	Sposób umocowania siatki do gruntu	-										
146	GRODZ-SRG	Sposób umocowania siatki na słupkach pośrednich	-										
146	GRODZ-SRG	Sposób zabezpieczenia siatki przed wychylaniem	-										
146	GRODZ-SRG	Wymagania techniczne skobli	-										
146	GRODZ-SRG	Wymagania techniczne gwoździ	-										
146	GRODZ-SRG	Wymagania ilość skobli	kg/hm										
146	GRODZ-SRG	Wymagania ilość gwoździ	kg/hm										
146	GRODZ-SRG	Wymagana głębokość wkopania słupków	cm (+/- 5%)										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
146	GRODZ-SRG	Wymagana wysokość grodzenia	m										
146	GRODZ-SRG	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
146	GRODZ-SRG	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
146	GRODZ-SRG	Długość słupka	m										
147	GRODZ-ZUL	Odległość między słupkami	m (+/- 0,5 m),										
147	GRODZ-ZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-										
147	GRODZ-ZUL	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	-										
147	GRODZ-ZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	-										
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne siatki	-										
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne słupków	-										
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne skobli	-										
147	GRODZ-ZUL	Wymagania techniczne gwoździ	-										
147	GRODZ-ZUL	Wymagania ilość skobli	kg/hm										
147	GRODZ-ZUL	Wymagania ilość gwoździ	kg/hm										
147	GRODZ-ZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	cm (+/- 5%)										
147	GRODZ-ZUL	Wymagana wysokość grodzenia	m										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
147	GRODZ-ZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
147	GRODZ-ZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
147	GRODZ-ZUL	Długość słupka	m										
148	GRODZGZUL	Odległość między słupkami	m (+/- 0,5 m),										
148	GRODZGZUL	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-										
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	-										
148	GRODZGZUL	Sposób umocowania siatki do gruntu	-										
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne siatki	-										
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne słupków	-										
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne skobli	-										
148	GRODZGZUL	Wymagania techniczne gwoździ	-										
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość skobli	kg/hm										
148	GRODZGZUL	Wymagania ilość gwoździ	kg/hm										
148	GRODZGZUL	Wymagana głębokość wkopania słupków	cm (+/- 5%)										
148	GRODZGZUL	Wymagana wysokość grodzenia	m										
148	GRODZGZUL	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
148	GRODZGZUL	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	cm										
148	GRODZGZUL	Długość słupka	m										
149	GRODZ-SZY	Wymiary żerdzi (długość, średnica)	cm (+/- 10%)										
149	GRODZ-SZY	Wymiary słupków (długość, średnica ckbk)	cm (+/- 10%)										
149	GRODZ-SZY	Wymagana głębokość wkopania słupka	cm (+/- 10%)										
149	GRODZ-SZY	Wymagany odstęp pomiędzy wkopanymi słupkami	m (+/- 10%)										
149	GRODZ-SZY	Wymagany rozmiar skobli ocynkowanych	mm										
149	GRODZ-SZY	Wymagana ilość skobli ocynkowanych	kg/hm										
149	GRODZ-SZY	Wymagany rozmiar gwoździ ocynkowanych	mm										
149	GRODZ-SZY	Wymagana ilość gwoździ ocynkowanych	kg/hm										
150	GRODZ-DEM	Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
151	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	-	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak		

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	km										
151	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
151	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	-	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m	słupki db lub md o długości 2,8 m		
151	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	-	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami	siatkę należy przybić skoblami		
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	-	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm	Skoble oc 2,5x30 mm		
151	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	-	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm	gwoździe 3,8x150 mm		
152	PRZYB-1ŻU	Wymagania techniczne gwoździ	-										
152	PRZYB-1ŻU	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	km										
155	KOR-P	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
156	KOR-NISZ	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
157	PUŁF	Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych)	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
157	PUŁF	Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
158	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
159	MO-SSP	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	km										
159	MO-SSP	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	km										
159	MO-SSP	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	km										
165	ZW-ZRĘB	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	%										
166	KOR-DRWI	Maksymalna odległość transportu kory do spalenia lub zakopania	km										
168	SMAR-PBIO	Rodzaj preparatu	-								ROTSTOP WP		

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	km										
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	km										
168	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	km										
169	SMAR-MECH	Rodzaj preparatu	-										
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	km										
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	km										
169	SMAR-MECH	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	km										
170	ZAW-BUD	Wysokość przymocowania budki lęgowej	m	4	4	4	4	4	4	4	4		
170	ZAW-BUD	Sposób przymocowania budki lęgowej	-	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ	Za pomocą aluminiowych gwoździ		
170	ZAW-BUD	Materiał do przymocowania budek	-	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100	Gwóźdź aluminiowy 3,5x100		
171	NAPR-BUD	Wymagania techniczne gwoździ	-										
171	NAPR-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
172	CZYSZ-BUD	Opis materiału do budek	-	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych	Trociny drzew liściastych		
172	CZYSZ-BUD	Maksymalna odległość dojazdu do budek	km	3	3	3	5	7	7	9	22		
173	N-ZSGDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km									10	
174	N-ZSGDNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
175	N-ZSGDNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
176	N-ZSGDNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
177	N-ZSPLN	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
178	N-ZSGDNPO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
178	N-ZSGDNPO	Opis gatunków pozostałych drzewostanów nasiennych	-										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
179	N-ZSDNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
180	N-ZSDNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
181	N-ZSDNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
182	N-ZSDNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
183	N-ZSDMSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
184	N-ZSDMŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
185	N-ZSDMMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
186	N-ZSDMJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
187	N-ZSPNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
188	N-ZSPNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
189	N-ZSPNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
190	N-ZSPNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
191	N-ZSPUNSO	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
192	N-ZSPUNŚW	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
193	N-ZSPUNMD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
194	N-ZSPUNJD	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
195	ZB-OCENA	Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu	km										
196	ZB-NASDB	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	km									7	

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Jednostka miary	Pakiet 1	Pakiet 2	Pakiet 3	Pakiet 4	Pakiet 5	Pakiet 6	Pakiet 7	Pakiet 8	Pakiet 9	Pakiet 10
				Wartość									
197	ZB-NASBK	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	km									7	
198	ZB-NAS OL	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	km										
199	ZB-NASP	Opis pozostałych gatunków do zbioru nasion	-									BRZ-1,GB-10, LP-6, JW.-8,5, KL-8,5, JRZ-0,1, BEZ.C-0,15, JB-0,4, GR-0,4, GŁG-1,5, SL.A-4, CZR.P-4	
199	ZB-NASP	Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu	km									7	