
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45340000-2	Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45342000-6	Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogrodzenia leśniczówki w Leśnictwie Julinki

ADRES INWESTYCJI: Julinki, 18a, 99-300 Kutno

NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Kutno zs w Chrośnie

ADRES INWESTORA: Chrosno 13, 99-306 Łanięta

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

dr inż. Maciej Banach, upr nr MAZ/0472/OWOK/11, nr
MAZ/0801/PBKb/15

DATA OPRACOWANIA: 05.04.2023 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		Remont ogrodzenia	1	7

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Remont ogrodzenia			
1 d.1	KNNR-W 2 W1505-01 analogia	Ogrodzenie ze sztachet z listew o rozstawie co 10 cm - rozbiórka, R=0,5	m2		
	Leśniczówka	2,45 + 2,88 + 2,88 + 2,32 + 1,20 + 2,26 + 2,89 + 2,87 + 0,70 + 1,00 + 4,29 + 1,70 A (Obliczenie pomocnicze) poz. 1A * 1,20	m2	27,440 ===== 27,440 32,928	
				RAZEM	32,928
2 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - odległość ustala oferent	m3		
		poz. 1 * 0,025	m3	0,823	
				RAZEM	0,823
3 d.1		Utylizacja ogrodzenia z rozbiórki	t		
		poz. 1 * 0,025 * 500 <kg> / 1000	t	0,412	
				RAZEM	0,412
4 d.1	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - metalowe słupki	m		
	50x30 konstrukcja bram i furtek	12 * 1,20 20	m m	14,400 20,000	
				RAZEM	34,400
5 d.1	KNR 4-01 1212-31 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm - metalowe słupki 80x80	m		
	80x80	1,20 * 2 + 6,00	m	8,400	
				RAZEM	8,400
6 d.1	KNNR-W 2-02 1809-01 analogia	Ogrodzenie drewniane - sztachetowe z desek Słupki ogrodzeniowe oraz konstrukcja bramy i furtki - istniejąca Belki poziome do wymiany na żerdzie z profilu metalowego 60x40x2 zabezpieczonego antykorozyjnie przez malowanie Wypełnienie ogrodzenia, bramy i furtki z desek do wymiany - deska olchowa 9 x 2,2 cm czterostronnie strugana, suszona, dwukrotnie impregnowana na kolor bezbarwny, prześwit 3 cm Wysokość: 1,20 m Montaż na śruby ocynkowane	m2		
		poz. 1	m2	32,928	
				RAZEM	32,928
7 d.1	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotne olejowanie ogrodzenia drewnianego - kolor do ustalenia z użytkownikiem	m2		
		poz. 1 * 2	m2	65,856	
				RAZEM	65,856