

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

Lp.	NAZWA	WYMIARY	OPIS	ILOŚĆ
1	Budynek 1 - Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42 Pokój nr 3 (WAT)			
1	Ośłona na grzejnik	70x18x75	– Zabudowa wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty;	1
2	Biurko narożne	130x115x55x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę – półka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, na prowadnicach rolkowych; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.	1
3	Biurko narożne	130x115x55x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.	1
4	Szafa aktowa 2D	100x40x230	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
5	Płyta z wieszakami	50x130	– Kaseton wykonany z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Na płycie 3 wieszaki podwójne.	1
6	Szafka 2D z 2 półkami	80x40x90	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe (2 szt.) wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Możliwość regulacji przestrzeni między półkami. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie.	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnekowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
7	Szafka 1D z 2 półkami	50x30x90	– Szafa zamykana, jednoskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe (2 szt.) wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Możliwość regulacji przestrzeni między półkami. Wysokość półek umożliwiająca włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnekowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	1
8	Kontenerek pod biurko z szafką i szufladą zamykane na klucz na kółkach	40x45x57	– Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Jedna szuflada wykonana z tworzywa bądź z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg; Szuflada umiejscowiona pod blatem;	2

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Szafka umiejscowiona pod szufladą, zamykana, przedzielona w środku 1 półką płytową wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu; – Kontenerek zamykany zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Kontenerek na 4 kółkach tworzywowych obrotowych do powierzchni twardych.	
9	Płyta ozdobna, ochronna na ścianę	230x120	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości max 10 mm; z otworami na kontakty. – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty.	2
10	Półka wisząca	115x22	– Półka płytowa wisząca wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu.	1
2	Budynek 1 - Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42 Pokój nr 210 (WAT)			
1	Szafka 2D z półkami	60x36x90	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy; – Szafa wyposażona w półki płytowe (2 szt.) wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Możliwość regulacji przestrzeni między półkami. Wysokość półek umożliwia włożenie segregatora A4 w pionie.	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnekowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
2	Biurko	140x50x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Narożniki blatów zaokrąglone r=50mm. – Wycięcie w blacie w celu montażu uchwyty na monitor	1
3	Biurko z szafką (2 półki) i 4 szufladami	130x60x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub w kolorze płyty; – Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę – półka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, na prowadnicach rolkowych; – Cztery szuflady wykonane z tworzywa bądź z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg; – Szuflady umiejscowione pod blatem pod blatem, wysokość wolnej powierzchni pod blatem od góry ok 12 cm z prawej strony biurka;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Szafka umiejscowiona z lewej strony, zamykana, przedzielona w środku 1 półką płytową wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu; szafka umiejscowiona pod blatem, wysokość wolnej powierzchni pod blatem od góry ok 12 cm, z lewej strony. – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Wycięcie w blacie w celu montażu uchwyty na monitor – Narożniki blatów zaokrąglone r=50mm.	
4	Szafa aktowa 1D z półkami	45x36x200	– Szafa zamykana, jednoskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwia włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	1
5	Płyta z wieszakami i lustrem	45x130	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Na płycie 3 wieszaki podwójne oraz lustro naklejone.	
6	Szafa aktowa 2D	70x36x185	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	1
7	Płyta ozdobna, ochronna na ścianę	240x160	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości max 10 mm; z otworami na kontakty. – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty.	1
8	Szafa aktowa 2D	90x36x225	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiająca włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
9	Stolik - pomocnik	100x60x75	– Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Narożniki blatu zaokrąglone r=50mm.	1
3	Budynek 1 - Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42 Pokój nr 212 (WAT)			
1	Szafka 2D z półkami	70x50x100	– Szafka zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu.	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Możliwość regulacji przestrzeni między półkami. Wysokość półek umożliwiająca włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
2	Biurko	130x60x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub w kolorze płyty; – Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę – półka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, na prowadnicach rolkowych; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Narożniki blatów zaokrąglone r=50mm.	1
3	Biurko	120x60x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Biurko wyposażone w półkę na klawiaturę – półka wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, na prowadnicach rolkowych; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Narożniki blatów zaokrąglone r=50mm.	
4	Szafa aktowa 1D	45x45x220	– Szafa zamykana, jednoskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiająca włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	1
5	Płyta z wieszakami	30x130	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Na płycie 3 wieszaki podwójne.	1
6	Szafa aktowa 3D	120x40x240	– Szafa zamykana, trzyskrzydłowa;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
7	Szafka wisząca 2D	100x45x45	– Szafka wisząca na ścianie, zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półkę płytową wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Możliwość regulacji przestrzeni między półkami. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni.	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

8	Płyta ozdobna, ochronna na ścianę	120x150	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty.	2
9	Ośłona na grzejnik	150x20x80	– Zabudowa wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty.	1
10	Kontenerek z 3 szufladami na kółkach	40x45x57	– Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – trzy szuflady wykonane z tworzywa bądź z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg; Szuflada umiejscowiona pod blatem; – Kontenerek zamykany zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Kontenerek na 4 kółkach tworzywowych obrotowych do powierzchni twardych.	2
11	Dostawka do biurka	60x40x75	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Narożniki blatu zaokrąglone r=50mm.	
4	Budynek 1 - Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42 Pokój nr 211 (WAT)			
1	Kontenerek z 3 szufladami na kółkach	45x50x60	– Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub w kolorze płyty; – trzy szuflady wykonane z tworzywa bądź z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg; Szuflada umiejscowiona pod blatem; – Kontenerek zamykany zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typ LOB; – Uchwyty metalowe; – Kontenerek na 4 kółkach tworzywowych obrotowych do powierzchni twardych.	1
2	Biurko	120x80x78	– Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia. – Wycięcie w blacie w celu montażu uchwytu na monitor	2
3	Szafka z przesuwными drzwiami i półkami	90x25x78	– Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– W tylnej części szafy wykonane przełoty na gniazdka oraz termostat; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przełotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przełotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.	
4	Szafka z przesuwными drzwiami i półkami	120x25x78	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm. Błat przedłużony i docięty tak aby spasował się z przylegającą ścianą. – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – W tylnej części szafy wykonane przełoty na gniazdka oraz termostat; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przełotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przełotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.	1
5	Zabudowa podokienna z parapetem	388x30x86	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości w kolorze płyty.	1
6	Szafa aktowa	110x40x205	– Szafa dzielona na dwie kolumny w proporcji 60/50, kolumna większa dwudrzwiowa zamykana, kolumna częściowa zamknięta (w górnej części zamykana szafka przedzielona półką) – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania; – W związku z niemożnością dosunięcia szafy do ściany, z lewej strony maskownica o szerokości 30 cm i wysokości szafy.	
5	Budynek 1 - Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42 Pokój nr 16 (Naczelnik WI)			
1	Szafa aktowa 2D	80x40x260	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	2

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

2	Biurko narożne ze składaną dostawką	200x160x60	– Błat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Narożniki blatów zaokrąglone r=50mm;	1
3	Szafka aktowa 2D	80x40x130	– Szafka zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu.; – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typ LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	1
4	Płyta z wieszakami i lustrem	50x180	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Na płycie 3 wieszaki podwójne oraz naklejone lustro.	
5	Kontenerek z 3 szufladami na kółkach	40x45x57	– Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – trzy szuflady wykonane z tworzywa bądź z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg; Szuflada umiejscowiona pod blatem; – Kontenerek zamykany zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Kontenerek na 4 kółkach tworzywowych obrotowych do powierzchni twardych.	1
6	Budynek 1 - Opole, ul. Nysy Łużyckiej 42. Pokój nr 17 (WI)			
1	Szafa aktowa 2D	80x40x260	– Szafa zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiającą włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe;	1

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

			– Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	
2	Biurko	140x60x75	– Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 36 mm; – Korpus wykonany z płyty meblowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – W blacie co najmniej jedna przelotka okrągła plastikowa do przeprowadzenia przewodów elektrycznych. Lokalizacja przelotki oraz jej kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia; – Narożniki blatów zaokrąglone r=50mm.	3
3	Szafka 2D	80x40x130	– Szafka zamykana, dwuskrzydłowa; – Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Ściana tylna wpuszczana w ściany boczne i wieńce korpusu. – Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu. Półki powinny mieć możliwość regulacji położenia. Wysokość półek umożliwiająca włożenie segregatora A4 w pionie. – Szafa zamykana zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Zawiasy nakładane, regulowane w trzech płaszczyznach, o kącie otwarcia min. 100 stopni; – Szafa osadzona na stopkach metalowych z regulacją poziomowania.	3

Załącznik nr 1 do OPZ – szczegółowy opis - meble biurowe

4	Płyta z wieszakami i lustrem	50x180	– Zabudowa wykonana z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – Na płycie 3 wieszaki podwójne oraz naklejone lustro.	1
5	Kontenerek z 3 szufladami na kółkach	40x45x57	– Korpus oraz fronty wykonane z płyty meblowej wiórowej dwustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm; – Wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem ABS lub PCV w kolorze płyty; – trzy szuflady wykonane z tworzywa bądź z płyty meblowej na prowadnicach rolkowych, min. 75% wysuwu oraz nośność min. 25kg; Szuflada umiejscowiona pod blatem; – Kontenerek zamykany zamkiem meblowym patentowym wierzchnim bębnowym, zasuwany typu LOB; – Uchwyty metalowe; – Kontenerek na 4 kółkach tworzywowych obrotowych do powierzchni twardych.	1
6	Półka wisząca	100x22	– Półka płytowa wisząca wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie laminowanej o grubości min. 18 mm w kolorze korpusu.	1