

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 31 lipca 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (08:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich (Brzeg Dolny) na Odrze skanalizowanej oraz niskich i średnich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich i średnich oraz lokalnie wysokich, co jest spowodowane opadami deszczu i pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W minionej dobie odnotowano opady, maksymalnie w zlewni Nysy Łużyckiej – 10 mm, w pozostałych zlewniach opad nie przekroczył 5 mm.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2. stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W związku z przemieszczaniem poniżej Zbiornika Michalice wody po opadach ubiegłych, na Widawie poniżej Namysłowa wystąpią wzrosty stanu wody, lokalnie w Zbytowej powyżej stanu ostrzegawczego. Na obszarze Widawa od Namysłowa do ujścia do Odry. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-31 od godz. 10:00 do 2025-08-01 12:00.
- **Ostrzeżenie 1. stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wody.** W związku z prognozowanymi burzami i towarzyszącymi im silniejszymi opadami deszczu w obszarach ich występowania stany wody mogą gwałtownie podnosić się zwłaszcza na małych, zarośniętych ciekach. W Odolanowie na Baryczy, gdzie koryto jest jeszcze znacznie wypełnione, może zostać przekroczony stan ostrzegawczy, a w przypadku bardzo intensywnego deszczu niewykluczone przekroczenie stanu alarmowego. Na obszarze Barycz bez Orli i Polskiego Rowu. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-31 od godz. 12:00 do 2025-08-01 02:00.
- **Ostrzeżenie 1. stopnia – gwałtowne wzrosty stanów wody.** Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie opadowe z kulminacjami w strefie wody wysokiej. Na obszarze Odra od Brzegu Dolnego do ujścia Baryczy, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-29 od godz. 11:08 do 2025-08-01 09:00.
- **Ostrzeżenie o suszy hydrologicznej.** Na obszarze objętym ostrzeżeniem hydrologicznym przepływy układają się poniżej wartości granicznej SNQ. W okresie ważności ostrzeżenia przewiduje się dalszy rozwój niżówki hydrologicznej z okresowymi wahaniami przepływu (przejściowo powyżej SNQ), związanymi z działaniem urządzeń hydrotechnicznych lub z możliwymi opadami deszczu. Dotyczy zlewni: Polski Rów, Czarna Wielka, Barycz bez Orli i Polskiego Rowu, Odra od ujścia Nysy Kłodzkiej do

Widawy, Odra środkowa od Słubic do Warty, Odra od ujścia Baryczy do ujścia Bobru, Odra od ujścia Bobru do Słubic, Odra środkowa od Słubic do Warty. Ostrzeżenie ważne do odwołania.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Ostrzeżenie 1. stopnia – burze.** Miejscami wystąpią burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu do 30 mm. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie drobny grad. Dotyczy obszaru województwa wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje od 2025-07-31 od godz. 12:08 do 2025-07-31 21:00.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 31.07.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST) - dane średniodobowe (za 24h)

Zbiorniki rzeka	Odpyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorzyst. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	4,72	5,31	6,097	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	4,72	4,72	9,548	12,9	16,3	3,4	6,8	200	
Otmuchów Nysa Kłodzka	5,00	5,00	44,462	58,4	129,2	70,8	84,7	120	
Nysa Nysa Kłodzka	10,00	13,48	52,812	65,7	121,7	56,0	68,9	123	
Mietków Bystrzyca	2,00	0,23	41,248	63,0	77,2	14,2	36,0	253	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,07	5,979	10,0	11,4	1,4	5,4	398	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,59	18,185	31,0	38,1	7,1	19,9	281	
Bukówka Bóbr	0,55	0,39	9,364	12,8	16,7	3,9	7,3	188	
Sosnowka Czerwinka	0,18	0,02	8,377	10,9	14,8	3,9	6,5	165	
Pilchowice Bóbr	8,70	8,20	20,787	24,0	50,0	26,0	29,2	112	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,50	1,50	8,562	9,7	12,1	2,4	3,5	147	
Leśna Kwisa	2,60	2,60	6,016	7,0	16,8	9,8	10,8	110	
Lubachów Bystrzyca	0,70	0,20	4,218	4,9	6,8	1,9	2,6	138	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe ponad 100 %.

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich oraz średnich.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 160,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 235,3 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetyczne) w stosunku do Max PP wynosi 281,4 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. Główne prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzy tymczasowej zostały zakończone**. Trwają prace budowlane na uszkodzonym przelewie powierzchniowym na dolnym stanowisku (od strony zbiornika Kozielno). Planowane zakończenie prac zasadniczych wrzesień 2025 r.
- Na zbiorniku **Kozielno** utrzymywany jest obniżony poziom piętrzenia (o 1,0 m poniżej NPP - Normalnego Poziomu Piętrzenia), do czasu zakończenia realizacji robót w zakresie zabezpieczenia przelewu powierzchniowego na zbiorniku Topola. Planowany termin utrzymywania tego poziomu to 30.09.2025 r.
- Na zbiorniku **Otmuchów** prace zasadnicze zostały zakończone. Obecnie trwają prace uzupełniające, które nie są uzależnione od poziomu piętrzenia wody. Planowane zakończenie prac uzupełniających lipiec 2025 r.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej (zakończenie prac sierpień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Cieplice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).
- **Zbiornik suchy Sobieszów** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania. Podpisana została umowa na remont upustu dennego (zakończenie prac wrzesień 2025 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą, z wyjątkiem śluży Mieszczańskiej.

Od dnia 31.07.2025 r. od godz. 10:00 otwiera dla żeglugi odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej od km 181,300 (ujście Nysy Kłodzkiej) do km 216,420 (most drogowy w Oławie) z głębokością tranzytową 140 cm. (Komunikat nawigacyjny nr 37/2025).

W związku z awarią **na śluży Mieszczańskiej**, od dnia 21.07.2025 r. zamyka się obiekt dla żeglugi (Komunikat nawigacyjny nr 33/2025).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.