

ROZTOKI

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Droga wywozowa oddz. 240, 242				
Naprawa drogi wywozowej o nawierzchni tłuczniowej "Droga na Wsiórz", oddz. 240, 242 - wyrównanie nawierzchni drogi na łącznym odcinku dł. 520 m szer. 3,0m				
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1 km - obustronne ścięcie pobocza -szerokość po 30 cm Jednostronne ścięcie pobocza 520*0,3	m2	156
razem			m2	156
Naprawa nawierzchni drogi - wyrównanie nawierzchni				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Wyrównanie nawierzchni drogi na całej szerokości, grubość średnia 10 cm 520*3,0*0,10	m3	156
razem			m3	156
Droga wywozowa oddz. 245				
Naprawa drogi wywozowej oraz placu o nawierzchni tłuczniowej "Lechówka", oddz. 245 wyrównanie nawierzchni drogi na łącznym odcinku dł. 330 m szer. 3,0 m				
Naprawa nawierzchni drogi - wyrównanie nawierzchni				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Wyrównanie nawierzchni drogi na całej szerokości, grubość średnia 10 cm 330*3,0*0,10	m3	99
razem			m3	99
Naprawa nawierzchni placu oddz. 245 - wyrównanie nawierzchni na powierzchni 1000 m2				
1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - wyrównanie istniejącej nawierzchni z wykopaniem koryta pod część utwardzaną gł. 17 cm Przygotowanie podłoża 1000*0,17	m3	170
razem			m3	170
2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm Warstwa dolna 1000	m2	1000
razem			m2	1000
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7 cm Warstwa górna 1000	m2	1000
razem			m2	1000

ROZTOKI

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Droga wywozowa Nr 242/455				
Naprawa drogi wywozowej oraz placu o nawierzchni tłuczniowej "Nowa Droga", Nr inw. 242/455 oddz. 311, 312, 313 - wyrównanie nawierzchni drogi na łącznym odcinku dł. 830 m szer. 3,5 m				
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1 km - obustronne ścięcie pobocza -szerokość po 20 cm Obustronne ścięcie pobocza (400+200+230)*0,20*2	m2	332
		razem	m2	332
Naprawa nawierzchni drogi - Wyrównanie nawierzchni				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Wyrównanie nawierzchni drogi na całej szerokości, grubość średnia 5 cm (400+200+230)*3,5*0,05	m3	145,25
		razem	m3	145,25
Naprawa nawierzchni placu oddz. 228f - wyrównanie nawierzchni na powierzchni 780 m2				
1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - wyrównanie istniejącej nawierzchni z wykopaniem koryta pod część utwardzaną gł. 15 cm Warstwa podłoża 780*0,15	m3	117
		razem	m3	117
2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm Warstwa dolna 780	m2	780
		razem	m2	780
3	KNR 2-31 0204/05 (dopłata 0,7x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 5 cm Warstwa górną 780	m2	780
		razem	m2	780
Droga wywozowa Nr 242/707				
Naprawa drogi wywozowej oraz placu o nawierzchni tłuczniowej "Duża Pętla", Nr inw. 242/707 oddz. 303d - wyrównanie nawierzchni drogi na łącznym odcinku dł. 100 m szer. 3,5 m				
Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 1402/05	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1 km - obustronne ścięcie pobocza -szerokość po 20 cm Obustronne ścięcie pobocza 100*0,20*2	m2	40
		razem	m2	40
Naprawa nawierzchni drogi - Wyrównanie nawierzchni				
1	KNR 2-31 0107/01	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm Wyrównanie nawierzchni drogi na całej szerokości, grubość średnia 10 cm 100*3,5*0,10	m3	35
		razem	m3	35

ROZTOKI

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	ilość
Naprawa nawierzchni placu oddz. 303i - wyrównanie nawierzchni na powierzchni 1400 m2				
1	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - wyrównanie istniejącej nawierzchni z wykopaniem koryta pod część utwardzaną gł. 17 cm		
		Przygotowanie podłoża 1400*0,17	m3	238
		razem	m3	238
2	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm		
		Warstwa dolna 1400	m2	1400
		razem	m2	1400
3	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7 cm		
		Warstwa górną 1400	m2	1400
		razem	m2	1400