

Rzeszów, dn. 14.09.2026 r.
AT.272.1.17.2026

Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-101 Rzeszów, ul. Gen. M. Langiewicza 26, NIP: 813-12-30-176, REGON: 000162412

Ogłoszenie o zamówieniu

Zakup i dostawa w ramach realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026 (z podziałem na 5 części):

Część I:

Nazwa zadania: Dostawa 4 zestawów fabrycznie nowych defibrylatorów

Część II:

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk osuszaczy powietrza

Część III:

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowych 8 sztuk nagrzewnic olejowych 20kW

Część IV:

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk szperaczy halogenowych ręcznych zasilanych akumulatorem oraz 4 sztuk szperaczy halogenowych z zasilaniem 12V (samochodowych) + przewody zasilające minimum 15 m.

Część V:

Nazwa zadania: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych mobilnych stacji uzdatnienia wody.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- 35-101 Rzeszów, ul. Gen. M. Langiewicza 26
- NIP: 813-12-30-176,
- REGON: 000162412

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Część I:

Półautomatyczny Defibrylator AED (4 zestawy) wraz z torbą transportową, lub uchwytem do urządzenia. Każdy zestaw powinien zawierać 2 pary elektrod uniwersalnych z trybem pediatricznym uruchamianym za pomocą klucza lub po 1 parze elektrod dla dorosłych i elektrod pediatricznych. Gablota lub skrzynka (szafka) winna być wykonana z blachy w kolorze białym. Wyposażona w system „zbij szybkę”, aby dostęp do defibrylatora był

możliwy zawsze, gdy jest to konieczne oraz drzwiczki mające posiadać okienko ułatwiające kontrolę zawartości, okienko zamykane na kluczyk.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- wykonany zgodnie z odpowiednią polską normą, posiada certyfikaty i atesty, potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeństwa oraz gwarantujące dobrą jakość towaru,
- fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz uszkodzeń.
- karta charakterystyki produktów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Defibrylator AED:

Półautomatyczny defibrylator przeznaczony do użytku publicznego wyposażony w elektrody dla dorosłych i pediatriczne lub defibrylator z wbudowanym trybem pediatricznym (przełącznik) lub z kluczem pediatricznym. Urządzenie będzie mogła obsłużyć każda osoba podejmująca się udzielania pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Od chwili uruchomienia aparat informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym dzięki jasnym poleceniom głosowym i wizualnym w języku polskim przeprowadzając osobę ratującą przez cały proces resuscytacji. Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe i wizualne na bieżąco przypomina o wszystkich koniecznych do wykonania czynnościach ratowniczych i o właściwej ich kolejności jak również o niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, sprawności urządzenia czy stanie baterii. Prowadzenie użytkownika przez cały proces resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), zgodnie z obowiązującymi wytycznymi ERC; automatyczne testy sprawności urządzenia oraz sygnalizacja gotowości do pracy.

Defibrylator przeznaczony jest do defibrylacji zarówno pacjentów dorosłych jak i dzieci.

Defibrylator automatycznie dostosowuje poziom energii defibrylacji do wieku pacjenta lub wyposażony jest w elektrody uniwersalne lub wyposażony jest w klucz pediatriczny zmieniający tryb pracy na pediatriczny, redukując min. energię defibrylacji.

Defibrylator AED zamknięty jest w szczelnej, twardej obudowie zabezpieczającej defibrylator przed wpływami wody i kurzu. Wymiana baterii jest nieskomplikowana i możliwa do wykonania we własnym zakresie. Dodatkowo Defibrylator przeprowadza, codziennie automatyczne testy i sygnalizuje gotowość urządzenia do użycia.

W skład każdego zestawu wchodzi:

- defibrylator AED wraz z baterią,
- 2 pary elektrod uniwersalnych lub po 1 parze elektrod dla dorosłych i elektrod pediatricznych lub klucz pediatriczny,
- instrukcja obsługi w języku polskim oraz torba transportowa.
- karta gwarancyjna,
- oznakowanie miejsca instalacji AED,
- zestaw ratowniczy zawierający co najmniej: nożyczki ratownicze, maseczkę do sztucznego oddychania, rękawiczki jednorazowe i maszynkę do golenia.
- gablota lub skrzynka (szafka) winna być wykonana z blachy w kolorze białym. Wyposażona w system „zbij szybkę”, aby dostęp do defibrylatora był możliwy zawsze,

gdy jest to konieczne oraz drzwiczki mające posiadać okienko ułatwiające kontrolę zawartości, okienko zamykane na kluczyk.

Gwarancja:

Okres gwarancyjny wynosi min. 5 lat na urządzenie AED

Wymagane warunki techniczne i eksploatacyjne defibrylatorów

1. Gotowy do użycia z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.
2. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o:
 - a) nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku,
 - b) wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia,
 - c) prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. o wykrytym ruchu poszkodowanego).
3. Wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne (widoczne w oświetleniu dziennym, gdy urządzenie jest w torbie transportowej i gablocie), informujące o:
 - a) gotowości urządzenia do pracy.
 - b) technicznej sprawności urządzenia (w tym jakości elektrod) lub jej braku.
4. Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych:
 - a) algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.
 - b) łączny czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max 10 sekund.
 - c) możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych,
 - d) potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach,
 - e) możliwość rejestracji przynajmniej pierwszych 15 minut EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych w wyniku analizy stanu pacjenta w czasie całego zdarzenia,
 - f) urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym przy pomocy baterii głównej w tym poziom jej naładowania,
 - g) możliwość wykonania testu gotowości do użycia elektrod (wilgotność żelu),
5. Wyposażony w baterię nieładowną zapewniającą nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią.
6. Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia.

Wymagania dodatkowe:

1. Deklaracja zgodności UE oraz oznakowanie CE dla wyrobu medycznego; dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Gwarancja producenta lub wykonawcy – minimum 5 lat;
3. Dostawa wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem wskazanych użytkowników z zakresu obsługi urządzenia;

4. Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku z wysokości 1m nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy).
7. Energia impulsu defibrylacyjnego przynajmniej 50-200 dżuli w przypadku dorosłych i 50 – 90 dżuli w przypadku dzieci.
8. Posiada funkcję asystenta RKO
9. Dwa komplety elektrod uniwersalnych (jeden zainstalowany i jeden zapasowy) lub dwa komplety elektrod dla dorosłych i dwa komplety elektrod pediatrycznych
10. Waga urządzenia: do 2,5 kg.
11. Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE w języku polskim.
12. Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski, gwarantujący dostępność baterii oraz elektrod w czasie do 7 dni od zamówienia
13. Skuteczność stosowanej technologii w urządzeniu potwierdzona w badaniach klinicznych.

Część II:

Dostawa fabrycznie nowych 4 sztuk osuszaczy powietrza

- Urządzenie fabrycznie nowe.
- Typ: mobilny osuszacz kondensacyjny.
- Wydajność osuszania: minimum 50 l/24 h.
- Przepływ powietrza: minimum 300 m³/h.
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz.
- Moc znamionowa: maksymalnie 900 W.
- Zakres pracy: temperatura co najmniej 5–35°C.
- Higrostat umożliwiający ustawienie docelowej wilgotności.
- Automatyczne odszranianie.
- Automatyczne wyłączenie po zapełnieniu zbiornika.
- Możliwość ciągłego odprowadzania skroplin za pomocą węża.
- Zbiornik na wodę o pojemności minimum 5 l.
- Licznik czasu pracy.
- Filtr powietrza wielokrotnego użytku.
- Kółka jezdne i uchwyt transportowy.
- Stopień ochrony co najmniej IPX0 lub równoważny.
- Deklaracja zgodności CE.
- Instrukcja obsługi w języku polskim.
- Gwarancja minimum 12 miesięcy.

Część III:

Dostawa fabrycznie nowych 8 sztuk nagrzewnic olejowych 20kW

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. fabrycznie nowych przenośnych nagrzewnic olejowych o mocy grzewczej min. 20 kW, przeznaczonej do zapewnienia awaryjnego ogrzewania pomieszczeń wykorzystywanych podczas realizacji zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w szczególności miejsc czasowego schronienia, punktów pomocy oraz obiektów wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych.

Minimalne wymagania techniczne:

- moc grzewcza: min. 20 kW,
- zasilanie: 230 V / 50 Hz,
- paliwo: olej napędowy lub lekki olej opałowy,
- automatyczny zapłon,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz kontrola płomienia z automatycznym wyłączeniem urządzenia,
- wydajność nawiewu dostosowana do mocy urządzenia,
- wbudowany zbiornik paliwa zapewniający wielogodzinną pracę,
- obudowa metalowa odporna na uszkodzenia,
- uchwyt i koła transportowe umożliwiające łatwe przemieszczanie,
- deklaracja zgodności CE,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- gwarancja minimum 12 m-cy.

Nagrzewnica olejowa z pośrednim spalaniem, wyposażona w króciec umożliwiający odprowadzenie spalin do przewodu spalinowego oraz przystosowana do bezpiecznej pracy w pomieszczeniach po zapewnieniu odprowadzenia spalin i dopływu świeżego powietrza.

Urządzenie powinno być fabrycznie nowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne.

Część IV:

Dostawa fabrycznie nowych 4 szt. szperaczy halogenowych ręcznych zasilanych akumulatorem oraz 4 szt. szperaczy halogenowych z zasilaniem 12V (samochodowych) + przewody zasilające minimum 15 m.

Szperacz ręczny halogenowy 12 V – wyposażenie samochodu służbowego – 4 sztuki (fabrycznie nowe)

Minimalne wymagania:

- zasilanie: 12 V DC z gniazda zapalniczki samochodowej,
- źródło światła: żarówka halogenowa o mocy min. 55 W,
- zasięg skutecznego oświetlenia: min. 25 m + przewód zasilający o długości min. 15 m (dodatkowe wyposażenie w cenie szperacza),
- ergonomiczny uchwyt z włącznikiem,

- możliwość regulacji kierunku świecenia,
- obudowa wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub metalu, odporna na uszkodzenia mechaniczne,
- stopień ochrony co najmniej IP54,
- wyposażony w uchwyt lub zaczep umożliwiający przechowywanie w pojeździe,
- produkt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użytkowania,
- gwarancja producenta lub wykonawcy: minimum 12 miesięcy.

Szperacz ręczny halogenowy zasilany akumulatorem przenośny – 4 sztuki (fabrycznie nowe)

Minimalne wymagania:

Szperacz wyposażony w wysokiej jakości diody LED zapewniające maksymalny strumień światła o mocy 2500 lumenów oraz zasięg do 400 m. Posiada przełącznik służący do zmiany rodzaju światła pomiędzy **rozproszonym i skupionym**, a także do zmiany między **trybami pracy**. Korpus wykonany z lekkiego, **wytrzymałego tworzywa sztucznego**, głowica zabezpieczona warstwą gumy. Odporna na wodę i upadek z 1,5 m. Ergonomiczny uchwyt pokryty od spodu gumą, który zapobiega wyslizgnięciu się latarki z dłoni, nawet przy ciężkich warunkach pogodowych. Zasilanie przy pomocy akumulatora **litowo-jonowego 7,4 V 6,6 mAh** zapewniającego pracę nawet do 3 h. Diody informujące o stanie naładowania akumulatora.

Część V:

Dostawa fabrycznie nowych 2 sztuk mobilnych stacji uzdatniania wody.

Urządzenie musi stanowić w pełni zintegrowany, mobilny system uzdatniania wody, przeznaczony do pracy w warunkach kryzysowych, klęsk żywiołowych. Zapewnienie ciągłego dostępu do wody pitnej w przypadku zniszczenia infrastruktury krytycznej lub skażenia głównych ujęć wody.

System musi umożliwiać pobór i uzdatnianie wody bezpośrednio ze źródeł powierzchniowych (np. rzeki, jeziora, stawy) lub podziemnych (studnie wiercone, kopane) do celów spożywczych i higieniczno-sanitarnych.

Całość konstrukcji musi być zamknięta w wytrzymałej obudowie transportowej (np. skrzynia/walizka odporna na uderzenia i warunki atmosferyczne) z uchwytami transportowymi, umożliwiającą szybkie przemieszczanie przez maksymalnie dwie osoby lub na wózku kołowym.

Wydajność nominalna: minimum 600 litrów na godzinę uzdatnionej wody.

Waga urządzenia (netto, bez wody i akcesoriów): maksymalnie 60 kg.

Układ filtracji i dezynfekcji (wielostopniowy):

I stopień: Filtracja mechaniczna/wstępna – usuwanie cząstek stałych, piasku, rdzy i zawiesin.

II stopień: Filtracja węglowa (węgiel aktywny) – redukcja chloru, substancji organicznych, poprawa smaku, zapachu i barwy wody, usuwanie związków ropopochodnych.

III stopień: Mikrofiltracja lub ultrafiltracja – bariera zatrzymująca mikroorganizmy oraz pozostałości mechaniczne o wysokim stopniu dokładności.

IV stopień: Dezynfekcja promieniami UV – system musi posiadać zintegrowaną przepływową lampę bakteriobójczą UV (lub UV-C) o wydajności dopasowanej do przepływu, zapewniającą skuteczne zwalczanie bakterii, wirusów i patogenów bez konieczności ciągłego dawkowania środków chemicznych.

Zasilanie i niezależność energetyczna:

Urządzenie musi być przystosowane do pracy w warunkach całkowitego braku dostępu do sieci elektroenergetycznej.

Wymagany system zasilania wieloźródłowego:

Zasilanie z sieci stacjonarnej 230V AC.

Zasilanie awaryjne z wbudowanego lub dedykowanego akumulatora zapewniające minimum 3 godziny ciągłej pracy urządzenia bez zewnętrznego źródła prądu lub alternatywnie – system zasilania niskonapięciowego (12V/24V) umożliwiający pracę z przenośnego panelu fotowoltaicznego bądź instalacji pojazdu ratowniczego.

Wypożyczenie dodatkowe i akcesoria w zestawie:

Zintegrowana pompa samozasysająca o wydajności dostosowanej do filtrów.

Wąż ssawny (minimum 5 metrów) wyposażony w filtr wstępny oraz zawór zwrotny.

Wąż tłoczny/wylotowy do czystej wody (minimum 5 metrów).

Komplet niezbędnych przewodów zasilających i ładowarek.

Certyfikaty i dopuszczenia:

Wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH (Państwowego Zakładu Higieny) lub równoważny certyfikat bezpieczeństwa zdrowotnego wydany w kraju UE. Deklaracja zgodności CE.

- 1) Miejsce i koszt dostawy: Wykonawca dostarczy fabrycznie nowe urządzenie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt.
- 2) Szkolenie z obsługi: W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia instruktażu/szkolenia stanowiskowego dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego (minimum 2-3 osoby) w dniu dostawy. Szkolenie musi obejmować:
 - a) Praktyczne uruchomienie i obsługę stacji,
 - b) Procedury bezpiecznej wymiany wkładów filtracyjnych oraz dezynfekcji układu,
 - c) Zasady konserwacji urządzenia przed długotrwałym magazynowaniem (tzw. procedura zimowania).

- 3) Dokumentacja: Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy kompletną instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne.

3. Termin wykonania zamówienia

- **do 14 dni od daty podpisania umowy.**

4. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny:

- cena 100%

Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1) Sposób złożenia oferty:

- a) osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesać na adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ul. Gen. M. Langiewicza 26, 35-101 Rzeszów
- b) w wersji elektronicznej na e-mail: wios@wios.rzeszow.pl

2) Termin złożenia oferty:

- a) w nieprzekraczalnym terminie do dnia **18.09.2026 r. do godziny 10:00.**
- b) oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie.

3) Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

- 1) wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1;
- 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania składane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w postępowaniu – zawarte w druku OFERTA;
- 3) pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy.

6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

7. Osoba do kontaktów:

- a) W sprawach merytorycznych: Grzegorz Rusinek, nr tel.: 178543841 wew. 117, e-mail: wios@wios.rzeszow.pl
- b) W sprawach proceduralnych: Anna Dziedzic, nr tel.: 178543841 wew. 113 e-mail: adziedzic@wios.rzeszow.pl.

8. Dodatkowe informacje

- 1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.
 - 2) Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie;
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
Zamawiający o dokonanej poprawie w ofercie niezwłocznie informuje Wykonawcę.
 - 3) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
 - a) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
 - b) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu zamawiającego;
 - e) wpłynęła po terminie składania ofert.
 - 4) Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego zamawiający udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.
 - 5) Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert zamawiający zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
 - 6) Jeżeli wybrany Wykonawca uchyła się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
- a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;

d) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
W każdym przypadku, jeżeli w niniejszym ogłoszeniu nie ma wskazania do której części zamówienia odnosi się dany zapis, należy przyjąć, iż zapis dotyczy wszystkich części zamówienia.

9. Podstawa prawna:

Niniejszy formularz zapytania ofertowego jest realizowany z wyłączeniem przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

7) Załączniki do niniejszego formularza zapytania ofertowego:

- 1) formularz oferty,
- 2) wzór umowy wraz z załącznikiem (opisem przedmiotu zamówienia),
- 3) klauzula informacyjna RODO.