

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa zniszczeń na dr. nr 60 w L. Wolany						
1	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 4cm $0.5 \cdot (11.0 + 24.0 + 45.0) + 0.6 \cdot 46.0$	m ² m ²	 67.600	
					RAZEM	67.600
2	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 5 cm $0.6 \cdot (46.0 + 76.0 + 105.0 + 67.0 + 45.0)$	m ² m ²	 203.400	
					RAZEM	203.400
3	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 6 cm $0.6 \cdot 37.0$	m ² m ²	 22.200	
					RAZEM	22.200
4	KNR 2-31 0204-05 analogia		Nawierzchnia z mieszanki 0/31,5- uzupełnianie - warstwa górna z mieszanki drogowej 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 7 cm $1.20 \cdot 26.0$	m ² m ²	 31.200	
					RAZEM	31.200
5	KNR 2-31 1510-05 analogia		Transport wewnętrzny kruszywa łamanego pojazdami samowładowniczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym 45	t t	 45.000	
					RAZEM	45.000