



GM-DOK-3.7700.114.2021
Id k. 380206

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i § 2 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, art. 389 pkt 7, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 2, art. 400 i art. 403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, z późn. zm.) zwanej dalej „Prawo wodne”, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowy przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812) po przeprowadzeniu postępowania wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez pełnomocnika –

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód w km 156+970 + 156+982 oraz w km 157+235 + 158+035 rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Długopole-Zdrój poprzez:

- a. budowę nowych umocnień skarp prawego i lewego brzegu oraz dna z narzutu kamiennego w km 156+970 + 156+982 rzeki Nysa Kłodzka,
- b. rozbiórkę uszkodzonych przyczółków pozostałych po zniszczonej kładce na prawym i lewym brzegu w km 156+970 + 156+982 rzeki Nysa Kłodzka,
- c. budowę nowych murów oporowych na lewym brzegu w km 157+235 + 157+446 oraz w km 157+722 + 158+035 rzeki Nysa Kłodzka,
- d. budowę nowych umocnień brzegowych z narzutu kamiennego na prawym brzegu w km 157+632 + 157+651 rzeki Nysa Kłodzka,
- e. przebudowę istniejącego progu H14 wraz wykonaniem bystrza w km 157+461 + 157+473 rzeki Nysa Kłodzka,
- f. przebudowę istniejącego progu H15 wraz wykonaniem bystrza w km 157+576 + 157+603 rzeki Nysa Kłodzka,

w ramach inwestycji pn.: „2B.1/1 – Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej”.

I. **Udzielam** Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie z siedzibą w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód polegającą na:

1. **wykonaniu** nowych umocnień z narzutu kamiennego, rzeki Nysa Kłodzka w km 156+970 + 156+982 i w km w km 157+632 + 157+651 jej biegu, w celu zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód o prawdopodobieństwie przewyższenia zbliżonego do $p=10\%$ (tzw. wody brzegowej), poprzez:

A. wykonanie nowego umocnienia brzegowego skarpy poprzez wykonanie narzutu kamiennego, na brzegu lewym w km 156+970 + 156+982 rzeki Nysa Kłodzka, na następujących warunkach:

a) projektowane parametry i warunki wykonania umocnienia brzegowego:

- umocnienie brzegowe w formie opaski z narzutu kamiennego, klinowanego, ułożonego na warstwie geowłókniny,
- grubość umocnienia: na skarpach 0,6 m, w podstawie – stopa umocnienia w dnie 0,7 m,
- długość umocnienia 9,7 m,
- szerokość umocnienia:
 - skarpy śr. 1,74 m,
 - stopa umocnienia w dnie szerokość 1,5 m,

- nachylenie skarpy 1:1,5,
- umocnienia do rzędnej śr. 360.80 m n.p.m. (Kr 86),
- za opaską przewidziano humusowanie i obsiew traw,

b) lokalizacja umocnienia:

- działki ewidencyjne: nr 299, 265, 37 obręb 0002 Długopole Dolne, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X=5569217.51 Y=6402628.34,
 - koniec: X=5569207.91 Y=6402629.28,

B. wykonanie nowego umocnienia brzegowego skarpy poprzez wykonanie narzutu kamiennego, na brzegu prawym w km 156+970 + 156+982 rzeki Nysa Kłodzka, na następujących warunkach:

a) projektowane parametry i warunki wykonania umocnienia brzegowego:

- umocnienie brzegowe w formie opaski z narzutu kamiennego, klinowanego, ułożonego na warstwie geowłókniny,
- grubość umocnienia: na skarpach 0,6 m, w podstawie – stopa umocnienia w dnie 0,7 m,
- długość umocnienia 10,4 m,
- szerokość umocnienia:
 - skarpy śr. 2,18 m,
 - stopa w dnie 1,5 m,
- nachylenie skarpy 1:1,5,
- umocnienie wykonane do rzędnej śr. 361.14 m n.p.m. (Kr 86),
- za opaską przewidziano humusowanie i obsiew traw,

b) lokalizacja umocnienia:

- działki ewidencyjne:
 - nr 37 obręb 0002 Długopole Dolne, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. Dolnośląskie,
 - nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. Dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X=5569213.41 Y=6402642.10,
 - koniec: X=5569203.10 Y=6402641.07,

C. wykonanie nowego umocnienia dna rzeki, w km 156+970 + 156+982 rzeki Nysa Kłodzka, na następujących warunkach:

a) projektowane parametry i warunki wykonania umocnienia dna:

- umocnienia dna rzeki narzutem kamiennym, luźno ułożonym w dnie rzeki na geowłókninie,
- kamienie mają być układane tak, aby istniały między nimi szczeliny,
- grubość umocnienia 0,7 m,
- długość umocnienia (w osi rzeki) 9,4 m,
- szerokość umocnienia max 13.7 m,
- spadek poprzeczny do środka koryta 1:6,
- spadek podłużny umocnienia śr. 0,013,
- umocnienia dna wykonane do rzędnej 359,93 m n.p.m. (Kr 86),

b) lokalizacja umocnienia:

- działki ewidencyjne:
 - nr 37 obręb 0002 Długopole Dolne, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. Dolnośląskie,
 - nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. Dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X=5569215.28 Y=6402635.83,
 - koniec: X=5569206.14 Y=6402633.60,

D. wykonanie nowego umocnienia brzegowego skarpy w obrębie mostu M-33 poprzez wykonanie narzutu kamiennego, na prawym brzegu rzeki Nysa Kłodzka w km 157+632 + 157+651, na następujących warunkach:

a) projektowane parametry i warunki wykonania umocnienia brzegowego

- wykonanie nowego umocnienia brzegowego w formie opaski z narzutu kamiennego, klinowanego, ułożonego na warstwie geowłókniny,
- grubość umocnienia: na skarpach 0,6 m, w podstawie – stopa umocnienia w dnie 0,7 m,
- długość umocnienia 19,7 m,
- szerokość umocnienia:
 - skarpy (po linii skarpowej) śr. 2,8 m,
 - stopa umocnienia w dnie szerokość zmienna 1,5 m,
- nachylenie skarpy zmienne 1:3 - 1:5,
- umocnienia wykonane do rzędnej śr. 364.70 m n.p.m. (Kr 86),
- za opaską przewidziano humusowanie i obsiew traw,

b) lokalizacja umocnienia:

- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X=5568596.10 Y=6402509.46,
 - koniec: X=5568579.55 Y=6402497.97,

2. rozbiórkę uszkodzonych przyczółków pozostałych po zniszczonej kładce w km 156+970 + 156+982 rzeki Nysa Kłodzka:

a) brzeg lewy

- usunięcie pozostałych betonowych elementów kładki, nie spełniających swoich dotychczasowych funkcji i stwarzających zagrożenie oraz utrudniających przepływy,
- wyrównanie terenu celem przygotowania pod projektowane umocnienie opisane w ppkt 1 lit. A-C pkt I decyzji,
- lokalizacja:
 - działki ewidencyjne: nr 265, 299, 37 obręb 0002 Długopole Dolne, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
 - współrzędne geodezyjne (w osi ciekłu): X=5569214.37 Y=6402627.55,

b) brzeg prawy

- usunięcie pozostałych betonowych elementów kładki, nie spełniających swoich dotychczasowych funkcji i stwarzających zagrożenie oraz utrudniających przepływy,

- wyrównanie terenu celem przygotowania pod projektowane umocnienie opisane w ppkt 1 lit. A-C pkt I decyzji,
 - lokalizacja:
 - działka ewidencyjna: nr 37 obręb 0002 Długopole Dolne, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
 - współrzędne geodezyjne (w osi ciek): $X=5569209.81$ $Y=6402640.71$,
- 3. wykonaniu nowych murów oporowych w km 157+235 ÷ 158+035 rzeki Nysa Kłodzka, celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód o prawdopodobieństwie przewyższenia zbliżonego do $p=10\%$ (tzw. wody brzegowej) poprzez:**
- A. wykonanie nowego muru żelbetowo-kamiennego, zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Nysy Kłodzkiej w km 157+235 ÷ 157+446 jej biegu, na następujących warunkach:**
- a) projektowane parametry i warunki wykonania muru:**
- wykonanie korpusu muru z betonu zbrojonego, licowanie korony i ściany odwodnej okładziną z kamienia licowego o grubości 0,2 m, spoinowanie zaprawą cementowo-piaskową,
 - odsadzka muru o wymiarach 2,13 x 0,7 m,
 - wykonanie perforacji w korpusie muru, w postaci sączków ceramicznych o średnicy 5 cm co 5,0 m, celem zachowania kierunku spływu wody z gruntów położonych za murem. Sączki umiejscowione będą na wysokości 0,5 m powyżej górnej krawędzi fundamentu,
 - wykonanie w korpusie muru poziomych nisz ekologicznych o wymiarach otworu wlotowego w kształcie kwadratu 11x11 cm i głębokości do 25 cm, na wysokości 1,5 m nad górną krawędzią fundamentu. Nisze będą wykonane na całym odcinku muru w rozstawie co 15 m. Prace prowadzone będą pod nadzorem ornitologa,
 - wykonanie schodów z brukowca, w układzie równoległym do rzeki, zlokalizowanych w obrębie muru w km 157+270 rzeki Nysy Kłodzkiej. Stopnie schodów będą miały 0,16 m wysokości i 0,32 m szerokości. Schody wykonane do wysokości korony muru, tak aby zapewnić na tym odcinku ochronę przeciwpowodziową przed wodami o prawdopodobieństwie przewyższenia zbliżonego do $p=10\%$. Schody będą wykonane w miejscu istniejących, tak by umożliwić dojście do koryta rzeki z nieruchomości sąsiadujących z rzeką. Schody będą wykonane z nachyleniem 1:2, z brukowca o grubości 0,15 m, ułożonego na betonie zbrojonym. Spoiny zostaną wypełnione zaprawą cementowo-piaskową,

Mur:

- wysokość muru 2,65 m,
- szerokość muru (w koronie) 0,5 m,
- długość muru 211 m,
- nachylenie muru 5:1,
- grubość okładziny muru 0,2 m,
- rzędna korony muru 363.79 – 364.62 m n.p.m. (Kr 86)
- grubość odsadzki 0,7 m,
- szerokość odsadzki 2,13 m,
- średnica sączków 5 cm,

Schody:

- nachylenia schodów 1:2,
- grubość brukowca (stopnie) 0,15 m,
- wysokość stopnia 0,16 m,
- szerokość stopnia 0,32 m,

c) lokalizacja muru:

- km 157+235 ÷ 157+446 rzeki Nysy Kłodzkiej,
- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X=5568973.77 Y=6402544.73,
 - koniec: X=5568774.97 Y=6402561.91,

lokalizacja schodów:

- km 157+270 rzeki Nysy Kłodzkiej,
- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - Dół schodów: X=5568942.56 Y=6402558.98,
 - Góra schodów: X=5568938.54 Y=6402559.83,

B. wykonanie nowego muru żelbetowego zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Nysa Kłodzka w km 157+722 ÷ 158+035 jej biegu, celem zapewnienia bezpiecznego przeprowadzenia wód o prawdopodobieństwie przewyższenia zbliżonego do $p=10\%$ (tzw. wody brzegowej) poprzez:

a) projektowane parametry i warunki wykonania muru oporowego:

- wykonanie korpusu muru z betonu zbrojonego, licowanie korony i ściany odwodnej okładziną z kamienia licowego o grubości 0,2 m, spoinowanie zaprawą cementowo-piaskową,
- odsadzka muru o wymiarach 2,13 x 0,7 m,
- wykonanie perforacji w korpusie muru, w postaci sączków ceramicznych o średnicy 5 cm co 5,0 m, celem zachowania kierunku spływu wody z gruntów położonych za murem. Sączki umiejscowione będą na wysokości 0,5 m powyżej górnej krawędzi fundamentu,
- wykonanie w korpusie muru poziomych nisz ekologicznych o wymiarach otworu wlotowego w kształcie kwadratu 11x11 cm i głębokości do 25 cm, na wysokości 1,5 m nad górną krawędzią fundamentu. Nisze będą wykonane na całym odcinku muru w rozstawie co 15 m. Prace prowadzone będą pod nadzorem ornitologa,
- wykonanie schodów z brukowca, w układzie równoległym do rzeki, zlokalizowanych w obrębie muru w km w km 157+767 rzeki Nysy Kłodzkiej. Stopnie schodów będą miały 0,16 m wysokości i 0,32 m szerokości. Schody wykonane do wysokości korony muru, tak aby zapewnić na tym odcinku ochronę przeciwpowodziową przed wodami o prawdopodobieństwie przewyższenia zbliżonego do $p=10\%$. Schody będą wykonane w miejscu istniejących, tak by umożliwić dojście do koryta rzeki z nieruchomości sąsiadujących z rzeką. Schody będą wykonane z nachyleniem 1:2, z brukowca o grubości 0,15 m, ułożonego na betonie zbrojonym. Spoiny zostaną wypełnione zaprawą cementowo-piaskową,

Mur:

- wysokość muru 2,65 m,
- szerokość muru (w koronie) 0,5 m,
- długość muru 313 m,
- nachylenie muru 5:1,
- grubość okładziny muru 0,2 m,
- rzędna korony muru 366.73 – 368.18 m n.p.m. (Kr 86),
- grubość odsadzki 0,7 m,
- szerokość odsadzki 2,13 m,

- średnica sączków 5 cm,

Schody:

- nachylenia schodów 1:2,
- grubość brukowca (stopnie) 0,15 m,
- wysokość stopnia 0,16 m,
- szerokość stopnia 0,32 m,

b) lokalizacja muru:

- km 157+722 + 158+035 rzeki Nysy Kłodzkiej,
- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek: X=5568531.91 Y=6402443.78,
 - koniec: X=5568233.93 Y=6402359.55,

lokalizacja schodów:

- km 157+767 rzeki Nysy Kłodzkiej,
- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - dół schodów: X= 5568488.21 Y= 6402428.81,
 - góra schodów: X= 5568484.50 Y= 6402428.46,

4. przebudowie istniejącego progu H14 wraz z wykonaniem bystrza w km 157+461 + 157+473 rzeki Nysa Kłodzka, na warunkach:

a) parametry istniejącego progu w km 157+473:

- próg denny żelbetowy,
- światło progu 11.50 m,
- rzędna korony 362.64 m n.p.m. (Kr 86),

b) przebudowa progu H14 wraz z wykonaniem bystrza na warunkach:

- w korpusie progu, w centralnej jego części, wycięcie okienka o parametrach 0,2 m (h) x 2,0 m (b), celem udroźnienia progu dla organizmów wodnych,
- wykonanie bystrza o parametrach:
 - długość projektowanego bystrza - 12,3 m,
 - spadek podłużny bystrza - 1:25,
 - rzędna wlotu bystrza (stanowisko górne) - 362.43 m n.p.m. (Kr 86),
 - rzędna wylotu bystrza (stanowisko dolne) - 362.02 m n.p.m. (Kr 86),
 - koryto niskiej wody o szerokości dna 2,0 m, głębokości 0,2 m, uszczelnione betonem, w którym osadzone zostaną ciosy kamienne pokryte narzutem kamiennym, nad warstwą betonu dno zostanie wyłożone materiałem rzeczynym,
 - podbudowa bystrza z betonu, w którym wtapiany i układany będzie kamień,
 - poza korytem niskiej wody (tzw. rampa) konstrukcja bystrza oparta na większych głazach (ok. 0,8-1,2 m) posadowionych w półkolistych rzędach (łuk wypukły w kierunku pod prąd rzeki) tworzących rygle, które wraz ze spodnią warstwą mniejszych, wypełniających luki kamieni, posadowione zostaną w betonie,

- rygle zostaną ułożone tak aby szczeliny między nimi wynosiły 15 cm z wykształceniem jednej usytuowanej naprzemiennie szerszej szczeliny szerokości 25 cm,
- napełnienie w komorach między rzędami rygli 0,29-0,45 m,
- różnica poziomów wody w komorach utworzonych przez ciosy 0,13 m,
- nachylenie rampy max 1:10,
- max prędkości przepływu wody pomiędzy rzędami ciosów (ryglami) $V_{max} = 2,0$ m/s,

c) lokalizacja bystrza:

- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,
- współrzędne geodezyjne:
 - początek bystrza i jednocześnie lokalizacja progu (środek osi): $X=5568758.95$ $Y=6402565.49$,
 - koniec bystrza: $X=5568747.65$ $Y=6402560.70$,

5. **przebudowie istniejącego progu H15 wraz z wykonaniem bystrza w km 157+576 + 157+603 rzeki Nysa Kłodzka, na warunkach:**

a) parametry istniejącego progu w km 157+603:

- próg denny żelbetowy,
- światło progu 12,0 m,
- rzędna korony 363,83 m n.p.m.,

b) przebudowa progu H15 wraz z wykonaniem bystrza na warunkach:

- w korpusie progu, w centralnej jego części, wycięcie okienka o parametrach 0,2 m (h) x 2,0 m (b), celem udrożnienia progu dla organizmów wodnych,
- wykonanie bystrza o parametrach:
 - długość projektowanego bystrza - 26 m,
 - spadek podłużny bystrza - 1:25,
 - rzędna wlotu bystrza (stanowisko górne) - 363.61 m n.p.m. (Kr 86),
 - rzędna wylotu bystrza (stanowisko dolne) - 362.57 m n.p.m. (Kr 86),
 - koryto niskiej wody o szerokości dna 2,0 m, głębokości 0,2 m, uszczelnione betonem, w którym osadzone zostaną ciosy kamienne pokryte narzutem kamiennym, nad warstwą betonu dno zostanie wyłożone materiałem rzeczny,
 - podbudowa bystrza z betonu, w którym wtapiany i układany będzie kamień,
 - poza korytem niskiej wody (tzw. rampa) konstrukcja bystrza oparta na większych głazach (ok. 0,8-1,2 m) umieszczonych w półkolistych rzędach (łuk wypukły w kierunku pod prąd rzeki) tworzących rygle, które wraz ze spodnią warstwą mniejszych, wypełniających luki kamieni, posadowione zostaną w betonie,
 - rygle zostaną ułożone tak aby szczeliny między nimi wynosiły 15 cm z wykształceniem jednej usytuowanej naprzemiennie szerszej szczeliny szerokości 25 cm,
 - napełnienie w komorach między rzędami rygli 0,29-0,45 m,
 - różnica poziomów wody w komorach utworzonych przez ciosy 0,1 m,
 - nachylenie rampy max 1:10,
 - max. prędkości przepływu wody pomiędzy rzędami ciosów (ryglami) $V_{max} = 2,0$ m/s,

c) lokalizacja bystrza:

- działka ewidencyjna: nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój, gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie,

- współrzędne geodezyjne:
 - początek bystrza i jednocześnie lokalizacja progu (środek osi): X=5568652.34 Y=6402521.66,
 - koniec bystrza: X=5568627.20 Y=6402511.81.

II. W związku z pozwoleniami udzielonymi w pkt I niniejszej decyzji zobowiązuję Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, do:

- wykonania prac zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz przedłożonym operacie wodnoprawnym, z jednoczesnym dotrzymaniem warunków uzgodnień oraz decyzji dołączonych do wniosku i uzyskanych w procesie inwestycyjnym, w tym decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia z dnia 19.11.2020 r., znak: WOOS.420.10.2020.AP.22,
- dostosowania czasu realizacji i etapu prac do warunków hydrologicznych, realizowania prac od górnego stanowiska w dół biegu, przy niskich stanach wód,
- zapewnienia w trakcie prac przepływu wód w korycie i warunków do migracji organizmów wodnych;
- zlokalizowania zaplecza budowy w oddaleniu od koryta rzeki,
- prowadzenia prac w technologii „z ładu”; dopuszcza się prowadzenie prac „z wody” wyłącznie przy braku możliwości prowadzenia prac z brzegu,
- realizowania prac budowlanych i regulacyjnych w korycie i na skarpach brzegowych w taki sposób, aby front robót przesuwał się z prądem rzeki (z wyłączeniem prac w rejonie mostów, kładki oraz budowy bystrzy),
- prowadzenia prac pod nadzorem ichtiologa,
- prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska wodnoglebowego,
- bieżącego usuwania z koryta rzeki wszelkich zatorów, wynikłych z prowadzonych prac budowlanych,
- uporządkowania terenu robót po zakończeniu prac,
- w przypadku wystąpienia awarii mającej wpływ na realizację inwestycji, niezwłocznego usunięcia jej przyczyn i skutków,
- eksploataowania i utrzymywania obiektów w należyтым stanie technicznym, celem zachowania ich funkcji.

III. Nadaję decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

IV. Niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 grudnia 2020 r. (data wpływu 14 grudnia 2020 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, zwane dalej „PGW WP” lub „Wody Polskie”, działające przez pełnomocnika wystąpiło do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i regulację wód, a także na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z realizacją zadania pn.: „2B.1/1 – Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej”, w miejscowości Długopole-Zdrój.

Do wniosku dołączono wymagane dokumenty zgodnie z art. 407 ustawy Prawa wodnego, a w szczególności: operat wodnoprawny w 2 egz., sporządzony przez zespół:

z listopada 2020 r., elektroniczny nośnik danych (płyta CD - 1 egz.), opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dalej jako „DUŚ”, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w dniu 19 listopada 2020 r., znak: WOOS.420.10.2020.AP.22, uproszczone wypisy z rejestru gruntów, dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej).

Zgodnie z wnioskiem inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812), w związku z tym do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie jest wymagane dołączenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niemniej jednak do wniosku załączono również wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Długopole-Zdrój wraz zaświadczeniem o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek zlokalizowanych w obrębie Długopole Dolne.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 16 sierpnia 2021 r. znak: 5414/POPDOW/WR/W/2021 (data wpływu: 17 sierpnia 2021 r.), w ramach autokorekty, uzupełnił dokumentację załączoną do wniosku m.in. przedkładając:

- odpis notarialny decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w wersji papierowej), znak: WOOŚ.420.10.2020.AP.22 z nadaniem klauzuli ostateczności,
- załącznik graficzny do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z oznaczeniem zakresów lokalizacji i oddziaływania inwestycji,
- elektroniczny nośnik danych zawierający opatrzone metadanymi pisma wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu: pismo przewodnie (znak: WOOŚ.400.1.27.2021.AP), DUŚ (znak: WOOŚ.420.10.2020.AP.22) z charakterystyką przedsięwzięcia oraz załącznikiem graficznym do DUŚ, licencję o nr GK.6642.3157.2020.KG16_0208_CL1 do mapy sytuacyjno-wysokościowej, mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną na podstawie licencji bez jej modyfikacji, tj. naniesienia planowanej inwestycji.

Stosownie do art. 397 ust. 2 Prawa wodnego, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej powierzono kompetencje w sprawach zgód wodnoprawnych, jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania z ww. wniosku oraz wydania rozstrzygnięcia w sprawie jest Minister Infrastruktury, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020 r. poz. 2006).

Po dokonaniu analizy przedłożonych wraz z wnioskiem dokumentów, pod kątem wymogów art. 407, art. 408, art. 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury wezwał Wnioskodawcę, pismem z dnia 11 października 2021 r. (znak: GM-DOK-3.7700.114.2021), do usunięcia braków formalnych w złożonej dokumentacji, w tym m. in. do:

- przedłożenia DUŚ zgodnej z zakresem żądania Wnioskodawcy (lub stanowiska organu, że wskazane rozbieżności nie wymagają zmiany wydanej wcześniej decyzji o znaku: WOOŚ.420.10.2020.AP.22),
- skorygowania i doprecyzowania wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych, pod względem kwalifikacji elementów w nim ujętych oraz rozbieżnych informacji zawartych we wniosku i przedłożonej dokumentacji,
- przedłożenia uwierzytelnionych map sytuacyjno-wysokościowych lub potwierdzenia, że załączone mapy zostały pobrane na podstawie przedłożonej licencji,
- wskazania granic pomiędzy gruntem pokrytym wodami, a gruntem przyległym do wód w procedurze ustalania linii brzegu lub rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Nysy Kłodzkiej i Potoku Porębnik, na odcinku objętym inwestycją.

Ponadto, pełnomocnik Wnioskodawcy ww. wezwaniem został zobowiązany do przedłożenia operatu spełniającego wymogi art. 409 Prawa wodnego.

Wskutek wezwania pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 29 października 2021 r. (data wpływu: 2 listopada 2021 r.) znak: 5636/POPDOW/WR/W/2021, przedłożył skorygowany wniosek wraz z uzupełnioną dokumentacją, w tym: operatem wodnoprawnym w 1 egz. (rewizja nr 1), opatrzonym datą wykonania kwiecień/październik 2021 r. oraz opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, a także odpis notarialny pisma starosty kłodzkiego (sygn.: ZKB.5520.5.2021.ZKB4 z dnia 25 maja 2021 r.), odpis notarialny mapy do celów projektowych pobranej na podstawie licencji o nr P.0208.2019.498 (w 4 arkuszach) i elektroniczny nośnik danych (1 egz.) zawierający zaktualizowany operat wodnoprawny.

Pełnomocnik Wnioskodawcy w dniu 3 grudnia 2021 r. (data wpływu: 6 grudnia 2021 r.) przedłożył autokorektę wniosku o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych. Następnie pełnomocnik Wnioskodawcy, w dniu 16 grudnia 2021 r. (data wpływu: 22 grudnia 2021 r.), przedłożył kolejną autokorektę, zmieniając tym samym zakres zawartego we wniosku żądania. Wniosek po korekcie obejmował udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, poprzez:

- a. budowę/wykonanie nowych umocnień skarp prawego i lewego brzegu oraz dna z narzutu kamiennego w km 156+970 ÷ 156+982 rzeki Nysa Kłodzka,
- b. rozbiórkę uszkodzonych przyczółków pozostałych po zniszczonej kładce na prawym i lewym brzegu w km 156+970 ÷ 156+982 rzeki Nysa Kłodzka,
- c. budowę/wykonanie nowych murów oporowych na lewym brzegu w km 157+235 ÷ 157+446 oraz w km 157+722 ÷ 158+035 rzeki Nysa Kłodzka,
- d. budowę nowych umocnień brzegowych z narzutu kamiennego na prawym brzegu w km 157+632 ÷ 157+651 rzeki Nysa Kłodzka,
- e. przebudowę istniejącego progu H14 wraz wykonaniem bystrza w km 157+461 ÷ 157+473 rzeki Nysa Kłodzka,
- f. przebudowę istniejącego progu H15 wraz wykonaniem bystrza w km 157+576 ÷ 157+603 rzeki Nysa Kłodzka.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy zgromadzonego materiału pod kątem wymogów określonych w art. 407, 408 i 409 Prawa wodnego, Minister Infrastruktury zawiadomieniem z dnia 4 stycznia 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.114.2021 poinformował strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód a także o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z uwagi na fakt, że liczba stron postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego do stron innych niż Wnioskodawca zastosowano normę prawną zawartą w art. 49 Kpa. Wobec tego zgodnie z art. 401 ust. 4 Prawa wodnego pozostałe strony przedmiotowego postępowania zawiadomiono o jego wszczęciu oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w formie obwieszczenia z dnia 4 stycznia 2022 r. znak: GM-DOK-3.7700.114.2021, umieszczonego na tablicach ogłoszeń Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Kłodzku i Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz opublikowanych na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, a także po interwencji organu prowadzącego postępowanie - Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej.

Stosownie do treści art. 400 ust. 7 Prawa wodnego informację o wszczęciu postępowania wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości również poprzez jej opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Urzędu Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzka oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń ww. urzędów.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, przy piśmie z dnia 20 stycznia 2022 r., znak: 5776/POPDOW/WRW/2021 (data wpływu: 21 stycznia 2022 r.) złożył wyjaśnienia do treści wniosku, dotyczące omyłki pisarskiej, tj. nie uwzględnienia dwóch działek, we wskazanej lokalizacji rozbiórki uszkodzonych elementów kładki. Następnie przy piśmie z dnia 4 lutego 2022 r., znak: 5808/POPDOW/WRW/2022 (data wpływu: 7 lutego 2022 r.). Pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył uzgodnienia z ekspertem ichtiologiem dotyczące umożliwienia dwukierunkowej migracji organizmów wodnych w związku z planowanymi pracami w zakresie przebudowy progów H14 i H15 i wykonaniem bystrzy.

Po dokonaniu analizy merytorycznej przedłożonej dokumentacji, Minister Infrastruktury pismem z dnia 27 kwietnia 2022 r., na podstawie art. 50 § 1 Kpa wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień - m.in. do: uzupełnienia operatu o charakterystyczne parametry planowanych do wykonania urządzeń, skorygowania rozbieżności pomiędzy wnioskiem, częścią opisową i graficzną operatu, skorygowania oznaczeń na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wskazania czy w ramach inwestycji będą wykonywane urządzenia tymczasowe.

Przy piśmie z dnia 13 maja 2022 r. znak: 5970/POPDOW/WRW/2022, pełnomocnik Wnioskodawcy złożył wyjaśnienia w sprawie oraz przedłożył skorygowany i uzupełniony operat wodnoprawny. Po dokonanej analizie całości zgromadzonego materiału w sprawie, z uwagi na to że złożone uzupełnienia w dalszym ciągu nie wyjaśniały wszystkich wątpliwości w sprawie (m.in. w dalszym ciągu brakowało, o części parametrów charakterystycznych, jednoznacznego stanowiska w sprawie wykonania grodzy, opinii konserwatora

zabytków) oraz zawierały istotne zmiany w zakresie lokalizacji elementów inwestycji (tj. uzupełnienie zawierało zmiany lokalizacji obiektów wchodzących w skład inwestycji, przedstawionych na załączniku graficznym operatu wodnoprawnego), Minister Infrastruktury pismem z dnia 13 czerwca 2022 r., ponownie wezwał wnioskodawcę, na podstawie art. 50 § 1 Kpa, m.in. do uzupełnienia treści operatu o wszystkie niezbędne informacje dotyczące parametrów i lokalizacji zamierzenia, przedłożenia stanowiska konserwatora zabytków, wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy oznaczeniami na mapie sytuacyjno-wysokościowej, a informacjami wskazanymi we wniosku i części opisowej operatu, co do lokalizacji umocnień dna i skarp na jednym z regulowanych odcinków, jednoznacznego wskazania, czy w ramach inwestycji wykonywane będą grodze tymczasowe, uzupełnienia przekroju podłużnego o brakujące rzędne wysokościowe. Przy piśmie z dnia 27 czerwca 2022 r. znak: 6028/POPDOW/WR/W/2022, pełnomocnik Wnioskodawcy złożył wyjaśnienia w wymaganym zakresie oraz przedłożył skorygowany i uzupełniony operat wodnoprawny.

Następnie w dniu 11 lipca 2022 r. (przy piśmie z dnia 8 lipca 2022 r. znak: 6056/POPDOW/WR/W/2022) pełnomocnik Wnioskodawcy wniósł, na podstawie art. 108 § 1 Kpa, o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na ochronę życia i mienia ludzkiego, zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, a także ze względu na interes społeczny i gospodarczy.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa, zawiadomieniem z dnia 11 lipca 2022 r., znak: GM-DOK-3.7700.114.2021 Minister Infrastruktury poinformował Wnioskodawcę o zgromadzeniu całego materiału dowodowego w przedmiotowym postępowaniu, a także o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pozostałe strony postępowania, zgodnie z art. 49 Kpa, zostały poinformowane o powyższym w formie obwieszczeń, zamieszczonych odpowiednio na tablicach ogłoszeń: w Ministerstwie Infrastruktury i w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ww. urzędów.

We wskazanym w zawiadomieniu i obwieszczeniu terminie nie wpłynęły uwagi do prowadzonego postępowania.

Po zapoznaniu się z wnioskiem oraz dokumentami zawartymi w aktach sprawy, organ ustalił co następuje.

W myśl art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Stosownie do art. 236 ust. 1 Prawa wodnego regulacja wód służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej lub ochronie przed suszą.

Zgodnie z art. 236 ust. 2. Prawa wodnego regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć dotyczących kształtowania przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. Regulację wód stanowią w szczególności działania niebędące działaniami związanymi z utrzymywaniem wód, o których mowa w art. 227 ust. 3 Prawa wodnego. Na podstawie art. 389 pkt 7 w związku z art. 388 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego na regulację wód wymagane jest uzyskanie zgody wodnoprawnej, udzielanej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Inwestycja będzie realizowana w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1812).

W tym miejscu należy zauważyć, że planowane działania objęte wnioskiem służą ochronie przeciwpowodziowej, a tym samym spełniają cel regulacji wód, o którym mowa w art. 236 ust. 1 Prawa wodnego. Regulacja wód jest pojęciem szerszym niż wykonanie urządzeń wodnych, zaś wykonanie tych urządzeń może być jednym z elementów regulacji wód. Wobec tego wykonanie i przebudowa urządzeń wodnych takich jak umocnienia brzegowe, mury, bystrza z korytem nłskiej wody, progi oraz działania polegające na zmianie przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku spełniają przesłanki regulacji wód.

Planowane rozwiązania projektowe, w szczególności regulacja wód poprzez wykonanie urządzeń wodnych, a także inne działania o charakterze remontowym, których realizacja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a będą wykonywane w ramach ww. zadania, będą służyły:

- zwiększeniu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów położonych w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabudowanych i ciągów komunikacyjnych;
- zapewnieniu trwałości i stałości przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki poprzez wykonanie umocnień brzegowych,
- zwiększeniu przepustowości koryta, tj. udrożnieniu ichtiologicznemu koryta rzeki poprzez likwidację barier poprzecznych, w tym przebudowę istniejących progów – w celu umożliwienia migracji ichtiofauny;

- zwiększeniu przepustowości koryta rzeki poprzez likwidację tzw. wąskich gardeł w korycie oraz wyprofilowanie skarp i zabezpieczenie ich przed rozmywaniem;
- zabezpieczeniu przed uszkodzeniami zabudowy regulacyjnej i mostowej podczas przejścia fali powodziowej.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane fakultatywnie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 67 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 69 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) – obowiązującego na dzień wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W tym miejscu należy wskazać, że 3 lipca 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne może znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym jego realizacja wymaga przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko. W dniu 19 listopada 2020 r., po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: WOOŚ.420.10.2020.AP.22 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej – Obiekt Długopole-Zdrój”. Stąd też na prowadzenie prac w obrębie koryta rzeki nie było wymagane zgłoszenie na podstawie art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 r. poz. 916).

Wnioskowana inwestycja realizowana będzie w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, na działkach ewid. o nr 299, 265, 37 obręb 0002 Długopole Dolne oraz działce o nr 72 obręb 0003 Długopole Zdrój.

W zasięgu oddziaływania przedmiotowej inwestycji znajdują się działki ewid. o:

- nr 37, 265, 298, 299, 268, 266, obręb 0002 Długopole Dolne,
- nr 72, 24, 36/5, 36/4, 53, 60, 63, 68, 69, 70, 86/6, 91, 95, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 110, 114, 119, obręb 0003 Długopole Zdrój,

położone na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka, w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim.

Inwestycja sąsiaduje z terenami zagrożonymi powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi: średnim (tj. $Q=1\%$ czyli raz na 100 lat) i wysokim (tj. $Q=10\%$ czyli raz na 10 lat), zgodnie z informacjami zawartymi na arkuszu Wilkanów M-33-70-A-b-3 i arkuszu Domaszków M-33-70-A-d-1, które stanowią załącznik graficzny do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). Niemniej jednak działania objęte wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego będą wykonywane poza tym obszarem.

W ramach inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwoleń wodnoprawnych zaplanowano regulację wód poprzez:

- budowę nowych umocnień z narzutu kamiennego skarp prawej i lewej oraz zabezpieczenia dna narzutem kamiennym,
- rozbiórkę dwóch uszkodzonych przyczółków (pozostałości po zniszczonej kładce), celem likwidacji zagrożenia utworzenia zatoru w korycie i umożliwienia wykonania w tym miejscu projektowanych nowych umocnień,
- budowę murów oporowych (regulacyjnych) betonowo-kamiennych na brzegu lewym o rzędnych wysokościowych zabezpieczających teren przed wodą 10%,
- przebudowę istniejących progów H14 i H15 poprzez wycięcie w progach okienek i wykonanie bystrzy wraz z wykształceniem w bystrzach koryt niskiej wody, umożliwiających migrację ryb i innych organizmów wodnych.

Zaplanowano prace na dwóch odcinkach koryta rzeki Nysy Kłodzkiej w km 156+970 ÷ 156+982 oraz w km 157+235 ÷ 158+035.

Celem regulacji rzeki Nysy Kłodzkiej na omawianym odcinku, w ramach inwestycja pn.: „2B.1/1 – Ochrona przeciwpowodziowa doliny Nysy Kłodzkiej”, jest odtworzenie funkcjonalności zabudowy regulacyjnej i dostosowanie jej do warunków przejścia wód o prawdopodobieństwie przewyższenia zbliżonego do $p=10\%$

(tzw. wody brzegowej), a także zabezpieczenie istniejących budowli wodnych, tj. murów i ubezpieczeń brzegowych przed ich podmyciem oraz dalszą dewastacją spowodowaną długoletnią eksploatacją.

Celem przebudowy progów H14 i H15 wraz zabudową koryta w formie bystrza z wykształconym korytem niskiej wody na odcinkach w km 157+473 + 157+461 i w km 157+576 + 157+603, jest umożliwienie migracji organizmów żywych oraz zapewnienie drożności ekologicznej na tym odcinku Nysy Kłodzkiej.

Ponadto, w ramach zadania na istniejących w ww. kilometrażu rzeki Nysy Kłodzkiej obiektach będą wykonywane także inne działania o charakterze remontowym, tj. m. in.: oczyszczenie powierzchni istniejących murów i wnęk oraz uzupełnienie ubytków w okładzinie kamiennej, a także uzupełnienie okładziny, usunięcie zużytych - skorodowanych bądź pękniętych fragmentów fundamentów murów, wykonanie remontu fundamentów, itp. Niemniej jednak te prace nie wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Podobne prace remontowe będą wykonywane na obiektach znajdujących się na ujściowym odcinku potoku Porębnik. Działania te były częściowo opisane w uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i były przedmiotem wyjaśnień w ramach ponownej analizy treści wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Niemniej jednak po przeprowadzeniu przez Wnioskodawcę ww. analizy, z uwagi na charakter remontowy tych prac, zostały one wyłączone z zakresu działań objętych żądaniem. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie zawierał także zakresu ewentualnego wykonania tymczasowych gródz budowlanych. Ta kwestia była również przedmiotem wyjaśnień w toku prowadzonego postępowania.

Planowane prace realizowane będą od górnego stanowiska w dół biegu rzeki, przy stanach niskich wód, przy stałym przepływie wód (bez przekładania koryta do wykonania prac na sucho).

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na obszarze dorzecza Odry, w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 125 (kod europejski: PLGW6000125). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. 2016 poz. 1967), ocena stanu ilościowego oraz stanu chemicznego ww. JCWPd określana jest jako dobra. Powyższa JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Dla tej JCWPd wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych JCWP rzecznej o kodzie: RW6000812159 „Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej”. Zgodnie z aktualizacją ww. planu gospodarowania wodami, ta JCWP rzeczna uznana została za naturalną część wód (monitorowaną), której stan chemiczny został określony jako dobry, potencjał ekologiczny jako umiarkowany, natomiast stan ogólny został określony jako zły i zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dla tej JCWP są: dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Nysa Kłodzka od Białej Łądeckiej do Bystrzycy. Dla analizowanej JCWP ustanowiono odstępstwo czasowe zgodnie z art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000 r., str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.; dalej zwanej: RDW). Powyższa derogacja przedłuża termin osiągnięcia ww. celów środowiskowych do 2027 r. z uwagi na brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu udroźnienia budowli piętrzących na cieku Nysa Kłodzka wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wyżej wymienionych analiz.

Dla analizowanej JCWP ustanowiono również odstępstwo wynikające z art. 4 ust. 7 RDW, ponieważ przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana ze względu na nadrzędny interes społeczny. Należy podkreślić, że korzyści dla środowiska i społeczeństwa płynące z osiągnięcia celów wymienionych w art. 4 ust. 1 RDW są przeważone przez wpływ korzyści wynikających z zapewnienia ochrony przed powodzią, umożliwienia migracji organizmów wodnych oraz ochrony przeciwoerozyjnej koryta rzeki.

Inwestycja została uwzględniona w ww. planie gospodarowania wodami na liście inwestycji spełniających przesłanki art. 4 ust. 7 RDW, który to został transponowany do art. 68 Prawa wodnego. W świetle tego dokumentu dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego, jeżeli jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych tych wód i jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań na stan jednolitych części wód;
- 2) przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66 i art. 67 Prawa wodnego, są szczegółowo przedstawione w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i są aktualizowane co 6 lat;
- 3) przyczyny zmian i działań, o których mowa w art. 66 Prawa wodnego, są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, a pozytywne efekty związane z ochroną zdrowia, utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami dla społeczeństwa i środowiska związanymi z osiągnięciem celów środowiskowych, o których mowa w art. 55 Prawa wodnego, utraconymi w następstwie tych zmian i działań;
- 4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty.

Po dokonaniu analizy przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji oraz mając na uwadze zapisy aPGW należy uznać, że:

- 1) podjęto wszelkie działania, aby złagodzić skutki potencjalnych negatywnych oddziaływań na stan JCWP, tj.:
 - w trakcie prowadzenia robót w korytach cieków zachowany zostanie przepływ wody i zapewnione zostaną odpowiednie warunki do migracji organizmów wodnych, w przypadku konieczności czasowego ograniczenia swobodnej migracji organizmów wodnych warunki prac będą one każdorazowo uzgadniane z ekspertem ichtiologiem;
 - prace będą ograniczone do odcinków bezpośredniego zagrożenia dóbr materialnych i bezpieczeństwa ludzi w celu minimalizacji wpływu na gatunki bezpośrednio powiązane z korytem rzek;
 - prace związane z wykonaniem murów i umocnień skarp, przebudową progów, wykonaniem bystrzy, rozbiórką, reprofilacją i remontami budowli regulacyjnych ze względu na ograniczoną dostępność przestrzeni bezpośrednio wzdłuż koryta rzeki (istniejąca zabudowa, drzewa i krzewy, inne obiekty infrastruktury przylegające bezpośrednio do koryta) odcinkowo będą prowadzone w technologii „z wody”;
 - bezpośrednio po odgrodzeniu strefy prac odłowione zostaną z niej ryby i minogi (metodą trzykrotnego elektropołowu następczego wykonanego w odstępach 1 godziny). Podczas elektropołowu zbierane będą także zaobserwowane większe bezkręgowce. Odłowione organizmy zostaną przeniesione w inną część koryta, poza rejonem objętym pracami;
 - jako materiał do wykonania umocnień dna i skarp wykorzystywane będą materiały naturalne (tj. faszyna, kieszka faszynowa, narzut kamienny), przyjazne środowisku – kamienie będą mogły stanowić schronienia dla ryb i umożliwią powstanie siedlisk. Inne materiały mogą być stosowane wyłącznie w celu zabezpieczenia mostów oraz wykonania elementów bystrzy. Materace siatkowo-siatkowo kamienne ani kosze gabionowe, nie będą stosowane;
 - roboty ziemne na brzegach i prace w korycie rzeki będą wykonywane w sposób ograniczający do minimum spływy powierzchniowe i mącenie osadów skutkujące dopływem zawiesiny do wód;
 - w istniejących oraz nowo budowanych murach brzegowych zostaną wykonane nisze ekologiczne dla ptaków, stanowiące miejsce lęgowe i schronienia dla ptaków;
 - prace w obrębie koryt mają być prowadzone od 1 czerwca do 30 września (poza okresem tarła i inkubacji ikry pstrąga potokowego i pozostałych gatunków ryb i minogów) z dopuszczeniem prowadzenia prac od 1 października do końca lutego po wcześniejszej konsultacji z ichtiologiem;
 - w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu gleby i wód (na wypadek wycieku substancji ropopochodnych np. w wyniku awarii pojazdów i maszyn) zaplecze budowy, zlokalizowane zostanie poza korytem rzeki;
 - naturalne elementy morfologiczne, takie jak odsypy śródkorytowe i brzegowe likwidowane będą pod nadzorem eksperta ichtiologa i wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne z punktu widzenia technologii i organizacji robót oraz w miejscach, gdzie jest to istotne z punktu widzenia zapewnienia odpowiednich warunków przepływu wód powodziowych. Zachowane zostaną także jednorodne fragmenty koryta

rzecznego Nysy Kłodzkiej poprzez wprowadzenie rozwiązań zwiększających różnorodność siedlisk oraz celem inicjowania procesów fluwialnych i biologicznych;

- prace w korycie rzeki będą wykonywane pod bieżącym nadzorem eksperta ichtiologa. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla ichtiofauny, związanego z nadmiernym wzrostem koncentracji zawiesiny, prace zostaną przerwane i wznowione w bezpiecznym dla ichtiofauny momencie, celem zapobieżenia zmianom warunków fizykochemicznych wody oraz warunków siedliskowych dla fauny rzecznej, a także ograniczany będzie czas prowadzenia prac w obrębie koryt oraz dopływ zawiesiny do wód;
- 2) przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią korzyści dla środowiska naturalnego oraz nadrzędny interes społeczny, tj.: ochronę ludzi, mienia, budynków użyteczności publicznej przed wodami powodziowymi. Dodatkowo, należy zauważyć, że Długopole-Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową, więc z tych terenów i ich zasobów naturalnych, istniejącej zabudowy i infrastruktury poza mieszkańcami korzystają także turyści i rekonwalescenci. Wykonanie nowych ubezpieczeń dna i skarp oraz murów oporowych pozwoli zabezpieczyć przyległe tereny przed przejściem wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia $p=10\%$. Przebudowa istniejących progów H14 i H15 oraz wykonanie bystrzy pozwoli usunąć bariery hydromorfologiczne i wpłynie pozytywnie na drożność koryta oraz ciągłość ekologiczną rzeki dla organizmów wodnych (w tym na częściowe odtworzenie łączności populacji chronionych gatunków ichtiofauny poprzez usunięcie wszystkich istotnych przegród migracyjnych). Wprawdzie na etapie realizacji inwestycji przewidziano oddziaływanie planowanych prac na środowisko, jednakże wykonanie tej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia określonych dla wskazanej JCWP celów środowiskowych (umożliwienie migracji organizmów wodnych na odcinku ciekłu Nysa Kłodzka, na którym planowana jest omawiana inwestycja). Ponadto, z uwagi na gwałtowny przebieg wezbrań górskich dochodzi do niszczenia zabudowy regulacyjnej i zmniejszenia zabezpieczenia terenów położonych w dolinie rzeki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabudowanych i ciągów komunikacyjnych. W trakcie ulewnych deszczy lub gwałtownych roztopów w krótkim czasie spływają ogromne ilości wody, powodując liczne powodzie i podtopienia. Zwarta zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa i komunikacyjna wzdłuż cieków i głęboko wciętych dolin rzecznych jest przyczyną wysokich strat powodziowych na terenie Bystrzycy Kłodzkiej i okolicznych gmin.

Należy uznać, że zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań powstałych wskutek realizacji inwestycji, nie mogą zostać osiągnięte przy zastosowaniu innych działań, znacząco korzystniejszych z punktu widzenia interesów środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści. Zakres inwestycji został wybrany po weryfikacji kilku wariantów – jako I z proponowanych (wariant I, II oraz „0”) rozwiązań realizacyjnych na etapie wydawanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i stanowi jedyny możliwy oraz ekonomicznie uzasadniony do realizacji z punktu widzenia celu jakemu służy. Biorąc pod uwagę powyższe, pomimo prawdopodobieństwa zaistnienia negatywnego oddziaływania stanowiącego zagrożenie dla osiągnięcia celów środowiskowych, realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego jest możliwa, a ewentualne negatywne oddziaływania zostaną ograniczone poprzez zastosowanie działań i przyjęciu warunków minimalizujących ten wpływ.

Prowadzenie prac przy realizacji inwestycji, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z otrzymanej w procesie inwestycyjnym decyzji, jak również prowadzenie bieżących prac utrzymaniowych koryt rzecznych oraz konserwacyjnych urządzeń wodnych, pozwoli na zminimalizowanie potencjalnego wpływu na stan JCWP.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916), zwanej dalej „o ochronie przyrody”, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowana jest inwestycja wyznaczono jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP Nysa Kłodzka od Różanki do Białej Łądeckiej o kodzie RW6000812159) oraz jednolitą część wód podziemnych, w której zasoby są przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, stąd też jakość tej wody nie powinna ulec pogorszeniu.

Przedmiotowa inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodowała trwałych oddziaływań na stan fizykochemiczny JCWP i JCWPd, czy na zdolność do samooczyszczania wód. Oddziaływania wystąpić mogą lokalnie i krótkotrwale na etapie realizacji oraz będą głównie dotyczyć możliwości zwiększenia koncentracji

zawiesiny w wodach w rejonie prowadzonych prac. Oddziaływanie to będzie jednak ograniczone do okresu wykonania projektowanych prac i ustanie po ich zakończeniu. Ponadto, występuje również potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi z uwagi na stosowanie sprzętu mechanicznego w korycie i strefie przybrzeżnej, jednak przez zastosowanie działań minimalizujących (tj. stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń, wyposażenie placów budowy w sorbenty, natychmiastowe działanie zapobiegające rozprzestrzenieniu się ropopochodnych substancji w przypadku ich emisji do wód, lokalizacja zapleczy budowy poza strefą brzegową, zabezpieczenie miejsc garażowania i napraw maszyn) zostanie skutecznie zredukowane. W związku z powyższym nie występuje istotne, trwałe zagrożenie dla jednolitej części wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę.

Prace wykonywane w ramach przedmiotowej inwestycji będą realizowane od górnego stanowiska w dół biegu rzeki, przy niskich przepływach, tak aby zapewnić stały przepływ wód w korycie. Realizacja robót od górnego stanowiska do dolnego ma stworzyć warunki do przenoszenia roślinności dennej na odcinek, na którym nie będą prowadzone prace.

Na terenie objętym zakresem przedsięwzięcia nie zostały wyznaczone zbiorniki wód podziemnych. W miejscowości Długopole-Zdrój znajdują się czynne ujęcia źródeł wód mineralnych: „Emilia”, „Renata” i „Kazimierz”, jednakże wykonywane w ramach inwestycji prace nie będą wpływały na stan tych źródeł.

W myśl art. 236 ust. 4 Prawa wodnego regulacja wód powinna uwzględniać konieczność osiągnięcia dobrego stanu wód oraz osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 oraz w art. 61 Prawa wodnego, przy uwzględnieniu dopuszczalności nieosiągnięcia celów środowiskowych, o której mowa w art. 66 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 66 Prawa wodnego dopuszczalne jest niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych ze stanu bardzo dobrego do dobrego lub niezapobieżenie pogorszeniu potencjału ekologicznego z maksymalnego do dobrego, jeżeli jest ono wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że oddziaływania wynikające z planowanych prac w ramach przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczony głównie do fazy realizacji, a ich wykonanie nie spowoduje zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 59 oraz art. 61 Prawa wodnego. Ponadto, planowane prace nie będą się wiązać z poborem wód ani z wprowadzeniem ścieków do gruntu, a zatem nie będą wpływać na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych.

Mając na uwadze powyższe realizacja planowanej inwestycji nie naruszy ustaleń powyższego dokumentu planistycznego przyjętego dla wskazanego terenu.

Realizacja przedsięwzięcia planowana jest w ramach Kontraktu 5.4 Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad robotami, Zarządzanie Projektem, Pomoc Techniczna i Szkolenia oraz wsparcie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego JRP dla RZGW we Wrocławiu, realizowanego w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne w Planie zarządzania ryzykiem powodziowym dla Dorzecza Odry przyjętym w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz. U. 2016 r., poz. 1938) znajduje się na liście działań strategicznych, technicznych, dla obszaru dorzecza Odry w regionie wodnym Środkowej Odry, jako działanie nr 21, pn. „Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej”.

Zadanie jako całość obejmuje odcinek Nysy Kłodzkiej od km 179+500 do km 113+000 i strefy cofkowe dopływów. Zgodnie z powyższym dokumentem pracami ma zostać objęty odcinek o długości 66,5 km. Planowane prace związane są z przebudową i remontem ubezpieczeń brzegowych oraz zwiększeniem przepustowości koryta, budową obwałowań i murów ochronnych na odcinku o długości około 14,5 km, przebudową obwałowań i murów ochronnych na odcinku o długości około 6,5 km, zwiększeniem przepustowości 38 budowli mostowych i kładek pieszych, zwiększeniem przepustowości 13 jazów i stopni regulacyjnych oraz przeniesieniem 145 zabudowań poza granice zalewów powodziowych.

W ramach inwestycji objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ujęto odcinek od km 156+970 do km 158+035, tj. odcinek o długości 1,065 km, przy czym prace będą prowadzone na dwóch odcinkach w km 156+970 ÷ 156+982 oraz w km 157+235 ÷ 158+035 rzeki Nysy Kłodzkiej. Budowle regulacyjne wykonane w ramach przedmiotowej inwestycji będą chronić lewobrzeżne zurbanizowane tereny położone wzdłuż koryta rzeki oraz występującą na nich infrastrukturę przed zalaniem przez wody powodziowe

o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 10 lat, które występują z koryta i zalewają na obu brzegach rzeki pasy o zmiennej szerokości – od ok. 10 m do ok. 30 m.

Działania te wpisują się w listę strategicznych działań technicznych i nietechnicznych planowanych do realizacji w latach 2016-2021 dla obszaru dorzecza Odry. Zadanie, będące przedmiotem wniosku nie jest zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ponadto, wykonanie projektowanych urządzeń wodnych oraz prac związanych z regulacją wód realizowanych w ramach Komponentu 2: Ochrona przeciwpowodziowa Kotliny Kłodzkiej, zbioru zadań podkomponentu 2B pn. Ochrona bierna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej, jako zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej – obiekt Długopole-Zdrój pozwoli na skuteczne zmniejszenie powierzchni stref zalewów, a tym samym pozwoli na ograniczenie potencjalnego negatywnego oddziaływania skutków powodzi na życie i zdrowie ludzi, środowisko, dziedzictwo kulturowe oraz działalność gospodarczą. Wszystkie etapy – Kontrakty – wykonywane w ramach zadania Podkomponentu 2B, realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły wpisują się w podstawowe założenia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. W związku z czym działania te nie naruszają ustaleń wynikających z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry.

Teren, na którym zostanie zlokalizowana planowana inwestycja znajduje się poza obszarami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916). Najbliższy obszar chronionego krajobrazu to „Góry Bystrzyckie i Orlickie”. Aspekty ewentualnego, potencjalnego wpływu inwestycji na środowisko były już przedmiotem badań na etapie wydawania DUS. W decyzji tej nie stwierdzono, aby realizacja planowanej inwestycji miała negatywny wpływ na ww. obszar chronionego krajobrazu.

Stosownie do art. 108 § 1 Kpa decyzji, od której służy odwołanie, może zostać nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Jak już wspomniano powyżej, pismem z dnia 8 lipca 2022 r. znak: 6056/POPDOWN/WRW/2022, pełnomocnik Wnioskodawcy wniósł do tut. organu żądanie o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, powołując się, że inwestycja jest niezbędna ze względu na ochronę życia i mienia ludzkiego, a także na zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami (m.in. poprzez ochronę dóbr materialnych i infrastruktury technicznej) oraz ze względu na interes społeczny i gospodarczy.

W przedłożonym piśmie pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, że celem zadania jest m.in. zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów lewobrzeżnych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabudowanych i ciągów komunikacyjnych, zapewnienie trwałości i stałości przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki, zwiększenie przepustowości koryta poprzez rozbiórkę zniszczonych elementów kładki dla pieszych, zabezpieczenie miejscowości Długopole-Zdrój przed degradacją już nadwyrężonej, a lokalnie nawet uszkodzonej zabudowy regulacyjnej. Jak wynika z przedstawionych informacji w załączonej do wniosku dokumentacji odpowiednie zabezpieczenie ludzi oraz mienia przed powodzią i podtopieniami jest konieczne, a także uzasadnione z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnych szkód.

Pełnomocnik Wnioskodawcy, zaznaczył także, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest dzięki dofinansowaniu z Banku Światowego, a zakończenie wszystkich robót budowlanych zgodnie z umową, przypada na koniec roku 2023. W przypadku nie wywiązania się z terminów określonych przez Bank Światowy, inwestor, tj.: PGW WP straci dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, konsekwencją czego będzie niemożliwość wykonania zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz pozostawienie lokalnego społeczeństwa bez wsparcia przed zagrożeniem powodziowym.

W opinii organu nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji pozwoli na przyspieszenie terminu rozpoczęcia etapu realizacji inwestycji, a w konsekwencji skróci okres osiągnięcia celu planowanych prac, mających przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w obszarze dorzecza środkowej Odry.

Biorąc pod uwagę przytoczoną argumentację, uznano przesłanki przywołane przez pełnomocnika Wnioskodawcy za uzasadnione i nadano niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 220 ust. 14 Prawa wodnego jeżeli ustalenie linii brzegu jest konieczne w związku z wykonaniem urządzeń wodnych lub kształtowaniem nowych koryt cieków naturalnych, postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu przeprowadza się łącznie z postępowaniem w sprawie zgody wodnoprawnej.

Natomiast zgodnie z art. 220 ust. 15 Prawa wodnego decyzja o ustaleniu linii brzegu może być wydana

po uzyskaniu przez zakład pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie niecierpiących zwłoki budowli regulacyjnych. Zgodnie z art. 220 ust. 16 Prawa wodnego organem właściwym w sprawach, o których mowa w ust. 14 i 15, jest organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W piśmie z dnia 29 października 2021 r. pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, że w chwili obecnej system ochrony przeciwpowodziowej terenu położonego pomiędzy km 156+970, a 158+035 rzeki Nysy Kłodzkiej w miejscowości Długopole-Zdrój nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia. Zły stan techniczny obiektów nieustannie pogłębia się mimo prowadzonych bieżących remontów, napraw i robót utrzymaniowych oraz zabezpieczających. Wezbrania, które miały miejsce w ostatnich latach, tj. w czerwcu 2020 r. oraz dwukrotnie w roku 2021, spowodowały znaczące pogorszenie stanu technicznego tych budowli regulacyjnych. „Nadwyreżona” zabudowa regulacyjna jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym, grożącym katastrofą budowlaną, utratą stateczności, a przede wszystkim nie spełnia ona już swojej podstawowej funkcji, tj. ochrony ludzi i mienia miejscowości uzdrowskiej Długopole-Zdrój przed podtopieniami i powodzią.

Brak poprawy ich stanu technicznego zwiększa również obszar i zakres potencjalnych szkód na terenach miasta położonych wzdłuż koryta rzeki Nysy Kłodzkiej oraz w mieniu prywatnym i publicznym. Podkreślono także, że obszar realizacji inwestycji to tereny o intensywnej zabudowie mieszkalnej, gospodarczej, uzdrowskiej i komunikacyjnej. Zmniejszenie strat powodziowych należy zapewnić niezwłocznie poprzez ochronę bierną, tj. zapewnienie trwałości oraz stałości przekroju poprzecznego i podłużnego koryta rzeki, zwiększenie przepustowości koryta poprzez odtworzenie funkcjonalności istniejącej zabudowy brzegowej i uzupełnienie jej o nowe elementy, a także podniesienie jej skuteczności.

Pełnomocnik Wnioskodawcy dołączył dokumentację fotograficzną obrazującą zły stan techniczny budowli regulacyjnych na odcinku rzeki Nysy Kłodzkiej, objętym zakresem wniosku o wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Wobec powyższego Minister Infrastruktury odstąpił od konieczności uzyskania przez Wnioskodawcę decyzji o ustaleniu linii brzegu lub decyzji o rozgraniczeniu gruntów pokrytych wodami rzeki Nysy Kłodzkiej, od pozostałych gruntów, przed wydaniem niniejszych pozwoleń wodnoprawnych, uwzględniając przedstawione wyżej stanowisko pełnomocnika Wnioskodawcy. Bowiem z tego stanowiska jednoznacznie wynika, że wykonanie budowli regulacyjnych, objętych zakresem wniosku w ramach regulacji wód, jest sprawą pilną i wymaga podjęcia natychmiastowych działań.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono również naruszeń w zakresie pozostałych warunków i ustaleń wynikających z dokumentów planistycznych oraz programów określonych w art. 396 ust. 1 Prawa wodnego.

Na podstawie art. 400 ust. 6 Prawa wodnego obowiązek ustalenia okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego nie dotyczy pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne. W ramach planowanej regulacji wód będą wykonywane i przebudowywane urządzenia wodne. Wobec powyższego, niniejsze pozwolenie wodnoprawne na regulację wód, także wygaśnie, jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na regulację wód stanie się ostateczne.

Po zapoznaniu się z dokumentacją załączoną do wniosku i przeprowadzeniu postępowania uznano, że przedmiotowe pozwolenia mogą być udzielone na warunkach określonych w sentencji decyzji, co jest zgodne z żądaniem Wnioskodawcy.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja w dniu jej wydania nie jest ostateczna. Od decyzji przysługuje stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Strona ma prawo złożenia tego wniosku do Ministra Infrastruktury w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji.

W trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona może zrzec się prawa do złożenia takiego wniosku. Z dniem doręczenia Ministrowi Infrastruktury oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Ponadto, jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie

30 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Infrastruktury. Wpis od skargi wynosi 300 złotych. Strona ma także prawo ubiegania się o zwolnienie od kosztów lub przyznanie prawa pomocy.



Z upoważnienia Ministra
DYREKTOR
Departamentu Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami

Jakub Groszkowski

Otrzymuje:

1. – Pełnomocnik PGW WP
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. aa

