



SYMBOL:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
	Wypust kablowy 1F dla urządzeń montowanych na ścianie
	Wypust kablowy 3F dla urządzeń montowanych na ścianie
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym
	Gniazdo wtyczkowe pojedyncze ze stykiem ochronnym, z kląpką, IP44
	Gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, z kląpką, IP44
	Gniazdo wtyczkowe podwójne ze stykiem ochronnym, z kląpką, IP44
	Gniazdo Trójfazowe 32A 3P+N+PE, ze stykiem ochronnym, z kląpką, IP44
	Łącznik jednobiegunowy
	Łącznik jednobiegunowy, IP44
	Łącznik świecznikowy (grupowy)
	Łącznik świecznikowy (grupowy), IP44
	Łącznik schodowy
	Łącznik schodowy, IP44
	Łącznik schodowy podwójny
	Łącznik krzyżowy
	Łącznik krzyżowy, IP44
	Przycisk oświetleniowy
	Łącznik jednobiegunowy w wykonaniu wandaloodpornym
	Łącznik świecznikowy w wykonaniu wandaloodpornym
	Wyłącznik przeciw pożarowy
	Przycisk wywołania - sznurkowy (pociągowy)
	Kasownik
	Lampa sygnalizacyjna z sygnałem dźwiękowym
	Czynnik obecności wysokiej częstotliwości z optyką do korytarza

3. Należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie ppoż, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

3. W jednostkach wewnętrznych klimatyzacji wymaganych do przesunięcia, należy przesunąć wypust zasilający, okablowanie transmisyjne oraz okablowanie pilota przewodowego.

inż. Kazimierz KłECZEK	E-91/76	09 2018	
------------------------	---------	---------	--