

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 27 lutego 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 06:00 UTC (07:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich oraz lokalnie wysokich na Odrze skanalizowanej oraz średnich i wysokich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów niskich, średnich, wysokich i lokalnie ostrzegawczych. **Stan ostrzegawczy** został przekroczony i nadal utrzymuje się w 4 przekrojach wodowskazowych: w zlewni Widawy (Zbytowa, Krzyżanowice), Kaczawy (Bukowna na Czarnej Wodzie) i Baryczy (Korzeńsko na Orli).

W minionej dobie nie odnotowano opadów atmosferycznych.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 68 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 8 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Odra na odcinku skanalizowanym: w kanałach, awanportach śluz oraz samych śluzach występuje **pokrywa lodowa do 100% powierzchni i do 20 cm grubości**, rzeka wolna od lodu.

Odra na odcinku swobodnie płynącym jest wolna od lodu.

Na pozostałych rzekach lokalnie występują zanikające zjawiska lodowe, głównie w postaci lodu brzegowego.

Zjawiska lodowe nadal występują na wszystkich zbiornikach retencyjnych RZGW we Wrocławiu: Bukówka – pokrywa lodowa 100%, Nysa – 80%, Mietków – 80%, Otmuchów – 75%, Sosnówka – 70%, Słup – 70%, Dobromierz – 65%, Topola i Kozielno – 50%. Grubość pokrywy dochodzi maksymalnie do 14 cm.

Obecnie (godz. 08:00 CET) obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**:

- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego stany wody na środkowej Widawie mogą jeszcze nieznacznie wzrastać powyżej stanów ostrzegawczych. W Zbytowej nie można wykluczyć osiągnięcia stanu alarmowego. **Dotyczy Widawy od Namysłowa do Ujścia do Odry.** Ostrzeżenie obowiązuje od 27.02.2026 r. od godz. 08:20 do 01.03.2026 r. do godz. 10:00.
- **Ostrzeżenie 2 stopnia – wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.** W zlewni Orli (zlewnia Baryczy) trwa spływ wód opadowo – roztopowych. Prognozowane są dalsze wzrosty stanów wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego w Korzeńsku. **Dotyczy zlewni Orli.** Ostrzeżenie obowiązuje od 25.02.2026 r. od godz. 17:45 do 27.02.2026 r. do godz. 10:00.

- **Ostrzeżenie 1 stopnia – Gwałtowne wzrosty stanów wody.** W okresie obowiązywania ostrzeżenia hydrologicznego prognozowany jest wzrost stanu wody o około 100-130 cm ze strefy stanów średnich do strefy wody wysokiej. **Dotyczy Odry od ujścia Baryczy do ujścia Bobru.** Ostrzeżenie obowiązuje od 25.02.2026 r. od godz. 10:20 do 28.02.2026 r. do godz. 18:00.

Obecnie (godz. 08:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 27.02.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	19,97	25,80	11,957	16,5	21,7	5,2	9,7	45	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	17,66	19,97	10,730	12,9	16,3	3,4	5,6	34	
Otmuchów Nysa Kłodzka	25,00	21,79	45,425	58,4	129,2	70,8	83,7	65	
Nysa Nysa Kłodzka	20,60	33,27	40,157	65,7	121,7	56,0	81,5	67	
Mietków Bystrzyca	2,00	4,70	18,122	63,0	77,2	14,2	44,9*	71*	
Dobromierz Strzegomka	0,22	1,35	6,850	10,0	11,4	1,4	4,5	40	
Słup Nysa Szalona	0,90	4,47	17,005	31,0	38,1	7,1	21,0	55	
Bukówka Bóbr	1,45	1,98	10,907	12,8	16,7	3,9	5,8	35	
Sosnowka Czerwinka	0,19	0,19	7,550	10,9	14,8	3,9	7,3	49	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	30,10	26,90	21,893	33,0	50,0	17,0	28,1	56	
Złotniki Kwisa	9,00	8,50	9,554	10,5	12,1	1,6	2,5	21	
Leśna Kwisa	8,50	10,00	7,776	8,0	16,8	8,8	9,0	54	
Lubachów Bystrzyca	1,30	2,10	5,196	5,8	6,8	1,0	1,6	24	
wartości stałe									

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich. Zbiorniki retencyjne (z wyjątkiem zb. Otmuchów, Sosnowka, Pilchowice i Złotniki) gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 180,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 219,2 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 260,5 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- **Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Na terenie administrowanym przez RZGW we Wrocławiu **zamknięto żeglugę na całej Odrzańskiej Drodze Wodnej** od ujścia Nysy Kłodzkiej do ujścia Warty, wraz z Wrocławskim Węzłem Wodnym oraz wszystkimi śluzami.

- W związku z zanikiem zjawisk lodowych na odcinku **eksploatacyjnym od SW Brzeg Dolny do km 310+000**, w celu umożliwienia przemieszczenia się jednostek pływających wykonujących prace porządkowe i utrzymaniowe, **od dnia 18.02.2026 r.** została warunkowo otwarta dla żeglugi Śluza Malczyce. Na przedmiotowym odcinku będzie realizowana przerwa nawigacyjna, w związku z powyższym odcinek pozostaje zamknięty dla żeglugi (komunikat nawigacyjny nr 8/2026).
- Od dnia 01.12.2025 r. lodołamacz „Borsuk” jest w gotowości i stacjonuje w górnym awanporcie śluzy Brzeg Dolny (km 281,6 rzeki Odry).

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka od ujścia Nysy Kłodzkiej (km. 181,3) do ujścia Nysy Łużyckiej (km. 542,4) znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-szczecin/komunikaty-nawigacyjne>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.

W zlewni Kaczawy na wodowskazie Rzeszotary na stan wody obniżył się poniżej stanu ostrzegawczego. Na wodowskazie Bukowna stan wody utrzymuje się 16 cm powyżej stanu ostrzegawczego. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu.

Na wodowskazach Zbytowa oraz Krzyżanowice w zlewni Widawy przekroczony jest stan ostrzegawczy, obecnie obowiązuje ostrzeżenie hydrologiczne 2. stopnia. IMGW-PIB prognozuje wzrost stanu wody w granicach 4-15 cm, możliwe jest przekroczenie stanu alarmowego na wodowskazie Zbytowa. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Oleśnicy, Wrocławiu oraz w Namysłowie prowadzą monitoring sytuacji w terenie. Zespół Wsparcia Technicznego wykonał przegląd zamknięć zasuwowych na rzece Mrówka w jej ujściowym odcinku.

26.02.2026 r. w godzinach wieczornych wpłynęło zgłoszenie dot. powalonego drzewa na jazie na rz. Oleśnica (zlewnia Widawy) w m. Kątna, gm. Długołęka. NW Oleśnica potwierdził usunięcie drzewa przez straż pożarną.

Na wodowskazie w Korzeńsku na rzece Orli przekroczony jest stan ostrzegawczy o 19 cm oraz obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia IMGW-PIB. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez pracowników RZGW we Wrocławiu. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Krotoszynie wraz z pracownikami firmy zewnętrznej, prowadzącej dozór i eksploatację zbiorników wodnych w Jutrosinie i Pakosławiu dokonali otwarcia wszystkich (trzech) zasuw na dwóch budowlach wlotowych umożliwiających piętrzenie i retencjonowanie wody w zbiorniku Jutrosin. Dzisiaj zostanie otwarta również zasuwa wlotowa zbiornika wodnego Pakosław.

5. Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

Na obszarze administrowanym przez PGW WP RZGW we Wrocławiu obowiązują:

- **1 pogotowie przeciwpowodziowe:**
gm. Bierutów (woj. dolnośląskie)