

| Lp.                                    | Podst                              | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Roboty Remontowe BP Puławy 2026</b> |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  |              |               |
| 1                                      | KNR 4-01<br>1204-08                | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności<br>(32.578+64.668)*0.05                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>4.862    |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>4.862</b>  |
| 2                                      | KNR-W 4-01<br>1216-01<br>Pok nr 10 | Zabezpieczenie podłóg folią<br>6.17*5.28                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>32.578   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>32.578</b> |
| 3                                      | KNR 4-01<br>1204-02<br>Pok nr 10   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian<br>(6.17+5.28)*2*2.58-1.27*2.10*2+(1.0*2.10*2+1.26*1.0)*2                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>64.668   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.668</b> |
| 4                                      | KNR 4-01<br>1204-01<br>Pok nr 10   | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów<br>6.17*5.28*1.50                                                                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>48.866   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>48.866</b> |
| 5                                      | KNR 4-01<br>0818-05<br>Pok nr 10   | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych<br>6.17*5.28+2*1.40*0.70+1.35*0.80                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35.618   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35.618</b> |
| 6                                      | NNRNKB 202<br>1130-02<br>Pok nr 10 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup><br>6.17*5.28+2*1.40*0.70+1.35*0.80 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35.618   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35.618</b> |
| 7                                      | NNRNKB 202<br>1134-01<br>Pok nr 10 | (z.VII) Gruntowanie podłożu płynem antypoślizgowym - powierzchnie poziome<br>6.17*5.28+2*1.40*0.70+1.35*0.80                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35.618   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35.618</b> |
| 8                                      | KNR 2-02<br>1113-05<br>Pok nr 10   | Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki Balsan Pilote 2 N159 50x50cm<br>6.17*5.28+2*1.40*0.70+1.35*0.80                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>35.618   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>35.618</b> |
| 9                                      | KNR 2-02<br>1113-06<br>Pok nr 10   | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-demontaż współczynnik 0.6<br>listwy przyściennie z PCW demontaż<br>(6.17+5.28)                | m<br>m                           | <br>11.450   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.450</b> |
| 10                                     | KNR 2-02<br>1113-06<br>Pok nr 10   | Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone-analogia<br>(6.17+5.28)                                                                       | m<br>m                           | <br>11.450   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>11.450</b> |
| 11                                     | KNR 2-02<br>1113-04<br>Pok nr 10   | Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane luzem (bez kleju) - Balsan Factory - wysokość 5cm<br>(6.17*5.28)*0.05                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1.629    |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.629</b>  |
| 12                                     | KNR 4-01<br>0108-17<br>Pok nr 10   | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km - analogia wykładzina dywanowa<br>35.618*0.02                       | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.712    |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.712</b>  |
| 13                                     | KNR 4-01<br>0108-20<br>Pok nr 10   | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - analogia wykładzina dywanowa<br>35.618*0.02                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>0.712    |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.712</b>  |
| 14                                     |                                    | Dostawa i ułożenie wykładziny dywanowej luzem (do stosowania w pomieszczeniach biurowych) wraz z fabrycznym obszyciem/obrobieniem krawędzi<br>20                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>20.000   |               |
|                                        |                                    |                                                                                                                                                                              |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>20.000</b> |