



Formularz ofertowy I

Formularz ofertowy I							
L.p	Mebel/Wymiary	Opis	Kolorystyka	Cena Netto [zł]	Ilość	Wartość Netto (kolumna E x F) [zł]	Wartość Brutto [zł]
Pozycje nieprzypisane do Pomieszczenia							
	Szafka na klawiaturę  560x370x110 Uwagi: kolor: popiel	szafka na klawiaturę	BLAT: OLCHA x7, ORZECH NIZINNY x1 BLAT OBRZ.: OLCHA, ORZECH NIZINNY x1		8		
VII piętro pokój Nr 713							
	Krzesło stacjonarne  540 x 420 x 820	podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia		1		
	Krzesło obrotowe  710 x 710 x 1050-1255	krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramie: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)		1		
	Szafa ubraniowa  602 x 385 x 1833	szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części.	BLAT:OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA		1		
	Szafa aktowa  802 x 385 x 2185	szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącząc półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA		2		
	Kontener  435 x 525 x 590	kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrob posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szufady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymałych obciążeniu 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat. przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		

Formularz ofertowy I

	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA		1		
	500 x 500 x 28					
	biurko kątowe • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wniebrzany do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA		1		
	1600 x 1000 x 758					
VII piętro pokój 706						
	Stolik składany - przykładany do ściany, nogi zaokrąglone 2 składane zawiasy brzożoklejane obrzeżem PCV 2mm	BLAT - OLCHA		1		
	hoker; siedzisko - tapicerka; podstawa - 4 nogi, metal malowany proszkowo, stopki tworzywowe	STELAŻ: ANTRACYT PÓLMAT TKANINA: SZARY do ustalenia		2		
	500 x 430 x 773					
Uwagi: max. obciążenie - 120 kg;						
	szafka gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykonanych galwanicznie na srebrny mat. przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegających ich niekontrolowanemu	BLAT: OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		
	802 x 385 x 777					
VII piętro pokój 711						
	biurko proste	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA		1		
	1600 x 700 x 758					
	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA		1		
	500 x 900 x 28					
	kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jedne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szufłady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymałych obciążeniu 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szufłady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szufład. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat. przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		
	435 x 525 x 590					

Formularz ofertowy I

Krzesełko obrotowe 		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie łędzwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1			
Krzesełko stacjonarne 		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1			
Szafa ubraniowo-aktowa 		szafa ubraniowo-aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wierście górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wierście dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części. W jednej części zastosowano jedną półkę aktową oraz przestrzeń na odzież z drążkami wysuwanymi o długości 300 mm. W drugiej części mieści się jedna półka o szerokości 564 mm i cztery mniejsze półki o szerokości 182 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia zamykanie drzwi każdej z osobna. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1			
Uwagi: szafa ubraniowo-aktowa,							
Szafa aktowa 		szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wierście górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wierście dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne układanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,							
Regal 		regal otwarty	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1			
802 x 385 x 1129							
VII piętro pokój 712							
Szafa aktowa 		szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wierście górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wierście dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	3			
802 x 385 x 1833							

Formularz ofertowy I

	802 x 385 x 777	szafka aktowa/ nadstawka do szafy • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykonane galvanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	5		
		Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
	1600 x 1000 x 758	biurko kątowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomicowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1		
	500 x 500 x 28	przystawka z szufladami • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1		
	802 x 385 x 1833	szafa ubraniowo-aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części. W jednej części zastosowano jedną półkę aktową oraz przestrzeń na odzież z drążkami wysuwanymi o długości 300 mm. W drugiej części mieści się jedna półka o szerokości 564 mm i cztery mniejsze półki o szerokości 182 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia zamykanie drzwi każde z osobna. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykonane galvanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1		
		Uwagi: szafa ubraniowo-aktowa,				

Formularz ofertowy I

Krzeseł obrotowe 	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)		1		
710 x 710 x 1050-1255						
Krzeseł stacjonarne 	podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona: plastikowa Łącznik w rzędy: Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska: Ciężta Wykończenia Kolor elementów metalowych: do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego: do ustalenia		1		
540 x 420 x 820						
VII piętro pokój 707						
Krzeseł obrotowe 	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)		1		
710 x 710 x 1050-1255						
Kontener 	kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrob posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat. przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		
435 x 525 x 590						

Formularz ofertowy I

Biurko  1600 x 1000 x 758	biurko kątowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Blaty biurek oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. Zastosowana do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcone pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wienie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA		1		
Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym						
Przystawka  500 x 500 x 28	przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskownik metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA		2		
Szafka nadstawka  802 x 385 x 777	szafka aktowa/ nadstawka do szafy • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tyłne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykonane galwanicznie na srebrny mat., przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą łącz. pólkę zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		
Szafa ubraniowa  602 x 385 x 1833	szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tyłne produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		1		
Uwagi: szafa ubraniowa						
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,						
Szafa aktowa  802 x 385 x 2185	szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tyłne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA		2		
Uwagi: szafa aktowa,						
Blat  700 x 700 x 28	blat	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA		1		
Uwagi: blat pod stolk						
Nogi  40 x 40 x 730	noga podpierająca	STELAZ: ALUMINIUM PÓLMAT		4		
Uwagi: noga kwadratowa						

Formularz ofertowy I

[illegible]

Formularz ofertowy I

Szafa ubraniowa			szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS:- OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1			
Szafka gospodarcza			szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	2			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca, wymiary i wygląd do uzgodnienia z Zamawiającym								
Szafa aktowa			szafa aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: OLCHA	2			
Uwagi: szafa aktowa,								
Krzesło stacjonarne			podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona:plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	2			
Biurko			biurko proste	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	2			
VII piętro pokój Nr 710								
Biurko			biurko kątowe• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 25 mm, o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - duża odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Blaty biurk oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne, łączny oklejone PCV 0,5 mm. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. Zastosowano do produkcji płyta 25-28 mm nadaje wyrobowi wytrzymałości i odporności na czynniki mechaniczne. Każde biurko posiada w standardzie uchwyty do kabli przykręcane pod blatem. Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wienie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwałe osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomicowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). • Blaty wyrobów posiadają nawiercenia do łączenia ich z przystawkami za pomocą śrub imbusowych i płaskowników.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1			
Uwagi: kierunek ustawienia biurka L lub P do ustalenia z Zamawiającym								
Przystawka			przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: - dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, - odporność na działanie czynników chemicznych, - odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: OLCHA	1			

Formularz ofertowy I

Kontener			kontener mobilny • Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat. przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ:- OLCHA KORPUS:- OLCHA KORPUS OBRZ:- OLCHA FRONT:- OLCHA FRONT OBRZ:- OLCHA	1			
435 x 525 x 590								
Szafa ubraniowa			szafa ubraniowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tyłne produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ:- OLCHA KORPUS:OLCHA KORPUS OBRZ:- OLCHA FRONT:- OLCHA FRONT OBRZ:- OLCHA	1			
602 x 385 x 1833								
Uwagi:		szafa ubraniowa						
Szafka gospodarcza			szafka aktowa/gospodarcza • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tyłne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ:- OLCHA KORPUS:- OLCHA KORPUS OBRZ:- OLCHA FRONT:- OLCHA FRONT OBRZ:- OLCHA	1			
802 x 385 x 777								
Uwagi:		do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca, 20H						
Szafa aktowa			szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tyłne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT:- OLCHA BLAT OBRZ:- OLCHA KORPUS:- OLCHA KORPUS OBRZ:- OLCHA FRONT:- OLCHA FRONT OBRZ:- OLCHA	2			
802 x 385 x 2185								
Uwagi:								
STÓŁ			stół• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie	KOLOR:- OLCHA OBRZ:- OLCHA GRUBOŚĆ 18MM	1			
140X70X75h								
Uwagi:								
Krzesełko obrotowe			- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1			
710 x 710 x 1050-1255								

Formularz ofertowy I

Krzesło stacjonarne  540 x 420 x 820	podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia		2		
VII piętro pokój Nr 709						
Biurko  1800 x 800 x 758	biurko	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
Przystawka do biurka  900 x 550 x 758	przystawka do biurka	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
Uwagi: uniwersalna (lewa/prawa);						
Kontener  435 x 525 x 590	kontener, zamek centralny z łamany kluczem	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
Szafa aktowa  802 x 385 x 1833	szafa aktowa• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
Uwagi: szafa aktowa,						
Szafa ubraniowo-aktowa  802 x 385 x 1833	szafa ubraniowo-aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. W wyrobie przestrzeń podzielona jest przegrodą pionową na dwie równe części. W jednej części zastosowano jedną półkę aktową oraz przestrzeń na odzież z drążkami wysuwanymi o długości 300 mm. W drugiej części mieści się jedna półka o szerokości 564 mm i cztery mniejsze półki o szerokości 182 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwia zamykanie drzwi każde z osobna. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
Uwagi: szafa ubraniowo-aktowa,						

Formularz ofertowy I

	Regal	szafa-regal, dół drzwi, góra-regal	BLAT: ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
	802 x 385 x 1833						
	Uwagi:						
	Stół	stół• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyrób oklejany obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane.	BLAT:- ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY STELAZ: ALUMINIUM PÓLMAT STELAZ OBRZ.: - ALUMINIUM PÓLMAT		1		
	1800 x 900 x 755						
	Uwagi:						
	Szafka aktowa	szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzęń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz polek zapobiegając ich niekontrolowanemu	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		2		
	802 x 385 x 1129						
	Uwagi:						
	Szafka gospodarcza	szafka dwudrzwiowa gospodarcza uniwersalna (przybiurkowa - wolnostojąca lub nadstawka)	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ORZECH NIZINNY KORPUS OBRZ.: - ORZECH NIZINNY FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY		1		
	802 x 385 x 777						
	Uwagi:						
	Krzesełko obrotowe	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)		1		
	710 x 710 x 1050-1255						
	Uwagi:						
	Krzesełko stacjonarne	podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia		6		
	540 x 420 x 820						
	Uwagi:						

Zdjęcia w Specyfikacji są tylko i wyłącznie wzorcowe i służą jako przykład.
Wszystkie meble mają być zopatrzone w zamki.

łącznie wartość netto	
łącznie wartość VAT %	
łącznie wartość brutto	

.....
podpis Wykonawcy/Pelnomocnika