

Nr pozycji OSTWPL	Kod czynności do rozliczenia	Opis parametru	Wartość	Jednostka miary
8	WYK SZLN	Minimalna szerokość odspojenia gruntu	4	m
14	PORZ MECH	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	10	%
14	PORZ MECH	Maksymalna odległość wywozu pozostałości drzewnych	2	km
17	PORZ-ROZD	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	10	%
18	PORZ-STOS	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	10	%
18	PORZ-STOS	Maksymalna odległość wynoszenia pozostałości drzewnych	250	m
19	PORZ-SPAL	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	10	%
39	ROZDR-PP	Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu	4	cm
73	WYK-PASCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
73	WYK-PASCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
78	WYK-POGCZ	Odległość pomiędzy środkami bruzd	1,5	m (+/- 10%)
78	WYK-POGCZ	Minimalna szerokość bruzdy	30	cm
80	WYK-FRECZ	Odległość pomiędzy środkami pasów	1,5	m (+/- 10%)
80	WYK-FRECZ	Minimalna szerokość pasa	30	cm
80	WYK-FRECZ	Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach	20	cm
85	WYK WAŁK	Odległość pomiędzy środkami wałków	1,5	m (+/- 10%)
85	WYK WAŁK	Minimalna wysokość wałka	25	cm
102	SADZ WIEL	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel,	-
104	SADZ POP	Wymagane narzędzia ręczne	szpadel, kostur	-
105	SAD-BRYŁ	Wymiary bryłki	sadzonki iglaste: 3,5x3,5x11 sadzonki liściaste: 4,5x5x15	cm
106	POP-BRYŁ	Wymiary bryłki	sadzonki iglaste: 3,5x3,5x11 sadzonki liściaste: 4,5x5x15	cm
110	DOW-SADZ	Maksymalna odległość transportu sadzonek	40	km
132	ZAB-REPEL	So – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 50% drzewek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną określone każdorazowo w zleceniu	-
132	ZAB-REPEL	Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia	Jd i Sw należy zabezpieczyć pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną określone każdorazowo w zleceniu	-
132	ZAB-REPEL	Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia	Należy zabezpieczyć ostatni przyrost. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. Dopuszcza się odstępstwa od powyższych wymogów, które zostaną określone każdorazowo w zleceniu	-
132	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin	20	km
132	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin	20	km
132	ZAB-REPEL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	20	km
137	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu osłonek	20	km
137	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki	20	km
137	ZAB-OSLZG	Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów	20	km

142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
142	GRODZ-SN	Odległość między słupkami	5	m (+/- 0,5 m)
142	GRODZ-SN	Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów	20	km
142	GRODZ-SN	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Słupki iglaste: okorowanie całych słupków oraz zabezpieczenie wkopanej części i słupków przed zgnilizną poprzez ich opalenie (lub zaimpregnowanie) Słupki liściaste: zabezpieczenie wkopanej części i słupków przed zgnilizną poprzez ich opalenie (lub zaimpregnowanie)	-
142	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego	Owiniecie słupa siatką na całym obwodzie tak, aby mogła być odpowiednio naciągnięta, końce drutów poziomych mocujemy do słupa za pomocą skobli. Miejsce przybicia skobla należy okorować Siatkę należy mocować do słupków w min. 4 miejscach przy użyciu skobli. Nie należy ich dobijać, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie Należy zamontować druty naciągowe na górze siatki oraz przy gruncie.	-
142	GRODZ-SN	Sposób umocowania siatki do gruntu	Należy zastosować drut naciągowy poprzez przewleczenie go przez najniższy rząd oczek siatki oraz naprężenie. Drut należy naciągnąć w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierzęcy do wewnątrz ogrodzenia.	-
142	GRODZ-SN	Wymagania techniczne skobli	Materiał: stal ocynkowana Średnica trzpienia: 3,5mm Długość: 35mm	-
142	GRODZ-SN	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane, długość 100mm; średnica 4mm	-
142	GRODZ-SN	Wymagana ilość skobli	0,6	kg/hm
142	GRODZ-SN	Wymagana ilość gwoździ	0,1	kg/hm
142	GRODZ-SN	Wymagana głębokość wkopania słupków	50	cm (+/- 5%)
142	GRODZ-SN	Wymagana wysokość grodzenia	2	m
142	GRODZ-SN	Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu	12	cm
142	GRODZ-SN	Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu	25	cm
142	GRODZ-SN	Długość słupka	2,5	m
148	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego	20	km
148	K GRODZEŃ	Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną	Słupki iglaste: okorowanie całych słupków oraz zabezpieczenie wkopanej części i słupków przed zgnilizną poprzez ich opalenie (lub zaimpregnowanie) Słupki liściaste: zabezpieczenie wkopanej części i słupków przed zgnilizną poprzez ich opalenie (lub zaimpregnowanie)	-
148	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu słupków	20	km
148	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość dowozu żerdzi	20	km
148	K GRODZEŃ	Maksymalna odległość zwiezenia zdemontowanych materiałów	20	km
148	K GRODZEŃ	Opis technologii wykonania nowych słupków	Wykonanie słupków o minimalnej średnicy słupka w cieńszym końcu 12 cm i maksymalnej średnicy słupka w cieńszym końcu 25cm oraz długości 2,5m; okorowanie całych słupków oraz zabezpieczenie wkopanej części słupków przed zgnilizną poprzez ich opalenie (lub zaimpregnowanie)	-
148	K GRODZEŃ	Sposób przymocowania siatki	Siatkę należy mocować do słupków w min. 4 miejscach przy użyciu skobli. Miejsce przybicia skobla należy okorować.	-
148	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne skobli	Materiał: stal ocynkowana Średnica trzpienia: 3,5mm Długość: 35mm	-
148	K GRODZEŃ	Wymagania techniczne gwoździ	Gwoździe ocynkowane, długość 100mm; średnica 4mm	-
155	PUŁ-RYJ	Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)	20	km
162	ZW-ZRĘB	Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny	10	%

165	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu	20	km
165	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie	20	km
165	SMAR-PBIO	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	20	km
330	ŻEL-2	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka (żelu)	10	km
330	ŻEL-2	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku (żelu)	10	km
330	ŻEL-2	Maksymalna odległość od punkt poboru wody	10	km
331	ŻEL-IL	Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka (żelu)	10	km
331	ŻEL-IL	Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku (żelu)	10	km
331	ŻEL-IL	Maksymalna odległość od punktu poboru wody	10	km
370	GODZ RH8	Przewidywany zakres prac	<p>Prace ręczne przy utrzymaniu dróg leśnych np.: wykonywane ręcznie lub przy pomocy narzędzi ręcznych typu szpadeł, łopata, tasak, kosa, taczka itp., prace przy zaporach leśnych i oznakowaniu dróg leśnych - montaż, demontaż, naprawa, malowanie itp., udrażnianie rowów/przepustów itp.</p> <p>Prace pomocnicze przy odbiorce drewna (pomiary stosów lub sztuk drewna), porządkowanie powierzchni z pozostałości po ścinie drzew np. przy drogach leśnych).</p> <p>Inne prace ręczne przy utrzymaniu obiektów leśnych np.: prace z zakresu utrzymania, konserwacji i montażu obiektów turystycznych i edukacyjnych np.: tablic, ławo-stołów, poręczy, barier, wiat i innych obiektów; utrzymanie i pielęgnacja zieleni, zbieranie śmieci, usuwanie liści, opróżnienie koszy z śmieciami itp.</p> <p>Prace ręczne przy ochronie lasu np.: zbieranie śmieci do worków i ich załadunek na przyczepę; wyniesienie i utylizacja usuniętych na uprawach porażonych drzewek; wymiana krążków i poprawa dołków przy kontroli/zwalczaniu ryjkowców; zabezpieczenia upraw przed spalowaniem przy użyciu repelentów itp.</p> <p>Prace ręczne przy ochronie przeciwpożarowej lasu np.: dogaszanie pożaryzyska sprzętem ręcznym (tłumice, łopata, hydronetka), okopywanie, zasypywanie i zalewania wodą zarzewi ognia, dozorowanie (kontrolowanie stanu pożaryzyska), prace z zakresu utrzymania, konserwacji i montażu tablic ostrzegawczych/informacyjnych i obiektów ppoż. itp.</p> <p>Prace polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych, obalanie posuszu jałowego w miejscach uczęszczanych przez ludzi itp.</p>	H
373	GODZ RU8	Przewidywany zakres prac	<p>Prace godzinowe ręczne z urządzeniem przy utrzymaniu dróg leśnych np.: wykaszanie roślinności i krzewów z poboczy dróg leśnych wykaszarką lub piłą mechaniczną, prace ręczne z zagęszczarką mechaniczną</p> <p>Prace godzinowe ręczne z urządzeniem przy utrzymaniu obiektów leśnych np.: dokaszaniu powierzchni niemożliwych do wykoszenia maszynowego itp.</p>	H

380	GODZ MH8	Przewidywany zakres prac	<p>Prace prowadzone sprzętem mechanicznym przy utrzymaniu dróg leśnych np.: transport do 20km – słupków, szlabanów lub innych materiałów ,miejscowe uzupełnianie ubytków oraz równanie i zagęszczanie nawierzchni dróg leśnych, wykaszanie i wycinanie roślinności z poboczy i rowów przydrożnych, odśnieżanie dróg leśnych</p> <p>Prace ciągnika z liną przy ścinie drzew trudnych, niebezpiecznych lub zawieszonych.</p> <p>Prace prowadzone sprzętem mechanicznym przy utrzymaniu obiektów leśnych np.: dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca, prace związane z porządkowaniem terenów przy obiektach turystycznych itp.</p> <p>Prace prowadzone sprzętem mechanicznym przy ochronie lasu np.: dostarczenie śmieci do wskazanego przez Zamawiającego miejsca; wywiezienie usuniętych na uprawach porażonych drzewek; wywiezienie zasiedlonych wierchołków i grubszych gałęzi w miejsce przeznaczone do ich spalania itd.</p> <p>Prace prowadzone sprzętem mechanicznym przy gaszeniu i dogaszaniu pożarysk oraz inne prace z ochrony przeciwpożarowej.</p> <p>Prace prowadzone sprzętem mechanicznym przy ochronie przyrody: prace polegające na realizacji zadań związanych z ochroną obiektów przyrodniczych itp.</p>	H
628	ŁR-WYKŁW	Wysokość koszenia trawy	od 5 do 10	cm (+/- 10%)
628	ŁR-WYKŁW	Stosowanie zestawu koszącego wyposażonego w urządzenia płoszące zwierzęta (Tak/Nie)	Tak	-
628	ŁR-WYKŁW	Maksymalna odległość wywozu biomasy	500	m
628	ŁR-WYKŁW	Ilość dni na usunięcie biomasy	14	dzień