

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa sprzętu systemu ładowania zbiorników ciśnieniowych 300 bar dla JRG 2 Rumia
Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie**

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
I.	Kompresor stacjonarny powietrza do oddychania – 1 sztuka		
1.	Silnik elektryczny, 400 V, 50 Hz / min. 5,5 kW	spełnia/nie spełnia	
2.	Wydajność minimum 250-300 l/min	spełnia/nie spełnia	
3.	Ciśnienie robocze 300 bar	spełnia/nie spełnia	
4.	Panel obsługi z elastycznymi przyłączami (węże o długości min.1 metr) 2 x 300 bar do jednoczesnego ładowania 2 butli	spełnia/nie spełnia	
5.	Licznik motogodzin	spełnia/nie spełnia	
6.	3-stopniowa sprężarka z chłodnicami pośrednimi po każdym stopniu sprężania	spełnia/nie spełnia	
7.	Separator pośredni oleju i wody po drugim stopniu sprężania	spełnia/nie spełnia	
8.	Separator połączony z filtrem końcowym za ostatnim stopniem sprężania	spełnia/nie spełnia	
9.	Wysokiej jakości filtr końcowy z wkładem z sita molekularnego i węgla aktywnego	spełnia/nie spełnia	
10.	Automatyczny spust kondensatu z separatorów (zbiornik na kondensat min. 10 litrów)	spełnia/nie spełnia	
11.	Automatyczne zatrzymanie przy ciśnieniu końcowym	spełnia/nie spełnia	
12.	Zawór bezpieczeństwa po każdym stopniu sprężania oraz końcowy, ustawiony zgodnie z ciśnieniem pracy kompresora +10%	spełnia/nie spełnia	
13.	Obudowa z paneli akustycznych	spełnia/nie spełnia	
14.	Filtr powietrza, (zgodny z PN EN 12021)	spełnia/nie spełnia	
15.	Emisja hałasu: max. 80 dB	spełnia/nie spełnia	
16.	Wymiary maksymalne: wysokość – 1320 mm; szerokość – 755 mm; długość – 1040 mm	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
II.	Magazyn powietrza oddechowego – 1 sztuka		
1.	Butla 50 litrów / 300 bar z zaworami - sztuk 2	spełnia/nie spełnia	
2.	Klamra mocująca butle	spełnia/nie spełnia	
3.	Zawór bezpieczeństwa 300 bar	spełnia/nie spełnia	
4.	Reduktor 300/8 bar	spełnia/nie spełnia	
5.	Zawór przyłączeniowy dla urządzenia kontrolnego (multifunkcyjna głowa testowa)	spełnia/nie spełnia	
III.	Panel napełniający przystosowany do współpracy z kompresorem oraz magazynem powietrza oddechowego – 1 sztuka		
1.	4 zawory napełniające 300 bar z odpowietrznikiem osadzone na przewodach elastycznych ok. 1,2 m	spełnia/nie spełnia	
2.	Manometr napełniania z kompresora 300 bar	spełnia/nie spełnia	
3.	Kaseta sterownicza z funkcją START / STOP sprężarki oraz awaryjny STOP - wraz z podłączeniem kasety do kompresora	spełnia/nie spełnia	
IV.	Instalacja ciśnieniowa 300 bar - 15 metrów bieżących		
1.	Instalacja wykonana z rury ze stali nierdzewnej Ø 8 mm łącząca kompresor stacjonarny z panelem napełniającym, magazynem powietrza oddechowego oraz urządzeniem kontrolnym (multifunkcyjna głowa testowa)	spełnia/nie spełnia	
V.	Ochronniki słuchu – 2 sztuki		
1.	Wyściełany pałąk na głowę i miękkie poduszki izolujące	spełnia/nie spełnia	
2.	Regulowane paski	spełnia/nie spełnia	
3.	Spełniające normę EN 352-1:2020	spełnia/nie spełnia	
4.	Wartość tłumienia SNR - min. 30 dB	spełnia/nie spełnia	
VI.	Szkolenie		
1.	W ramach dostawy systemu ładowania zbiorników dostawca wykona przeszkolenie w zakresie obsługi dla 10 osób.	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
VII.	Gwarancja i serwis		
1.	Dostawca zapewni minimum 24 miesięczny okres gwarancji	wpisać okres gwarancji.....	
2.	Dostawca zapewnia wykonanie bezpłatnych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji	spełnia/nie spełnia	

W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że oferowany sprzęt spełnia te wymagania w brakującym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

.....
Pieczeń Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy