


Specyfikacja mebli nr III				
L.p	Mebel/Wymiary	Opis	Kolorystyka	Ilość
V piętro pokój Nr 524				
1	Krzesło obrotowe 	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	3
	710 x 710 x 1050-1255			
V piętro pokój Nr 514				
2	Szafka gospodarcza nietypowa 	szafka gospodarcza	BLAT: - do ustalenia z Zamawiającym BLAT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS OBRZ.: -do ustalenia z Zamawiającym FRONT: - do ustalenia z Zamawiającym FRONT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym	1
	800 x 180 x 900			
	Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,			
3	Półka 	półka do szafy	KOLOR: - do ustalenia z Zamawiającym GRUBOŚĆ 18MM	2
	558 x 362 x 18			
4	Krzesło obrotowe 	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1
	710 x 710 x 1050-1255			
V piętro pokój Nr 505				
5	Szafka gospodarcza 	szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - BUK BLAT OBRZ.: - BUK KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - BUK FRONT OBRZ.: - BUK	1
	802 x 385 x 1129			
Uwagi: szafa aktowa,				

VI piętro pokój Nr 612				
6	Krzesło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówki: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)
	710 x 710 x 1050-1255			
IV piętro pokój Nr 409				
7	Szafka gospodarcza nietypowa		szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - do ustalenia z Zamawiającym BLAT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS OBRZ.: -do ustalenia z Zamawiającym FRONT: - do ustalenia z Zamawiającym FRONT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym
	300x350x480h			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
IV Piętro pokój Nr 406				
8	Nadstawka nad biurko		nadstawka prosta-blat górny lady	BLAT: - do ustalenia z Zamawiającym BLAT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS OBRZ.: -do ustalenia z Zamawiającym FRONT: - do ustalenia z Zamawiającym FRONT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym
	650x300x200h			
VI piętro pokój Nr 607				
9	Krzesło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówki: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)
	710 x 710 x 1050-1255			

VI piętro pokój Nr 608				
10	Szafa aktowa			
		szafa aktowaz nadstawką - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: + - OLCHA	1
	802 x 385 x 2185			
VI piętro pokój Nr 606				
11	Półka			
		nadstawka prosta-blat górny lady	BLAT: - do ustalenia z Zamawiającym BLAT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS OBRZ.: -do ustalenia z Zamawiającym FRONT: - do ustalenia z Zamawiającym FRONT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym	1
	1000x250x100h			
IV piętro pokój Nr 423				
12	Biurko			
		biurko proste	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL	1
	800 x 700 x 758			
13	Szafka żaluzjowa			
		szafka żaluzjowa	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - ALUMINIUM SATINATO KORPUS OBRZ.: - ALUMINIUM SATINATO FRONT: - ALUMINIUM FRONT OBRZ.: - ALUMINIUM ZAMEK: - ZAMEK PATENTOWY COKÓŁ: - BEZ COKOŁU	2
	1200 x 432 x 740			
	Uwagi:	przegroda pionowa,		
14	Kontener			
		kontener mobilny -- Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymałych obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwiając jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	435 x 525 x 590			
IV Piętro pokój Nr 414				
15	Kontener			
		kontener mobilny -- Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymałych obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwiając jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	435 x 525 x 590			

IV Piętro pokój Nr 415					
16	Kontener		kontener mobilny -> Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwiając jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - alumiiniowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	435 x 525 x 590				
IV Piętro pokój Nr 421					
17			kontener mobilny -> Mebel wykonany z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650 - 690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. W standardzie kontener posiada blat górny grubości 28 mm. Mebel wyposażony jest w kółka jezdne (dwa z hamulcem i dwa bez hamulca) o średnicy 50 mm. • Wyrób posiada wkłady płytowe o wymiarach wewnętrznych: 342 / 425 / 85 mm. • Szuflady umocowane na stalowych, cichobieżnych prowadnicach rolkowych, wytrzymujących obciążenie 20 kg oraz zapewniających łatwy 75% wysuw szuflady bez obawy jej wypadnięcia. Dzięki zastosowaniu zamka centralnego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem i umożliwiając jednocześnie zamykanie wszystkich szuflad. Uchwyty zastosowane w wyrobie jest wykonany ze stopu ZnAl (cynkowo - alumiiniowy) wykończony galwanicznie na srebrny mat przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	435 x 525 x 590				
IV Piętro pokój Nr 422					
18	Krzesło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	11
	710 x 710 x 1050-1255				
III Piętro pokój Nr 309					
19	Krzesło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	4
	710 x 710 x 1050-1255				

I Piętro pokój Nr 106				
20	Szafa aktowa			
		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg. normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólk zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 1833			
Uwagi: szafa aktowa,				
21	Szafka nadstawka			
		szafka aktowa/nadstawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg. normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz pólk zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 777			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
22	Krzesełko obrotowe			
		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężka Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)	1
	710 x 710 x 1050-1255			
I Piętro pokój Nr 108				
23	Biurko			
		EKO - biurko proste	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	2
	1600 x 700 x 758			
24	Przystawka			
		przystawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	2
	500 x 900 x 28			
25	Kontener			
		kontener stacyjny, front uniwersalny L lub P do ustalenia z Zamawiającym	KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
	428 x 495 x 730			

26	Szafa aktowa		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
					
	802 x 385 x 1833				
Uwagi: szafa aktowa,					
27	Szafka nadstawka		szafka aktowa/nadstawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: • duża odporność na ścieranie i zarysowanie, • odporność na działanie czynników chemicznych, • odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	2
					
	802 x 385 x 777				
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,					
28	Krzesło obrotowe		Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	1	
					
	710 x 710 x 1050-1255				
- krzesło pracownicze					
29	Krzesło stacjonarne		Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia	1	
					
	540 x 420 x 820				
podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych Remodex					
I Piętro pokój Nr 104					
30	Krzesło obrotowe		Mechanizm: synchroniczny Zagłówki:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)	2	
					
	710 x 710 x 1050-1255				
- krzesło pracownicze					

31	Krzesło stacjonarne		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama: 4 nogi Oparcie: Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko: Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy: Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska: Ciężta Pianka oparcia: Ciężta Wykończenia Kolor elementów metalowych: do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego: do ustalenia	2
	540 x 420 x 820				
32	Szafa aktowa		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	5
	802 x 385 x 1833				
	Uwagi:		szafa aktowa,		
33	Szafka nadstawka		szafka aktowa/ nadstawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	5
	802 x 385 x 777				
	Uwagi:		do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,		
34	Szafa ubraniowa		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 1833				
	Uwagi:		szafa ubraniowo-aktowa,		
35	Komoda z szufladami - wymiary do ustalenia z Zamawiającym		szafa aktowa, szuflady	BLAT: - do ustalenia z Zamawiającym BLAT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS: - do ustalenia z Zamawiającym KORPUS OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym FRONT: - do ustalenia z Zamawiającym FRONT OBRZ.: - do ustalenia z Zamawiającym	1
	801 x 500 x 900h				
	Uwagi:		szuflady na file bez dna do ustalenia z Zamawiającym		

36	Biurko zwykłe		biurko proste	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
	1100 x 700 x 758				
37	Przystawka		PRZYSTAWKA - przystawka do biurka z nogą	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA	1
	516 x 1600 x 28				
I Piętro pokój Nr 113					
38	Szafka gospodarcza		szafka aktowa /gospodarcza• Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA FRONT: - OLCHA FRONT OBRZ.: - OLCHA	1
	802 x 385 x 777				
	Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
I Piętro pokój Nr 107					
39	Szafa aktowa		szafa aktowa z nadstawką - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - BUK BLAT OBRZ.: - BUK KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - BUK FRONT OBRZ.: - BUK	2
	802 x 385 x 2185				
	Uwagi: szafa aktowa,				
40	Szafa ubraniowa		szafa ubraniowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm.	BLAT: - BUK BLAT OBRZ.: - BUK KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - BUK FRONT OBRZ.: - BUK	1
	602 x 385 x 1833				
	Uwagi: szafa ubraniowa				
41	Biurko		biurko kątowe - kierunek ustawienia L lub P do uzgodnienia z Zamawiającym	BLAT: - BUK BLAT OBRZ.: - BUK KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL	1
	1600 x 1000 x 758				
42	Przystawka		przystawka do biurka z szufladami• Meble wykonane z płyty melaminowanej 28 mm o gęstości 650 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ dużą odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, Wyroby oklejane obrzeżem PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. • W standardzie wyroby posiadają malowane proszkowo płaskowniki metalowe mocowane śrubami imbusowymi M6 x 14. Wymiary przystawek pozwalają na dużą możliwość aranżacji.	BLAT: - BUK BLAT OBRZ.: - BUK	1
	500 x 500 x 28				

43	Szafka gospodarcza			
		szafka aktowa/gospodarcza/nadstawka • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykonane galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - BUK BLAT OBRZ.: - BUK KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - BUK FRONT OBRZ.: - BUK	3
	802 x 385 x 777			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
VI Piętro pokój Nr 604				
44	szafa aktowa do wnęki - należy pomierzyć i dopasować			
		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykonane galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	802 -1000 x 500 x 2100			
45	Nadstawka nietypowa do wnęki			
		szafka aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m ³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: ☐ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, ☐ odporność na działanie czynników chemicznych, ☐ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylne produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykonane galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	802-1000 x 500 x 777			
Uwagi: do zastosowania jako nadstawka, dostawka do biurka lub szafa wolnostojąca,				
46	Kontener			
		kontener stacyjny	KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
	428 x 495 x 730			

VI piętro pokój Nr 617				
47	Krzesło obrotowe		- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek:Brak Podparcie lędźwi:Manualne, regulowane na wysokość Oparcie:Siatkowe Siedzisko:Tapicerowane Podłokietniki:R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa:TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka:SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska:Cięta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor – siatka:do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit)
	710 x 710 x 1050-1255			
48	Szafa aktowa		szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminiowy) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY
	802 x 385 x 1833			
49	Kontener		kontener stacjonarny 4 szufladowy	KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY
	428 x 495 x 730			
50	Biurko		EKO - biurko proste	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA
	1600 x 700 x 758			
VI piętro pokój Nr 619				
51	Krzesło stacjonarne		podstawa - 4 nogi metalowe, zakończone stopkami, atest badań wytrzymałościowych	Rama:4 nogi Oparcie:Tapicerowane, osłona: plastik Siedzisko:Tapicerowane, osłona plastikowa Łącznik w rzędy:Brak Stopki: do miękkich powierzchni Pianka siedziska:Cięta Pianka oparcia:Cięta Wykończenia Kolor elementów metalowych:do ustalenia z Zamawiającym (preferowany antracyt, grafit) Gatunek tkaniny tapicerskiej:do ustalenia Kolor tkaniny tapicerskiej:do ustalenia (preferowany grafit) Kolor elementów z tworzywa sztucznego:do ustalenia
	540 x 420 x 820			

VI piętro pokój Nr 620					
52	Krzesło pracownicze	 710 x 710 x 1050-1255	- krzesło pracownicze	Mechanizm: synchroniczny Zagłówek: Brak Podparcie lędźwi: Manualne, regulowane na wysokość Oparcie: Siatkowe Siedzisko: Tapicerowane Podłokietniki: R19T: 1D, ramię: czarny poliamid, nakładka: czarny polipropylen Podstawa: TS25-BL: Ø 710 mm, 5-ramienna, czarny poliamid Kółka: SH: Ø 50 mm, do miękkich powierzchni, samohamowne Pianka siedziska: Ciężta Wykończenia Gatunek tkaniny tapicerskiej: do ustalenia Kolor – siatka: do ustalenia (preferowana czarna) Kolor tkaniny tapicerskiej: do ustalenia (preferowany grafit)	1
53	Biurko	 1600 x 700 x 758	EKO - biurko proste	BLAT: - OLCHA BLAT OBRZ.: - OLCHA KORPUS: - OLCHA KORPUS OBRZ.: - OLCHA	1
54	Szafa aktowa	 802 x 385 x 1833	szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
VI piętro Pokój Nr 621					
55	Szafa aktowa	 802 x 385 x 2185	szafa aktowa - • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1
VI Piętro Pokój Nr 623					
56	Szafa aktowa	 802 x 385 x 777	szafa aktowa • Meble wykonane z płyty melaminowanej 18 mm i 28 mm o gęstości 650-690 kg/m³ wg normy DIN 68765, klasa higieniczności E1. Właściwości płyty: □ duża odporność na ścieranie i zarysowanie, □ odporność na działanie czynników chemicznych, □ odporność na działanie temperatury. • Wyroby oklejane obrzeżem PCV 0,5 mm i PCV 2 mm odpornym na uderzenia mechaniczne. Niewidoczne krawędzie wyrobu nieoklejane. • Wieńce górne wykonane zostały z płyty 28 mm, wieńce dolne, półki i boki wykonane z płyty 18 mm a ściany tylnie produkowane są z płyty HDF 3 mm. Każdy wyrób posiada przestrzeń półkową umożliwiającą swobodne wkładanie segregatorów. • Szafy posiadają drzwi skrzydłowe, każdy z frontów mocowany jest do korpusu szafy za pomocą zawiasów FGV o możliwym kącie otwarcia 110°. Zawiasy pewnie utrzymują skrzydło drzwiowe zapewniając długie i bezawaryjne funkcjonowanie. Dzięki zastosowaniu zamka patentowego uzyskano 1000 kombinacji zabezpieczając meble przed niepożądanym dostępem. Uchwyty wykonane są ze stopu ZnAl (cynkowo - aluminium) wykończone galwanicznie na srebrny mat, przykręcane za pomocą 2 śrub M4 x 23 ocynk. Poziomowanie szaf odbywa się za pomocą regulatorów Ø50 o wysokości 27 mm. Półki szaf mocowane są za pomocą złącz półek zapobiegając ich niekontrolowanemu przesunięciu.	BLAT: - ORZECH NIZINNY BLAT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY KORPUS: - POPIEL KORPUS OBRZ.: - POPIEL FRONT: - ORZECH NIZINNY FRONT OBRZ.: - ORZECH NIZINNY	1

Zdjęcia w Specyfikacji są tylko i wyłącznie wzorcowe i służą jako przykład.
Wszystkie meble mają być wyposażone w zamki.