

Załącznik nr 2 do zaproszenia – specyfikacja techniczna
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSOLI DYSPOZYTORSKIEJ w systemie radiowym „Jednolity, cyfrowy system łączności radiowej zarządzania kryzysowego”

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1.	Nazwa urządzenia	Konsola dyspozytorska do sterowania i kontroli wszystkich elementów sieci radiowej w ramach istniejącego „Jednolitego, cyfrowego systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego”.	
2.	Karta katalogowa / strona www	Dołączenie karty katalogowej urządzenia lub wskazanie strony internetowej producenta z opisem oferowanego modelu.	
3.	Produkcja seryjna	Urządzenie w produkcji seryjnej, nie prototyp.	
4.	Wymagania funkcjonalne	Konsola operatorska powinna stanowić jedno zintegrowane urządzenie, wyposażone w co najmniej jeden głośnik, ekran dotykowy służący do sterowania, biurkowy mikrofon z przyciskiem nadawania PTT. Na ekranie konsoli muszą być dostępne następujące funkcje: • wyświetlanie stanu wszystkich elementów systemu radiowego sterowanych za pomocą sieci IP, • odbiór i nadawanie korespondencji głosowej ze stacji retransmisyjnych oraz radiotelefonów zdalnie sterowanych w powiatowych stanowiskach ZK, • możliwość wyboru stacji retransmisyjnej do prowadzenia korespondencji na poziomie wojewódzkim, • możliwość prowadzenia korespondencji za pomocą zdalnie zaprogramowanych radiotelefonów oraz simpleksowej korespondencji interkomowej, • sygnalizacja i opis stanów alarmowych generowanych przez elementy systemu radiowego sterowanego siecią IP, • możliwość prowadzenia korespondencji telefonicznej z wykorzystaniem klawiatury ekranowej,	

		wyświetlanie identyfikatorów abonentów sieci radiowej.	
5.	Rok produkcji	Nie wcześniejszy niż 2025.	
6.	Parametry techniczne	Wejście mikrofonowe. Dwa wejścia LAN.	
7.	Zasilanie	Konsola zasilana 230 V AC.	
8.	Interfejs i oprogramowanie	Konsola musi mieć wgrane oprogramowanie wraz z ustawionymi parametrami, umożliwiającymi natychmiastową pracę w sieci radiowej.	
9.	Dodatkowe konieczne wyposażenie	Mikrofon zewnętrzny do obsługi wywołań realizowanych przez sieć radiową lub sieć IP.	
10.	Dokumentacja i gwarancja	Do urządzenia należy dołączyć: - Instrukcję obsługi w języku polskim i angielskim. - Kartę gwarancyjną. - Oprogramowanie. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.	
11.	Wsparcie serwisowe i czas reakcji serwisu	Do 14 dni roboczych	
12.	Termin dostawy	Do 19 grudnia 2025 r.	
13.	Dokumentacja	Instrukcja obsługi w języku polskim (papier / PDF), karta gwarancyjna, protokół odbioru.	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

- W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane, wartości, opisy lub nazwy dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań minimalnych.
- W przypadku parametrów jakościowych należy jednoznacznie wskazać spełnienie (np. „spełnia”) lub podać wartość.
- Dla elementów premiowanych należy podać szczegółowy opis oferowanych rozwiązań.

2. Uwagi dodatkowe:

- Miejsce dostawy: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4 70-502 Szczecin.
- Odbiór nastąpi na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego.
- Podczas odbioru sprawdzone zostanie m.in. zgodność parametrów technicznych, działanie konsoli w sieci radiowej „Jednolity, cyfrowy system łączności radiowej zarządzania kryzysowego”.

- d. Oferowane urządzenie musi spełniać wszystkie wymagania minimalne; brak ich spełnienia skutkuje odrzuceniem oferty.
- e. Konsola dyspozytorska musi być fabrycznie nowa i pochodzić z produkcji seryjnej.
- f. Załączniki wymagane do oferty: karta katalogowa, deklaracja CE, DTR, instrukcja obsługi w języku polskim.