

1.	Maska nurkowa jednoszynowa	7 szt.
	- hartowana szklana szyba frameless, czarna guma silikonowa, pojemnik na maskę.	
2.	Fajka do oddychania	7 szt.
	- wykonana z elastycznego i odpornego na wszelkie uszkodzenia materiału, z uchwytem do mocowania fajki do maski.	
3.	Urządzenie do cięcia	6 szt.
	Eezycut lub równoważny o minimalnych parametrach - urządzenie tnące pozwalające na cięcie lin i pasów, kolor fluorescencyjny, kabura nylonowa umożliwiająca mocowanie urządzenia do paska komputera nurkowego, wymienne ostrza	
4.	Nóż nurkowy	6 szt.
	- przeznaczony do mocowania przy kamizelce lub na pas biodrowy, wykonany ze stali nierdzewnej, ostrze dwustronne, ścięty czubek, powierzchnie tnące: gładka i zębata, młotek służący jako sygnalizator nurkowy, kabura nylonowa	
5.	Komputer nurkowy, taki jak:	6 szt.
	SUUNTO ZOOP NOVO lub równoważny o minimalnych parametrach: - możliwość ustawiania wybranych parametrów, trzy tryby pracy: powietrze, nitrox, głębokościomierz; duży czytelny wyświetlacz z możliwością podświetlania; czujnik temperatury z logowaniem przez całe nurkowanie; posiada interfejs do podłączenia komputera, samodzielna wymiana baterii.	
6.	Komputer nurkowy techniczny, taki jak:	1 szt.
	SHERWATER PERDIX lub równoważny o minimalnych parametrach: - cyfrowy kompas z pamięcią kierunków, możliwość ustawiania wybranych parametrów, obsługa do 5 gazów przełączanych pod wodą (do 100% tlenu), tryby pracy: powietrze, nitrox, trimix; algorytm Buhlmann GF; duży czytelny podświetlany wyświetlacz LED LCD, komunikacja Bluetooth, wymienna bateria AA	
7.	Kompas nurkowy	12 szt.
	w obudowie polimerowej, taki jak SUUNTO SK-8 z obudową z gumkami o minimalnych parametrach: - praca do +/-30°, fluorescencyjny wskaźnik, duże okno boczne ułatwiające odczyt, duża tolerancja przechyłu +/- 30° bez błędu wskazania azymutu, duże czytelne cyfry.	
8.	Skrzynia na sprzęt nurkowy	1 szt.
	- wykonana z odpornego na uszkodzenia materiału, teleskopowy uchwyt transportowy, wyposażona w kółka do przemieszczania,	
9.	Ładowarka akumulatorowa	2 szt.
	LVSUN LS-PAB90-BC10 z wtyczką RCA lub równoważny,	
10.	Automat oddechowy stage	1 szt.
	Automat oddechowy, w którego skład wchodzi:	

	- I stopień Apeks DST, - II stopień Apeks XTX 50 z węzłem gumowym o długości 100 cm, - manometr tlenowy z węzłem wysokiego ciśnienia o długości 15 cm.	
11.	Butla nurkowa aluminiowa o pojemności 11,1 l (S080)	1 szt.
	- zawór pojedynczy lewy, - gwint butli M25*2, - ciśnienie robocze 207 bar, - ciśnienie próby 311 bar, - płaskie dno, - butla musi posiadać ważną legalizację UDT do 2022r.	
12.	Skafander suchy nurkowy SANTI ESPACE (lub o parametrach równoważnych) w ilości 5 szt. o min. wymaganiach:	5 szt.
	- materiał: Nylon/Butylen/Poliester 440 g/m², - kolor czarny, - teleskopowy tors, - zamek z przodu kryty dodatkową plisą zamykaną na zamek plastikowy YKK, - zawór dodawczy i upustowy niskopofilowy firmy Apeks, - 2 kieszenie na udach z elastycznymi, gumowymi pętlami (prawa kieszeń z przegrodą na wet notes i dwa mniejsze metalowe D-ringi) - Kevlarowe® łąty kolanowe, - kryza neoprenowa, - rękawice SI Tech (wklejone) wraz z zimowymi wkładkami, - szelki wewnątrz skafandra, - kaptur 7 mm lub grubszy, - wężyk średniego ciśnienia długości 75 cm, - torba transportowa, ROZMIARY SKAFANDRÓW ZOSTANĄ USTALONE NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY.	
13.	Ocieplacz zimowy wraz z skarpetkami w ilości 5 szt.	5 szt.
	Ocieplacz Santi Flex 190 lub o parametrach równoważnych w ilości 5 szt. o min. wymaganiach: - gramatura 180g/m², - izolacja: 0,96 CLO, - ocieplina Climashield Contur ROZMIARY OCIEPLACZY ZOSTANĄ USTALONE NA ETAPIE REALIZACJI UMOWY.	
14.	Bielizna antypotowa	21szt.
	BRUBECK DRY lub równoważny o parametrach: - technologia bezszwowa, - sprawne odprowadzanie wilgoci na zewnątrz, - strefy wentylacyjne, - gramatura 150 g/m² lub większa.	