

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wiata nr 1			
1	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³		
d.1		3,5*10,0*0,3	m ³	10,500	
				RAZEM	10,500
2	KNR 4-01 0103-01	Wykopy pod stopy fundamentowe	m ³		
d.1	analogia	0,4*0,4*0,9*8	m ³	1,152	
				RAZEM	1,152
3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton	m ³		
d.1		0,4*0,4*0,1*8	m ³	0,128	
				RAZEM	0,128
4	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm - zbrojenie główne	t		
d.1		8*(0,70*4+0,30*8)*(0,89/1000)	t	0,037	
				RAZEM	0,037
5	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm - strzemiona	t		
d.1		8*(1,38*9)*(0,222/1000)	t	0,022	
				RAZEM	0,022
6	KNNR 2 0104-06	Montaż w stopach fundamentowych wsporników słupów z ceowników stalowych C180. Powierzchnia ceownika ponad terenem zabezpieczona powłoką antykorozyjną.	t		
d.1	analogia	8*0,90*(22,0/1000)	t	0,158	
				RAZEM	0,158
7	KNNR 2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych betonem klasy C20/25	m ³		
d.1		0,4*0,4*0,8*8	m ³	1,024	
				RAZEM	1,024
8	KNR 2-21 0602-06	Słupy drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
d.1		0,16*0,16*3,56*4	m ³	0,365	
	słup S-1	0,16*0,16*2,60*4	m ³	0,266	
	słup S-2			RAZEM	0,631
9	KNR 2-02 0406-06	Platwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
d.1	analogia	0,16*0,18*10,98*1	drew.	0,316	
	platew P-1		m ³		
	platew P-2	0,16*0,18*10,98*1	drew.	0,316	
			m ³		
			drew.		
				RAZEM	0,632
10	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
d.1		0,06*0,16*3,50*8	m ³	0,269	
	kleszcze K-1	0,06*0,16*1,68*8	m ³	0,129	
	kleszcze K-2			RAZEM	0,398
11	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
d.1		0,06*0,14*1,27*8	m ³	0,085	
	miecz M-1	0,06*0,14*1,06*6	m ³	0,053	
	miecz M-2	0,06*0,14*1,06*6	m ³	0,053	
	miecz M-3			RAZEM	0,191
12	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
d.1		0,06*0,14*4,68*15	m ³	0,590	
	krokiew W-1			RAZEM	0,590
13	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej.	m ²		
d.1	analogia	4,68*10,98	m ²	51,386	
				RAZEM	51,386
14	KNR 2-02 0409-03	Pas kalenicowy i okapowy z desek z tarcicy nasyconej.	m ³		
d.1	analogia	0,30*0,04*10,98*2	m ³	0,264	
	deska kalenicowa	0,14*0,04*10,98*2	m ³	0,123	
	deska okapowa	0,06*0,02*4,68*15	m ³	0,084	
	kontrłaty			RAZEM	0,471
15	NNRNKB 202 0534-01	Montaż membrany paroprzepuszczalnej na powierzchni konstrukcji dachu.	m ²		
d.1	analogia	10,98*4,68	m ²	51,386	
				RAZEM	51,386

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR 2-02 0515-04 analogia	Założenie pasów obdóbek blacharskich o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej w kalenicy i na okapie połaci dachowej. 10,98*2	m m	 21,960	
				RAZEM	21,960
17 d.1	KNR-W 2-02 0511-01 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną ocynkowaną, emaliowaną. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem. 10,98*4,68	m ² m ²	 51,386	
				RAZEM	51,386
18 d.1	KNR-W 2-02 0520-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 10,98	m m	 10,980	
				RAZEM	10,980
19 d.1	KNR-W 2-02 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
20 d.1	KNR-W 2-02 0526-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3,0*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
21 d.1	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - ułożone na leżąco (najazd od strony frontowej). 3,12*3	m m	 9,360	
				RAZEM	9,360
22 d.1	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach min. 8x25x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (boki i tylna krawędź wiaty). 3,12*3+3,18*2	m m	 15,720	
				RAZEM	15,720
23 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm 9,84*3,34	m ² m ²	 32,866	
				RAZEM	32,866
24 d.1	KNNR 6 0502-04	Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej typu 'behaton' grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 9,84*3,34	m ² m ²	 32,866	
				RAZEM	32,866
2		Wiąta nr 2			
25 d.2	KNR 4-01 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm 3,5*10,0*0,3	m ³ m ³	 10,500	
				RAZEM	10,500
26 d.2	KNR 4-01 0103-01 analogia	Wykopy pod stopy fundamentowe 0,4*0,4*0,9*8	m ³ m ³	 1,152	
				RAZEM	1,152
27 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton 0,4*0,4*0,1*8	m ³ m ³	 0,128	
				RAZEM	0,128
28 d.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm - zbrojenie główne 8*(0,70*4+0,30*8)*(0,89/1000)	t t	 0,037	
				RAZEM	0,037
29 d.2	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. 6 mm - strzemiona 8*(1,38*9)*(0,222/1000)	t t	 0,022	
				RAZEM	0,022
30 d.2	KNNR 2 0104-06 analogia	Montaż w stopach fundamentowych wsporników słupów z ceowników stalowych C180. Powierzchnia ceownika ponad terenem zabezpieczona powłoką antykorozyjną. 8*0,90*(22,0/1000)	t t	 0,158	
				RAZEM	0,158
31 d.2	KNNR 2 0107-02	Betonowanie stóp fundamentowych zbrojonych betonem klasy C20/25 0,4*0,4*0,8*8	m ³ m ³	 1,024	
				RAZEM	1,024
32 d.2	KNR 2-21 0602-06 słup S-1 słup S-2	Słupy drewniane z krawędziaków osadzone na fundamentach. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym. 0,16*0,16*3,56*4 0,16*0,16*2,60*4	m ³ m ³ m ³	 0,365 0,266	
				RAZEM	0,631

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2	KNR 2-02 0406-06 analogia	Platwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³ drew.		
	platew P-1	0,16*0,18*10,98*1	m ³ drew.	0,316	
	platew P-2	0,16*0,18*10,98*1	m ³ drew.	0,316	
				RAZEM	0,632
34 d.2	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
	kleszcze K-1	0,06*0,16*3,50*8	m ³	0,269	
	kleszcze K-2	0,06*0,16*1,68*8	m ³	0,129	
				RAZEM	0,398
35 d.2	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
	miecz M-1	0,06*0,14*1,27*8	m ³	0,085	
	miecz M-2	0,06*0,14*1,06*6	m ³	0,053	
	miecz M-3	0,06*0,14*1,06*6	m ³	0,053	
				RAZEM	0,191
36 d.2	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej. Drewno zaimpregnowane przeciwko wilgoci, owadom, grzybom oraz zabezpieczone środkiem ognioochronnym.	m ³		
	krokiew W-1	0,06*0,14*4,68*15	m ³	0,590	
				RAZEM	0,590
37 d.2	KNR 2-02 0410-04 analogia	Ołacenie połaci dachowych łatami 40x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej.	m ²		
		4,68*10,98	m ²	51,386	
				RAZEM	51,386
38 d.2	KNR 2-02 0409-03 analogia	Pas kalenicowy i okapowy z desek z tarcicy nasyczonej.	m ³		
	deska kalenicowa	0,30*0,04*10,98*2	m ³	0,264	
	deska okapowa	0,14*0,04*10,98*2	m ³	0,123	
	kontrłaty	0,06*0,02*4,68*15	m ³	0,084	
				RAZEM	0,471
39 d.2	NNRNKB 202 0534-01 analogia	Montaż membrany paroprzepuszczalnej na powierzchni konstrukcji dachu.	m ²		
		10,98*4,68	m ²	51,386	
				RAZEM	51,386
40 d.2	KNR 2-02 0515-04 analogia	Założenie pasów obdóbek blacharskich o szerokości 0,2 m z blachy ocynkowanej w kalenicy i na okapie połaci dachowej.	m		
		10,98*2	m	21,960	
				RAZEM	21,960
41 d.2	KNR-W 2-02 0511-01 analogia	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną ocynkowaną, emaliowaną. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.	m ²		
		10,98*4,68	m ²	51,386	
				RAZEM	51,386
42 d.2	KNR-W 2-02 0520-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		10,98	m	10,980	
				RAZEM	10,980
43 d.2	KNR-W 2-02 0520-08 analogia	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.2	KNR-W 2-02 0526-03 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		3,0*2	m	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.2	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej - ułożone na leżąco (najazd od strony frontowej).	m		
		3,12*3	m	9,360	
				RAZEM	9,360
46 d.2	KNNR 6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach min. 8x25x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (boki i tylna krawędź wiaty).	m		
		3,12*3+3,18*2	m	15,720	
				RAZEM	15,720
47 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		9,84*3,34	m ²	32,866	
				RAZEM	32,866

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48 d.2	KNNR 6 0502-04	Powierzchnia utwardzona z kostki brukowej betonowej typu 'beha-ton' grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 9,84*3,34	m ²		
			m ²	32,866	
				RAZEM	32,866