

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Wojsławicach

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZSCKRW.261.41.2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa przyczepy”

Dopuszczalna masa całkowita min. 17 000 kg
Ładowność min. 12 000 kg
Pojemność ładunkowa 15,2 (m³)
Długość wewnętrzna skrzyni min. 4 540 mm
Szerokość wewnętrzna skrzyni 2 420 mm
Wysokość burt 600+800mm, burty otwierane i uchylane
Rozmiar ogumienia min. 425/65R22,5 nowe nieregenerowane
Prędkość homologacyjna 40 km/h
Przednia ściana wykonana z jednego arkusza blachy z oknem inspekcyjnym (grubość poszycia 3mm)
Kolor skrzyni Ral- do ustalenia z zamawiającym
Składane stopnie na ścianie przedniej
Pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania
Hamulec ręczny
Hamulec parkingowy - siłowniki membranowe
2 osie (BPW), zawieszenie mechaniczne
Hamulce bębnowe
Felgi stalowe
Homologacja do 40 km/h
Instalacja elektryczna 12 V
Siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym wychyleniu skrzyni w tył 50°, na boki 45°
Okno zsypowe w tylnej burcie z zsypem strumieniowym i maskownicą zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza
Podłoga wzmocniona blachą stalową o grubości 5 mm
Skrzynia ładunkowa wykonana w systemie bezuszczelkowym,
Uszczelka pomiędzy nadstawami zapobiegająca dostawaniu się wody do wnętrza
Łańcuch spinający burty boczne na górnej nadstawie
Gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
Dźwignia centralnego ryglowania ze zmienną długością ramienia poprawiająca ergonomię zamykania
Ściana przednia i słupy tylne odkręcane
Przykręcany mechanizm centralnego ryglowania
Resory paraboliczne
Rama wykonana z dwuteownika,
Ucho dyszla fi 40
Zderzak stanowiący osłonę lamp zespolonych, regulowany
Lina zabezpieczająca skrzynię





Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Wojsławicach

Kliny pod koło – 2 szt.
Dyszel typu Y
Klucz do kół i trójkąt ostrzegawczy
Plandeka ze stelażem
Koło zapasowe
Podest roboczy na ścianie przedniej
Rynna boczna zsypowa prawa (lub lewa)
Rynna tylna zsypowa

