



					aluminiumowe,przeszkłone	aluminiumowe,przeszkłone		drzwi stalowe do transformatora
Wymiary w świetle otworu	S _o	100	100	90	100	1800	1800	125
	H _o	205.5	205.5	205.5	205.5	2300	2100	260
Wymiary zewnętrzne	S _z	—	—	—	—	—	—	—
	H _z	—	—	—	—	—	—	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	900	800	900	1780	1780	1250(2x62)
	H	2000	2000	2000	2000	2290	2190	2600
	IŁOSC:	15L 15P	9L 3P	9L 8P	2L 2P	5	1 —	2 —

BRAMY SEGMENTOWE

OZNACZENIE NA RYSUNKU		B1	B2
OZNACZENIE PRODUCENTA		APU-30	STE-30
PRODUCENT STOLARKI		HORMANN	HORMANN
ZESTAWIENIE BRAM SCHEMAT			
Wymiary w świetle otworu	S _o	—	—
	H _o	—	—
Wymiary zewnętrzne	S _z	—	—
	H _z	—	—
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	3800	3000
	H	4000	3000
	IŁOSC:	10	3

BRAMY SEGMENTOWE APU-30 Z PRZESZKLIENIEM

PRZESZKLENIE: SZYBA POLIWĘGLANOWA PODWÓJNA,PRZEŹROCZYSTA, O GRUBOŚCI 16mm