



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

CAŁY SPRZĘT MUSI POSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY BEZPIECZEŃSTWA I CERTYFIKATY !

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Dane techniczne	Oferta Wykonawcy (skreślić niewłaściwe)
1	Gryf mocno łamany śrubowy 30 mm	2	Długość 118-122 cm Długość części na ciężary 2 x 18 cm Średnica miejsca na obciążenie 25-30 mm Zaciski 2 szt. sprężynowe Średnica części chwytnej 25-30 mm Waga 5-7 kg Maksymalne obciążenie 280-310 kg Materiał wysokiej jakości stal chromowana Typ gryfu: gładki	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
2	Gryf prosty śrubowy 30 mm	4	Długość: 38-44 cm Długość części chwytnej: min. 10 cm Długość części na ciężary: min. 2 x 10 cm Waga : 2-3 kg Maksymalne obciążenie: 180-220 kg Zaciski: 2 szt. śrubowe Średnica miejsca na obciążenie: 30 mm Typ gryfu: śrubowy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
3	Obciążenie żeliwne 1 kg	4	Waga: 1 kg Średnica: 11 cm Grubość: 25 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

4	Obciążenie żeliwne 10 kg	4	<p>Waga: 10 kg Średnica: 26 cm Grubość: 40 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
5	Obciążenie żeliwne 15 kg	2	<p>Waga: 15 kg Średnica: 31 cm Grubość: 40 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
6	Obciążenie żeliwne 2,5 kg	10	<p>Waga: 2,5 kg Średnica: 17 cm Grubość: 25 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
7	Obciążenie żeliwne 20 kg	2	<p>Waga: 20 kg Średnica: 35 cm Grubość: 40 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
8	Obciążenie żeliwne 5 kg	8	<p>Waga: 5 kg Średnica: 22 cm Grubość: 25 mm Materiał: żeliwo szare Średnica otworu: 31 mm Rodzaj obciążenia: żeliwne</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
9	Zacisk sprężynowy na gryf fi30 mm	2	<p>Pasujące gryfy: średnica 30 mm Rodzaj zacisku: sprężynowy Materiał: stal Dodatkowe informacje: polerowane wykończenie odporne na wilgoć, plastikowe uchwyty</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

10	Gryf prosty 30 mm, min. 190 cm wzmocniony chromowany	2	Długość: min. 190 cm Długość części chwytnej: 129 cm Długość części na ciężary: 2 x 33,5 cm Średnica miejsca na obciążenie: 30 mm Średnica części chwytnej: 30 mm Waga: 10-12 kg Zaciski: 2 szt. sprężynowe Maksymalne obciążenie: 300 kg Typ gryfu: gładki	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
11	Stojaki bramowe z asekuracją	1	Wysokość: 165-170 cm Szerokość: min. 140 cm ,maks. 160 cm, Długość: 105-110 cm Regulacja haka: 3 pozycje Regulacja rozstawu: 3 poziomy, 100 cm , 110 cm, 120 cm Maksymalne obciążenie: 300-320 kg Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe Typ stojaków: łączone	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
12	Ławka dwustronna	1	Wysokość: 46 cm Szerokość: 61 cm Długość: 130 cm Wymiary oparcia: 81 x 27 cm Wymiary siedziska: 30 x 27 cm Regulacja siedziska: 3 pozycje Maksymalne obciążenie: 300-320 kg Profil: 50 x 50 x 2 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe Regulacja oparcia: 10 pozycji (-20° ÷ +85°)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
13	Ławka Scotta (modlitewnik)	1	Wysokość: min. 82 cm - maks. 102 cm Szerokość: 79 cm Długość: 80 cm Wymiary siedziska: 30 x 27 cm Maksymalne obciążenie: 250-270 kg Wymiary oparcia: 30 x 55 cm Regulacja oparcia: min. 5 pozycji	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

14	Stojak modułowy na hantle	1	<p>Wysokość: 93 cm Szerokość: 110 cm Długość: 78 cm</p> <p>Maksymalne obciążenie: 650 kg na segment Miejsce na hantle: 2 x 110 cm Długość części chwytnej: 12 cm - 17 cm Zajmowana powierzchnia: 0,86 m² Profile: 80 x 40 x 3 mm</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
15	Hantla stalowa gumowana 17,5 kg	2	<p>Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 17,5 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
16	Hantla stalowa gumowana 15 kg	2	<p>Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 15 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
17	Hantla stalowa gumowana 12,5 kg	2	<p>Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 12,5 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
18	Hantla stalowa gumowana 10 kg	2	<p>Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 23,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 10 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
19	Hantla stalowa gumowana 7,5 kg	2	<p>Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 17,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 7,5 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

20	Hantla stalowa gumowana 5 kg	2	<p>Długość rękojeści: 13,5 cm Średnica części chwytnej: 30 mm Średnica: 17,5 cm Szerokość: 17,5 cm Kolor: czerwony Rodzaj obciążenia: ogumowane Waga: 5 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
21	Materac gimnastyczny	1	<p>Długość: 200-210 cm Szerokość: 120-130 cm Grubość: min. 5 cm Materiał : wzmocniony, nie zawiera szkodliwych ftalanów Nici: rdzeniowe Suwak: gr. 5 mm Twardość: wtórnie spieniana, sztywność t90</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
22	Atlas	1	<p>Wymiary: min. 160 x 95 x 215 cm (dł. x szer. x wys.) Waga: 140-180 kg Maksymalna waga użytkownika: 100-120 kg System bloczków z łożyskami Linka stalowa w osłonie Stanowiska: czworogłowy uda, wypychanie ciężaru, wyciąg górnyStalowa rama Regulacja siedzisk Możliwość złożenia siedzisk Grafiki z przykładowymi ćwiczeniami</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
23	Stojak drzewko na obciążenie	2	<p>Wysokość: 65-70 cm Szerokość: 45-55 cm Długość: min. 35 cm Waga: 4-6 kg Maksymalne obciążenie: 200 kg Profile: 40 x 40 mm Pręty na obciążenie: 4 szt, średnica 25 mm, długość 20 cm Wykończenie: malowanie proszkowe</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
24	Uchwyty do pompek	1	<p>Skład zestawu 2 x uchwyt do pompek Antypoślizgowe stopki Dodatkowe informacje: część chwytna pokryta miękką pianką, odporna na uszkodzenia, wzmocniana konstrukcja</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

25	Bieżnia	1	<p>Długość: 210 cm Szerokość: 94,5 cm Wysokość: 150 cm Moc silnika: 2,5 KM Maksymalna waga użytkownika: 170 kg Prędkość: 0,8 - 20 km/h System oporu: elektryczny Regulacja kąta nachylenia pasa bieżnego 0-15% Pomiar pulsu: czujniki pomiaru pulsu oraz telemetryczny system pomiaru pulsu, Bluetooth Wymiary pasa biegowego : min. 150 x 45 cm Amortyzacja: musi posiadać amortyzację Dodatkowe informacje:-tryb oszczędzający energię, współdziałanie z aplikacjami fitnessowymi. uchwyty na bidon Głośniki kompatybilne z Bluetooth Wyświetlacz LED</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
26	Wioślarz magnetyczny	1	<p>Długość: 220-230 cm Szerokość: 65-70 cm Wysokość: 57-63 cm Maksymalna waga użytkownika: 120 kg System oporu: magnetyczny Wyświetlane informacje: czas, dystans, prędkość, spalone kalorie</p> <p>Dodatkowe wyposażenie: uchwyt na butelkę, kółka transportowe, system wyrównywania nierówności</p> <p>Długość: 101-110 cm Pomiar pulsu: sensory dotykowe Regulacja oporu: min. 32 poziomy- elektroniczna Wysokość: 128-135 cm Szerokość: 51-55 cm Waga koła zamachowego: min. 6 kg Maksymalna waga użytkownika: 150 kg System oporu: magnetyczny Regulowane siodełko: pion/poziom Regulacja kierownicy: posiada regulację</p> <p>Odległość od ściany: min. 43 cm Sposób montażu: do ściany/sufitu Szerokość: min. 108 cm średnica: min.11 mm rozstaw pionowy: min. 184 mm rozstaw poziomy: min. 86 mm Maksymalne obciążenie: 150 kg</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
27	Rower magnetyczny	1		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
28	Drażek uniwersalny do ściany z mocowaniem na worek	1		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”

29	Uchwyty na sztangę	2	Wysokość: 25 cm Szerokość: 10 cm Długość: 24 cm Waga: 2 x 3,2 kg Profil konstrukcyjny: blacha 8 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
30	Stacja DIP	1	Wysokość: min. 24 cm Szerokość: min. 62 cm Długość: min. 77 cm Profil konstrukcyjny: 60 x 60 x 3 mm rura 48 x 3 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
31	Słup główny 240cm	2	Wysokość: 240 cm Szerokość: 18 cm Długość: 18 cm Otwory montażowe na akcesoria: rozstaw: 5 cm, średnica: 17 mm, przesunięcie prostopadłe: 2,5 cm Otwory mocujące; 4 szt., rozstaw: 14 cm, średnica: 14 mm Profil konstrukcyjny: blacha 8 mm, 80 x 80 x 3 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
32	Drażek pojedynczy	4	Wysokość: 14 cm Szerokość: 110 cm Długość: 6 cm Średnica drążka: 33,7 mm Profil konstrukcyjny: blacha 8 mm, rura 33,7 x 3 mm Materiał: stal Wykończenie: malowanie proszkowe	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
33	Pas obciążeniowy	2	Materiał: neopren, stal Długość: 75 cm Szerokość: 15 cm Grubość: 6 mm Maksymalne obciążenie: 150 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

.....dnia
(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

Zapytanie ofertowe: „Zakup i dostawa sprzętu sportowego do ćwiczeń siłowych na wyposażenie siłowni Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Słupsku”