

PARAMETRY RÓWNOWAŻNOŚCI URZĄDZEŃ

Jednostki wewnętrzne:

Nazwa	Wydajność chłodnicza nominalna nie niższa niż [kW]	Wydajność nominalna grzewcza nie niższa niż [kW]	Pobór mocy nie wyższy niż [kW]	Ciśnienie akustyczne nie wyższe niż (w/n) [dB(A)]	Wymiary nie większe niż (WxSxG) [mm]	Waga nie większa niż [kg]
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0057HP-E (0,6HP)	1,7	1,9	0.013	33/25	293x798x230	11
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0077HP-E (0,8HP)	2,2	2,5	0.015	35/25	293x798x230	11
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0097HP-E (1,0HP)	2,8	3,2	0.016	36/25	293x798x230	11
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0127HP-E (1,25HP)	3,6	4,0	0,017	37/25	293x798x230	11
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0157HP-E (1,7HP)	4,5	5,0	0,043	41/33	320x1050x250	15
Jednostka wew. kasetonowa MMU-AP0187MH-E (2,0HP)	5,6	6,3	0,052	47/34	575x575x256	15
Jednostka wew. kasetonowa MMU-AP0304HP1-E (3,2HP)	9,0	10,0	0,043	46/27	840x840x256	20
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0153H1 (1,7HP)	4,5	5,0	0,043	41/33	320x1050x228	15
Jednostka wew. ścienna MMK-AP0243H1 (2,5HP)	7,1	8,0	0,050	46/34	320x1050x228	15

UWAGA: W każdym przypadku należy zweryfikować wartość skorygowanej mocy chłodniczej poszczególnych jednostek wewnętrznych uwzględniającej długość linii czynnika chłodniczego.

Jednostki zewnętrzne - SYSTEM B1 (klatka 2):

Nazwa	Wydajność chłodnicza nominalna nie niższa niż [kW]	Wydajność grzewcza nominalna nie niższa niż [kW]	EER 100% nie niższy niż	COP 100% nie niższy niż	ESEER nie niższy niż	Typ / ilość sprężarek - nie słabsza niż	Pobór prądu nie wyższy niż [kW]	Ciśnienie akustyczne nie wyższe niż [dB(A)]	Zakres pracy nie węższy niż [°C]	Wymiary nie większe niż (WxSxG) [mm]	Waga nie większa niż [kg]
Jednostka zew. MMY-MAP2006T8P-E	56	63	3,2	2,97	7,35	Inwerterowa	17,2	62	-5/43 lub -20/15,5	1830x1600x780	371
Jednostka zew. MMY-MAP1606T8P-E	45	50				Inwerterowa	12,6	64	-5/43 lub -20/15,5	1830x1210x780	300

Jednostki zewnętrzne - SYSTEM B2 (klatka 1)

Nazwa	Wydajność chłodnicza nominalna nie niższa niż [kW]	Wydajność grzewcza nominalna nie niższa niż [kW]	EER 100% nie niższy niż	COP 100% nie niższy niż	ESEER nie niższy niż	Typ / ilość sprężarek - nie słabsza niż	Pobór prądu nie wyższy niż [kW]	Ciśnienie akustyczne nie wyższe niż [dB(A)]	Zakres pracy nie węższy niż [°C]	Wymiary nie większe niż (WxSxG) [mm]	Waga nie większa niż [kg]
Jednostka zew. MMY-MAP1806T8P-E	50,4	56	3,2	2,97	7,35	Inwerterowa	15	61	-5/43 lub -20/15,5	1830x1600x780	371
Jednostka zew. MMY-MAP1606T8P-E	45	50				Inwerterowa	12,6	64	-5/43 lub -20/15,5	1830x1210x780	300

UWAGA: W każdym przypadku należy zweryfikować wartość skorygowanej mocy chłodniczej poszczególnych jednostek zewnętrznych uwzględniającej długość linii czynnika chłodniczego, przewyższenie itp.