



- 1 płytki w łazienkach:  
płytki na pełną wysokość pomieszczenia;  
gres barwiony w masie szklony, rektifikowany,  
kolor jasnoszary, wymiar 60x60, grubość 1cm  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze jasnoszarym  
np. Rako Extra DAR63723 lub równoważne
- 2 detal - płytki ściennie, mozaika, rektifikowane,  
matowe, jasnoniebieskie, wymiar 5x5 cm, w  
układzie 30x30 cm  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze płytek  
np. Rako BLEND WDM06811, lub równoważne  
UWAGA - fugę płytek detalu dopasować do fugi  
płytek ściennych  
UWAGA - układ płytek w łazienkach zgodnie z  
rysunkiem szczegółowym - schematy  
wykończenia łazienek  
UWAGA - należy zwrócić szczególną uwagę na  
wykonanie równej powierzchni ściany!
- 3 płytki w łazienkach:  
płytki na pełną wysokość pomieszczenia;  
płytki ceramiczne ściennie, szklone,  
rektifikowane, kolor biały, polisk, wymiar 60x30,  
nasiąkliwość 10%-20%  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym  
np. Rako Color One Withe WAKV4000 lub  
równoważne
- 4 detal - płytki ściennie, rektifikowane, matowe,  
jasnoniebieskie, wymiar 20x20cm,  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze płytek  
np. Rako COLOR ONE WAA1N541, lub  
równoważne  
UWAGA - fugę płytek detalu dopasować do fugi  
płytek ściennych  
UWAGA - układ płytek w łazienkach zgodnie z  
rysunkiem szczegółowym - schematy  
wykończenia łazienek  
UWAGA - należy zwrócić szczególną uwagę na  
wykonanie równej powierzchni ściany!
- 1 podłogi w łazienkach:  
gres barwiony w masie, szklony,  
rektifikowany, matowy, kolor jasnoszary,  
antyposlizgowość R10, wymiar 60x60, grubość  
10mm; np. Rako Extra DAR63723 lub  
równoważne  
UWAGA - w obszarze brodzików dla  
niepełnosprawnych należy zastosować mozaikę  
55x5cm z z tej samej serii o antypoślizgowości  
R10/B; np. Rako Extra DAR63723 lub  
równoważne  
UWAGA - fuga epoksydowa 2mm w kolorze  
płytek
- UWAGA: W przypadku narożników wypukłych  
- zastosować łączenie płytek  
szlifowanych do 45 stopni.
- UWAGA: Płytki ściennie układać od dołu,  
pełne, na płytkach podłogowych.  
Od dołu ścian układać całe płytki.
- UWAGA: Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną.  
Narożniki wewnętrzne - silikon w kolorze fugi.
- punkt startowy układania płytek
- 1 Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała  
(np. Kolo Variform 55 cm, kod produktu 500.740.01.6; lub równoważna)
- 2 Miska usłepowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dl. 48 cm (np. Nova Pro, kod  
produktu M33104000; lub równoważna) do kompletowania z deską sedesową,  
antybakteryjną, prostokątną, białą (np. Nova Pro, kod produktu M30117000; lub  
równoważna)
- 3 Bidet wiszący, prostokątny, dl. 48 cm (np. Nova Pro, kod produktu M35104000; lub  
równoważny)
- 4 Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym siliem, odpływ z tyłu (np. Nova Pro, kod  
produktu M36000000; lub równoważny), do kompletowania z autom. radarowym  
zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym
- 5 Oczwisk lokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i  
dezynfekcji (np. Tork Foam Soap Disp - Arm Lever BI, Nr art. 560108; lub  
równoważny)
- 6 Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy (np. Tork Matic® Hand Towel  
Roll Dispenser - with Intuition™ Sensor Black, Nr art. 551108; lub równoważny)
- 7 Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna, malowana na biało (np. Merida KIB410; lub  
równoważny)
- 8 Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna  
polerowana, matowa, czarna (np. MERIDA GIM351 mat, Nr art. GIM351; lub  
równoważna)
- 9 Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy (np. Tork Mini Jubo Toilet Roll  
Dispenser, Nr art. 555008; lub równoważny)
- 10 Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie
- 11 Szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, długość wg rysunków, do  
sprawdzenia na budowie
- 12 Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia (np. Tres SLIM COLORS  
20210301NM; lub równoważna)
- 13 Bateria bidetowa, kolor czarny, matowy, dźwignia (np. Tres SLIM COLORS  
20212001NM; lub równoważny)
- 14 Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, czarny, z tworzywa sztucznego (np.  
Seberit Sigma 30, 115.883.KM.1; lub równoważny)
- 15 Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża
- 16 Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany (np.  
Merida MHV28; lub równoważny)
- 17 Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm,  
drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile  
chromowane; brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm,  
odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika
- 18 Bateria natryskowa, jednouchyłkowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem  
ściennym, czarny mat (np. Tres SLIM COLORS 20216409NM; lub równoważna)
- 19 Lustro okrągłe średnica 70cm, w czarnej ramie
- 20 Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała (np. Kolo  
Traffic 55 cm, kod produktu L91155000; lub równoważna)
- 21 Ścianka szklana typu walk-in; wys. 200cm, dl. 125cm;  
szkło przezroczyste, hartowane gr.6mm; profile czarne; drążek usztywniający  
konstrukcję
- 22 Zasłona prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st.,  
wymiary: 110x200 cm; ociska plastikowe co 15 cm, w komplecie z drążkiem, dl.  
105cm, chromowanym, o średnicy 22 mm, z dodatkowym mocowaniem stropowym  
oraz uchwytem do zasłoki (np. LehenEvolution; lub równoważny)
- 23 Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, przelewem, 55 cm (np. Kolo nova  
Pro bez barier, kod produktu M38155000; lub równoważna)
- 24 Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna
- 25 Miska usłepowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, wraz z deską dla  
niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kolimera, biała (np. Kolo Nova Pro bez  
barier M33520000; lub równoważna)
- 26 Poręcz ścienna prosta stała 60 cm, stal nierdzewna
- 27 Poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm, stal nierdz., z uchwytem do papieru
- 28 Lustro uchylne, 70 x 50cm, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal  
nierdzewna, powierzchnia malowana
- 29 Sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; wg projektu wykonawczego  
architektury
- 30 Oprawa sufitowa; wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
- 31 Oprawa ścienna, kinkiet; wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznych
- 32 Oprawa oświetlenia awaryjnego; wg projektu wykonawczego instalacji elektr.
- 33 Anemostat; wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
- 34 Grzejnik; wg projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
- 35 Umywalka wisząca, prostokątna, 60cm, z otworem, przelewem, biała (np. Kolo  
Traffic 60 cm, kod produktu L91161900; lub równoważna)
- 36 Lustro okrągłe średnica 90cm, w czarnej ramie

SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Powiatowej PSP w Bolesławcu		ADRES: ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
<b>Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec</b>			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEBALA	NR UPRAWNIENI: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 57/WPK/2017	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>A.DO XXI</b> <small>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań</small>
mgr inż. arch. J. ZIELŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-01A/OK/UpB/2011		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. F. DONAJEWSKI			
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 19/WPK/2019			
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. P. SOBOTA			
mgr inż. arch. K. BOCIAN			
BRANŻA: ARCHITEKTURA		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 23.08.2021r.
		SKALA: 1:50	
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PROJEKT ŁAZIENKI POM. 0.02</b>			NR RYSUNKU: <b>PW-A-07-10</b>
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań			