



- 1 płytki w łazienkach:  
płytki na pełną wysokość pomieszczenia;  
gres barwiony w masie szklony, rektyfikowany,  
kolor jasnoszary, wymiar 60x60, grubość 1cm  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze jasnoszarym  
np. Rako Extra DAR63723 lub równoważne
- 2 detal - płytki ściennie, mozaika, rektyfikowane,  
matowe, jasnoniebieskie, wymiar 5x5 cm, w  
układzie 30x30 cm  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze płytek  
np. Rako BLEND WDM06810, lub równoważne  
UWAGA - fugę płytek detalu dopasować do fugi  
płytek ściennych  
UWAGA - układ płytek w łazienkach zgodnie z  
rysunkiem szczegółowym - schematy  
wykończenia łazienek  
UWAGA - należy zwrócić szczególną uwagę na  
wykonanie równej powierzchni ściany!
- 3 płytki w łazienkach:  
płytki na pełną wysokość pomieszczenia;  
płytki ceramiczne ściennie, szklone,  
rektyfikowane, kolor biały, połysk, wymiar 60x30,  
nasiąkliwość 10%-20%  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze białym  
np. Rako Color One Withe WAKV4000 lub  
równoważne
- 4 detal - płytki ściennie, rektyfikowane, matowe,  
jasnoczerwone, wymiar 20x20cm,  
fuga elastyczna 2mm, w kolorze płytek  
np. Rako COLOR ONE WAA1N373, lub  
równoważne  
UWAGA - fugę płytek detalu dopasować do fugi  
płytek ściennych  
UWAGA - układ płytek w łazienkach zgodnie z  
rysunkiem szczegółowym - schematy  
wykończenia łazienek  
UWAGA - należy zwrócić szczególną uwagę na  
wykonanie równej powierzchni ściany!
- 1 podłogi w łazienkach:  
gres barwiony w masie, szklony,  
rektyfikowany, matowy, kolor jasnoszary,  
antyposlizgowość R10, wymiar 60x60, grubość  
10mm; np. Rako Extra DAR63723 lub  
równoważne  
UWAGA - w obszarze brodzików dla  
niepełnosprawnych należy zastosować mozaikę  
5x5cm z z tej samej serii o antypoślizgowości  
R10/B; np. Rako Extra DAR63723 lub  
równoważne  
UWAGA - fuga epoksydowa 2mm w kolorze  
płytek



UWAGA. Fuga podłogowa ma przechodzić w ścienną.  
Narożniki wewnętrzne - silikon w kolorze fugi.



- 1 Umywalka wpuszczana w blat, prostokątna, 55cm, z otworem, bez przelewu, biała  
(np. Kolo Variform 55 cm, kod produktu 500.740.01.6; lub równoważna)
- 2 Miska ustępowa lejowa wisząca, prostokątna, biała, dł. 48 cm (np. Nova Pro, kod  
produktu M33104000; lub równoważna) do kompletowania z deską sedesową  
antybakteryjną, prostokątną, białą (np. Nova Pro, kod produktu M30117000; lub  
równoważna)
- 4 Pisuar, ze zintegrowanym, ceramicznym sitkiem, odpływ z tyłu (np. Nova Pro, kod  
produktu M36000000; lub równoważny), do kompletowania z autom. radarowym  
zaworem spustowym lub termicznym systemem splukującym
- 5 Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i  
dezynfekcji (np. Tork Foam Soap Disp - Arm Lever BI, Nr art. 560108; lub  
równoważny)
- 6 Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy (np. Tork Matic® Hand Towel  
Roll Dispenser - with Intuition™ Sensor Black, Nr art. 551108; lub równoważny)
- 7 Kosz pedałowy 20l, stal nierdzewna, malowana na biało (np. Merida KIB410; lub  
równoważny)
- 8 Szczotka do WC TUBA z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna  
polerowana, matowa, czarna (np. MERIDA GIM351 mat, Nr art. GIM351; lub  
równoważna)
- 9 Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy (np. Tork Mini Jumbo Toilet Roll  
Dispenser, Nr art. 555008; lub równoważny)
- 10 Lustro okragłe średnica 100cm, w czarnej ramie
- 11 Szafka pod umywalkę - wysokość 40cm, szerokość 60cm, długość wg  
rysunków, do sprawdzenia na budowie
- 12 Bateria umywalkowa, kolor czarny, matowy, dźwignia (np. Tres SLIM COLORS  
20210301NM; lub równoważna)
- 14 Przycisk do WC dla systemu podtynkowego, czarny, z tworzywa sztucznego (np.  
Geberit Sigma 30, 115.883.KM.1; lub równoważny)
- 15 Zawór wypływowy ścienny, chrom polerowany, rozeta, zł. do węża
- 16 Haczyk na ubrania, z mosiądzu chromowanego podwójny, ślimak, polerowany (np.  
Merida MHW28; lub równoważny)
- 17 Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 90cm, gł. 90cm, wys. 195cm,  
drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile  
chromowane; brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 90 cm, szer. 90 cm, wys. 5 cm,  
odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika
- 18 Bateria natryskowa, jednouchwytowa, ścienna, z rączką natryskową i uchwytem  
ściennym, czarny mat (np. Tres SLIM COLORS 20216409NM; lub równoważna)
- 19 Lustro okragłe średnica 70cm, w czarnej ramie
- 20 Umywalka wisząca, prostokątna, 55cm, z otworem, przelewem, biała (np.  
Kolo Traffic 55 cm, kod produktu L91155000; lub równoważna)
- 22 Zasłona prysznicowa, kolor biały, odporna na wodę, możliwość prania do 60st.,  
wymiary: 110x200 cm; oczka plastikowe co 15 cm, w komplecie z drążkiem, dł.  
105cm, chromowanym, o średnicy 22 mm, z dodatkowym mocowaniem stropowym  
oraz uchwytemi do zasłonek (np. LehnenErolution; lub równoważny)
- 23 Umywalka dla niepełnosprawnych, z otworem, przelewem, 55 cm (np. Kolo  
nova Pro bez barier, kod produktu M38155000; lub równoważna)
- 24 Poręcz ścienna łukowa uchylna 60 cm, stal nierdzewna
- 25 Miska ustępowa lejowa wisząca dla osób niepełnosprawnych, wraz z deską dla  
niepełnosprawnych, bez wewnętrznego kolnierza, biała (np. Kolo Nova Pro bez  
barier M33520000; lub równoważna)
- 26 Poręcz ścienna prosta stała 60 cm, stal nierdzewna
- 27 Poręcz ścienna łukowa uchylna 85cm, stal nierdz., z uchwytem do papieru
- 28 Suszarka elektryczna do rąk, stal matowa (np. Merida Optima, Nr art. M99S; lub  
równoważny)
- 29 Lustro uchylne, 70 x 50cm, zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°, stal  
nierdzewna, powierzchnia matowa
- 30 Błaty pod umywalkę - wysokość 5cm, szerokość 60cm, długość wg  
rysunków, do sprawdzenia na budowie
- 31 Kabina prysznicowa z brodzikiem, półokrągła, szer. 80cm, gł. 80cm, wys. 195cm,  
drzwi dwuskrzydł., uchylne, szkło przezroczyste, hartowane gr. 6 mm, profile  
chromowane; brodzik akrylowy, półokrągły, gł. 80 cm, szer. 80 cm, wys. 5 cm,  
odpływ 90 mm, do kompletowania z nogami i obudową do brodzika

SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu		ADRES: ul. Wesoła 2, 59-700 Bolesławiec	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
<b>Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 202/6 i 202/7, obręb 0004 Miasta Bolesławiec</b>			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. D. NIEBAŁA	NR UPRAWNIENIEN: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-01A/OKK/UpB/4/2011		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. F. DONDAJEWSKI			
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 19/WPOKK/2019			
OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. P. SOBOTA mgr inż. arch. K. BOCIAN		PODPIS:	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 23.08.2021r.	SKALA: 1:50
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ŁAZIENKI POM. NR 0.32			NR RYSUNKU: PW-A-07-20
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań			