

LEGENDA SUFITÓW

	sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm; system z płyt ze sprężonej wełny szklanej o gr. 20mm; latwo czyszcząca powłoka, malowana na kolor biały; odbicie światła >80%; możliwość odurzania ręcznego i maszynowego oraz przeszerbiania na mokro raz w tygodniu, mycie parą cztery razy w roku oraz mycie pod wysokim ciśnieniem dwa razy w roku; odporność na działanie silników oraz pary nadtlenku wodoru; odporność na plamy; nowość mikrobiologiczną w klasie 2; antybakteryjna konstrukcja i akcesoria
	sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm; system z płyt ze sprężonej wełny szklanej o gr. 20mm; z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość odurzania ręcznego i maszynowego oraz przeszerbiania na mokro raz w tygodniu, mycie parą
	sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z czepkowo uchylną konstrukcją nośną, szerokość widocznej szczeliny 6mm; system z płyt ze sprężonej wełny szklanej o gr. 20mm; z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość odurzania ręcznego i maszynowego oraz przeszerbiania na mokro raz w tygodniu, mycie parą
	lokalizacja: komunikacja, pokój wystawek, archiwum, dyktanka JRG, pom. biurowe, pom. wypoczynku, sala szkoleniowa, sala kierowania, sala trading
	sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyżów dwupoprzeczny z profilu CD 60, o wym. 1x12,5mm; izolacyjność akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biały
	lokalizacja: komunikacja, sala konferencyjna, sytna, wiatrołap

LEGENDA URZĄDZEŃ WENTYLACJI

	Wywiewnik wirówy/ zawór powietrzny
	Nawiewnik wirówy/ zawór powietrzny
	Wywiewnik wirówy dalekiego zasięgu
	Nawiewnik wirówy dalekiego zasięgu
	Wewnętrzna jednostka klimatyzacji
	kłapa rewizyjna 60x60cm w suficie

