LEGENDA POSADZEK:

- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, szara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5; np. Raku Cemento DARE3661 lub równoważna
- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60,5cm, cokolikwa, szara mat, rektyfikowana; np. Raku Cemento DSAG4661 lub równoważna
  Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R9/A, klasa ścieralności PEI 5; np. Raku Cemento DAR03660 lub równoważna
  Cokół - płytka ceramiczna wysokospieczona 60x6,5cm, cokolikwa, jasnoszara szara mat, np. Raku Cemento DSAG4660 lub równoważna
  Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 113 lub równoważna
- Żywica epoksydowa -kolor szary, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa, półmatowa, możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%), bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych np betonu, wysoka odporność na ścieranie, dobra odporność chemiczna, bardzo dobra zdolność krycia, dyfuzyjność dla pary wodnej np Weber.tec lub równoważna
- Płytki gres techniczny, 30x30 cm, szary mat, antypoślizgowość R10, klasa ścieralności ITC6; np. PARADYZ Virginia Gres Impregnowany Ść Piezo Mat. 30X30 G1 lub równoważna
  Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm, np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
- Panele podłogowe laminowane HPL gr 9mm 1207x193 mm - drewnopodobne z naturalną strukturą; klasa AC6/34; podkład wyrzeszający 2mm; antystatyczne; odporne na blankowe, zarysowania i zadrapania; wodoodporna płyta nośna wysokiej gęstości np Alloc szara biała lub równoważny LISTWA 111 MDF
- Posadzka technizcna betonowa impregnowana impregnatem do betonu;np BAUTECH DST SYSTEM lub równoważne; posypka utwardzająca Bautop Enduro lub równoważny oraz impregnat Bautawal Enduro lub równoważny
- Wykładzina sportowa winylowa np. Tarkett LINOSPORT xPº 3,2mm
  kolor - Veneto GREY 793 lub równoważna
- Wykładzina sportowa winylowa np. Tarkett LINOSPORT xPº 3,2mm
  kolor - Veneto STEEL 673 lub równoważna
  Wykładzina wyniesiła na ścianę na wys. 15cm
- Heterogeniczna wykładzina PCV, gr. warstwy użytkowej 1,02mm, grubość całkowita 2,20mm
  kolorze szarym; antypoślizgowość R10;
  np. Tarkett Record Plus - Kiruna SOFT GREY lub równoważna
  Wykładzina wyniesiła na ścianę na wys. 10cm
- Podłoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem podwyższonych parametrów ochrony przeciwpożarowej; płyty podłogowe bezazbestowe, wykończone laminatem HPL, klasa palności trudnozapalna; np. Tarkett G-Tech SC "Grey" lub równoważna
  (pom. stanowiska kierowania, pom. wyposażenia z aneksem, serwerownia, pom. monitoringu, rozdzielnia ele., pom. łączności)
  Wykładzina wyniesiła na ścianę na wys. 10cm
- Wykładzina dywanowa fiskowana w płytkach 50x50. szara,
  np. Forbo Flotex Calgary Cement 290012 lub równoważna
  Listwa przypodłogowa cokolowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzew - dąb karadyjski
- Wykładzina dywanowa fiskowana w płytkach 50x50. czerwonozielony,
  np. Forbo Flotex Calgary Red 290003 lub równoważna
  Listwa przypodłogowa cokolowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzew - dąb karadyjski
- Wykładzina dywanowa fiskowana w płytkach 50x50. ciemnoniebieski,
  np. Forbo Flotex Calgary Azure 290015 lub równoważna
  Listwa przypodłogowa cokolowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzew - dąb karadyjski
- Płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat,
  np. Raku Cemento DCPSE661 lub równoważna
  Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,
  np. MAPEI kolor 114 lub równoważna
- stopnica schodowa łupana z płyty betonowej na bazie bialego i szarego cementu, 5x5 i grzybic wysoka odpornośc na ścieranie; stopnica prosta szer. 28cm, ø 120cm, gr. 4cm na całej szerokości stopnia, z pofazowanym wkładkami antypoślizgowymi, ilość stopni zgodnie z rzutem
  np. Zagórski Terazzo płyty stopnicowe lastrikowe kolor GRIEGZ lub inna równoważna
- Wycieraczka systemowa aluminiowa z tekstylnymi wkładami osuszającymi i czyszczącymi wkładami z gumy zabiatej,
  np. Uzimat Aqumata Variant 17 R7 LA lub równoważna
- Podłoga systemowa wg wytycznych wybranego producenta saun
- listwa progowa np. Schlüter - Schiene AE 100 lub równoważna
- listwa progowa ukryta
- dylatacja konstrukcji - aluminiowy profil dylatacyjny posadzki gresowej,
  np.: Schlüter Dilex BT lub równoważna

LEGENDA WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

- farba epoksydowa żywiczna, malowana na wysokości 1,80m od posadzki
- kątownik stalowy 50x50x3 na wysokość otwory drzwiowego, w kolorze ściany

SCHEMAT

KIERUNEK POŁOŻENIA

INWESTOR
Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu

ADRES
ul. Wrocka 2, 59-700 Bolesławiec

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Bolesławcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. 2026 i 2027, obręb 0004 Miasta Bolesławiec

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. D. WIŚNIEWSKA	MK UPRAWNIEŃ Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania Nr ewidencyjny upr. nr WMP/DWA/2017	PODPIS	JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA A.DO XXI ul. Ks. Ludwika St. Emmanuela
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania Nr ewidencyjny upr. nr MP/DWA/0448/2011		
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. P. DOMAŁEWSKI	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania Nr ewidencyjny upr. nr WMP/DWA/2019		
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. P. DOBOSZ	PODPIS		
mgr inż. arch. K. BOCIAK			
BRANŻA ARCHITEKTURA	STATUS PROJEKT WYKONAWCZY	DATA 23.08.2021r.	SKALA 1:100

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT POSADZEK PIĘTRO I

NR RYSUNKU
PW-A-06-02

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 36, 60-525 Poznań