

Łódź, dn. 02.12.2025 r.

WL.2371.2.2025

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 135 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa samochodów zaopatrzeniowych o ładowności minimum 6 ton”, znak: WL.2371.2.2025, zamawiający wyjaśnia i zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

Dotyczy: przetargu na dostawę samochodów zaopatrzeniowych o ładowności minimum 6 ton
Znak postępowania: WL.2371.2.2025

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie polegające na zastosowaniu elektrozaworu bezpieczeństwa na jednym siłowniku z pary (para siłowników podnoszących oraz para siłowników zamykających), przy jednoczesnym wyposażeniu drugiego siłownika z pary w mechaniczny zawór odcinający, jako spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 1756?

Uzasadnienie:

Proponowane rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo pracy urządzenia, w tym zabezpieczenie przed niezamierzonymi ruchami podestu w przypadku awaryjnego uszkodzenia przewodu hydraulicznego, również w sytuacji, gdy operator nie zauważyłby usterki. Mechaniczny zawór odcinający zamontowany na drugim siłowniku z pary zatrzymuje ruch podestu w przypadku awarii, ograniczając ryzyko wypadku oraz minimalizując wyciek oleju i zanieczyszczenie środowiska. Dodatkowo, zmniejszenie liczby elektrozaworów w miejscu szczególnie narażonym na zabrudzenia i wilgoć (wyrzucanych spod kół pojazdu) przekłada się na niższą awaryjność oraz łatwiejszą obsługę w sytuacjach serwisowych. Rozwiązanie jest zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1756, a przy tym podnosi niezawodność i obniża koszty eksploatacji..

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe rozwiązanie.

2. Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłon tłoczyisk siłowników wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, które zapewniają pełną ochronę przed uszkodzeniami



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



mechanicznymi oraz umożliwiają natychmiastowe odprowadzenie zanieczyszczeń, jako rozwiązanie równoważne wobec osłon gumowych?

Uzasadnienie:

Posiadane przez nas osłony tłoczysk wykonane są z wytrzymałego tworzywa sztucznego w formie tuby. Rozwiązanie to w pełni zabezpiecza tłoczysko przed uszkodzeniami mechanicznymi, jednocześnie umożliwiając szybkie usuwanie zanieczyszczeń, które mogą się gromadzić wewnątrz osłon innego typu. Dodatkowo osłony z tworzywa są mniej podatne na uszkodzenia, co przekłada się na ich dłuższą żywotność oraz niższe koszty eksploatacji. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jako spełniające wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie osłon tłoczysk siłowników wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, które zapewniają pełną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz umożliwiają natychmiastowe odprowadzenie zanieczyszczeń, jako rozwiązanie równoważne wobec osłon gumowych.

3. Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie podestu o długości **min. 1765 mm**?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie podestu o długości **min. 1765 mm**.