

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 27 marca 2026 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łąby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (7:00 CET).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i niskich na Odrze skanalizowanej oraz stanów niskich na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów niskich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się miejscami w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W minionej dobie odnotowano opady atmosferyczne nieprzekraczające 5 mm.

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 47 cm** w zlewni Bobru (Śnieżka) oraz **do 13 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik)

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 07:00 CET) nie obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**.



Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB.

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 27.03.2026 r. na godz. 06:00 UTC (07:00 CET)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Wolna pojemność dowykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	7,80	6,67	14,170	16,5	21,7	5,2	7,5	35	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	7,39	7,80	12,921	12,9	16,3	3,4	3,4	21	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	10,00	49,811	58,4	129,2	70,8	79,4	61	
Nysa Nysa Kłodzka	13,00	18,34	55,400	65,7	121,7	56,0	66,3	54	
Mietków Bystrzyca	1,00	3,16	22,603	63,0	77,2	14,2	40,4*	64*	

Dobromierz Strzegomska	0,22	0,02	7,309	10,0	11,4	1,4	4,0	36	
Słup Nysa Szalona	0,90	0,59	17,946	31,0	38,1	7,1	20,1	53	
Bukówka Bóbr	0,75	0,59	10,279	12,8	16,7	3,9	6,4	38	
Sosnówka Czerwinka	0,19	0,04	7,353	10,9	14,8	3,9	7,5	50	
Pilchowice Bóbr	11,20	8,20	14,810	33,0	50,0	17,0	35,2	70	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Złotniki Kwisa	2,30	1,70	8,583	10,5	12,1	1,6	3,5	29	
Leśna Kwisa	3,10	2,50	6,242	8,0	16,8	8,8	10,6	63	
Lubachów Bystrzyca	2,70	0,70	4,031	5,8	6,8	1,0	2,8	41	
				wartości stałe					

* Obliczono do normalnego poziomu piętrzenia NPP, ze względu na zalecenia pokontrolne

Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich oraz lokalnie niskich. Zbiorniki retencyjne Kozielno, Nysa oraz Mietków gromadzą nadmiar dopływającej wody.

Wolna pojemność powodziowa dla zbiorników Topola-Kozielno-Otmuchów-Nysa w stosunku do Max PP wynosi 156,5 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych administrowanych przez RZGW Wrocław w stosunku do Max PP wynosi 194,6 mln m³.

Wolna pojemność powodziowa wszystkich zbiorników retencyjnych (w tym energetycznych) w stosunku do Max PP wynosi 246,6 mln m³.

Zbiorniki retencyjne:

- Na zbiorniku **Mietków** realizowane jest zalecenie pokontrolne, tj. **wydano dyspozycję aby nie przekraczać NPP do dowożenia** oraz w przypadku np. wezbrania, po osiągnięciu NPP - prowadzić gospodarkę wodną na zasadzie odpływ ze zbiornika = dopływowi do zbiornika.
- Przelew powierzchniowy na zbiorniku **Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r. **Prace zostały wykonane w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia przed niekontrolowanym przepływem wód ze zbiornika.** Poziom piętrzenia na zbiorniku Topola jest utrzymywany poniżej NPP.
- Na zbiorniku **Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP.**

Zbiorniki suche:

- Zbiornik suchy Mysłakowice** jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania (planowane zakończenie prac – pierwsza połowa 2026 r.).

Poldery przeciwpowodziowe i suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą.

- Od dnia 26 marca 2026 r. Śluza Mieszczańska zostaje zamknięta dla żeglugi ze względu na prowadzone prace remontowe w dolnym kanale śluzy (komunikat nawigacyjny nr 19/2026).

- Od dnia 21.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek ODW od km 181+300 do km 243+500 (komunikat nawigacyjny nr 17/2026).
- Od dnia 21.03.2026 roku otwiera dla żeglugi odcinek Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu od służby Szczytniki do połączenia z Głównym Szlakiem Żeglugowym (km 256+700) (komunikat nawigacyjny nr 16/2026).
- Lodołamacz „Borsuk” zakończył pełnienie pogotowia lodowego i oczekuje na przebazowanie.

Komunikaty oraz szczegółowe informacje żeglugowe dla odcinka Odry Granicznej (od km 542,4 do km 617,6) są publikowane przez PGW WP RZGW w Szczecinie na stronie: <https://www.gov.pl/web/wody-polskie-wroclaw/aktualne-komunikaty-nawigacyjne-obowiazujace2>

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.