



**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W KRAKOWIE**

**Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  
znak: ST-I.420.7.2025.AKo z dnia 19 marca 2026 r.**

**CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  
zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, ze zm.)**

Projektowane przedsięwzięcie obejmować będzie:

- budowę rurociągu stalowego Dn 50 PN16 MPa o długości ok. 20 m na terenie Ośrodka Centralnego Kopalni,
- wykonanie wpięcia rurociągu od odwiertu Łąka-27 w istniejący rurociąg od odwiertu Leszczyna-23 rurociągiem stalowym Dn 50 o długości ok. 3 m.

Ośrodek Zbioru Gazu Kopalni Gazu Ziemnego Łąka zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 891/2 obręb Muchówka. Teren ten zabezpieczony jest przed dostępem osób postronnych. Przełączenie rurociągów wykonane będzie na działce o nr ewid. 1126 obręb Muchówka. Ww. działka to nieużytek, na którym znajduje się wiązka podziemnych rurociągów kopalnianych.

Gazociąg kopalniany prowadzony będzie pod powierzchnią terenu na głębokości min. 1 m nakrycia do wierzchniej ścianki rury. Wymagać to będzie wykonania wykopów do głębokości ok. 1,1-1,2 m. Na czas budowy zostanie zajęty pas roboczy szerokości 6 do 8 m i długości wynikającej z trasy gazociągu. W pasie tym oprócz wykonania wykopów odbywać się będzie montaż rurociągu, składowanie ziemi z wykopów oraz ruch sprzętu budowlano-montażowego.

W pierwszym etapie robót ziemnych zostanie zebrany poziom próchniczny z powierzchni przewidywanej pod wykop, który będzie składowany w przyrmach zabezpieczonych przed wysychaniem. Po ułożeniu rurociągów, przeprowadzeniu prób szczelności i zasypaniu ziemią z podglebia, warstwa humusu wróci na swoje miejsce jako ostatnia warstwa zasypowa, a powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 812) dla przedmiotowego gazociągu zostanie wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 4 m (po 2 m od osi rury).

Eksploatacja złoża prowadzona jest na podstawie obowiązującej koncesji na wydobywanie gazu ziemnego nr 91/94 z dnia 09.06.1994 r.

Gaz z odwiertów, m.in. Łąka-27, przesyłany jest rurociągami pod pełnym ciśnieniem głowicowym do Centralnego Ośrodka Zbioru Gazu Kopalni Łąka.

Na ośrodku następuje kolejno:

- w oddzielnym dwufazowym typu ODS – wytrącenie ze strugi gazu niezwiązanych cząsteczek wody złożowej,
- podgrzanie gazu w wymienniku rurowym woda-gaz,
- redukcja i regulacja przepływu na zaworze regulacyjnym,
- indywidualny pomiar gazu na gazomierzu turbinowym,
- przepływ do wspólnego kolektora i nim na adsorpcyjną instalację osuszenie gazu,
- po osuszeniu gaz przepływa na zdawczy odcinek redukcyjno-pomiarowy i po pomiarze kierowany jest do kolektora przesyłowego gazu.

**Z up. Regionalnego Dyrektora  
Ochrony Środowiska w Krakowie  
II Zastępcą Dyrektora**

**Patrycja Kosyła**  
/podpis elektroniczny/