

1.	Zestaw hydracyjny – 40 sztuk
	– Elastyczny bukłak na wodę; – Pojemność 2 litry ($\pm 10\%$) – Składa się z worka na wodę oraz przewodu zakończonego ustnikiem; – Wlew w górnej części worka na wodę wyposażony w zamknięcie który zabezpiecza przed wydostaniem się płynu na zewnątrz; – Możliwość wywrócenia worka na wodę na drugą stronę w celu dokładnego umycia i konserwacji; – Waga pustego zestawu nieprzekraczająca 200 gramów; – Przewód dodatkowo izolowany w celu ograniczenia nagrzewania się płynu; – Zestaw kompatybilny z plecakiem interwencyjnym.
2.	Kominiarka – 40 sztuk
	– Kominiarka spełnia wymagania norm: - o EN ISO 11612:2015 (A1, B1, C1) – Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem „lub równoważnej” – Budowa jednowarstwowa; – Wykonana w odcieniach koloru żółtego; – Gramatura materiału nie większa niż 230 g/m²; – Szwy płaskie; – Kominiarka chroniąca całą głowę za wyjątkiem oczu; – Dodatkowy ruchomy materiał pozwalający nasuwać i zsuwać część kominiarki z ust i nosa użytkownika.
3.	Kask ochronny – 40 sztuk
	– Kask spełniający normę EN 397 – Przemysłowy hełm ochronny „lub równoważną”; – Wykonany w kolorze białym; – Kask z rondlem (zapewnia ochronę przed słońcem, porażeniem słonecznym, deszczem) – Wykonany z polipropylenu; – Więźba plastikowa czteropunktowa; – Wyposażony w pokrętkę do dopasowania obwodu kasku do głowy w zakresie nie mniejszym niż 54-62cm; – Umożliwiający zamocowanie dostarczonej przez Wykonawcę latarki czołowej opisanej w pkt. 8 opisu przedmiotu zamówienia; – Wyposażony w naklejki odbłaskowe – minimum 4, o wymiarach minimalnych 2x4 cm, umiejscowione dookoła skorupy; – Wyposażony w minimum 4 klipsy do mocowania latarki czołowej (kompatybilne z dostarczoną latarką czołową), umiejscowione dookoła skorupy; – Wyposażony w czteropunktowy pasek podbródkowy z możliwością regulacji.
4.	Rękawice ochronne – 40 sztuk
	– Rękawice spełniające wymagania normy EN:388 – minimalne parametry: 3433C „lub równoważnej”; – Rękawice spełniające wymagania normy EN:407 – minimalne parametry 4121 „lub równoważnej”; – Część chwytana rękawicy wykonana ze skóry naturalnej w kolorze czarnym; – Część grzbietowa rękawicy wykonana w odcieniach koloru piaskowego z materiału trudnopalnego, np. NOMEX oraz wyposażona w membranę i bawełnianą wyściółkę; – Dodatkowe wzmocnienia ze skóry naturalnej na wysokości kostek oraz końców palców; – Wydłużony mankiet zakrywający nadgarstek, wyposażony we wszyty elastyczny ściągacz; – Mankiet zakończony uchwytem materiałowym ułatwiającym zakładanie oraz przenoszenie rękawic; – Rękawice dostępne w minimum pięciu różnych rozmiarach; – Rozmiary rękawic zostaną dostarczone przez Zamawiającego najpóźniej 7 dni od dnia przedstawienia tabeli rozmiarów przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Rozmiary rękawic:

Załącznik nr 1

	Rozmiar (8)- 5 szt. Rozmiar (9)- 18 szt. Rozmiar (10)- 8 szt. Rozmiar (11)- 9 szt.
5.	Okulary ochronne – 40 sztuk
	– W skład zestawu wchodzi 3 rodzaje soczewek, zauszuki sztywne, elastyczny pasek oraz pokrowiec sztywny; – Budowa modułowa zapewniająca wymianę dowolnego elementu okularów; – Waga zestawu nieprzekraczająca 100 gramów; – Zestaw umieszczony w sztywnym, odpornym na uszkodzenia pokrowcu z elementami mocującymi w systemie MOLLE, zamykanym klapą; – 3 rodzaje soczewek: przezroczysta, przyciemniana oraz ciemna; – Zastosowana powłoka chroniąca przed zaparowaniem i zarysowaniem soczewek; – Soczewki wykonane z poliwęglanu, odporne na zarysowanie i zaparowanie, o grubości minimum 2,1 mm i nie większej niż 2,3 mm; – Kolor opraw – czarny; – Klasa wytrzymałości min. B; – Filtr UV; – Pasek elastyczny z możliwością regulacji o szerokości minimum 10 mm; – Zauszniki sztywne; – Okulary spełniające normę EN 166 „lub równoważną”.
6.	Latarka czołowa – 40 sztuk
	– Latarka czołowa wyposażona w elastyczny pasek z możliwością regulacji, kompatybilna z dostarczonym kaskiem ochronnym, kolor czarny; – Minimum 3 tryby świecenia kolorem białym, przełączenie pomiędzy trybami realizowane za pomocą przycisku umożliwiającego obsługę w dostarczonych rękawicach ochronnych; – Dodatkowy tryb czerwonego światła; – Pokrywa latarki wykonana w standardzie IP minimum X4; – Zasilanie bateryjne (maksymalnie 3 baterie); – Ilość światła w najwyższym trybie oświetlenia nie mniejsze niż 330 lumenów; – Zasięg światła w najwyższym trybie oświetlenia nie mniejsza niż 80 metrów; – Waga bez baterii nieprzekraczająca 55 gramów; – Waga z bateriami nieprzekraczająca 100 gramów; – Żarówki/diody LED.