





ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE			D1		D2		D3	
SCHEMAT								
WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY /cm/	S	90		90		80		
	H	200		200		200		
ILOŚĆ BUD. NR 2	LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P
			2	1	1	-	-	1
	RAZEM		3		1		1	
ILOŚĆ BUD. NR 1	LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P
			-	-	-	1	-	-
	RAZEM		-		1		-	
ILOŚĆ BUDYNKI NR 1, 2, 3	LEWE	PRAWO	L	P	L	P	L	P
			2	1	1	1	-	1
	RAZEM		3		2		1	
UWAGI			Drzwi wewnątrzlokalowe do pomieszczeń biurowych o dużym natężeniu ruchu oraz o podwyższonej odporności na włamanie (antywłamaniowe) klasy RC3 wg PN-EN 1627. Skrzydło wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wzór łączenia – płaski. Wypełnienie z prasowanej wełny mineralnej. Izolacyjność akustyczna drzwi min. Rw=30dB. Skrzydło wykończone okleiną drewnopodobną w kolorze “Machon” (brązowo-bordowym). Skrzydło wyposażać w zawiasy czopowe, uszczelkę przylgową, bolce antywłamaniowe, zamek podklamkowy, wielopunktowy, atestowany, w klasie 4 wg PN-EN 1303, sztyld z klamką. Ościeznica stalowa, opasująca, bezprogowa, z blachy stalowej gr.1,5mm, malowana proszkowo na kolor brązowy RAL 8015. Przy drzwiach w posadzce zamocować ogranicznik kąta otwarcia skrzydła (odbój).		Drzwi wewnątrzlokalowe do pomieszczeń sanitarnych z kratką wentylacyjną. Skrzydło wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Wzór łączenia – płaski. Wypełnienie z prasowanej wełny mineralnej. Skrzydło wykończone okleiną drewnopodobną w kolorze “Machon” (brązowo-bordowym). Skrzydło wyposażać w zawiasy czopowe, uszczelkę przylgową, zamek podklamkowy, atestowany, sztyld z klamką, oraz samozamykacz. Ościeznica stalowa, opasująca, bezprogowa, z blachy stalowej gr.1,5mm, malowana proszkowo na kolor brązowy RAL 8015. Przy drzwiach w posadzce zamocować ogranicznik kąta otwarcia skrzydła (odbój).		Drzwi wewnątrzlokalowe do pomieszczeń sanitarnych z kratką wentylacyjną. Rama skrzydła drewniana, wypełniona płytą wiórową pełną, obłożoną płytą MDF i okleiną zewnętrzną w kolorze białym. Skrzydło wyposażać w zawiasy czopowe, uszczelkę przylgową, zamek łazienkowy ze wskaźnikiem otwarte – zamknięte, sztyld z klamką oraz samozamykacz. Ościeznica stalowa, pełna, bezprogowa, z blachy stalowej gr.1,5mm, malowana proszkowo na kolor biały RAL 9016. Przy drzwiach w posadzce zamocować ogranicznik kąta otwarcia skrzydła (odbój).	

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OZNACZENIE			Dz1	
SCHEMAT				
WYMIARY OSCIEZY /cm/		S	105	
		H	210	
ILOŚĆ	LEWE	PRAWO	L	P
			1	-
	RAZEM		1	
UWAGI			<p>Drzwi o podwyższonej odporności na włamanie (antywłamaniowe) klasy RC3 wg PN-EN 1627. Skrzydło drzwiowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Rama z kształtowników stalowych spawanych. Wzór łączenia skrzydła – płaskie. Wypełnienie z prasowanej wełny mineralnej. Skrzydło wyposażać w trzy zawiasy czopowe, uszczelkę przylgową, bolce antywłamaniowe, zamek podklamkowy, wielopunktowy, atestowany w klasie 4 wg PN-EN 12209, z wkładką atestowaną w klasie 4 wg PN-EN 1303, sztyld z klamką i samozamykacz. Ościeznica z blachy stalowej gr.1,5mm, ceowa, pełna, głęboko kotwiona. Skrzydło i futryna malowane proszkowo na kolor brązowy RAL 8015.</p>	

UWAGA!  
PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH SPRAWDZIC NA BUDOWIE Z NATURY.

<b>P.P.i R.I. "PRONIL"</b> 91-212 Łódź, ul. Grabieniec16/180 tel. 508598089 email: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji: Projekt Budowlany przebudowy i remontu budynków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 73, nr działki 230/4, obręb P-19 - CZĘŚĆ BUDOWLANA -	Nr proj.: 773	
Treść rys.: ZESTAWIENIE DRZWI	Skala: 1:50	Data: 06.2021
Projektował w specj. archit.: arch. Piotr Nowacki upr.nr 176/99/WŁ	Podpis:	25.