



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Materiały przygotowane w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanego w ramach działania 3.3 „Systemowa poprawa dostępności” Priorytetu III „Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami” programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Dostępność transportu SDS – formularz audiodiagnozy

Dostępność transportu: Transport wodny (statki, tramwaje wodne, promy)

data audytu _____

adres _____

imię i nazwisko audytora/ki _____

nr telefonu audytora/ki _____

e-mail audytora/ki _____

JST _____

przewoźnik _____

obiekt _____

Instrukcja: W kolumnie „**Odpowiedź**” proszę wpisać **tak** lub **nie** (można stosować zapisy skrótowe np. t lub n) lub **nie dotyczy** (nd). Odpowiedź **nie dotyczy** może być udzielana tylko w sytuacji, gdy dany wskaźnik nie ma zastosowania w audytowanym obiekcie i jest to uzasadnione.

W kolumnie „**Uwagi / dowody**” proszę wpisać szczegółowe informacje na temat danego kryterium, np. dokładną szerokość ciągów pieszych, szerokość furtki itd. Jako uwagę można wpisać wstępne zalecenia w zakresie zwiększenia dostępności. W kolumnie należy także wpisać informację na temat wykonanych zdjęć, nagrań, innych materiałów (np. dokumentacja). Pola wypełnione „-” nie wymagają uzupełnienia.

Każdą wątpliwość czy odstępstwo od standardu należy dokładnie opisać w uwagach i sfotografować. Jeśli jakiś element nie spełnia wymogów, w uwagach należy wpisać jego wymiary.

Wymagania

Transport wodny (statki, tramwaje wodne, promy)

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
1.	Zapewniono możliwość wejścia na prom, tramwaj wodny lub statek za pomocą:	-	-
1.1.	urządzenia do transportu pionowego (np. windy, podnośnika)		
1.2.	trapu pozbawionego stopni.		
2.	Jeżeli dostęp zapewniany jest za pomocą trapu:	-	-
2.1.	trap oraz dojście do niego są dobrze oświetlone po zmierzchu,		
2.2.	dojście do trapu pozbawione jest przeszkód terenowych i spełnia wymogi określone dla ciągów pieszych - wypełnij arkusz „Ciągi piesze i place – wymogi ogólne” (Dostępność przestrzeni zewnętrznych) ,		
2.3.	na nabrzeżu przed wejściem na trap oraz na pokładzie na zakończeniu trapu zapewniona jest przestrzeń manewrowa o wymiarach minimum 1,5 x 1,5 m,		
2.4.	nachylenie trapu (przeznaczonego do ruchu pieszego) względem nabrzeża nie przekracza 6% (w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku trudnych warunków terenowych, dopuszczalne jest nachylenie do maksimum 8%),		
2.5.	różnica wysokości pomiędzy krawędzią trapu a nawierzchnią nabrzeża lub pokładu jednostki nie przekracza 2 cm,		
2.6.	nawierzchnia trapu jest równa, pełna (nie ażurowa) i antypoślizgowa (niezależnie od warunków atmosferycznych),		
2.7.	szerokość trapu w świetle przejścia wynosi minimum 1,2 m,		
2.8.	obydwie strony trapu zabezpieczone są ogranicznikami o wysokości minimum 7 cm.		

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
3.	Po obydwu stronach trapu zapewniono poręcze:	-	-
3.1.	umieszczone na dwóch wysokościach 0,75 i 0,9 m (wysokość mierz w pionie od poziomu trapu do górnej płaszczyzny poręczy),		
3.2.	o średnicy 3,5 – 4,5 cm,		
3.3.	mocowane od dołu,		
3.4.	wyróżniające się kolorystycznie na tle otoczenia (poziom kontrastu minimum 50% LRV).		
4.	Na pokładzie zapewniono bezpieczne miejsce do zaparkowania wózka:	-	-
4.1.	o wymiarach minimum 1 x 1,4 m,		
4.2.	posiadające możliwość zabezpieczenia wózka przed przypadkowym jego przemieszczeniem w trakcie podróży (np. możliwość przypięcia wózka pasami).		
5.	Zapewniono dojście trasą wolną od przeszkód od trapu do miejsca dla wózka.		
6.	Jeżeli w strefach komunikacyjnych występują przewężenia to ich szerokość wynosi:	-	-
6.1.	min. 0,9 m na odcinku o długości nie przekraczającej 0,5 m,		
6.2.	min. 1,2 m na odcinku o długości nie przekraczającej 5 m.		
7.	Przy wyznaczonym miejscu przeznaczonym do bezpiecznego zaparkowania wózka, zapewniona jest powierzchnia manewrową o wymiarach nie mniejszych niż 1,5 x 1,5 m.		
8.	Miejsce dla wózka zlokalizowane jest w miejscu umożliwiającym osłonięcie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, wiatr czy nadmiar promieni słonecznych) - zalecane.		

Dostępność transportu SDS - formularz autodiagnozy

Dostępność transportu: Transport wodny (statki, tramwaje wodne, promy)

Lp.	Pytanie	Odpowiedź	Uwagi / dowody
9.	Jeżeli na pokładzie statku, tramwaju wodnego lub promu:	-	-
9.1.	oferowane są usługi dodatkowe (np. restauracyjne), wszystkim użytkownikom zapewniono możliwość skorzystania z nich na równych prawach i zasadach - wypełnij adekwatne arkusze dotyczące dostępności pomieszczeń (Dostępność budynków),		
9.2.	znajdują się toalety, zapewniono dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami minimum jednej z nich - wypełnij arkusz „Toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami” (Dostępność budynków)		