



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

OO.420.26.2025.DS.6

Kraków, 19 lutego 2026 r.

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH**

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b w związku z art. 84 ust. 1a, art. 84 ust. 1, ust. 2, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112 z późn. zm.), § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691)

po rozpatrzeniu

wniosku z 1.12.2025 r. (data wpływu 3.12.2025 r.), złożonego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającą przez pełnomocnika Panią Katarzynę Okręt, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 (MOP 4,9MPa) na DN500 (MOP 5,5MPa) w celu likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Liplas”**, w toku prowadzonego postępowania, przy zapewnionym udziale stron,

orzekam co następuje

- I. **Stwierdzam brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 (MOP 4,9MPa) na DN500 (MOP 5,5MPa) w celu likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Liplas”, realizowanego w ramach zadania: „Gazociąg Łukanowice – Skawina – Zelczyna DN500 (przebudowa na przekroczeniu z ul. Cegielnianą w m. Liplas) - wymiana”**

II. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
3. Wodę do prób ciśnieniowych należy dostarczać beczkownikami.
4. Wodę po próbach ciśnieniowych należy odprowadzić za pomocą odstożników do gruntu, na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia wodnoprawnego lub wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
5. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyszczać z zawiesiny.
6. Odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem
7. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.
8. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji w istniejące obiekty melioracyjne, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ww. urządzeń z zachowaniem ich funkcji.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

IV. Niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Panią Katarzynę Okręt, wystąpiła wnioskiem z dnia 1.12.2025 r. (data wpływu 3.12.2025 r.), o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Przebudowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 (MOP 4,9MPa) na DN500 (MOP 5,5MPa) w celu likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Liplas**”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 31 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f UOOŚ regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć w przypadku inwestycji w zakresie terminalu.

Analizowana inwestycja jest objęta ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2025.1222) zgodnie z art. 38 pkt 2 lit. zh.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 UOOŚ realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W toku postępowania stwierdzono, że liczba stron postępowania przekracza 10, w związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 UOOŚ, miał zastosowanie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691 - cyt. jako „k.p.a.”), w myśl którego zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pismem z dnia 29.12.2025 r. znak: OO.420.26.2025.DS.1 skutecznie zawiadomiono strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 UOOŚ organ właściwy do wydania decyzji stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Pismem znak: OO.420.14.2025.DS.2 z dnia 30.12.2025 r. wystąpiono do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu.

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał opinię z dnia 16.01.2026 r. znak: NS.9022.7.1.2026, w której stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia.

Pismem znak: OO.420.26.2025.DS.3 z dnia 30.12.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zajęcie stanowiska w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego ustalenia zakresu raportu. W opinii znak: KK.ZZŚ.4130.1.3.2026.1.BP z 15.01.2026 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGWWP stwierdził, iż przedmiotowe

przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Teren zaplecza budowy, miejsca postojowe maszyn i urządzeń oraz miejsca magazynowania materiałów budowlanych należy utwardzić oraz zorganizować w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
2. Należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany i transportowy. Rodzaj i stan techniczny sprzętu musi zapewnić ochronę środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi.
3. Teren budowy należy wyposażać w sorbenty substancji ropopochodnych.
4. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych sanitariatach i zapewnić ich regularny wywóz przez uprawnione podmioty.
5. Warunki techniczne związane z przekroczeniem rowów odwadniających siecią gazową należy uzgodnić z ich administratorem.
6. Wodę do prób ciśnieniowych należy dostarczać beczkownikami.
7. Wodę po próbach ciśnieniowych należy odprowadzić za pomocą odstożników do gruntu, na podstawie uzyskanego wcześniej pozwolenia wodnoprawnego lub wywozić taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.
8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, wodę z odwodnienia przed odprowadzeniem do odbiornika należy oczyszczać z zawiesiny.
9. Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanego przedsięwzięcia nie może zakłócać stosunków wodnych działek sąsiednich.
10. Odpady należy selektywnie magazynować, w przeznaczonych do tego miejscach na terenie inwestycji, w miejscu utwardzonym i szczelnym w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed zanieczyszczeniem
11. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia.
12. Prace budowlane należy prowadzić w sposób, który nie będzie powodował ingerencji w istniejące obiekty melioracyjne, a w przypadku braku takiej możliwości na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę ww. urządzeń z zachowaniem ich funkcji.

Warunki określone w pkt 2, 3, 5, 9 to ogólne zasady przestrzegane przez wykonawców na etapie budowy różnych inwestycji, które wynikają z odrębnych ustaw i przepisów wykonawczych. Z tego powodu powyższe warunki nie zostały ujęte w sentencji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pozostałe warunki Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uwzględnił w treści niniejszej decyzji.

Przystąpiono do dalszych czynności w toku postępowania, w ramach których pismem znak: OO.420.26.2025.DS.5 z dnia 21.01.2026 r. poinformowano strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz

zgłoszonych żądań zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. Do tutejszego organu nie wpłynęły żadne uwagi ani zastrzeżenia stron.

Na wniosek Inwestora z 1.12.2025 r., w trybie art. 108 § 1 k.p.a., niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z art. 108 § k.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. Wnioskodawca argumentując swój wniosek powołał się na interes społeczny oraz wyjątkowo ważny interes strony, tj. skrócenie czasu uzyskiwania decyzji administracyjnych, oraz rozpoczęcia realizacji inwestycji. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę ma na celu m.in. zapewnienie dostępu do stałego i ekonomicznie zbilansowanego źródła energii wykorzystywanej na potrzeby społeczeństwa, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a planowane przedsięwzięcie jest kwalifikowane jako inwestycja celu publicznego. Wnioskodawca podjął działania zmierzające do zapewnienia w danym czasie obsługi realizowanego przedsięwzięcia poprzez zawarcie kontraktów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności m.in. dla zagwarantowania dostępności wykwalifikowanej kadry. Długotrwałe i kompleksowe procedury uzgodnień rodzą jednak ryzyko, iż Wnioskodawca, bez swojej winy nie będzie w stanie dochować terminów harmonogramu, co może oznaczać konieczność wstrzymania prac lub nawet całkowite ich zaniechanie. Taka zaś ewentualność stanowi zagrożenie dla wskazanego powyżej interesu społecznego.

Wskutek prowadzonej przez służby techniczne oceny stanu technicznego gazociągu przesyłowego ujawniono, iż pod drogą lokalną w m. Liplas doszło do zagrażającego bezpieczeństwu zwarcia galwanicznego gazociągu DN500 (MOP 4,9MPa). Zaistniała sytuacja stwarza poważne ryzyko wystąpienia awarii, której wystąpienie niesie ze sobą poważne konsekwencje. Realizowane przez Wnioskodawcę zadania służą zagwarantowaniu bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego zarówno dla odbiorców indywidualnych, jaki dla odbiorców przemysłowych. Każda przerwa w dostawach gazu może wywołać znaczące następstwa, których skalę trudno przewidzieć. Z tych względów taka przerwa we wspomnianym kontekście grozi poważną szkodą interesu społecznego.

Mając na względzie przytoczoną powyżej argumentację przychylnie się do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, gdyż przytoczone argumenty odpowiadają przesłankom wskazanym w art. 108 § k.p.a. Dodać ponadto należy, że wedle poglądu prawnego zawartego w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 maja 2021 roku (sygn. akt: II SA/Gd 853/20): „Inwestycja polegająca na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia ma więc status inwestycji celu publicznego, gdyż jest przedsięwzięciem o znaczeniu ponadlokalnym (ma na celu urzeczywistnienie interesu publicznego, istotnego dla zbiorowości) oraz stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 u.g.n. (zob. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Go 367/14, dostępny w CBOSA)... jej realizacja jest uzasadniona ze względu na interes społeczny oraz gospodarczy.”

Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 1a UOOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie stwierdzając w niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko określił istotne warunki korzystania ze środowiska, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b UOOŚ.

W myśl art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 UOOŚ w przypadku, gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinno zawierać informacje o kryteriach, o których mowa w art. 63 ust. 1, które zostały uwzględnione przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny. W związku z tym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia wziął pod uwagę poniższe kryteria przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia takiej oceny.

W związku z art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, mając na uwadze specyfikę realizacji i eksploatacji, wzięto pod uwagę następujące kryteria:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie,

Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie Gdów na dz. nr 613/1 obr. 0001 Bilczyce, dz. 249, 305, 304, 303, 302 obr. 0012 Liplas, dz. 868/4, 638, 640/1 obr. 0005 Gdów. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na istniejącej instalacji (infrastrukturze) przesyłowej – istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 4,9MPa należącym do OGP GAZ-SYSTEM S.A. Przedsięwzięcie stanowić będzie cykl czynności budowlanych mających na celu likwidację zwarcia galwanicznego pomiędzy rurą osłonową, a przewodową pod drogą gminną w m. Liplas. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane połączenie nowego odcinka gazociągu z istniejącym stalowym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Przejście poprzeczne pod istniejącą drogą o nawierzchni asfaltowej oraz rowami odwadniającymi zostanie wykonane metodą bezwykopową natomiast pozostała część zostanie wykonana metodą wykopową wykopem otwartym. Warunki techniczne związane z przekroczeniem rowów odwadniających siecią gazową należy uzgodnić z ich administratorem. Projektowany odcinek sieci będzie posadowiony w odległości 5 m od likwidowanego. Wpięcie nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Długość wymienianego odcinka gazociągu w ramach przedsięwzięcia wyniesie około 47 m, przy czym odcinek istniejącego gazociągu przeznaczonego do przebudowy jest długości około 43 m. Gazociąg na odcinku ok. 11 m należy usunąć z ziemi, a pozostały odcinek pozostawić. Jeżeli to możliwe należy wyjąć rurę przewodową z osłonowej i wypełnić płynnym betonem pozostawioną rurę osłonową, bądź zabetonować pozostawiony w gruncie odcinek rury przewodowej wraz z rurą osłonową. Odcinek przeznaczony do demontażu zostanie przeazotowany celem usunięcia z niego ewentualnych resztek gazu. Projektowany odcinek

gazociągu ułożony zostanie w ziemi na głębokości ok. 1,5 m-2,0 m z zachowaniem minimalnego przykrycia. Na okres przebudowy przedmiotowego gazociągu wysokiego ciśnienia zajęty będzie teren stanowiący pas montażowy, podlegający rekultywacji po zakończeniu budowy. Przewiduje się również czasowe zajęcie terenu pod place technologiczne stanowiące zaplecze budowy. Pas montażowy stanowiący granicę realizacji inwestycji wyniesie ok. 5300 m². Gazociąg wykonany będzie jako obiekt podziemny, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych (słupki oznaczeniowe).

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Podczas budowy oddziaływania skumulowane, które potencjalnie mogą wystąpić, mogą być związane z bliskim sąsiedztwem okolicznych ciągów komunikacyjnych oraz placu budowy związanego z realizacją przedsięwzięcia. Ze względu na podobną specyfikę i charakter emisji (spalanie paliw i emisja hałasu) oddziaływania mogą się kumulować. Z uwagi na krótkotrwały charakter prac skala tego efektu nie będzie duża. Tymczasowe zmiany w krajobrazie spowoduje składowanie materiałów budowlanych, sprzymowanie wydobytych gruntów z wykopów, obecność maszyn i urządzeń. Po zakończeniu prac budowlanych ukształtowanie powierzchni powróci do stanu wyjściowego. Elementy, jakie pozostaną na powierzchni to słupki oznakowania trasy gazociągu, istniejące słupki zostaną zlikwidowane, a w miejscu przekroczenia gazociągiem drogi powstaną nowe. Skala obiektów sprawia, iż nie będą one w sposób zauważalny zaburzać walorów krajobrazowych współistniejąc zarówno z zabudową kubaturową jak i infrastrukturalną. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia znaczącego skumulowanego oddziaływania planowanej budowy sieci gazowej z innymi okolicznymi przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,

W czasie prowadzenia prac, wystąpi zapotrzebowanie na wodę w celu przeprowadzenia prób ciśnieniowych w ilości ok. 8 m³. Woda ta będzie dowożona beczkowozami. Zrzut po wykonaniu prób nastąpi za pomocą odstożników do gruntu, po uzyskaniu niezbędnych prawem zezwoleń lub wywożona będzie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Woda będzie również niezbędna do zaspokojenia potrzeb pracowników pracujących przy budowie i na potrzeby placu budowy.

Wykopy realizowane będą z zastosowaniem urządzeń mechanicznych oraz ręcznie w rejonach kolizji z istniejącą infrastrukturą. Z powierzchni wykopów zostanie zdjęty humus i składowany

będzie oddzielnie od pozostałej ziemi z wykopów. Ziemia wydobywana z wykopu składowana będzie w obrębie pasa montażowego w wyznaczonym miejscu. Głębokość wykopów wynosić będzie do 3,0 m. Po zakończeniu budowy wykopu zostaną zasypane, odłożona wcześniej warstwa humusu zostanie rozplantowana, a teren przywrócony do stanu pierwotnego, do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Nadwyżki ziemi oraz urobek nienadający się do wykonania zasyпки zostanie wywieziony przez uprawnione przedsiębiorstwo posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami w miejsce do tego celu przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Generalną zasadą jest układanie rurociągów podziemnych w suchym wykopie. W okresie zwiększonych opadów atmosferycznych wzdłuż trasy gazociągu, na pewnych odcinkach może występować zwierciadło wody gruntowej powyżej rzędnej dna wykopu. W związku z powyższym w tych miejscach zostaną wydzielone odcinki, na których przewiduje się odwodnienie wykopów. Odwodnienie zostanie wykonane np. przez pompowanie wody igłofiltrami. Woda z odwadnianych wykopów odprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. np. do sieci kanalizacyjnej lub do rowu melioracyjnego po wcześniejszym uzgodnieniu z jego zarządcą i uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, o ile takowe będzie wymagane. Nie przewiduje się dodatkowego podczyszczania ww. wód, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie narażonym na występowanie zanieczyszczeń chemicznych lub substancji niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska oraz ich nie generuje. W przypadku konieczności odmulania ww. wód należy zastosować filtry piaskowe lub żwirowe z systemem zwrotnego przepłukiwania.

Proces odwodnienia będzie miał charakter krótkotrwały i zakończy się wraz z realizacją prac ziemnych, po czym poziom wód gruntowych powróci do stanu pierwotnego. W związku z tym nie przewiduje się negatywnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne, roślinność ani uprawy rolne.

Przedmiotowa sieć gazowa na etapie eksploatacji przedsięwzięcia jest obiektem bez stałej obsługi. Jej eksploatacja po zakończeniu budowy nie będzie wymagała wykorzystania wody ani innych surowców, materiałów oraz paliw.

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z terenu inwestycji będzie miała charakter niezorganizowany i związana będzie głównie z:

- ruchem pojazdów samochodowych oraz pracą maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego),
- procesami spawania elektrycznego w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków rurociągów oraz układów sieci gazowej.

Pozostałe czynności technologiczne m. in. roboty ziemne (odkopywanie, zasypywanie) mogą być źródłem pyłu o charakterze niezorganizowanym. Z uwagi na ich charakter oraz krótki czas trwania, ich wpływ na stan atmosfery będzie ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa pasa montażowego oraz placów roboczych, nie stanowiąc zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Źródłem emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego będzie ruch pojazdów ciężarowych oraz praca maszyn i urządzeń budowlanych: koparki, dźwigu, spycharki, agregatu itp. W trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przeprowadzane będą operacje łączenia odcinków rur poprzez technologię spawania.

Gazociąg jest układem hermetycznym. Podczas normalnej eksploatacji gazociągu nie występuje emisja przesyłanego gazu ziemnego. Emisja gazu może nastąpić tylko w czasie awarii odcinka gazociągu i awaryjnego zrzutu gazu z wyznaczonego odcinka gazociągu lub sporadycznych czynności eksploatacyjnych przy wykorzystaniu układu zespołu zaporowo-upustowego. Sytuacje takie jako stany awaryjne nie są analizowane w procedurze ocenowej (także na etapie screeningu). Emisja ewentualnych zanieczyszczeń będzie spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860). Hermetyczny przesył gazu i emisje zanieczyszczeń do powietrza, wody, gleby (w przypadku awarii) w żadnym stopniu nie będą stanowiły zagrożenia dla świata zwierzęcego czy roślinnego, a także ludzi.

Na etapie realizacji inwestycji hałas emitowany będzie m.in. w wyniku:

- wykonywania prac ziemnych, polegających na odhumusowaniu ziemi i wykonaniu wykopów oraz komór przewiertowych,
- wykonywania robót spawalniczych,
- wykonywania prac montażowych z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego, sprężarki, dźwigu, ładowarki, maszyn przewiertowych,
- przemieszczania się środków transportu,
- zasypywania i zahumusowania wykopów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy klimatu akustycznego, ponieważ prace budowlane będą wykonywane w godzinach dziennych tj. 6:00-22:00. Źródłem hałasu w fazie budowy będą maszyny i urządzenia służące do prac ziemnych i montażowych (koparka, spychacz, agregat, sprężarka, spawarka, dźwig, ładowarka, maszyny przewiertowe itp.), jak również środki transportu.

Najbliżej zlokalizowany teren chroniony akustycznie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru realizacji inwestycji, a odległość od komory przewiertowej do najbliższego zlokalizowanego budynku mieszkalnego to ok. 75 m. Z uwagi na charakter prowadzonych robót oraz charakter emisji hałasu (krótkotrwała i ustępująca, występująca jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia) nie przewiduje się dodatkowego zabezpieczenia akustycznego.

Proces tłoczenia gazu rurociągami gazowymi jest procesem cichym. Emisja hałasu związana z przedmiotową realizacją nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).

Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy, a następnie utylizowane w posiadającym do tego prawo zakładzie utylizacji ścieków sanitarnych. Ilość powstających ścieków będzie równa ilości wykorzystywanej wody. Na potrzeby realizacji

przedmiotowej inwestycji przyjmuje się, że ilość ścieków nie przekroczy 2,0 m³. Woda z ewentualnych prób hydraulicznych w ilości ok. 8,0 m³ odprowadzona zostanie do gruntu za pomocą odстойników, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń lub wywożona będzie taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

Z uwagi na praktycznie bezobsługowy system, eksploatacja sieci gazowej nie będzie źródłem żadnego rodzaju ścieków. Zrealizowane przedsięwzięcie nie będzie wprowadzało do środowiska ścieków bytowych i technologicznych.

Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie źródłem promieniowania elektromagnetycznego i jonizującego.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu,

Planowane przedsięwzięcie, nie kwalifikuje się jako zakład o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 248 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2025 poz. 647 z późn. zm.) w związku z art. 248 ust. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z § 1 – 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku (Dz. U. 2016 r. poz. 138).

Ze względu na zakres, specyfikę oraz sposób realizacji przedmiotowej inwestycji jednoznacznie stwierdza się, że zmiany klimatu nie będą miały wpływu na przedmiotowe przedsięwzięcie, a ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej jest mało prawdopodobne. Pod warunkiem prawidłowo prowadzonych prac budowlanych oraz prawidłowej eksploatacji obiektu ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej jest mało prawdopodobne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013, poz. 640) dla planowanych gazociągów wyznaczono strefy kontrolowane. Są to obszary wyznaczone po obu stronach osi gazociągu, którego linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu, w którym przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się transportem gazu ziemnego podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłowe użytkowanie gazociągu.

Strefa kontrolowana projektowanego odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o ciśnieniu MOP 5,5MPa i średnicy DN200 wyniesie 8,0 m (po 4,0 m od osi gazociągu na każdą stronę). Gotowy odcinek gazociągu będzie oznaczony, zgodnie z obowiązującymi przepisami, słupkami oznaczeniowymi.

Przedsięwzięcie, podczas prawidłowej eksploatacji, nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do środowiska, mogących przyczyniać się do zmian klimatu.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach, gdy planuje się ich powstawanie,

Posegregowane odpady w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwale przechowywane na terenie budowy w szczelnych pojemnikach oraz na bieżąco przekazywane uprawnionym odbiorcom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami celem dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz. U. 2023, poz. 1688).

Odpady opakowaniowe będą tymczasowo magazynowane w wydzielonym miejscu na terenie placu budowy, w szczelnych kontenerach oraz okresowo wywożone po zgromadzeniu odpowiedniej ilości do transportu przez uprawnione przedsiębiorstwo do dalszego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady materiałów budowlanych (obżynki rur, niewykorzystane odcinki gazociągów itp.) składowane będą w wyznaczonym na placu budowy miejscu, a następnie wywiezione zostaną na skup złomu.

Ziemia z wykopów, jeśli będzie zdatna do wykonania zasyпки, zostanie składowana na odkład w rejonie wykopu. Nadwyżki ziemi oraz urobek nienadający się do wykonania zasyпки zostanie wywieziony przez uprawnione przedsiębiorstwo posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami) w miejsce do tego celu przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wytwarzane odpady stałe należy magazynować selektywnie do kontenerów i przekazywać uprawnionym odbiorcom posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (wpis do rejestru BDO).

W trakcie realizacji inwestycji mogą powstawać odpady takie jak:

- 08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 08 04 09* odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,
- 12 01 13 odpady spawalnicze,
- 12 01 21 zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,
- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,
- 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),
- 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
- 15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
- 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
- 17 01 02 gruz ceglany,

- 17 02 01 drewno,
- 17 02 03 tworzywa sztuczne,
- 17 04 05 żelazo i stal,
- 17 04 07 mieszaniny metali,
- 17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10,
- 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie,
- 17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,
- 17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 01 01, 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
- 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne,
- 20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości – zawartość szamb z zapleczy technicznych.

Na etapie prawidłowego, bezawaryjnego eksploataowania przedsięwzięcia nie będą powstawały odpady. Powstające na etapie eksploatacji odpady będą związane z niezbędnymi naprawami eksploatacyjnymi i przeglądami konserwacyjnymi.

Uwzględniając powyższe stwierdza się, że gospodarka odpadami na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji,

Gazociąg jest obiektem hermetycznym i jak wykazano przy prawidłowej eksploatacji nie będzie stanowić źródła emisji, natomiast w sytuacji awaryjnej zostaną zastosowane specjalne procedury awaryjne wdrożone i stosowane przez Operatora sieci. Rozwiązaniami ograniczającymi skutki ewentualnych awarii na etapie eksploatacji będą przyjęte i stosowane na istniejących obiektach Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. praktyki na wypadek awarii zawarte w szczególności w procedurze postępowania w przypadku wystąpienia awarii i zdarzenia awaryjnego.

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i nie spowoduje uciążliwości poza granicami terenu, do którego Inwestor posiadać będzie tytuł prawny.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w województwie małopolskim, na terenie gminy Gdów. Zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U.2025.1222), oraz biorąc pod uwagę art. 59a ust. 4 pkt 6 UOOS w przypadku postępowań w sprawie wydania decyzji o

środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie terminala nie mają zastosowania przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, w którym znajdują się istniejące gazociągi wysokiego ciśnienia. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu realizacji przedsięwzięcia:

- dz. 613/1 obr. Bilczyce - teren użytkowany jest rolniczo, nie występują ani drzewa, ani krzewy,
- dz. 249, 320 obr. Liplas, dz. 638, 640/1 obr. Gdów - pas drogowy dróg gminnych, roślinność niska trawiasta,
- dz. 303, 304, 305 obr. Liplas – teren nieużytkowany, niezagospodarowana roślinność niska,
- dz. 619/1 obr. Gdów teren zagospodarowany, na obszarze objętym inwestycją – fragment stanowiący pas drogowy drogi gminnej, jedynie roślinność niska trawiasta.

Teren realizacji leży w sąsiedztwie terenów rolniczych. W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia od strony zachodniej występuje teren eksploatowany rolniczo, a także infrastruktura techniczna. Od strony wschodniej występuje teren niezagospodarowany pokryty niezorganizowaną roślinnością, a także infrastruktura techniczna. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, dotychczasowe użytkowanie ww. terenów nie ulegnie zmianie.

Ponadto, analizując usytuowanie przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia dla środowiska uwzględniono:

a) występowanie obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek,

Przedmiotowa inwestycja nie przechodzi przez obszary wodno-błotne.

b) występowanie obszarów wybrzeży i środowiska morskiego,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) możliwe występowanie obszarów górskich lub leśnych,

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

Inwestycja znajduje się poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, poza granicami głównych zbiorników podziemnych oraz poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono obecności gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2022 poz. 2380 z późn. zm.) oraz gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U.2014 poz. 1409) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.2014 poz. 1409).

Projektowane przedsięwzięcie znajduje się w odległości ok. 9,4 km od obszaru Natura 2000 – Tarnawska PLH120089. Analizując charakter inwestycji, jej lokalizację oraz zakres i specyfikę oddziaływania, stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla chronionych siedlisk wraz z gatunkami roślin oraz chronionych gatunków zwierząt i ich siedlisk w wyżej wymienionym obszarze Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenach, dla których zostały udokumentowane przekroczone standardy jakości środowiska. Podczas budowy przedmiotowego przedsięwzięcia może nastąpić czasowy wzrost negatywnych oddziaływań na środowisko głównie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zwiększenia poziomu hałasu. Niemniej jednak oddziaływania te będą miały charakter chwilowy, całkowicie odwracalny i ustąpią po zakończeniu prac.

g) obszary, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie podlegającym ochronie archeologicznej. Na podstawie mapy z rejestrami zabytków opracowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa udostępnionej na stronie <https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/> stwierdzono, iż w sąsiedztwie znajduje się stanowisko archeologiczne nr 9 w obszarze nr 105-059 wpisane do ewidencji zabytków – ślad osadniczy. W przypadku wystąpienia w miejscu planowanego przedsięwzięcia obiektów archeologicznych, lub nałożenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków takiego wymogu, nadzór nad pracami będzie realizowany przez uprawnione osoby, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

h) gęstość zaludnienia,

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Urząd Gminy Gdów – na dzień 31 grudnia 2024r. Gmina Gdów liczyła 18112 mieszkańców, co przekłada się na gęstość zaludnienia 166,6 os/km².

i) obszary przylegające do jezior,

Planowana inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wyznaczonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych JCWP:

- JCWP Lipnica o kodzie RW2000062138789 jest naturalną częścią wód (NAT), dla której wyznaczono cel środowiskowy: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosforany, BZT₅, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C, IO]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości) i dobry stan chemiczny. Ocena stanu danej JCWP wykazała, iż jest ona w umiarkowanym stanie ekologicznym. Wskaźnikami determinującymi potencjał ekologiczny są BZT₅, przewodność, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosfor fosforanowy (V); fitobentos. Dana JCWP posiada stan chemiczny poniżej dobrego. Wskaźnikiem determinującym stan chemiczny jest benzo(a)piren. Jest to JCWP w złym stanie ogólnym, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Dla danej JCWP przewidziano odstępstwo od osiągnięcia celów środowiskowych w trybie:

- art. 4 ust. 4 RDW (odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celów środowiskowych, tj. do odstępstwa czasowego do 2027 r.), odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.
- art. 4 ust.5 RDW (ustalono mniej rygorystyczny cel środowiskowy). Odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, fosforany, BZT₅, przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C; IO, który trwale uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze i na

obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie:

- GW2000161, posiada wyznaczony cel środowiskowy: dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny. Jest to JCWPd w dobrym stanie ilościowym i dobrym stanie chemicznym, niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

W odniesieniu do obszarów chronionych w rozumieniu art. 16 pkt 32 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (obejmujących: jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym) na terenie, na którym planowane jest przedsięwzięcie wyznaczono jednolitą część wód podziemnych przeznaczoną do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (który obejmuje cały kraj).

Z uwagi na rodzaj, charakterystykę i lokalizację planowanej inwestycji, nie przewiduje się negatywnego wpływu tego przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych, jednolitych części wód podziemnych oraz obszarów chronionych, o których mowa w art. 56, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

Planowane przedsięwzięcie może spowodować chwilowe pogorszenie stanu środowiska w bezpośrednim sąsiedztwie planowanych robót. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie występujące podczas budowy inwestycji będą miały charakter lokalny oraz przemijający i krótkotrwały, występujący w pobliżu terenu aktualnie prowadzonych prac budowlanych.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze,

Ze względu na lokalizację, skalę inwestycji i zasięg oddziaływania, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało transgranicznie na środowisko zarówno na etapie

realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Odległość od najbliższej granicy kraju czyli granicy polsko-słowackiej, wynosi ok. 60 km.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania,

Przedsięwzięcie krzyżuje się z drogą, jednak przewidziano sposoby jej przekroczeń zapewniające ciągłość jej funkcjonowania. Przy zachowaniu odpowiednich zasad pracy związanych z bezpieczeństwem i ochroną środowiska zasięg oddziaływania nie wykroczy poza tereny działek objętych inwestycją.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska i nie spowoduje uciążliwości poza granicami terenu, do którego Inwestor posiadać będzie tytuł prawny.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

W trakcie realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania związane z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych, które ustąpią po zakończeniu budowy.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie emitowało zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz gazowych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Z uwagi na specyfikę planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia skumulowanych oddziaływań środowiskowych, które mogłyby prowadzić do przekroczenia dopuszczalnych norm, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji do powietrza czy oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się kumulacji oddziaływań.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania,

Po zakończeniu prac budowlanych zakończy się okres oddziaływania przedsięwzięcia, a ewentualne uciążliwości spowodowane ruchem pojazdów i maszyn wykorzystywanych do prowadzenia prac budowlanych ustaną.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Analiza zgromadzonego materiału doprowadziła do jednoznacznej konkluzji, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia konieczne. Wyżej wymienione cechy przedsięwzięcia przeanalizowane w kontekście kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 UOOŚ potwierdzają trafność zawartego w sentencji rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 UOOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 136) za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 k.p.a. oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

**II Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy,
2. pozostałe strony zawiadamiane zgodnie z art. 49 k.p.a.,
3. OO.DS a/a.

Do wiadomości:

1. Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Krakowie,
2. Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich,
3. Organ ochrony środowiska zgodnie z art. 86a UOOŚ.

Od niniejszej decyzji uiszczono opłatę skarbową w wysokości 205 zł.



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KRAKOWIE**

Załącznik nr 1 do decyzji
znak: OO.420.26.2025.DS.6
z dnia: 19 lutego 2026 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie pn.: „**Przebudowa gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN500 (MOP 4,9MPa) na DN500 (MOP 5,5MPa) w celu likwidacji zwarcia galwanicznego w m. Liplas**”, realizowanego w ramach zadania: „Gazociąg Łukanowice – Skawina – Zelczyna DN500 (przebudowa na przekroczeniu z ul. Cegielnianą w m. Liplas) - wymiana”.

Inwestycja zlokalizowana będzie w województwie małopolskim, w powiecie wielickim, w gminie na dz. nr 613/1 obr. 0001 Bilczyce, dz. 249, 305, 304, 303, 302 obr. 0012 Liplas, dz. 868/4, 638, 640/1 obr. 0005 Gdów. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na istniejącej instalacji przesyłowej – istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 4,9MPa należącym do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Przedsięwzięcie stanowić będzie cykl czynności budowlanych mających na celu likwidację zwarcia galwanicznego pomiędzy rurą osłonową, a przewodową pod drogą gminną w m. Liplas. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonane połączenie nowego odcinka gazociągu z istniejącym stalowym gazociągiem wysokiego ciśnienia. Przejście poprzeczne pod istniejącą drogą o nawierzchni asfaltowej oraz rowami odwadniającymi zostanie wykonane metodą bezwykopową natomiast pozostała część zostanie wykonana metodą wykopową wykopem otwartym. Projektowany odcinek sieci będzie posadowiony w odległości 5 m od likwidowanego. Wpięcie nowego odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej przewiduje się wykonać metodą klasyczną. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Długość wymienianego odcinka gazociągu w ramach przedsięwzięcia wyniesie około 47 m, przy czym odcinek istniejącego gazociągu przeznaczonego do przebudowy jest długości około 43 m. Gazociąg na odcinku ok. 11 m należy usunąć z ziemi, a pozostały odcinek pozostawić. Projektowany odcinek gazociągu ułożony zostanie w ziemi na głębokości ok. 1,5 m-2,0 m z zachowaniem minimalnego przykrycia. Na okres przebudowy zajęty będzie teren stanowiący pas montażowy, podlegający rekultywacji po zakończeniu budowy. Gazociąg wykonany będzie jako obiekt podziemny, trwałe zajęcie powierzchni terenu nastąpi jedynie przy naziemnych elementach znacznikowych - słupki oznaczeniowe.

**II Zastępca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Krakowie**

Patrycja Kosyło
/podpis elektroniczny/

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	263060.1049838.1438745
Nazwa dokumentu	6. Decyzja środowiskowa OO.420.26.2025.DS.6.pdf
Tytuł dokumentu	6. Decyzja środowiskowa OO.420.26.2025.DS.6
Sygnatura dokumentu	OO.420.26.2025
Data dokumentu	2026-02-19 11:31:03
Skrót dokumentu	4C8F274D824405C8B57F5C61E6FA08A5F6422F6 D
Wersja dokumentu	1.5
Data podpisu	2026-02-19
Sygnatariusz	Patrycja Kosyło
Stanowisko	II Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
Akceptacja	Słodkowska-Łabuzek Ada, 2026-02-19 09:43:14, wersja 1.1 (Naczelnik Wydziału, Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko (OO), Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko (OO)) Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie
	EZD 3.132.31.31.
Data wydruku:	2026-02-19 14:08:51
Autor wydruku:	Sadkiewicz Dagmara