

Sprawa nr MT.2370.9.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na „Wykonanie, dostarczenie i montaż pulpitu dyspozytorskiego oraz mebli w pomieszczeniach Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie”.

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie, dostarczenie i montaż mebli w pomieszczeniach Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, mieszczące się w budynku Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przy ulicy Niepodległości 6.

1. Zamawiający:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
ul. Niepodległości 6,
38-402 Krosno

2. Ogólna charakterystyka inwestycji:

1. Opis stanu istniejącego

Pomieszczenie Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie, znajduje się w pomieszczeniu budynku Komendy Miejskiej PSP w Krośnie przy ul. Niepodległości 6. znajdują się trzy stanowiska kontrolne, w których skład wchodzi biurka, komputery, niezbędne przyrządy kontroli ruchu drogowego oraz nadzoru jednostki.

3. Termin realizacji zamówienia:

1. Termin na realizację zamówienia – maksymalnie do 8 grudnia 2023 r. od dnia zawarcia umowy.

4. Obowiązki Wykonawcy:

1). Wykonawca zapewnia, że wszystkie meble będą:

- a) fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi,
- b) spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
- c) dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

2). Zakres zamówienia obejmuje:

- a) dostarczenie (transport) do siedziby Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem,
- b) montaż i ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

3). Wykonawca na wszystkie dostarczone meble udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji.

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy dostarczonych mebli.

5. Wytyczne w zakresie realizacji zamówienia:

1). Zamawiający wymaga, by zaoferowane przez Zamawiającego meble z poszczególnych części należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.

2). Meble będące przedmiotem zamówienia zgodnie z dyspozycją Zamawiającego muszą być przez Wykonawcę:

- a) wniesione i ułożone we wskazanym pomieszczeniu;
- b) zmontowane i wypoziomowane po ustawieniu w pomieszczeniu .

3). Realizacja zamówienia musi się odbywać w taki sposób, aby zminimalizować uciążliwość i zakłócenia pracy w budynku.

4). Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i ppoż. oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których realizowane będzie zamówienie i sąsiadujących z nimi ciągów komunikacyjnych przed zabrudzeniem, zakurzeniem i uszkodzeniem, stolarki drzwiowej, posadzek, mebli biurowych i sprzętu komputerowego w okresie realizacji zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego jego odbioru, należytego uprzątnięcia miejsc, w których są lub były prowadzone prace.

5). Wykonawca może zaoferować – w stosunku do wymienionego w szczegółowym wykazie produktów – równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w OPZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań przez dołączenie karty produktu równoważnego zawierającą parametry techniczne potwierdzające jego cechy.

6. Wykaz produktów wraz z opisem technicznym i liczbą sztuk.

1. Pulpit trzy-stanowiskowy Steel-Box SB3 (lub równoważny) o wymiarze 5350x1100x2500 mm.

Zbudowany na stalowym korpusie w całości z blachy o grubości 2 mm lakierowanej proszkowo w kolorze białym o drobnej strukturze. Korpus pulpitu składa się z ośmiu boksów łączonych trwale ze sobą, o następującej konfiguracji:

- a) **Box komputerowy – 3 szt.** Dwustronny o wymiarze 400x800xh600 mm zamykany dwoma drzwiami o szerokości 313 mm z perforacją wentylacyjną o oczkach podłużnych 35x8 mm/130 szt. Każde drzwi wyposażone w dwa zawiasy sworzniowe o kącie otwarcia 105° oraz zamek krzywkowy nikiel chrom mocowany nakrętką z seryjnym kluczem metalowym w systemie master. Box wyposażony w koryto siatkowe 500x50x35 mm na kable oraz 4 stopki do poziomowania o średnicy 40 mm z trzpieniem M10x40 mm.
- b) **Box komputerowy pod drukarkę – 1 szt.** Dwustronny o wymiarze 700x800xh600 mm zamykany dwoma drzwiami o szerokości 413 mm z perforacją wentylacyjną o oczkach podłużnych 35x8 mm/130 szt. Każde drzwi wyposażone w dwa zawiasy sworzniowe o kącie otwarcia 105° oraz zamek krzywkowy nikiel chrom mocowany nakrętką z seryjnym kluczem metalowym w systemie master. Box wyposażony w koryto siatkowe 500x50x35 mm na kable oraz 4 stopki do poziomowania o średnicy 40 mm z trzpieniem M10x40 mm.
- c) **Box kablowy poziomy – 2 szt.** Jednostronny o wymiarze 1350x220xh600 mm zamykany dwoma drzwiami gładkimi o szerokości 513 mm. Każde drzwi wyposażone w dwa zawiasy sworzniowe o kącie otwarcia 105° oraz zamek krzywkowy nikiel chrom mocowany nakrętką z seryjnym kluczem metalowym w systemie master. Box wyposażony w koryto siatkowe na kable wym. 1305x100x60

mm, dwie płyty montażowe gięte ocynk wym. 1310x20x236 mm oraz 4 stopki do poziomowania o średnicy 40 mm z trzpieniem M10x40 mm.

- d) Box kablowy poziomy – 1 szt.** Jednostronny o wymiarze 750x220xh600 mm zamykany jednymi drzwiami gładkimi o szerokości 513 mm. Drzwi wyposażone w dwa zawiasy sworzniowe o kącie otwarcia 105° oraz zamek krzywkowy nikiel chrom mocowany nakrętką z seryjnym kluczem metalowym w systemie master. Box wyposażony w koryto siatkowe na kable wym. 705x100x60 mm, dwie płyty montażowe gięte ocynk wym. 710x20x236 mm oraz 4 stopki do poziomowania o średnicy 40 mm z trzpieniem M10x40 mm.
- e) Box słupowy – 1 szt.** Jednostronny o wymiarze 500x220xh1940 mm zamykany jednymi drzwiami gładkimi o szerokości 513 mm. Drzwi wyposażone w dwa zawiasy sworzniowe o kącie otwarcia 105° oraz zamek krzywkowy nikiel chrom mocowany nakrętką z seryjnym kluczem metalowym w systemie master. Box wyposażony w dwa koryta siatkowe do prowadzenia tras kablowych zasilających pulpit wym. 1905x150x60 mm oraz mocowania pod kotwiczenie do sufitu.

2. Pulpit główny składający się z 6 blatów. Dwa stanowiska główne wyposażone w system niezależnej regulacji wysokości, który pozwala na perfekcyjne dostosowanie blatu do pracy naprzemiennie siedząco-stojącej, zarówno do wzrostu dyspozytora, jak i do ściany wizyjnej z dużymi monitorami. Blaty wykonane z rdzenia MDF 18 mm, prasowane obustronnie z laminatem HPL 0,8 mm wysokiej jakości. Strona wierzchnia blatu, tzw. robocza w kolorze Dębu Naturalnego firmy Egger lub równoważny. Brzegi blatów wykończone wysokiej jakości ABS 2 mm pod kolor laminatu. Poszczególne blaty w różnej konfiguracji charakteryzują się kształtem i wymiarem:

- a) **Blat główny – 2 szt.** Kształtowy o wymiarze 1700x700x20 mm. Wyposażony (po środku blatu) w odmykany mediaport kasetowy czarny 4-moduły 1x230V+2USB5.0+1xUSB3.0+1xRJ45, w zestawie kabel zasilający 3m. Blat mocowany do stalowego stelaża spawanego z profilu 40x20 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym gładkim. Integralną częścią stelaża są dwie dwuczęściowe stalowe kolumny elektryczne czarne o przekroju 80x50 mm z silnikiem, do regulacji położenia wysokości blatu w zakresie od 750-1150 mm. Intuicyjna i łatwa obsługa sterowania za pomocą zaawansowanego pilota dwustrefowego (mocowanego do blatu) połączanego z systemem za pomocą przewodu. Stalowy stelaż skręcony z kolumnami i trwale zintegrowany z boksem, mający na celu mocny fundament do pracy ciągłej 24 godziny na dobę.
- b) **Blat główny – 1 szt.** Kształtowy o wymiarze 1100x700x20 mm. Wyposażony (po środku blatu) w odmykany mediaport kasetowy czarny 4-moduły 1x230V+2USB5.0+1xUSB3.0+1xRJ45, w zestawie kabel zasilający 3m. Blat mocowany do stalowego stelaża spawanego z profilu 40x20 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym gładkim. Integralną częścią stelaża są dwie stałe, stalowe kolumny czarne o przekroju 80x50 mm. Stalowy stelaż skręcony z kolumnami i trwale zintegrowany z boksem stanowi mocny fundament do pracy ciągłej.
- c) **Blat półkowy – 2 szt.** Prosty o wymiarze 1700x320x20 mm, pod 3 monitory 24". Wyposażony w dwa przepusty kablowe fi-60 mm w kolorze czarnym. Blat mocowany do stalowego stelaża spawanego z profilu 40x20 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym gładkim. Integralną częścią stelaża są dwie dwuczęściowe stalowe kolumny elektryczne czarne o przekroju 80x50 mm z silnikiem, do regulacji położenia wysokości blatu z monitorami w zakresie od 660-1150 mm. Intuicyjna i łatwa obsługa sterowania za pomocą zaawansowanego pilota dwustrefowego (mocowanego do blatu głównego) połączanego z systemem za pomocą przewodu. Stalowy stelaż skręcony z kolumnami i trwale zintegrowany z boksem stanowi mocny fundament do pracy ciągłej 24 godziny na dobę.
- d) **Blat półkowy – 1 szt.** Prosty o wymiarze 1100x320x20 mm, pod 2 monitory 24". Wyposażony w dwa przepusty kablowe fi-60 mm w kolorze czarnym. Blat mocowany do stalowego stelaża spawanego z profilu 40x20 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym gładkim. Integralną częścią stelaża są

dwie stałe, stalowe kolumny czarne o przekroju 80x50 mm. Stalowy stelaż skręcony z kolumnami i trwale zintegrowany z boksem stanowi mocny fundament do pracy ciągłej,

- e) **Blat półkowy – 1 szt.** Prosty o wymiarze 500x580x20 mm, pod drukarkę. Mocowany do stalowego stelaża spawanego z profilu 40x20 mm, malowanego proszkowo w kolorze czarnym gładkim. Stelaż skręcony trwale z boksem stanowi mocną podstawę pod drukarkę.

3. Częścią oferty są 3 szafy wykonane z płyty laminowanej 18 mm białej łączonej z płytą Dąb Naturalny firmy Egger lub równoważnej. Wszystkie szafy wyposażone w podwójne boki, które dają możliwość estetycznego wykończenia mebla od podłogi do sufitu jednym elementem, bez łączeń.

- a) Szafa pod 8 map o wymiarze 2322x375xh2500 mm. W części dolnej zabudowa szafek sześciosegmentowa pod dwa rzędy segregatorów (4,2 mb). Posadowiona na nogach H-80 mm z regulacją, stanowi mocny fundament całej zabudowy. Szafki zamykane drzwiami skrzydłowymi na zawiasach Blum lub równoważnych. Płyty pod mapy o wym. 1120x1400 mm w formie przesuwnej o grubości 18 mm, wykończone aluminiowymi rączkami z odsunięciem po 50 mm od krawędzi dolnej i górnej. Sztywność konstrukcji górnej zapewnia mocna drewniana belka o przekroju 150x45 mm, maskowana płytą. W części górnej szeroka maskownica a na dole cokół.
- b) Szafa pod segregatory (4,6 mb) o wymiarze 836x430xh2500 mm. Posadowiona na nogach H-80 mm z łatwą regulacją poziomowania. Szafa zamykana drzwiami skrzydłowymi na zawiasach Blum zamykana zamkiem meblowym. W części dolnej i górnej cokół maskujący.
- c) Pół regał aktowy pod segregatory (3,1 mb) o wymiarze 686x360xh2500 mm. Posadowiony na nogach H-80 mm z łatwą regulacją poziomowania. Część dolna wyposażona w cztery szuflady płytowe wysuwane na prowadnicach kulowych z hamulcem. Powyżej szuflad 5 otwartych półek. W części dolnej i górnej cokół maskujący.

UWAGI Zlecającego:

1. Zaleca się przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca użytkowania dostarczanych mebli i wyposażenia. W przypadku nie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonej oferty.
2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktu równoważnego zobowiązany jest do udowodnienia, że produkt (materiał) równoważny spełnia warunki minimalne określone przez Zamawiającego. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kartę produktu równoważnego zawierającą parametry techniczne potwierdzające jego cechy.