

Wymagania i parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia dla części 2

1. Drukarka Canon Maxify BX110 z akumulatorem

Rodzaj parametru	Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego
Technologia druku	Atramentowa 2 kasety z atramentem: czarny (pigmentowy BK) i kolorowy (C, M, Y)
Rodzaj druku	Kolorowy
Rozdzielczość drukowania	4800 x 1200 dpi
Szybkość drukowania	9,0 obr./min w trybie monochromatycznym
Szybkość drukowania	5,5 obr./min w kolorze
Szybkość drukowania foto.	Zdjęcie 10 × 15 cm bez ramki: około 53 s
Drukowanie dwustronne	Obsługa ręczna
Bezprzewodowa sieć LAN	Protokół komunikacyjny: SNMP / HTTP / TCP/IP (IPv4/IPv6) TLS 1.3/1.2/1.1/1.0 Obsługiwane standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac ⁸ Pasma częstotliwości: 2,4 GHz / 5 GHz Zasięg – w pomieszczeniach: 50 m zależnie od prędkości i warunków transmisji Zabezpieczenia: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)
Interfejs	Hi-Speed USB (USB typu C),
Kasety z atramentem	PGI-35 czarny, CLI-36 kolor
Wydajność kaset (zwykły papier)	Czarny pigmentowy PGI-35: 200 stron, Kolorowy CLI-36: 260 stron
Wydajność kaset (zdjęcia)	Zdjęcie 10×15 cm Kolorowy CLI-36: 102 zdjęcia
Rodzaje papieru	Papier zwykły (64–105 g/m ²) Papier fotograficzny Koperty
Podajnik papieru	Tylna taca: maks. 50 arkuszy (papier zwykły)
Format papieru	Tylna taca: A4, A5, B5, LTR, LGL, koperty (DL, COM10), format kwadratu (5 × 5 cali, 3,5 × 3,5 cala), rozmiar karty (91 × 55 mm), 4 × 6 cali, 5 × 7 cali, 7 × 10 cali, 8 × 10 cali Rozmiar niestandardowy: szerokość: 55,0–215,9 mm; długość: 89,0–676,0 mm
Gramatura papieru	Taca tylna: papier zwykły 64–105 g/m ² Specjalny papier Canon – maksymalna gramatura papieru: około 275 g/m ² (papier fotograficzny Plus Glossy II PP-201)
Typ i wymiary wyświetlacza	Wyświetlacz OLED o przekątnej 1,44 cala/3,6 cm (monochromatyczny)
Język wyświetlacza	33 języki do wyboru, w tym język polski
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 z dodatkiem SP1 Mac: od macOS Big Sur 11.7.6 do macOS Sequoia 15 Systemy na urządzenia przenośne: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS

Dołączone oprogramowanie	Sterownik drukarki Narzędzie IJ Printer Assistant Easy-PhotoPrint Editor (do pobrania) Easy-Layout Editor (do pobrania)
Typ akumulatora	Litowo-jonowy
Napięcie	DC 10,8 V, 2170 mAh
Czas ładowania (godz.)	około 2 godziny 20 min (zasilacz sieciowy) około 5 godzin / USB1.5A
Wskaźnik baterii	Dioda LED, 4 poziomy
Liczba stron możliwych do wydrukowania na baterii	Około 330 arkuszy (połączenie z komputerem za pomocą złącza USB)
Wyposażenie	Akumulator, Kabel USB -C, Kabel zasilający, Wkłady atramentowe, Sterowniki i oprogramowanie do pobrania ze strony producenta.
Waga	Około 2,3 kg
Wymiary szer. x dł. x wys.	Około 322 × 210 × 66 mm z wsuniętymi tacami Około 322 × 307 × 245 mm z wysuniętymi tacami
Poziom hałasu	Około 40,5 dB(A)
Gwarancja	Min. 24 miesiące