

Droga wywozowa Juszczyń oddz. 335a

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Utwardzenie i wyprofilowanie powierzchni drogi płytami betonowymi				
1	KNR 2-25 0408/04	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2 3*9	m2	27
		razem	m2	27
Naprawa nawierzchni drogi wywozowej na odcinku 35 mb				
2	KNR 2-01 0218/03	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - korytowanie 3,0*35,0*0,2	m3	21
		razem	m3	21
3	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm 3,0*35,0	m2	105
		razem	m2	105
4	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm 3,0*35,0	m2	105
		razem	m2	105
5	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu - 3 dodatkowe cm 3,0*35,0	m2	105
		razem	m2	105

Specjalista ds. budowlanych

Beata Wehrauch
Upr. bud. Nr 36/2001
SLK/6626/WBKb/16