







Załącznik nr 1a do SOPZ – wykaz mebli w zamówieniu podstawowym

MEBLE PRACOWNICZE					
L.p.	Opis techniczny asortymentu	Wymiar w centymetrach	Przykładowy rysunek/zdjęcie	Kolor/ odcień	ilość szt.
1	2	3	4	5	6
1.	Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana z płyty trzywarstwowej . Wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr. 25mm z obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV1-2 mm w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm , wpuszczane w nafrezowane boki. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem. Drzwi z uchwytyami meblowymi. Szafa musi posiadać 5 półki w tym jedną konstrukcyjną, co oznacza sześć przestrzeni segregatorowych do przechowywania. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji wysokości zakres regulacji - 15 mm. Zamknięcie szafy na zamek z jednopunktowym ryglowaniem wyposażone w dwa klucze	80/40/219,5		kolor jasny	37
2.	Szafa aktowa dwudrzwiowa wykonana z płyty trzywarstwowej. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr. 25mm z obrzeżem PCV 2mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm z obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Plecy wykonane z płyty HDF o grubości 3 mm, wpuszczane w nafrezowane boki. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem, zamykane zamkiem patentowym jednopunktowym. Drzwi z uchwytyami meblowymi. Szafa musi posiadać 4 półki w tym jedną konstrukcyjną, co oznacza pięć przestrzeni segregatorowych do przechowywania. Szafa wyposażona w stopki poziomujące z możliwością regulacji wysokości zakres regulacji - 15 mm. Zamknięcie szafy na zamek z jednopunktowym ryglowaniem wyposażone w dwa klucze.	80/40/184,1		kolor jasny	5
3.	Szafa ubraniowo-aktowa dwudrzwiowa wykonana z płyty. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr.18 mm z obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem, zamykane zamkiem patentowym jednopunktowym . Drzwi z uchwytyami meblowymi. Szafa podzielona przegrodą pionową na 2 części. Jedna część musi posiadać 4 półki; druga z wieszakiem na ubrania i 2 półki - w części dolnej i nad wieszakiem na ubrania. Szafa wyposażona w metalowe stopki poziomujące z możliwością regulacji wysokości.	80/55/184,1		kolor jasny	7

4	Biurko proste wykonane z trójwarstwowej płyty dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Korpus wykonany z płyty o gr 18 mm. Biurko wyposażone w stopki, pozwalające na regulację wysokości w zakresie 740-755 mm oraz blendę konstrukcyjną o wysokości 40 cm. Dodatkowo w blendzie wyfrezowane dwa otwory na wyprowadzenie okablowania. w blacie 2 przelotki fi 60mm .	160/70/75		kolor jasny	11
5	Biurko proste o konstrukcji płytowej na stelażu metalowym malowanym proszkowo, blat z z płyty trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Nogi wyposażone są w regulatory wysokości w zakresie 740-755 mm, połączone blendą konstrukcyjną o wysokości 40 cm i grubości 18 mm. nogi w kształcie litery T	140/70/75		kolor jasny	4
6	Biurko proste o konstrukcji płytowej na stelażu metalowym malowanym proszkowo, blat z z płyty trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Nogi wyposażone są w regulatory wysokości w zakresie 740-755 mm, połączone blendą konstrukcyjną o wysokości 40 cm i grubości 18 mm. nogi w kształcie litery T	160/70/75		kolor jasny	10
7	Dostawka do biurka prawa/lewa - do ustalenia z Zamawiającym na etapie składania Zlecenia, mocowana do biurka za pomocą łączników pod blatem. Blat dostawki o , z płyty trzywarstwowej dwustronnie laminowanej; o gr. 25 mm z obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy - podpory - dwie nogi o fi 50 malowane proszkowo, blenda czołowa o szer min 30 cm wykonane z płyty gr. 18 mm	120/55/75		kolor jasny	7
8	Kontener mobilny z szufladami, wykonany z płyty trzywarstwowej laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o gr 25 mm Wszystkie elementy płytowe oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Plecy z płyty 18 mm. Kontener ma posiadać 3 szuflady zamykane zamkiem centralnym . Szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z dnem z płyty gr. 10 mm; czoła szuflad z uchwytami meblowymi, górna szuflada wyposażona w zamek z 2 szt kluczy. Całość na 4 uniwersalnych meblowych kółkach jezdnych przeznaczonych do różnych rodzajów powierzchni; w tym 2 kółka z hamulcem. prowadnice kulowe w systemie tandem blum 3/4 wysuwu	43,2/45/60		kolor jasny	21

9	Szafka niska, wykonany z płyty trzywarstwowej laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr 25 mm Wszystkie elementy płytowe oklejone obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr.18mmz obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem, zamykane zamkiem patentowym jednopunktowym. Drzwi z uchwytami meblowymi. W środku 2 półki przestawne - 3 przestrzenie .	80/40/114		kolor jasny	3
10	Szafka niska, wykonany z płyty trzywarstwowej laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty o gr 25 mm Wszystkie elementy płytowe oklejone obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr.18mmz obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem, zamykane zamkiem patentowym jednopunktowym. Drzwi z uchwytami meblowymi. W środku 1 półki przestawna - 2 przestrzenie .	80/40/80		kolor jasny	10
11	stół konferencyjny 6-osobowy.Błat z płyty trzywarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Stelaż biurka metalowy na czterech kwadratowych nogach o przekroju 50 x 50mm, nogi trwale osadzone, pary nóg połączone belką podbłatową o grubosci 50 x 20 mm łączące dwie pary nóg, stelaż malowany proszko	160/80/74		kolor jasny	1
12	stół konferencyjnyc 10 osobowy w kształcie beczki, gdzie w najszerszym miejscu wymiar będzie 120mm a w najwęższym 90 mm. Błat z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 25 mm. Nogi z płyty o grubości 25 mm z regulacją wysokości +/- 25 mm. Nogi połączone metalową belką wzmacniającą pod blatem. Wspornik po środku z płyty o gr. 18 mm łączony nogami.	300/120/76		kolor jasny	1
MEBLE GABINETOWE					
L.p.	Opis techniczny asortymentu	Wymiar w centymetrach szer/głęb./wys.	Przykładowy rysunek/zdjęcie	Kolor/ odcień	ilość szt.
1	2	3	4	5	6

13	Szafa ubraniowo-aktowa dwudrzwiowa wykonana z płyty laminowanej. . Wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o gr.18 + 12 mm z obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o gr.18 mm z obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Drzwi mocowane na zawiasach o jakości równoważnej do zawiasów firmy Blum z cichym domykiem, zamykane zamkiem patentowym jednopunktowym . Drzwi z uchwytnymi meblowymi. Szafa podzielona przegrodą pionową na 2 części. Jedna część musi posiadać 4 półki; druga z drążkiem na wieszaki ubraniowe i 2 półki - w części dolnej i nad wieszakiem na ubrania. Szafa wyposażona w stopki poziomujące prostokątne z możliwością regulacji wysokości z elementem laminatu aluminiowego. Obrzeże PCV klejone klejem poliuretanowym.	80/55/184,1		jasne kolory	4
14	Biurko proste . Nogi wykonane z płyty laminowanej grubości 40 mm, połączone blendą z akrylu w połysku, stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego blat grubości 54 mm, wykonany z trzech warstw płyty laminowanej grubości 12, 12, 30 mm, warstwa środkowa cofnięta, oklejona laminatem aluminiowym, wąskie krawędzie - obrzeże ABS o grubości 2 mm; w blacie przelotka kadratowa 80x80mm w kolorze srebrnym	190/90/76		jasne kolory	4
15	Dostawka do biurka blat i nogi na konstrukcji płytowej wykonany z płyty laminowanej o grubości 40mm - nogi i 54mm blat wykonany z trzech warstw płyty laminowanej grubości 12, 12, 30 mm, warstwa środkowa cofnięta, oklejona laminatem aluminiowym. Krawędzie blatu oklejone są obrzeżem ABS w kolorze płyty o grubości 2mm, pod blatowa blenda konstrukcyjna o grubości 18mm, wszelkie połączenia elementów konstrukcyjnych za pomocą śrub i mufy metalowych oraz złączy wielokrotnego montażu i demontażu. Montaż dostawki za pomocą łączników montowniczych pod blatem. stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego. Regulacja wysokości w zakresie 15 mm	140/60/76		jasne kolory	4
16	Kontener mobilny z szufladami, wykonany z płyty trzywarstwowej laminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o gr 18 mm Wszystkie elementy płytowe oklejone obrzeżem PCV 1-2 mm w kolorze płyty. Plecy z płyty 12/18 mm. górna szuflada piórnikowa. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczem łamanym . 3 dolne szuflady na metalowych prowadnicach z cichym domykiem, czoła szuflad z uchwytnymi meblowymi. Całość na 4 uniwersalnych meblowych kółkach jezdnych przeznaczonych do różnych rodzajów powierzchni; w tym 2 kółka z hamulcem.	43,2/60/63		jasne kolory	4

17	Szafa gabinetowa/komoda gabinetowa średnia wieniec górny i dolny wykonany z płyty laminowanej o grubości 18+12 mm, boki i korpus z płyty 18mm , oklejony obrzeżem ABS o grubości 1-2 mm, drzwi z płyty wiórowej laminowanej w kolorze płyty o grubości 18 mm, oklejone obrzeżem ABS o grubości 1-2 mm, zawiasy z funkcją domyku, plecy pełne z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm, cztery stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego, uchwyty metalowe, dwupunktowe, głębokość wieńca górnego 450 mm, drzwi bez zamków.	130/45/120		jasne kolory	4
18	stół konferencyjny . Nogi wykonane z płyty laminowanej grubości 40 mm, połączone blendą spinającą z płyty laminowanej, stopki prostokątne regulowane z elementem laminatu aluminiowego blat grubości 54 mm, wykonany z trzech warstw płyty laminowanej grubości 12, 12, 30 mm, warstwa środkowa cofnięta, oklejona laminatem aluminiowym, wąskie krawędzie - obrzeże ABS o grubości 2 mm;	160/90/76		jasne kolory	4
19	krzesło konferencyjne - sztaplowane - możliwość składania w sztos do 4 szt. Konstrukcja z metalowo płasko owalnych rurek 30 x 15 mm malowanych proszkowo w kolorze czarnym, wzmocnienie stelaża pod siedziskiem - stelaż wzmocniony zespawanymi rurkami. Przednie nogi płynnie przechodzące w podłokietniki, tak by zamknąć całość łącząc się z nogami tylnymi. Miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, tapicerka odporna na scieranie co najmniej 150 000 cykli, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie składania zamówienia. Nosność min 120 kg.	52/64/84		czarny stelaż tapicerka szara	40

UWAGA:

1. ostateczne szczegóły konstrukcji mebli, kolor płyty, i uchwyty mebowe oraz dodatkowe zamki do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji

2. Wymiary mebli do zweryfikowania z natury po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą , dopuszcza się ewentualne różnice w wymiarach +/- 50 mm

