

### Tabela parametrów

| Nr pozycji<br>OSTWPL | Kod czynności<br>do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość     | Jednostka<br>miary |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------|--------------------|
| 6                    | WYK SZLG                        | Minimalna szerokość odspojenia<br>gruntu                                    | Nie dotyczy | m                  |
| 6                    | WYK SZLG                        | Nachylenie poprzeczne<br>powierzchni szlaku do                              | Nie dotyczy | %                  |
| 6                    | WYK SZLG                        | Nachylenie podłużne powierzchni<br>szlaku do                                | Nie dotyczy | %                  |
| 6                    | WYK SZLG                        | Minimalna odległość pomiędzy<br>spływkami                                   | Nie dotyczy | m                  |
| 7                    | REM SZLZR                       | Minimalna odległość pomiędzy<br>spływkami                                   | Nie dotyczy | m                  |
| 8                    | WYK SZLN                        | Minimalna szerokość odspojenia<br>gruntu                                    | Nie dotyczy | m                  |
| 10                   | WYK-DYL                         | Odległość dowozu drewna   | Nie dotyczy | km                 |
| 10                   | WYK-DYL                         | Ilość gwoździ   | Nie dotyczy | kg/mb<br>dyłowanki |
| 10                   | WYK-DYL                         | Wymagania techniczne gwoździ  | Nie dotyczy | -                  |
| 10                   | WYK-DYL                         | Ilość śrub  | Nie dotyczy | kg/mb<br>dyłowanki |
| 10                   | WYK-DYL                         | Wymagania techniczne śrub   | Nie dotyczy | -                  |
| 10                   | WYK-DYL                         | Ilość klamer  | Nie dotyczy | kg/mb<br>dyłowanki |
| 10                   | WYK-DYL                         | Wymagania techniczne klamer   | Nie dotyczy | -                  |
| 11                   | WYK-DBL                         | Odległość dowozu drewna   | Nie dotyczy | km                 |
| 11                   | WYK-DBL                         | Ilość gwoździ   | Nie dotyczy | kg/mb<br>dyłowanki |
| 11                   | WYK-DBL                         | Wymagania techniczne gwoździ  | Nie dotyczy | -                  |
| 11                   | WYK-DBL                         | Ilość śrub  | Nie dotyczy | kg/mb<br>dyłowanki |
| 11                   | WYK-DBL                         | Wymagania techniczne śrub   | Nie dotyczy | -                  |
| 11                   | WYK-DBL                         | Ilość klamer  | Nie dotyczy | kg/mb<br>dyłowanki |
| 11                   | WYK-DBL                         | Wymagania techniczne klamer   | Nie dotyczy | -                  |
| 14                   | PORZ MECH                       | Udział pozostałości drzewnych<br>(M+S) w stosunku do pozyskanej<br>grubizny | Nie dotyczy | %                  |
| 14                   | PORZ MECH                       | Maksymalna odległość wywozu<br>pozostałości drzewnych                       | Nie dotyczy | km                 |
| 17                   | PORZ-ROZD                       | Udział pozostałości drzewnych<br>(M+S) w stosunku do pozyskanej<br>grubizny | Nie dotyczy | %                  |
| 18                   | PORZ-STOS                       | Udział pozostałości drzewnych<br>(M+S) w stosunku do pozyskanej<br>grubizny | Nie dotyczy | %                  |
| 18                   | PORZ-STOS                       | Maksymalna odległość<br>wynoszenia pozostałości<br>drzewnych                | Nie dotyczy | m                  |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość     | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 19                | PORZ-SPAL                    | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny    | Nie dotyczy | %               |
| 26                | SPY                          | Maksymalna odległość spychania karp                                      | Nie dotyczy | m               |
| 27                | WYC                          | Maksymalna odległość spychania karp                                      | Nie dotyczy | m               |
| 28                | WYK                          | Maksymalna odległość spychania karp                                      | Nie dotyczy | m               |
| 29                | KARPS                        | Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków                       | Nie dotyczy | km              |
| 30                | KARŚWBP                      | Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków                       | Nie dotyczy | km              |
| 31                | KARŚWZP                      | Maksymalna odległość wywozu wykarczowanych pniaków                       | Nie dotyczy | km              |
| 33                | OBAL-SŚW                     | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew                  | Nie dotyczy | m               |
| 34                | OBAL-SIG                     | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew                  | Nie dotyczy | m               |
| 35                | OBAL-SLG                     | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew                  | Nie dotyczy | m               |
| 36                | OBAL-MŚW                     | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew                  | Nie dotyczy | m               |
| 37                | OBAL-MIG                     | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew                  | Nie dotyczy | m               |
| 38                | OBAL-MLG                     | Maksymalna odległość usunięcia (zrywki) obalonych drzew                  | Nie dotyczy | m               |
| 39                | ROZDR-PP                     | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu                         | Nie dotyczy | cm              |
| 40                | ROZDR-PDR                    | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu                         | Nie dotyczy | cm              |
| 41                | ROZDR-PGL                    | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu                         | 35          | cm              |
| 42                | ROZME-DRZ                    | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu                         | Nie dotyczy | cm              |
| 43                | ROZME-KRZ                    | Maksymalna długość pozostałości po rozdrabnianiu                         | Nie dotyczy | cm              |
| 47                | OPR-UC                       | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy | km              |
| 47                | OPR-UC                       | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy | km              |
| 47                | OPR-UC                       | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy | km              |
| 48                | OPR-PSPAL                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy | km              |
| 48                | OPR-PSPAL                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy | km              |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość                      | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------------|
| 48                | OPR-PSPAL                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy                  | km              |
| 49                | OPR-OCHRO                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy                  | km              |
| 49                | OPR-OCHRO                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy                  | km              |
| 49                | OPR-OCHRO                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy                  | km              |
| 50                | OPR-DCP                      | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy                  | km              |
| 50                | OPR-DCP                      | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy                  | km              |
| 50                | OPR-DCP                      | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy                  | km              |
| 51                | ORKA-UG                      | Minimalna głębokość pełnej orki  | Nie dotyczy                  | cm              |
| 55                | WYK-PASR                     | Minimalna szerokość pasa   | Nie dotyczy                  | cm              |
| 55                | WYK-PASR                     | Odległość pomiędzy środkami pasów  | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 55                | WYK-PASR                     | Minimalna ilość miejsc pomiaru szerokości pasa                           | Nie dotyczy                  | szt./km         |
| 56                | WYK-PASK                     | Odległość pomiędzy środkami pasów  | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 57                | WYK-PASKO                    | Odległość pomiędzy środkami pasów  | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 66                | PRZ-TALSA                    | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby                     | 25 (w warunkach górskich 15) | cm              |
| 67                | PRZ-PL12                     | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby                     | Nie dotyczy                  | cm              |
| 68                | PRZ-PL22                     | Minimalna głębokość przekopania i spulchnienia gleby                     | Nie dotyczy                  | cm              |
| 69                | WYK KOPC                     | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich kopczyków)               | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 69                | WYK KOPC                     | Wymiary kopczyków  | Nie dotyczy                  | cm              |
| 70                | WYK-PLWY                     | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich placówek)                | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 71                | WYK-RABAT                    | Odległość pomiędzy środkami rabatowałków                                 | Nie dotyczy                  | m (+/- 20%)     |
| 71                | WYK-RABAT                    | Minimalna wysokość rabatowałka   | Nie dotyczy                  | cm              |
| 71                | WYK-RABAT                    | Minimalna szerokość u podstawy rabatowałka                               | Nie dotyczy                  | cm              |
| 72                | WYK-DOŁRM                    | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków)                  | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 73                | WYK-PASCZ                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd  | Nie dotyczy                  | m (+/- 10%)     |
| 73                | WYK-PASCZ                    | Minimalna szerokość bruzdy   | Nie dotyczy                  | cm              |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość     | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---|-------------|-----------------|
| 74                | WYK-PA5CZ                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 74                | WYK-PA5CZ                    | Minimalna szerokość bruzdy                                  | Nie dotyczy | cm              |
| 75                | WYK-PASCP                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 75                | WYK-PASCP                    | Minimalna szerokość bruzdy                                  | Nie dotyczy | cm              |
| 76                | WYK-PWA                      | Odległość pomiędzy środkami bruzd                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 76                | WYK-PWA                      | Minimalna szerokość bruzdy                                  | Nie dotyczy | cm              |
| 76                | WYK-PWA                      | Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy) | Nie dotyczy | cm              |
| 77                | WYK-P5WA                     | Odległość pomiędzy środkami bruzd                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 77                | WYK-P5WA                     | Minimalna szerokość bruzdy                                  | Nie dotyczy | cm              |
| 77                | WYK-P5WA                     | Minimalna wysokość naoranego wałka (wywyższenie dna bruzdy) | Nie dotyczy | cm              |
| 78                | WYK-POGCZ                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 78                | WYK-POGCZ                    | Minimalna szerokość bruzdy                                  | Nie dotyczy | cm              |
| 79                | WYK-P5GCP                    | Odległość pomiędzy środkami bruzd                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 79                | WYK-P5GCP                    | Minimalna szerokość bruzdy                                  | Nie dotyczy | cm              |
| 80                | WYK-FRECZ                    | Odległość pomiędzy środkami pasów                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 80                | WYK-FRECZ                    | Minimalna szerokość pasa                                    | Nie dotyczy | cm              |
| 80                | WYK-FRECZ                    | Minimalna głębokość spulchnienia gleby na pasach            | Nie dotyczy | cm              |
| 81                | WAŁ KROK                     | Szerokość pasa  | Nie dotyczy | cm (+/- 10%)    |
| 81                | WAŁ KROK                     | Długość robocza pasa  | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 81                | WAŁ KROK                     | Rozstaw pasów   | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 82                | NAT-WPGBT                    | Szerokość pasa  | Nie dotyczy | cm (+/- 10%)    |
| 82                | NAT-WPGBT                    | Długość robocza pasa  | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 82                | NAT-WPGBT                    | Rozstaw pasów   | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |
| 83                | WYK-FREZ                     | Odległość pomiędzy środkami pasów                           | 1,5 -1,8    | m (+/- 10%)     |
| 83                | WYK-FREZ                     | Minimalna szerokość pasów                                   | >30         | cm              |
| 83                | WYK-FREZ                     | Minimalna głębokość spulchnienia pasów                      | 25          | cm              |
| 84                | WYK-FREZ2                    | Odległość pomiędzy środkami pasów                           | Nie dotyczy | m (+/- 10%)     |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość                            | Jednostka miary    |
|-------------------|------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| 84                | WYK-FREZ2                    | Minimalna szerokość pasów                               | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 85                | WYK WAŁK                     | Odległość pomiędzy środkami wałków                      | Nie dotyczy                        | m (+/- 10%)        |
| 85                | WYK WAŁK                     | Minimalna wysokość wałka                                | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 88                | SPUL-UC                      | Minimalna głębokość spulchnienia gleby                  | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 88                | SPUL-BC                      | Minimalna głębokość spulchnienia gleby                  | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 90                | SPUL-GZ                      | Minimalna głębokość spulchnienia gleby                  | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 91                | WYK-DOŁŚW                    | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | Nie dotyczy                        | m (+/- 10%)        |
| 91                | WYK-DOŁŚW                    | Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)           | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 92                | WYK-DOŁŚS                    | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | Nie dotyczy                        | m (+/- 10%)        |
| 92                | WYK-DOŁŚS                    | Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)           | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 93                | WYK-DOL-C                    | Więźba (odległości pomiędzy środkami sąsiednich dołków) | Nie dotyczy                        | m (+/- 10%)        |
| 93                | WYK-DOL-C                    | Minimalne wymiary dołków (głębokość/średnica)           | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 96                | WYK-RAB1                     | Odległość pomiędzy środkami rabatowałków                | Nie dotyczy                        | m (+/- 20%)        |
| 97                | WYK-RAB2                     | Odległość pomiędzy środkami rabatowałków                | Nie dotyczy                        | m (+/- 20%)        |
| 96                | WYK-RAB1                     | Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)    | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 97                | WYK-RAB2                     | Minimalne rozmiary rabatowałków (wysokość/szerokość)    | Nie dotyczy                        | cm                 |
| 98                | WAŁ-WUP2P                    | Ilość talerzy   | Nie dotyczy                        | tszt/ha (+/- 10%), |
| 98                | WAŁ-WUP2P                    | Odległości między sąsiadującymi rzędami talerzy         | Nie dotyczy                        | m (+/- 5%)         |
| 99                | GLEB-WT                      | Odstęp między placówkami                                | Nie dotyczy                        | m (+/- 10%)        |
| 99                | GLEB-WT                      | Rozstaw pasów placówek                                  | Nie dotyczy                        | m (+/- 10%)        |
| 101               | SADZ 1R                      | Wymagane narzędzia ręczne                               | Kostur, szpadel, motyka lub świder | -                  |
| 102               | SADZ WIEL                    | Wymagane narzędzia ręczne                               | Kostur, szpadel, motyka lub świder | -                  |
| 104               | SADZ POP                     | Wymagane narzędzia ręczne                               | Kostur, szpadel, motyka lub świder | -                  |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość  | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|--|-----------------|
| 105               | SAD-BRYŁ                     | Wymiary bryłki   | V120: bryłka u góry 3,9cmx3,9cm, u dołu 2,5cmx2,5cm, wys. 11 cm;<br>V370: bryłka pierśnica 6 cm, wys. 12 cm  | cm              |
| 106               | POP-BRYŁ                     | Wymiary bryłki   | V120: bryłka u góry 3,9cmx3,9cm, u dołu 2,5cmx2,5cm, wys. 11 cm;<br>V370: bryłka pierśnica 6 cm, wys. 12 cm  | cm              |
| 110               | DOW-SADZ                     | Maksymalna odległość transportu sadzonek                                 | 25   | km              |
| 111               | SIEW-RCP                     | Maksymalna odległość transportu nasion i zaprawy                         | Nie dotyczy  | km              |
| 112               | SIEW-KDB                     | Odległość pomiędzy kupkami żółędzi                                       | Nie dotyczy  | cm              |
| 112               | SIEW-KDB                     | Maksymalna odległość transportu nasion                                   | Nie dotyczy  | km              |
| 114               | SIEW-ME                      | Odległość pomiędzy środkami bruzd  | Nie dotyczy  | m (+/- 10%)     |
| 125               | OPR-CHWAS                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy  | km              |
| 125               | OPR-CHWAS                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy  | km              |
| 125               | OPR-CHWAS                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy  | km              |
| 132               | ZAB-REPEL                    | So – opis sposobu zabezpieczenia   | zabezpieczyć igły otaczające pączek szczytowy na nie mniej niż 80% drzewek, równomiernie rozmieszczonych na powierzchni,   | -               |
| 132               | ZAB-REPEL                    | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia                  | pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu ewentualnie cały pierwszy okółek. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy. | -               |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość  | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|--|-----------------|
| 132               | ZAB-REPEL                    | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia                          | Zabezpieczyć ostatni przyrost. Zabezpieczeniu podlega nie mniej niż 80% drzewek równomiernie rozmieszczonych na powierzchni uprawy | -               |
| 132               | ZAB-REPEL                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | 10   | km              |
| 132               | ZAB-REPEL                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 10   | km              |
| 132               | ZAB-REPEL                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | 10   | km              |
| 134               | ZAB-MCHRN                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy  | km              |
| 134               | ZAB-MCHRN                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy  | km              |
| 134               | ZAB-MCHRN                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy  | km              |
| 135               | ZAB-MCHRG                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin            | Nie dotyczy  | km              |
| 135               | ZAB-MCHRG                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | Nie dotyczy  | km              |
| 135               | ZAB-MCHRG                    | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                               | Nie dotyczy  | km              |
| 136               | ZAB-RYS                      | Ilość okółków do zabezpieczenia  | Nie dotyczy  | szt             |
| 137               | ZAB-OSLZG                    | Maksymalna odległość dowozu osłonek                                      | Nie dotyczy  | km              |
| 137               | ZAB-OSLZG                    | Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki                             | Nie dotyczy  | km              |
| 137               | ZAB-OSLZG                    | Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów              | Nie dotyczy  | km              |
| 138               | ZAB-OSŁON                    | Maksymalna odległość dowozu osłonek                                      | Nie dotyczy  | km              |
| 138               | ZAB-OSŁON                    | Maksymalna odległość dowozu drewna na paliki                             | Nie dotyczy  | km              |
| 138               | ZAB-OSŁON                    | Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów              | Nie dotyczy  | km              |
| 138               | ZAB-OSŁON                    | Długość palika   | Nie dotyczy  | cm (+/- 10%)    |
| 139               | ZAB-OSŁZD                    | Maksymalna odległość zwiezenia zdjętych osłonek                          | Nie dotyczy  | km              |
| 140               | ZAB-UPAL                     | Opis parametrów drewna do przerobu na paliki, które zapewni zamawiający  | Nie dotyczy  | -               |
| 140               | ZAB-UPAL                     | Długość palika   | Nie dotyczy  | cm (+/- 10%)    |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość     | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---|-------------|-----------------|
| 140               | ZAB-UPAL                     | Maksymalna odległość dowozu palików                             | Nie dotyczy | km              |
| 140               | ZAB-UPAL                     | Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów     | Nie dotyczy | km              |
| 141               | ZAB SIAT                     | Ilość słupków wokół sadzonki                                    | Nie dotyczy | szt.            |
| 141               | ZAB SIAT                     | Długość palika  | Nie dotyczy | cm (+/- 10%)    |
| 141               | ZAB SIAT                     | Wymagania techniczne skobli                                     | Nie dotyczy | -               |
| 141               | ZAB SIAT                     | Wymagana ilość skobli   | Nie dotyczy | kg/tszt         |
| 141               | ZAB SIAT                     | Wymagania techniczne gwoździ                                    | Nie dotyczy | -               |
| 141               | ZAB SIAT                     | Wymagana ilość gwoździ  | Nie dotyczy | kg/tszt         |
| 142               | GRODZ-SN                     | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 12          | km              |
| 142               | GRODZ-SN                     | Maksymalna odległość dowozu słupków                             | 12          | km              |
| 142               | GRODZ-SN                     | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                              | 12          | km              |
| 142               | GRODZ-SN                     | Odległość między słupkami                                       | 4           | m (+/- 0,5 m),  |
| 142               | GRODZ-SN                     | Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów     | 12          | km              |
| 142               | GRODZ-SN                     | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                    | Nie dotyczy | -               |
| 142               | GRODZ-SN                     | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego                   | Nie dotyczy | -               |
| 142               | GRODZ-SN                     | Sposób umocowania siatki do gruntu                              | Nie dotyczy | -               |
| 142               | GRODZ-SN                     | Wymagania techniczne skobli                                     | Nie dotyczy | -               |
| 142               | GRODZ-SN                     | Wymagania techniczne gwoździ                                    | Nie dotyczy | -               |
| 142               | GRODZ-SN                     | Wymagana ilość skobli   | Nie dotyczy | kg/hm           |
| 142               | GRODZ-SN                     | Wymagana ilość gwoździ  | Nie dotyczy | kg/hm           |
| 142               | GRODZ-SN                     | Wymagana głębokość wkopania słupków                             | Nie dotyczy | cm (+/- 5%)     |
| 142               | GRODZ-SN                     | Wymagana wysokość grodzenia                                     | Nie dotyczy | m               |
| 142               | GRODZ-SN                     | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu                      | Nie dotyczy | cm              |
| 142               | GRODZ-SN                     | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu                     | Nie dotyczy | cm              |
| 142               | GRODZ-SN                     | Długość słupka  | Nie dotyczy | m               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 10          | km              |
| 143               | GRODZ-SG                     | Maksymalna odległość dowozu słupków                             | 10          | km              |



| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość   | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---|---|-----------------|
| 143               | GRODZ-SG                     | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                          | 10  | km              |
| 143               | GRODZ-SG                     | Odległość między słupkami                                   | 4   | m (+/- 0,5 m),  |
| 143               | GRODZ-SG                     | Maksymalna odległość zwiezenia niewykorzystanych materiałów | 10  | km              |
| 143               | GRODZ-SG                     | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                | zabezpieczenie jednego z końców poprzez opalenie lub zabezpieczenie przed deprecjacją poprzez zaimpregnowanie preparatem grzybobójczym na długości 0,7 m  | -               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego               | Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych | -               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Sposób umocowania siatki do gruntu                          | Przybicie do gruntu tzw. zastrzałami min. 2 między słupkami lub wywinięcie na zewnątrz grodzenia (10-15cm) i punktowym obsypaniu ziemią   | -               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Wymagania techniczne skobli                                 | skoble ocynkowane 3x30 lub 3,4x34   | -               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Wymagania techniczne gwoździ                                | gwoździe ocynkowane 4x100 lub 4,5x120   | -               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Wymagana ilość skobli                                       | 1,3-1,5   | kg/hm           |
| 143               | GRODZ-SG                     | Wymagana ilość gwoździ                                      | 0,5-0,7   | kg/hm           |
| 143               | GRODZ-SG                     | Wymagana głębokość wkopania słupków                         | 0,6   | cm (+/- 5%)     |
| 143               | GRODZ-SG                     | Wymagana wysokość grodzenia                                 | 2   | m               |
| 143               | GRODZ-SG                     | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu                  | 12  | cm              |
| 143               | GRODZ-SG                     | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu                 | 25  | cm              |
| 143               | GRODZ-SG                     | Długość słupka  | 2,6-2,7   | m               |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość  | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---|--|-----------------|
| 144               | GRODZ-SRN                    | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | Nie dotyczy  | km              |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Maksymalna odległość dowozu słupków                             | Nie dotyczy  | km              |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                              | Nie dotyczy  | km              |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Odległość między słupkami                                       | Nie dotyczy  | m (+/- 0,5 m),  |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów    | Nie dotyczy  | km              |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                    | Nie dotyczy  | -               |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego                   | Nie dotyczy  | -               |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Sposób umocowania siatki do gruntu                              | Nie dotyczy  | -               |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Wymagania techniczne skobli                                     | Nie dotyczy  | -               |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Wymagania techniczne gwoździ                                    | Nie dotyczy  | -               |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Wymagana ilość skobli   | Nie dotyczy  | kg/hm           |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Wymagana ilość gwoździ  | Nie dotyczy  | kg/hm           |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Wymagana głębokość wkopania słupków                             | Nie dotyczy  | cm (+/- 5%)     |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Wymagana wysokość grodzenia                                     | Nie dotyczy  | m               |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu                      | Nie dotyczy  | cm              |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu                     | Nie dotyczy  | cm              |
| 144               | GRODZ-SRN                    | Długość słupka  | Nie dotyczy  | m               |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 10   | km              |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Maksymalna odległość dowozu słupków                             | 10   | km              |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                              | 10   | km              |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Odległość między słupkami                                       | 4  | m (+/- 0,5 m),  |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Maksymalna odległość zwiezienia niewykorzystanych materiałów    | 10   | km              |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                    | zabezpieczenie jednego z końców poprzez opalenie lub zabezpieczenie przed deprecjacją poprzez zaimpregnowanie preparatem grzybobójczym na długości 0,7 m | -               |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru                                | Wartość   | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---|---|-----------------|
| 145               | GRODZ-SRG                    | Sposób umocowania siatki do słupa naciągowego | Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych | -               |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Sposób umocowania siatki do gruntu            | Przybicie do gruntu tzw. zastrzałami min. 2 między słupkami lub wywiniecie na zewnątrz grodzenia (10-15cm) i punktowym obsypaniu ziemią   | -               |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Wymagania techniczne skobli                   | skoble ocynkowane 3x30 lub 3,4x34   | -               |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Wymagania techniczne gwoździ                  | gwoździe ocynkowane 4x100 lub 4,5x120   | -               |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Wymagania ilość skobli                        | 1,3-1,5   | kg/hm           |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Wymagania ilość gwoździ                       | 0,5-0,7   | kg/hm           |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Wymagana głębokość wkopania słupków           | 0,6   | cm (+/- 5%)     |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Wymagana wysokość grodzenia                   | 2   | m               |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Minimalna średnica słupka w cieńszym końcu    | 12  | cm              |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Maksymalna średnica słupka w cieńszym końcu   | 25  | cm              |
| 145               | GRODZ-SRG                    | Długość słupka                                | 2,6-2,7   | m               |
| 146               | GRODZ-SZY                    | Wymiary żerdzi (długość, średnica)            | Nie dotyczy   | cm (+/- 10%)    |
| 146               | GRODZ-SZY                    | Wymiary słupków (długość, średnica ckbk)      | Nie dotyczy   | cm (+/- 10%)    |
| 146               | GRODZ-SZY                    | Wymagana głębokość wkopania słupka            | Nie dotyczy   | cm (+/- 10%)    |
| 146               | GRODZ-SZY                    | Wymagany odstęp pomiędzy wkopanymi słupkami   | Nie dotyczy   | m (+/- 10%)     |
| 146               | GRODZ-SZY                    | Wymagany rozmiar skobli ocynkowanych          | Nie dotyczy   | mm              |
| 146               | GRODZ-SZY                    | Wymagana ilość skobli ocynkowanych            | Nie dotyczy   | kg/hm           |

| Nr pozycji<br>OSTWPL | Kod czynności<br>do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość   | Jednostka<br>miary |
|----------------------|---------------------------------|---|---|--------------------|
| 146                  | GRODZ-SZY                       | Wymagany rozmiar gwoździ ocynkowanych                           | Nie dotyczy   | mm                 |
| 146                  | GRODZ-SZY                       | Wymagana ilość gwoździ ocynkowanych                             | Nie dotyczy   | kg/hm              |
| 147                  | GRODZ-DEM                       | Maksymalna odległość przewiezienia odzyskanych materiałów       | 10  | km                 |
| 148                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość dowozu siatki grodzeniowej i drutu nośnego | 10  | km                 |
| 148                  | K GRODZEŃ                       | Sposób zabezpieczenia słupka przed zgnilizną                    | zabezpieczenie jednego z końców poprzez opalenie lub zabezpieczenie przed deprecjacją poprzez zaimpregnowanie preparatem grzybobójczym na długości 0,7 m  | -                  |
| 148                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość dowozu słupków                             | 10  | km                 |
| 148                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość dowozu żerdzi                              | 10  | km                 |
| 148                  | K GRODZEŃ                       | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych materiałów       | 10  | km                 |
| 148                  | K GRODZEŃ                       | Opis technologii wykonania nowych słupków                       | w wypadku słupków z drewna iglastego okorowanie całych słupków na czerwono, w wypadku słupków z drewna liściastego twardego (Db, Ak) okorowanie nie jest wymagane, rozłupanie lub rozcięcie wzdłużne zbyt grubych słupków | -                  |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość   | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|---|-----------------|
| 148               | K GRODZEŃ                    | Sposób przymocowania siatki  | Siatkę na słupach pośrednich mocujemy przybijając druty poziome skoblami (min. 4 szt.) – skobli nie dobijamy, druty muszą mieć możliwość przesuwania się w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla należy okorować. Rolki siatki łączymy poprzez zaplecenie drutów poziomych | -               |
| 148               | K GRODZEŃ                    | Wymagania techniczne skobli  | skoble ocynkowane 3x30 lub 3,4x34   | -               |
| 148               | K GRODZEŃ                    | Wymagania techniczne gwoździ   | gwoździe ocynkowane 4x100 lub 4,5x120   | -               |
| 149               | PRZYP-1ŻU                    | Wymagania techniczne gwoździ   | Nie dotyczy   | -               |
| 149               | PRZYP-1ŻU                    | Maksymalna odległość dowozu żerdzi   | Nie dotyczy   | km              |
| 152               | KOR-P                        | Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania                 | Nie dotyczy   | km              |
| 153               | KOR-NISZ                     | Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania                 | Nie dotyczy   | km              |
| 154               | PUŁF                         | Maksymalna odległość dowozu materiałów (palików, drutu i pułapek feromonowych) | 10  | km              |
| 154               | PUŁF                         | Maksymalna odległość zwiezienia zdemontowanych pułapek                         | 10  | km              |
| 155               | PUŁ-RYJ                      | Maksymalna odległość dowozu materiałów (krążków, chrustu lub wałków)           | Nie dotyczy   | km              |
| 156               | MO-SSP                       | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin                  | Nie dotyczy   | km              |
| 156               | MO-SSP                       | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin       | Nie dotyczy   | km              |
| 156               | MO-SSP                       | Maksymalna odległość od punkt poboru wody                                      | Nie dotyczy   | km              |
| 162               | ZW-ZRĘB                      | Udział pozostałości drzewnych (M+S) w stosunku do pozyskanej grubizny          | Nie dotyczy   | %               |
| 163               | KOR-DRWI                     | Maksymalna odległość transportu kory do spalania lub zakopania                 | 2   | km              |
| 165               | SMAR-PBIO                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu                              | Nie dotyczy   | km              |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość                               | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|
| 165               | SMAR-PBIO                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie                | Nie dotyczy                           | km              |
| 165               | SMAR-PBIO                    | Maksymalna odległość od punkt poboru wody                                    | Nie dotyczy                           | km              |
| 166               | SMAR-MECH                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru preparatu                            | Nie dotyczy                           | km              |
| 166               | SMAR-MECH                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po preparacie                | Nie dotyczy                           | km              |
| 166               | SMAR-MECH                    | Maksymalna odległość od punkt poboru wody                                    | Nie dotyczy                           | km              |
| 167               | ZAW-BUD                      | Wysokość przymocowania budki lęgowej   | Nie dotyczy                           | m               |
| 167               | ZAW-BUD                      | Sposób przymocowania budki lęgowej   | Nie dotyczy                           | -               |
| 167               | ZAW-BUD                      | Materiał do przymocowania budek  | Nie dotyczy                           | -               |
| 168               | NAPR-BUD                     | Wymagania techniczne gwoździ   | Nie dotyczy                           | -               |
| 168               | NAPR-BUD                     | Maksymalna odległość dojazdu do budek  | 10                                    | km              |
| 169               | CZYSZ-BUD                    | Opis materiału do budek  | Deski, gwoździe i ewentualnie trociny | -               |
| 169               | CZYSZ-BUD                    | Maksymalna odległość dojazdu do budek  | Nie dotyczy                           | km              |
| 188               | OPR-SC                       | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin                | Nie dotyczy                           | km              |
| 188               | OPR-SC                       | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku chemicznym         | Nie dotyczy                           | km              |
| 189               | OPR-SCA                      | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin                | Nie dotyczy                           | km              |
| 189               | OPR-SCA                      | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku chemicznym         | Nie dotyczy                           | km              |
| 190               | OPR-PPALA                    | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin                | Nie dotyczy                           | km              |
| 190               | OPR-PPALA                    | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku chemicznym         | Nie dotyczy                           | km              |
| 201               | POZ-T                        | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego | Nie dotyczy                           | km              |
| 202               | POZ-Ł                        | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego | Nie dotyczy                           | km              |
| 203               | ZAŁ-T                        | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego | Nie dotyczy                           | km              |
| 204               | ZAŁ-Ł                        | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego | Nie dotyczy                           | km              |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość     | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|---|-------------|-----------------|
| 205               | ZAŁ-KOMP                     | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego          | Nie dotyczy | km              |
| 206               | GRAB-R                       | Maksymalna odległość transportu materiału   | Nie dotyczy | km              |
| 208               | ZB-KAM                       | Maksymalna odległość wywieżenia kamieni   | Nie dotyczy | km              |
| 210               | OSŁ-ATM                      | Rodzaj stosowanych osłon  | Nie dotyczy | -               |
| 211               | OSŁ-REG                      | Rodzaj stosowanych osłon  | Nie dotyczy | -               |
| 216               | POZ-P                        | Rodzaj pozyskiwanych pędów  | Nie dotyczy | -               |
| 216               | POZ-P                        | Maksymalna odległość pozyskiwania pędów od szkółki                                    | Nie dotyczy | km              |
| 223               | NAW-MINEC                    | Maksymalna odległość dowozu nawozów mineralnych                                       | Nie dotyczy | km              |
| 224               | SIEW-KC                      | Maksymalna odległość dowozu kompostu lub ścióły                                       | Nie dotyczy | km              |
| 225               | SIEW-NC                      | Maksymalna odległość dowozu nawozów   | Nie dotyczy | km              |
| 226               | SIEW-WAP                     | Maksymalna odległość dowozu wapna   | Nie dotyczy | km              |
| 227               | NAW-MIND                     | Maksymalna odległość dowozu nawozów dolistnych  | Nie dotyczy | km              |
| 228               | SIEW-OC                      | Maksymalna odległość dowozu obornika  | Nie dotyczy | km              |
| 245               | PIEL-RN                      | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 246               | PIEL-RN1                     | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 247               | PIEL-P                       | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 248               | PIEL-P1                      | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 249               | PRZER-NAS                    | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 268               | POZ-Ś                        | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego (ścióły) | Nie dotyczy | km              |
| 269               | ZAŁ-Ś TR                     | Maksymalna odległość od szkółki do miejsca pozyskania materiału kompostowego (ścióły) | Nie dotyczy | km              |
| 271               | SPUL-O                       | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 272               | SPUL-R                       | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 273               | SPUL-R1                      | Maksymalna odległość wywieżenia usuniętych roślin                                     | Nie dotyczy | km              |
| 294               | ROZS-SUBS                    | Wymagana ilość rozsiewanego substratu   | Nie dotyczy | m3/ar           |

| Nr pozycji OSTWPL | Kod czynności do rozliczenia | Opis parametru   | Wartość     | Jednostka miary |
|-------------------|------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 306               | WYJ 1R                       | Maksymalna odległość dowozu do miejsca tymczasowego przechowywania | Nie dotyczy | km              |
| 306               | WYJ 1R                       | Maksymalna odległość wywozu odpadów sadzonek                       | Nie dotyczy | km              |
| 306               | WYJ 1R                       | Rodzaje (gatunki) sadzonek podlegające wiązaniu w pęczki           | Nie dotyczy | -               |
| 307               | WYJ 2-3L                     | Maksymalna odległość dowozu do miejsca tymczasowego przechowywania | Nie dotyczy | km              |
| 307               | WYJ 2-3L                     | Maksymalna odległość wywozu odpadów sadzonek                       | Nie dotyczy | km              |
| 307               | WYJ 2-3L                     | Rodzaje (gatunki) sadzonek podlegające wiązaniu w pęczki           | Nie dotyczy | -               |
| 308               | WYJ 4-5L                     | Maksymalna odległość dowozu do miejsca tymczasowego przechowywania | Nie dotyczy | km              |
| 308               | WYJ 4-5L                     | Maksymalna odległość wywozu odpadów sadzonek                       | Nie dotyczy | km              |
| 308               | WYJ 4-5L                     | Rodzaje (gatunki) sadzonek podlegające wiązaniu w pęczki           | Nie dotyczy | -               |
| 309               | WYJ WFORM                    | Maksymalna odległość dowozu do miejsca tymczasowego przechowywania | Nie dotyczy | km              |
| 309               | WYJ WFORM                    | Maksymalna odległość wywozu odpadów sadzonek                       | Nie dotyczy | km              |
| 309               | WYJ WFORM                    | Rodzaje (gatunki) sadzonek podlegające wiązaniu w pęczki           | Nie dotyczy | -               |
| 327               | WYW-GRZ                      | Wysokość wywyższenia   | Nie dotyczy | mm (+/- 10%)    |
| 327               | WYW-GRZ                      | Szerokość grzędy   | Nie dotyczy | mm (+/- 10%)    |
| 329               | ŻEL-1                        | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka (żelu)              | Nie dotyczy | km              |
| 329               | ŻEL-1                        | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku (żelu)   | Nie dotyczy | km              |
| 329               | ŻEL-1                        | Maksymalna odległość od punktu poboru wody                         | Nie dotyczy | km              |
| 330               | ŻEL-2                        | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka (żelu)              | Nie dotyczy | km              |
| 330               | ŻEL-2                        | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku (żelu)   | Nie dotyczy | km              |
| 330               | ŻEL-2                        | Maksymalna odległość od punkt poboru wody                          | Nie dotyczy | km              |
| 331               | ŻEL-IL                       | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka (żelu)              | Nie dotyczy | km              |
| 331               | ŻEL-IL                       | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku (żelu)   | Nie dotyczy | km              |



| Nr pozycji<br>OSTWPL | Kod czynności<br>do rozliczenia | Opis parametru  | Wartość     | Jednostka<br>miary |
|----------------------|---------------------------------|---|-------------|--------------------|
| 331                  | ŻEL-IL                          | Maksymalna odległość od punktu poboru wody              | Nie dotyczy | km                 |
| 337                  | PRZER-DON                       | Maksymalna odległość transportu usuniętych roślin       | Nie dotyczy | km                 |
| 338                  | N-ZSGDNSO                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 339                  | N-ZSGDNŚW                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 340                  | N-ZSGDNMD                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 341                  | N-ZSPLN                         | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 342                  | N-ZSGDNPO                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 342                  | N-ZSGDNPO                       | Opis gatunków pozostałych drzewostanów nasiennych       | Nie dotyczy | -                  |
| 343                  | N-ZSDNSO                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 344                  | N-ZSDNŚW                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 345                  | N-ZSDNMD                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 346                  | N-ZSDNJD                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 347                  | N-ZSDMSO                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 348                  | N-ZSDMŚW                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 349                  | N-ZSDMMD                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 350                  | N-ZSDMJD                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 351                  | N-ZSPNSO                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 352                  | N-ZSPNŚW                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 353                  | N-ZSPNMD                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 354                  | N-ZSPNJD                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 355                  | N-ZSPUNSO                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 356                  | N-ZSPUNŚW                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 357                  | N-ZSPUNMD                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 358                  | N-ZSPUNJD                       | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |
| 359                  | ZB-OCENA                        | Maksymalna odległość miejsca zbioru szyszek od magazynu | Nie dotyczy | km                 |

| <b>Nr pozycji<br/>OSTWPL</b> | <b>Kod czynności<br/>do rozliczenia</b> | <b>Opis parametru</b>                                  | <b>Wartość</b> | <b>Jednostka<br/>miary</b> |
|------------------------------|---|--|----------------|----------------------------|
| 360                          | ZB-NASDB                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 361                          | ZB-NASBK                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 362                          | ZB-NASBRZ                               | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 363                          | ZB-NASLP                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 364                          | ZB-NASGB                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 365                          | ZB-NASWZ                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 366                          | ZB-NASOL                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 367                          | ZB-NASCZR                               | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 368                          | ZB-NASKL                                | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |
| 369                          | ZB-NASP                                 | Opis pozostałych gatunków do zbioru nasion             | Nie dotyczy    | -                          |
| 369                          | ZB-NASP                                 | Maksymalna odległość miejsca zbioru nasion od magazynu | Nie dotyczy    | km                         |