

1) Lada

Lada o wymiarach i kształcie wskazanych na rysunku poniżej.

- Wszystkie elementy lady wykonane z płyty 18-25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
- Wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Konstrukcja lady ma zapewniać jej stabilność.
- Bok prawy lady (od strony użytkownika) mocowany do ściany.
- Cokół lady cofnięty względem frontu.
- Wnętrze lady ma umożliwiać ustawienie biurka z elektryczną regulacją wysokości, o wymiarach blatu 1800x800.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny



2) Nadstawka z lamelami

Nadstawka o wymiarach i kształcie wskazanych na rysunku poniżej.

- Wszystkie elementy lady wykonane z płyty 18mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
- Wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Konstrukcja nadstawki ma zapewniać jej stabilność.
- Nadstawka mocowana do szafki z frontami przesuwными o wymiarach 1400x420x770.
- Lamelle mocowane do ramy za pomocą trzpieni obrotowych i okuć montowanych góra-dół pozwalających na obrót listew w zakresie od 120° do 360°.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny



3) Obudowa grzejnika

Obudowa grzejnika o szer. 2800 i wys. 880 mm.

- Wszystkie elementy lady wykonane z płyty 18mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
- Wszystkie krawędzie wąskie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Konstrukcja i sposób montażu obudowy ma zapewniać jej stabilność.
- Obudowa nawiązująca formą do nadstawki z lamelami.
- Szerokość elementów obudowy należy dostosować do wnęki z grzejnikiem.
- Elementy pionowe obudowy stałe.
- Przed wykonaniem obudowy konieczny jest pomiar i przedstawienie Zamawiającemu jej projektu do akceptacji.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

4) Biurko z elektryczną regulacją wysokości

Biurko o wymiarze gabarytowym 1600x700 mm

- Blat wykonany z płyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub
- Elementy metalowe malowane proszkowo.
- Stelaż z elektryczną regulacją wysokości.
- Stelaż wykonany z dwóch kolumn elektrycznych stanowiących boki biurka i połączonych wspornikami podblatowymi
- Stopa o głębokości 660 mm.
- Kolumna elektryczna 3 częściowa o przekroju 50x80 mm z odrębnym silnikiem.
- Głośność < 48 dB.
- Prędkość ruchu biurka 30 mm/s.
- Biurko musi być wyposażone w czujnik antykolizyjny, który wykrywa przeszkody podczas regulacji wysokości i automatycznie zatrzymuje oraz cofa blat w celu zapobiegania uszkodzeniom
- Udźwig kolumny 700 N.
- Samohamowność 1800 N.

- Regulacja wysokości w zakresie 630-1280 mm.
- Biurko musi posiadać funkcję łagodnego startu i stopu.
- Zużycie energii w trybie gotowości biurka musi wynosić maksymalnie 0,3W
- Panel sterujący biurkiem mocowany pod blatem.
- Panel sterujący w kolorze czarnym z wyświetlaczem z informacją o aktualnej wysokości blatu.
- Funkcja „memory” z pamięcią 4 wybranych wysokości blatu, która umożliwia jednym ruchem zmienić wysokość blatu.
- Pod blatem zamontowany kanał kablowy stały o wymiarze 1200x70x72 mm.
- Kanał wykonany z metalu, malowany proszkowo
- Kolory: Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny lub biały albo jasny odcień beżu

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015



5) Biurko z elektryczną regulacją wysokości

Biurko o wymiarze gabarytowym 1800x800 mm

- Blat wykonany z płyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- W blacie stołu muszą być zamontowane gwintowane gniazda metalowe- blat przymocowany do stelaża za pomocą śrub
- Elementy metalowe malowane proszkowo.
- Stelaż z elektryczną regulacją wysokości.
- Stelaż wykonany z dwóch kolumn elektrycznych stanowiących boki biurka i połączonych wspornikami podblatowymi
- Stopa o głębokości 760 mm.
- Kolumna elektryczna 3 częściowa o przekroju 50x80 mm z odrębnym silnikiem.
- Głośność < 48 dB.

- Prędkość ruchu biurka 30 mm/s.
- Biurko musi być wyposażone w czujnik antykolizyjny, który wykrywa przeszkody podczas regulacji wysokości i automatycznie zatrzymuje oraz cofa blat w celu zapobiegania uszkodzeniom
- Udźwig kolumny 700 N.
- Samohamowność 1800 N.
- Regulacja wysokości w zakresie 630-1280 mm.
- Biurko musi posiadać funkcję łagodnego startu i stopu.
- Zużycie energii w trybie gotowości biurka musi wynosić maksymalnie 0,3W
- Panel sterujący biurkiem mocowany pod blatem.
- Panel sterujący w kolorze czarnym z wyświetlaczem z informacją o aktualnej wysokości blatu.
- Funkcja „memory” z pamięcią 4 wybranych wysokości blatu, która umożliwia jednym ruchem zmienić wysokość blatu.
- Pod blatem zamontowany kanał kablowy stały o wymiarze 1400x70x72 mm.
- Kanał wykonany z metalu, malowany proszkowo.
- Kolory: Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny lub biały albo jasny odcień beżu

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015



6) Szafa aktowa

Szafa o wymiarze gabarytowym 600 x 420 x 1880 mm.

- Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- Do drzwi płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- W szafie 4 półki płytowe o grubości min 18 max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przemykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi.
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baszkiowy- blokujący drzwi w 3 punktach.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra
- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



7) Szafa aktowa

Szafa o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 1880 mm.

- Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- Do drzwi płytowych zamontowane uchwyty o rozstawie 128 mm.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- W szafie 4 półki płytowe o grubości min 18 max 25 mm zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przemykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do jednego skrzydła drzwi.
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania— rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



8) Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi

Nadstawka o wymiarze gabarytowym 600 x 420 x 720 mm.

- Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- Do drzwi płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- W szafie 1 półka płytowa o grubości min 18 max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi.
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany był zamek baskwilowy-blokujący drzwi w 2 punktach.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



9) Nadstawka z drzwiami skrzydłowymi

Nadstawka o wymiarze gabarytowym 800 x 420 x 720 mm.

- Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- Do drzwi płytowych zamontowane uchwyty o rozstawie 128 mm.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- W szafie 1 półka płytowa o grubości min 18 max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi.
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych nadstawki zamontowany był zamek baswilowy-blokujący drzwi w 2 punktach.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra
- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania— rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



10) Szafa z drzwiami przesuwными

Szafa o wymiarze 800 x 450 x 770 mm.

- Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Drzwi przesuwne z płyty o grubości 18 mm, rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego.
- Do frontów szafy zamontowane uchwyty o rozstawie 128 mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
- W szafie przegroda pionowa.
- W szafie 2 półki o grubości min 18, max 25 mm, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem.
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor biały lub jasny odcień beżu

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015

- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



11) Szafa z drzwiami przesuwными

Szafa o wymiarze 900 x 600 x 770 mm.

- Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Drzwi przesuwne z płyty o grubości 18 mm, rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego.
- Do frontów szafy zamontowane uchwyty o rozstawie 128 mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
- W szafie przegroda pionowa.
- W szafie 2 półki o grubości min 18, max25 mm, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem.
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor biały lub jasny odcień beżu

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



12) Szafa z drzwiami przesuwными

Szafa o wymiarze 1400 x 420 x 770 mm.

- Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Drzwi przesuwne z płyty o grubości 18 mm, rolki prowadzące łożyskowane, profile prowadzące z tworzywa sztucznego.
- Do frontów szafy zamontowane uchwyty o rozstawie 128 mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe
- W szafie przegroda pionowa.
- W szafie 2 półki o grubości min 18, max 25 mm, posiadające zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.
- Zamek ryglowy z wymiennym cylindrem.

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



13) Szafa garderobiana

Szafa o wymiarze gabarytowym 600 x 420 x 1880 mm.

- Korpus i drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia 110°.
- Do drzwi płytowych zamontowany uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów co 32mm na całej wysokości korpusu.

- W szafie 1 półka płytowa o grubości min 18 max 25 mm zabezpieczona przed przypadkowym wysunięciem z szafy za pomocą metalowej podpórki, która wchodzi w otwór wywiercony w półce.
- W szafie zamontowany wieszak wysuwny.
- Drzwi skrzydłowe szafy wyposażone w listwę przemykową wykonaną z tworzywa sztucznego i obitą gumą (eliminacja efektu trzasku). Listwa musi być przymocowana do skrzydła drzwi.
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek baskwilowy- blokujący drzwi w 3 punktach.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisanym z cylindra
- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania— rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05



14) Szafa szufladowa

Szafa o wymiarze gabarytowym 700 x 420 x 740 mm.

- Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm.
- Ściana tylna szafy wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu szafy, o grubości 8 mm co umożliwia wykorzystanie szaf jako wolnostojące.

- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Korpusy szaf fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Nie dopuszcza się montażu/ sklejania szafy na miejscu.
- Nie dopuszcza się montażu elementów korpusu na złącza meblowe.
- 3 szuflady płytowe z metalowymi bokami w kolorze antracytowym o głębokości 350mm z pełnym wysuwem.
- Prowadnice w szufladach muszą posiadać mechanizm miękkiego domyku z funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.
- Szuflady posiadają pełny bok.
- Szuflady posiadają system stabilizacji bocznej.
- Szuflady posiadają mechanizm zabezpieczający przed wysunięciem się więcej niż jednej szuflady jednocześnie.
- Zamknięcie szuflad następuje poprzez zamek centralny.
- W frontach szuflad zamontowany poziomo uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, numerowanym kluczykiem, jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.
- Szafa na cokole metalowym h:30 mm malowanym proszkowo.
- Kolor Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny

Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015

15) Kontener podbiurkowy mobilny

Kontener mobilny podbiurkowy o wymiarach 428 mm x 600 mm x 540 mm.

- Wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości w celu zapewnienia długotrwałego użytkowania wymaga się płyty o podwyższonej klasie ścieralności 3A zgodnie z normą DIN EN 14322.
- Korpus, front, wieniec dolny o grubości 18mm, wieniec górny i ściana tylna o grubości 25 mm.
- Wszystkie krawędzie zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu 2mm.
- Kontener musi posiadać listwę uchwytową, która spełnia dodatkowo funkcję amortyzującą.
- Kontener musi mieć zamontowane podwójne zakryte rolki o wysokości 36mm.
- Korpusy kontenerów fabrycznie sklejone, zmontowane i dostarczane w całości.
- Kontener musi posiadać 3 szuflady.
- Szuflady kontenera kompozytowe w kolorze czarnym.
- Szuflady kontenera wykonane z kompozytu z recyklingu.
- Wszystkie szuflady muszą być wyposażone w prowadnice z mechanizmem Soft Close Automatic i posiadać funkcję wyhamowania szuflady oraz automatycznego dociągu przy zamykaniu.
- Kontener posiada blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady jednocześnie.
- W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie.
- Wymagany jest zamek z numerowanym cylindrem, dwoma numerowanymi kluczykami- jeden klucz łamany- gdy klucz zostanie zagubiony musi być możliwość jego domówienia po numerze spisany z cylindra.
- System umożliwia w kilka sekund wymianę wkładki zamka bez konieczności jego rozwiercania—rozwiązanie przydatne w momencie zgubienia kluczy lub nieoddania ich przez poprzednich pracowników.

- Zamek musi być systemowy co oznacza możliwość skompletowania jednego klucza na pracownika, którym otworzy wszystkie swoje meble.
 - Kolory: Dąb Amerykański R20119 (Pfleiderer) lub równoważny lub biały albo jasny odcień beżu
- Wymagane dokumenty :

- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 9001:2015
- Wymaga się aby producent posiadał i dostarczył certyfikat DIN EN ISO 14001:2015
- Certyfikat wydany przez jednostkę posiadającą akredytację PCA jako potwierdzenie zgodności z normą: PN:EN 16121:2024-05

