

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ

z dnia 7 kwietnia 2025 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podaje informację z obszaru swojego działania, tj. regionów wodnych: Środkowej Odry, Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, Morawy, Izery, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Metuje, Orlicy, o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych oraz na rzece Odrze od ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,30) do ujścia Warty (km 617,60) na godzinę 6:00 UTC (8:00 CEST).

1. Aktualna sytuacja hydrologiczna

Stany wód na wodowskazach środkowej Odry (poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej) układają się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich (Oława i Malczyce) na Odrze skanalizowanej oraz średnich i lokalnie niskich (Ścinawa i Nietków) na odcinku swobodnie płynącym.

Stany wód na wodowskazach dolnej Odry (powyżej ujścia Warty) układają się w strefie stanów średnich.

Stany wód na pozostałych wodowskazach układają się głównie w strefie stanów średnich i niskich oraz lokalnie wysokich.

W okresie od 04.04 do 07.04.2025 r. odnotowano następujące dobowe sumy opadów:

- 04/05.04 – śladowe ilości opadów,
- 05/06.04 – śladowe ilości opadów,
- 06/07.04 – śladowe ilości opadów,

W rejonach górskich występuje pokrywa śnieżna, maksymalnie **do 49 cm** grubości w zlewni Bobru (Śnieżka), **do 4 cm** w zlewni Nysy Kłodzkiej (Śnieżnik).

Obecnie (godz. 09:00 CEST) nie obowiązują ostrzeżenia **hydrologiczne**.

Obecnie (godz. 09:00 CEST) obowiązują ostrzeżenia **meteorologiczne**:

- **Przymrozki, ostrzeżenie 1 stopnia.** Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -4°C do -2°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 4°C do 10°C. Ostrzeżenie ważne do 09.04.2025 r. godz. 9:00. Dotyczy wschodniej części obszaru administrowanego przez RZGW we Wrocławiu.



„Źródłem prezentowanych powyżej danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW – PIB

2. Informacja o zbiornikach

Zbiorniki retencyjne

Sytuacja na dzień 7.04.2025 r. na godz. 06:00 UTC (08:00 CEST)

Zbiorniki rzeka	Odptyw śr. [m³/s]	Dopływ śr. [m³/s]	Pojemność aktualna [mln m³]	Poj. przy NPP [mln m³]	Poj. przy Max PP [mln m³]	Pojemność powodz. wymagana [mln m³]	Aktualna poj. powodz. [mln m³]	Pojemność powodz. do wykorz. [%]	Administrator obiektu
1	2	3	4	5	6	7= 6-5	8= 6-4	9	10
Topola Nysa Kłodzka	10,00	10,00	6,097	16,5	21,7	5,2	-	-	PGW WP RZGW we Wrocławiu
Kozielno Nysa Kłodzka	15,56	10,00	8,521	12,9	16,3	3,4	7,8	230	
Otmuchów Nysa Kłodzka	10,00	15,64	35,139	58,4	129,2	70,8	94,0	133	
Nysa Nysa Kłodzka	7,50	11,94	89,348	65,7	121,7	56,0	32,4	58	
Mietków Bystrzyca	2,00	1,12	40,565	63,0	77,2	14,2	36,7	258	
Dobromierz Strzegomka	0,22	0,22	5,804	10,0	11,4	1,4	5,5	411	
Słup Nysa Szalona	1,07	0,73	21,062	31,0	38,1	7,1	17,0	240	
Bukówka Bóbr	0,55	0,55	9,701	12,8	16,7	3,9	7,0	179	
Sosnówka Czerwonka	0,18	0,02	8,883	10,9	14,8	3,9	6,0	152	TAURON Ekoenergia sp. z o.o.
Pilchowice Bóbr	3,40	10,00	27,792	33,0	50,0	17,0	22,2	131	
Złotniki Kwisa	0,40	2,60	9,170	10,5	12,1	1,6	2,9	183	
Leśna Kwisa	0,90	0,50	6,692	8,0	16,8	8,8	10,1	115	
Lubachów Bystrzyca	0,30	0,90	4,603	5,8	6,8	1,0	2,2	228	
wartości stałe									

Zbiorniki posiadają wolne pojemności powodziowe i dodatkowe, z wyjątkiem zbiornika Nysa, który piętrzy w zakresie pojemności powodziowej. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. **Urządzenia upustowe są drożne, urządzenia manewrowe są sprawne z wyjątkiem napędów zasuw na suchych zbiornikach Sobieszów i Cieplce, które uległy uszkodzeniu.** Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie sprawności obiektów. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Poldery przeciwpowodziowe nie piętrzą wody. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z instrukcjami gospodarowania wodą.

Przelew powierzchniowy na **zb. Topola** uległ uszkodzeniu podczas powodzi we wrześniu 2024 r., co skutkuje tymczasowym ograniczeniem możliwości piętrzenia wody. W chwili obecnej trwają prace związane z zabezpieczeniem uszkodzonego przelewu powierzchniowego **poprzez budowę grodzы tymczasowej.**

W związku z realizacją zaleceń po Kontroli okresowej rocznej elementów **zbiornika Nysa zmniejszono odpływ ze zbiornika**, w celu podniesienia poziomu piętrzenia do wymaganej rzędnej (**powyżej NPP**).

Na zbiorniku Otmuchów w związku z końcowym etapem remontu skarpy od strony odwodnej zbiornika i koniecznością wykonania pracy uzupełniających utrzymywany jest **obniżony poziom piętrzenia (poniżej NPP).**

Na **zbiorniku Sosnówka** realizowane jest zalecenie DWINB we Wrocławiu, tj. stopniowe **obniżanie poziomu piętrzenia do poziomu ok. 2 m poniżej NPP**.

Na zbiorniku suchym w **Stroniu Śląskim** prowadzone są prace zabezpieczające oraz **budowa grodzy** w czaszy zbiornika. Ich efektem będzie zabezpieczenie przed niekontrolowanym odpływem wód ze zbiornika przez uszkodzony fragment zapory ziemnej oraz zabezpieczenie uszkodzonego fragmentu przed dalszą degradacją.

Zbiornik suchy Mysłakowice jest wyłączony z użytkowania - na podstawie decyzji DWINB we Wrocławiu, wprowadzono zakaz napełniania i piętrzenia wód w zbiorniku. Obecnie trwają czynności mające na celu przywrócenie do użytkowania.

W związku z rozpoczęciem prac na zbiorniku Topola polegających na usunięciu uszkodzonych elementów z dolnego stanowiska przelewu awaryjnego, trwa obniżanie poziomu piętrzenia wody na **zbiorniku Kozielno (poniżej NPP)**.

3. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Odrzańska Droga Wodna jest otwarta dla żeglugi na odcinku od km 181,3 Ujście Nysy Kłodzkiej do km 617,6 Kostrzyn nad Odrą z wyjątkiem Boczego Szlaku Żeglownego we Wrocławiu (od śluzy Szczytniki do Miejskiej) oraz śluzy Mieszczańskiej.

Wszystkie Komunikaty Nawigacyjne oraz szczegółowe informacje żeglugowe znajdują się na stronie internetowej PGW WP RZGW we Wrocławiu w zakładce: [AKTUALNOŚCI - Komunikaty nawigacyjne / Serwis mapowy](#).

4. Inne informacje

RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych, sytuację na rzekach i urządzeniach wodnych.