

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Dostawa sprzętu warsztatowego, narzędziowego i gospodarczego dla JRG 2 Rumia
Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie**

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
I.	Zamiatarka spalinowa + pług + zbiornik – 1 szt.		
1.	Silnik spalinowy, 4 suwowy	spełnia/nie spełnia	
2.	Pojemność skokowa 200 - 250 cm ³ (zgodna z typową klasą zmiatarek spalinowych w ofercie)	spełnia/nie spełnia	
3.	Moc znamionowa silnika min. 4,4 kW	spełnia/nie spełnia	
4.	Rozrusznik elektryczny	spełnia/nie spełnia	
5.	Pojemność zbiornika paliwa około 3 litry	spełnia/nie spełnia	
6.	Pojemność zbiornika oleju około 0,6 litra	spełnia/nie spełnia	
7.	Przekładnia Dysk cierny	spełnia/nie spełnia	
8.	Liczba biegów 6 P + 2 T	spełnia/nie spełnia	
9.	Szerokość robocza min. 80cm	spełnia/nie spełnia	
10.	Średnica szczotki 34-35 cm	spełnia/nie spełnia	
11.	Regulacja kąta zmiatania 15 ° w obie strony	spełnia/nie spełnia	
12.	Regulacja wysokości szczotki	spełnia/nie spełnia	
13.	Wyposażona w reflektory LED	spełnia/nie spełnia	
14.	14 calowe opony	spełnia/nie spełnia	
15.	Olej silnikowy SAE 30	spełnia/nie spełnia	
16.	PŁUG: - szerokość robocza: 80cm - pług śnieżny przeznaczony do montażu przed szczotką zmiatarki	spełnia/nie spełnia	
17.	ZBIORNIK DO ZBIERANIA NIECZYSTOŚCI: - zbiornik o szerokości min. 80 cm - pojemność zbiornika min. 30 litrów	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
II.	Szorowarka bezprzewodowa – 1 szt.		
1.	Rodzaj zasilania - akumulatorowe	spełnia/nie spełnia	
2.	Wydajność powierzchniowa (m²/h) – min. 1200	spełnia/nie spełnia	
3.	Szerokość robocza szczotek (mm) – min.510	spełnia/nie spełnia	
4.	Szerokość robocza gumy (mm) – min. 900	spełnia/nie spełnia	
5.	Pojemność zbiornika czystej/brudnej wody (l) – około 50 / 50	spełnia/nie spełnia	
6.	Akumulator w zestawie – dedykowany do szorowarki	spełnia/nie spełnia	
7.	Ładowarka w zestawie – dedykowana do szorowarki	spełnia/nie spełnia	
8.	Sposób prowadzenia - prowadzona ręcznie	spełnia/nie spełnia	
9.	Maks. nacisk na szczotkę (kg) - 23	spełnia/nie spełnia	
10.	Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) - 66	spełnia/nie spełnia	
11.	Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) – 170 - 190	spełnia/nie spełnia	
12.	Zużycie wody (l/min) - maks. 2,3	spełnia/nie spełnia	
13.	Szerokość skrętu w alejce (mm) – 1100 - 1150	spełnia/nie spełnia	
14.	Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) – 170 - 190	spełnia/nie spełnia	
III.	Traktor ogrodowy – 1 szt.		
1.	Rodzaj zasilania - spalinowe	spełnia/nie spełnia	
2.	Moc silnika - min. 10,80 Kw	spełnia/nie spełnia	
3.	Obroty silnika – 2600 rpm	spełnia/nie spełnia	
4.	Chłodzenie - powietrze	spełnia/nie spełnia	
5.	Pojemność zbiornika paliwa – 8 litrów	spełnia/nie spełnia	
6.	Napięcie akumulatora – 12 V	spełnia/nie spełnia	
7.	Pojemność akumulatora – min. 18 Ah	spełnia/nie spełnia	
8.	Metoda koszenia – zbieranie do kosza, mulczowanie, tylny wyrzut	spełnia/nie spełnia	
9.	Szerokość koszenia – min. 950 mm	spełnia/nie spełnia	
10.	Wysokość koszenia – 7 pozycji regulacji	spełnia/nie spełnia	
11.	Zakres wysokości koszenia – 30-90 mm	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
12.	Koszenie na biegu wstecznym	spełnia/nie spełnia	
13.	Liczba noży – 2	spełnia/nie spełnia	
14.	System załączania noży – sprzęgło elektromagnetyczne	spełnia/nie spełnia	
15.	Przekładnia – hydrostatyczna	spełnia/nie spełnia	
16.	Pojemność kosza – min. 300 litrów	spełnia/nie spełnia	
17.	Bezpieczeństwo – siedzenie z wyłącznikiem	spełnia/nie spełnia	
18.	Przednie światła LED	spełnia/nie spełnia	
19.	Koła zapobiegające skalpowaniu trawnika: 2	spełnia/nie spełnia	
20.	Wkładka mulczująca w zestawie	spełnia/nie spełnia	
21.	Zaczep w komplecie	spełnia/nie spełnia	
22.	Ładowarka w zestawie	spełnia/nie spełnia	
23.	Kanister – 5 litrów	spełnia/nie spełnia	
24.	Olej silnikowy	spełnia/nie spełnia	
IV.	Kosiarka spalinowa– 1 szt.		
1.	Rodzaj zasilania - spalinowe	spełnia/nie spełnia	
2.	Pojemność skokowa – 160–170 cm ³	spełnia/nie spełnia	
3.	Obroty silnika – 2900 obr./min	spełnia/nie spełnia	
4.	Pojemność zbiornika paliwa – około 1 litra	spełnia/nie spełnia	
5.	Pojemność zbiornika oleju – około 0,4 litra	spełnia/nie spełnia	
6.	Koła rowkowane 200/280 mm na łożyskach kulkowych z miękkim bieżnikiem	spełnia/nie spełnia	
7.	Kosiarka z napędem i wariatorem prędkości	spełnia/nie spełnia	
8.	Rodzaj kosza - hybrydowy ze wskaźnikiem napełnienia	spełnia/nie spełnia	
9.	Materiał korpusu - stal galwanizowana	spełnia/nie spełnia	
10.	Rodzaj kierownicy - panel sterowania i miękki uchwyt	spełnia/nie spełnia	
11.	Pojemność kosza – min. 60 litrów	spełnia/nie spełnia	
12.	Systemy koszenia – koszenie z tylnym wyrzutem, koszenie z bocznym wyrzutem, mulczowanie (rozdrabnianie skoszonej trawy), koszenie z zbieraniem do kosza	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
13.	Szerokość koszenia – min. 500 mm	spełnia/nie spełnia	
14.	Wysokość koszenia – 6 pozycji regulacji	spełnia/nie spełnia	
15.	Zakres wysokości koszenia – 20-80 mm	spełnia/nie spełnia	
16.	Olej silnikowy	spełnia/nie spełnia	
V.	Kosa spalinowa – 1 szt.		
1.	Rodzaj zasilania – spalinowe, silnik 2-suwowy	spełnia/nie spełnia	
2.	Moc silnika – minimum 2 kW / 2,7 KM	spełnia/nie spełnia	
3.	Średnica cięcia w granicach 500 – 550 mm	spełnia/nie spełnia	
4.	Pojemność zbiornika paliwa w granicach 0,7 – 0,8 litra	spełnia/nie spełnia	
5.	Waga pomiędzy 8 – 9 kg	spełnia/nie spełnia	
6.	Rozruch: manualny z systemami ułatwiającymi rozruch	spełnia/nie spełnia	
7.	Ergonomiczny uchwyt oburęczny	spełnia/nie spełnia	
8.	Jednoręczny uchwyt wielofunkcyjny którym można łatwo i niezawodnie sterować urządzeniem za pomocą jednej ręki	spełnia/nie spełnia	
9.	Głowica żyłkowa – automatyczne wydłużanie żyłki przy dotknięciu głowicy o podłoże	spełnia/nie spełnia	
10.	Ośłona głowicy tnącej zapobiegające rozrzutowi odłamków i uderzeń	spełnia/nie spełnia	
11.	Szelki do kosy w rozmiarze uniwersalnym L z szerokim zakresem regulacji. Ergonomiczna konstrukcja z miękką wyściółką rozkładająca ciężar kosy, redukując zmęczenie. System szybkiego zapięcia.	spełnia/nie spełnia	
12.	Okulary ochronne	spełnia/nie spełnia	
13.	Komplet narzędzi	spełnia/nie spełnia	
VI.	Smarownica akumulatorowa – 1 szt.		
1.	Napięcie zasilania: 18 V	spełnia/nie spełnia	
2.	Typ akumulatora: Li-ion	spełnia/nie spełnia	
3.	Ciśnienie: minimum 690 BAR	spełnia/nie spełnia	
4.	Wąż elastyczny o długości min. 1200 mm z osłoną sprężyny	spełnia/nie spełnia	
5.	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
6.	Trzy możliwości załadunku - "kiełbasa", nabój, możliwość wysysania	spełnia/nie spełnia	
7.	Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem w maszynie i akumulatorze	spełnia/nie spełnia	
8.	Zawór zwrotny zapewniający szybkie wyciskanie	spełnia/nie spełnia	
9.	Wbudowany schowek na wąż, pasek na ramię i wskaźnik LED	spełnia/nie spełnia	
VII.	Mobilny zbieracz zużytego oleju – 1 szt.		
1.	Pojemność zbiornika – minimum 70 litrów	spełnia/nie spełnia	
2.	Bezpieczne przechwytywanie zużytych olejów i innych nieagresywnych cieczy klasy zagrożenia A-III	spełnia/nie spełnia	
3.	Pneumatyczna pompa ssąca 1:1 oraz wtyczka złącza hydraulicznego do wygodnego opróżniania pojemnika	spełnia/nie spełnia	
4.	Pojemnik zbiorczy z bocznym poziomowskazem, z 2 dużymi kołami jezdnyymi i 2 kółkami skrętnymi	spełnia/nie spełnia	
5.	Minimum 1,5-metrowy gumowy wąż spustowy G 3/4" a i gniazdo złącza hydraulicznego	spełnia/nie spełnia	
6.	Nasada z wanienką wychwytową do oleju i osłoną przeciwrozpryskową obracaną o 360°, przestawna do maks. 2000 mm	spełnia/nie spełnia	
VIII.	Tester do akumulatorów– 1 szt.		
1.	Testowanie akumulatorów 6V, 12V, 24V	spełnia/nie spełnia	
2.	Zakres pomiarowy od 2AH do 300AH	spełnia/nie spełnia	
3.	Napięcie wejściowe w zakresie 5V-32V		
4.	Dostępny język polski w ustawieniach	spełnia/nie spełnia	
5.	Kompatybilny z akumulatorami: - kwasowe/ołowiowe (regularne/zwykłe akumulatory); - AGM płaski/płytowy; - AGM spiralny; - żelowe; - EFB	spełnia/nie spełnia	
6.	Dokonywanie pomiarów: - napięcia i % naładowania baterii / test baterii, - stanu / jakości / żywotności akumulatora, - prąd rozruchu / test rozruchu, - działanie alternatora / test ładowania	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
	- rezystencja / oporność wewnętrzną akumulatora		
7.	Możliwość wydruku – drukowanie wyników pomiarów z możliwością personalizacji wydruku o 6 ostatnich cyfr z Nr VIN pojazdu	spełnia/nie spełnia	
8.	Funkcja Multimetru	spełnia/nie spełnia	
9.	Szybki test akumulatora	spełnia/nie spełnia	
10.	Podgląd i zapisywanie wykonanych testów	spełnia/nie spełnia	
11.	Podgląd parametrów w formie graficznego wykresu	spełnia/nie spełnia	
12.	Ochrona przed złym podłączeniem biegunów. Złe podłączenie nie spowoduje popsucia testera/akumulatora/samochodu.	spełnia/nie spełnia	
13.	Testowanie układu rozruchowego pojazdu: czas rozruchu, napięcie i stan	spełnia/nie spełnia	
14.	Test układu ładowania pojazdu: napięcie obciążenia, napięcie nieobciążonego	spełnia/nie spełnia	
15.	Kabel USB do połączenia z komputerem	spełnia/nie spełnia	
16.	Instrukcja papierowa w języku polskim	spełnia/nie spełnia	
17.	Dwie zapasowe rolki papieru do wydruku pomiarów	spełnia/nie spełnia	
IX.	Wózek narzędziowy z wyposażeniem – 1 szt.		
1.	Wymiary w granicach: - wysokość: 100-120 cm - szerokość: 80-100 cm - głębokość: 45-55 cm	spełnia/nie spełnia	
2.	Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo	spełnia/nie spełnia	
3.	Konstrukcja: profile z podwójnej blachy stalowej malowanej proszkowo	spełnia/nie spełnia	
4.	Blat wykonany z wysokiej jakości, twardego drewna o grubości min. 20 mm	spełnia/nie spełnia	
5.	Narożne odbojniki chroniące szafkę i otoczenie przed przypadkowymi uszkodzeniami	spełnia/nie spełnia	
6.	Minimum 12 szuflad, każda na prowadnicach z łożyskami kulkowymi zapewniające płynne wysuwanie i stabilność ładunku	spełnia/nie spełnia	
7.	Szuflady powinny posiadać indywidualne blokady	spełnia/nie spełnia	
8.	4 kółka jezdne, z których co najmniej 2 z hamulcami o średnicy min. 125 mm	spełnia/nie spełnia	
9.	Narzędzia muszą być umieszczone w dedykowanych wkładach piankowych, organizerach lub panelach w szufladach, co zapewni ich uporządkowanie i szybki dostęp	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
10.	Minimum 360 elementów, z których zestaw narzędzi musi obejmować podstawowe narzędzia ręczne warsztatowe (komplet narzędzi składający się z kombinerek, kluczy płaskich, nasadowych i imbusowych, śrubokrętów, młotków, adapterów, przedłużeń, bitów oraz innych narzędzi powszechnie stosowanych w profesjonalnych serwisach i warsztatach)	spełnia/nie spełnia	
X.	Wąż do sprężonego powietrza z bębnem – 2 szt.		
1.	Wąż z szybkozłączką ¼ cala długości min. 30 metrów	spełnia/nie spełnia	
2.	Wąż przyłączeniowy o długości min. 2 metry	spełnia/nie spełnia	
3.	Ciśnienie robocze: minimum 8 bar	spełnia/nie spełnia	
4.	Podłączenie: szybkozłączka ¼ cala	spełnia/nie spełnia	
5.	Średnica zewnętrzna węża sprężonego powietrza: 15 – 16 mm	spełnia/nie spełnia	
6.	Średnica wewnętrzna węża sprężonego powietrza: 9 – 10 mm	spełnia/nie spełnia	
7.	Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego (polipropylen, polichlorek)	spełnia/nie spełnia	
8.	Łatwe wyciąganie węża i automatyczne zwijanie z zatrzymaniem węża	spełnia/nie spełnia	
9.	Obrotowy i zdejmowany uchwyt ścienny.	spełnia/nie spełnia	
XI.	Wąż ogrodowy z bębnem – 1 szt.		
1.	Wąż o długości minimum 40 metrów z dyszą natryskową	spełnia/nie spełnia	
2.	Łatwe wyciąganie węża i automatyczne zwijanie	spełnia/nie spełnia	
3.	Obrotowy uchwyt ścienny	spełnia/nie spełnia	
4.	Obudowa bębna wykonana z trwałych i odpornych na warunki zewnętrzne materiałów	spełnia/nie spełnia	
5.	Średnica węża w granicach 12 – 15 mm	spełnia/nie spełnia	
6.	Wyposażenie w szybkozłączki ½"	spełnia/nie spełnia	
XII.	Pistolet do powietrza – 3 szt.		
1.	Materiał korpusu: aluminium odkuwane anodowane / aluminium odlewane	spełnia/nie spełnia	
2.	W zestawie dysza z otworem 1,5 mm, umożliwiającą precyzyjne wydmuchiwanie i czyszczenie powierzchni.	spełnia/nie spełnia	
3.	Przyłącze dyszy: gwint zewnętrzny M12x1,25	spełnia/nie spełnia	
4.	Ciśnienie robocze: od 2 bar do 8 bar	spełnia/nie spełnia	
5.	Podłączenie do węża – szybkozłączka 9 mm	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
XIII.	Pistolet do pompowania – 1 szt.		
1.	Kontrola i napełnianie opon do 10 bar	spełnia/nie spełnia	
2.	Zabezpieczenie przed nadciśnieniem	spełnia/nie spełnia	
3.	Z końcówką zaciskową	spełnia/nie spełnia	
4.	Manometr zapewniający dobrą czytelność	spełnia/nie spełnia	
5.	Manometr w gumowej osłonie chroniącej przed uszkodzeniem mechanicznym	spełnia/nie spełnia	
6.	Podłączenie do węża – szybkozłączka 9 mm	spełnia/nie spełnia	
XIV.	Zestaw wiertel HSS – 1 zestaw		
1.	Wiercenie otworów w materiałach metalowych	spełnia/nie spełnia	
2.	Zawartość minimum 170 wiertel	spełnia/nie spełnia	
3.	Zakres średnic: od 1 mm do 10 mm	spełnia/nie spełnia	
4.	Wiertła muszą być klasy DIN 338, co oznacza standardową geometrię i wymiary zgodne z normą przemysłową dla wiertel skrętnych do metalu	spełnia/nie spełnia	
5.	Kąt wierzchołkowy: 118°	spełnia/nie spełnia	
6.	Zestaw musi być dostarczony w etui/kasce z przegródkami lub podziałkami umożliwiającymi uporządkowanie i szybki wybór odpowiedniej średnicy	spełnia/nie spełnia	
7.	Oznakowanie: każde wiertło lub jego miejsce w kasce musi być czytelnie oznaczone średnicą	spełnia/nie spełnia	
XV.	Zestaw nitów z nitownicą w walizce – 1 zestaw		
1.	Nitownica ręczna do nitów stalowych, aluminiowych i innych powszechnie stosowanych w pracach warsztatowych	spełnia/nie spełnia	
2.	Korpus narzędzia wykonany z metalu o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej, zapewniający odporność na obciążenia oraz intensywne użytkowanie	spełnia/nie spełnia	
3.	Narzędzie musi być wyposażone w komplet wymiennych końcówek (głowic) dopasowanych do rozmiarów nitów zawartych w zestawie	spełnia/nie spełnia	
4.	Zestaw musi zawierać minimum 4 różne rozmiary nitów (np. 4x6,4x8,4x10,4x12) umożliwiający pracę z różnymi grubościami elementów	spełnia/nie spełnia	
5.	Zestaw nitów musi być dostarczony w ilościach wystarczających do wykonania co najmniej 150 operacji nitowania	spełnia/nie spełnia	
6.	Zestaw musi być dostarczony w walizce narzędziowej lub skrzynce transportowej, zapewniającej przechowywanie i transport nitownicy oraz nitów	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
XVI.	Zestaw nitonakrętek z nitownicą – 1 zestaw		
1.	Nitownica dźwigniowa do osadzania nitonakrętek gwintowanych (ręczna heavy-duty/ wysokoobciążalna)	spełnia/nie spełnia	
2.	Minimum 7 wymiennych końcówek do osadzania nitonakrętek	spełnia/nie spełnia	
3.	Zakres od m5 do m10	spełnia/nie spełnia	
4.	W zestawie minimum 70 – 100 nitonakrętek	spełnia/nie spełnia	
XVII.	Wieszak metalowy wielostanowiskowy – 5 szt.		
1.	Konstrukcja: wykonana z metalu malowanego proszkowo, odpornej na korozję, uszkodzenia mechaniczne i zużycie przy intensywnym użytkowaniu	spełnia/nie spełnia	
2.	Profile i elementy: wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z materiałów odpornych na odkształcenia oraz trwałych łączów	spełnia/nie spełnia	
3.	Wykończenie powierzchni: gładkie, pozbawione ostrych krawędzi, odporne na zarysowania i łatwe do utrzymania w czystości	spełnia/nie spełnia	
4.	Wieszak mobilny na 4 kółkach z czego 2 kółka z hamulcem	spełnia/nie spełnia	
5.	Z pojedynczym lub podwójnym rzędem haków / prętów do wieszania odzieży	spełnia/nie spełnia	
6.	Minimum 6 haków na metr długości lub równoważna gęstość wieszania	spełnia/nie spełnia	
7.	Każdy haczyk / segment musi wytrzymać obciążenie co najmniej 5 kg	spełnia/nie spełnia	
8.	Górna półka na wyposażenie osobiste	spełnia/nie spełnia	
9.	Dolna półka na obuwie	spełnia/nie spełnia	
XVIII.	Metalowa szafa BHP do suszenia odzieży i butów (z wentylacją i ogrzewaniem) – 1 szt.		
1.	Szafa wykonana z materiałów odpornych na korozję (ocynkowana lub stal nierdzewna)	spełnia/nie spełnia	
2.	Minimalna wysokość :195cm.; minimalna szerokość 140cm.; minimalna głębokość 50cm, minimalna grubość blachy 0,8mm	spełnia/nie spełnia	
3.	Urządzenie musi być zasilane elektrycznie 230 V / 50 Hz z kompletnym przewodem zasilającym i odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi	spełnia/nie spełnia	
4.	Moc szafy: minimum 1500W grzałka; minimum 100W wentylator	spełnia/nie spełnia	
5.	Wydajność suszenia: minimum 700 m³/h	spełnia/nie spełnia	
6.	Drażek do zawieszania odzieży	spełnia/nie spełnia	
7.	Pojemność drążka ubraniowego: minimum 10 kompletów	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
8.	Minimum 20 rur do zawieszania obuwia	spełnia/nie spełnia	
9.	Dwa uchwyty do przesuwania szafy	spełnia/nie spełnia	
10.	Stopki poziomujące	spełnia/nie spełnia	
11.	Wygłuszenie w postaci maty bitumicznej	spełnia/nie spełnia	
12.	Automatyczny wyłącznik czasowy z łatwą regulacją	spełnia/nie spełnia	
13.	System grzewczy elektryczny ogrzewający wnętrze szafy do temperatury minimalnej 40–60 ° C zapewniającej efektywne suszenie odzieży roboczej	spełnia/nie spełnia	
14.	Możliwość ustawienia zakresu temperatury w celu dopasowania procesu suszenia do rodzaju odzieży	spełnia/nie spełnia	
XIX.	Myjka do okien – 2 szt.		
1.	Elektryczna	spełnia/nie spełnia	
2.	Czas pracy [min]: 25	spełnia/nie spełnia	
3.	Szerokość ssawki [mm]: 250	spełnia/nie spełnia	
4.	Wydajność [m2]: 70	spełnia/nie spełnia	
5.	Zbiornik brudnej wody [ml]: 100	spełnia/nie spełnia	
6.	Wypożyczenie: 1 x butelka ze spryskiwaczem, 1 x końcówka ssąca, 1 x pad z mikrofibry, 3 x koncentrat do czyszczenia okien 20 ml, Ładowarka	spełnia/nie spełnia	
XX.	Odkurzacz piorący – 1 szt.		
1.	Napięcie: 220 – 240 V	spełnia/nie spełnia	
2.	Wydajność powierzchniowa: 20 – 25 m ²	spełnia/nie spełnia	
3.	Moc turbiny: 1200 – 1300 W	spełnia/nie spełnia	
4.	Ciśnienie spryskiwania: około 1 bara	spełnia/nie spełnia	
5.	Kabel zasilający: min. 7 metrów	spełnia/nie spełnia	
6.	Pojemność zbiornika woda brudna: 9 – 10 litrów	spełnia/nie spełnia	
7.	Pojemność zbiornika woda czysta: 9 – 10 litrów	spełnia/nie spełnia	
8.	Wydatek powietrza: 50 – 60 l/s	spełnia/nie spełnia	
9.	Podciśnienie: 21 – 23 kPa	spełnia/nie spełnia	

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca wpisując: parametry, rozwiązania techniczne dostarczanego urządzenia lub określenie spełnia/nie spełnia	Uwagi
1	2	3	4
10.	Wypożyczenie: - wąż ssący do ekstrakcji min. 4 metry - ssawka do tapicerki - dysza podłogowa do dywanów/wykładzin - rura do dyszy podłogowej - uchwyt do trzymania dyszy podłogowej - rękojeść - hak na przewód elektryczny - uchwyt na ssawkę - wyjmowany zbiornik - filtr zanieczyszczeń - uchwyt transportowy - koła transportowe - instrukcja obsługi w języku polskim	spełnia/nie spełnia	
11.	Szybkoschnący środek do czyszczenia dywanów – 10 litrów	spełnia/nie spełnia	

W przypadku pominięcia w kolumnie nr 3 określenia, że oferowany sprzęt spełnia wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyjmuje, że oferowany sprzęt spełnia te wymagania w brakującym zakresie.

Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami.

W zakresie wskazanych rozwiązań technicznych dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym. Ewentualne nazwy urządzeń lub wyrobów należy traktować jako typ przykładowy, dopuszcza się rozwiązania równoważne pod względem użytkowym i funkcjonalnym do podanych przez Zamawiającego.

Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy.

.....

Pieczęć Wykonawcy oraz podpis wraz z pieczęcią
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

