

Spągoładowarka EL 160



Spągoładowarka EL 160 LS na podwoziu gąsienicowym stosowana jest w górnictwie podziemnym do wyrównywania spągu wypiętrzonego poprzez działanie czynników geologicznych.

Jest nieodzowna do przybierania spągu w wyrobiskach górniczych oraz do załadowania urobku na urządzenia odstawy jak i rozdrobnienia urobionej skały.

Maszyna może być użytkowana do prac budowlanych na powierzchni.

Zastosowany system sterowania hydraulicznego LOAD-SENSING pozwala na znaczne oszczędności w zużyciu energii przy jednoczesnym zmniejszeniu wydzielana się ciepła.

Wyposażenie elektryczne (zgodne z wymaganiami dyrektyw UE) jest w wykonaniu przeciwwybuchowym dlatego maszyna może być stosowane w podziemnych wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu

Maksymalna długość maszyny	7750	mm
Maksymalna szerokość maszyny	1145	mm
Maksymalna wysokość maszyny	1230	mm
Maksymalna wysokość podnoszenia czepaka	3385	mm
Skok teleskopu	700	mm
Pojemność czepaka	0,3 lub 0,6	m ³
Masa ładowarki maksymalnie	11000	kg
Nacisk jednostkowy na spąg	0,1	MPa
Moc silnika elektrycznego	55	kW
Napięcie zasilania/częstotliwość	500 lub 1000/50	V/Hz
Napięcie zasilania/częstotliwość	660 lub 1140/50	V/Hz
Maksymalne podcięcie spągu	340	mm

