

1. Wodery – spodniobuty szt. 1.

- rozmiar buta -44,
- rodzaj woderów – do klatki piersiowej,
- wymiary- długość 145 cm $\pm$ 10cm, szer. 70cm $\pm$ 10 cm, długość szelek 70 cm $\pm$ 15cm,
- antypoślizgowa podeszwa,
- regulowane szelki,
- materiał –PVC,
- kolor- szary lub zielony.

2. Zwijadło bez przewodu – szt. 1.

- zwijadło (bęben) do przedłużacza elektrycznego z min. 2 gniazdami (1 siłowe 32A i 1 gniazdo -jedno fazowe z klapkami IP 44),
- wielkość bębna zwijadła przystosowana do zwinienia 50m przewodu 5x2,5mm²,
- możliwość montażu przewodu do gniazd zamontowanych w zwijadle,
- zamontowany wyłącznik termiczny,
- hamulec rozwijania się bębna,
- stelaż zwijadła metalowy z uchwytem do przenoszenia.

3. Rozdzielacz elektryczny 400V / 230V – szt. 1.

- 1 x gniazdo 16A 5P 400V IP44 zabezpieczone C16A 3P,
- 1 x gniazdo 32A 5P 400V IP44,
- 2 x gniazdo jednofazowe z bolcem 16A 230V zabezpieczone C16 1P,
- przewody podłączone pod listwy ,
- wtyczka zasilająca 32A 5P + min. 2m kabel OnPD 5 x 2,5mm² (kabel ze wzmocnioną izolacją zewnętrzną),
- obudowa IP44,
- szczelność gniazd min. IP44,
- szczelność całości: min.IP44,
- rączka ułatwiająca przenoszenie,
- stabilny metalowy stojak zapewniający pewną pracę urządzenia,

4. Rękawice bawełniane –kpl. 13.

- rozmiar rękawicy 10 (XL)
- pięć palczaste
- zakończenie elastycznym ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się z dłoni podczas pracy,
- kategoria min. 1 – wyłącznie do zastosowań roboczych o minimalnym zagrożeniu,
- spełniają normę BHP:EN-420.
- jasny kolor.

5. Nosze pachtowe szt. 2.

- nosze pachtowe do przenoszenia osób,
- torba transportowa ,
- możliwość składania,
- materiał zmywalny, łatwy do mycia i dezynfekcji, wytrzymały na rozciąganie i rozrywanie,
- min. 8 uchwytów umożliwiające bezpieczny transport uszkodzonego,
- wymiary po rozłożeniu : 210cm $\pm$ 20cm, 75cm $\pm$ 10cm,
- waga bez torby: min 1,5 kg,
- maksymalny udźwig : min.120kg

6. Wentylator nadmuchowo wyciągowy Ex –szt. 1.

- wentylator przenośny,
- przeciwwybuchowy,
- zasilany sieciowo,
- nadmuchowo-wyciągowy,
- produkt musi posiadać certyfikat potwierdzający możliwość pracy w środowisku wybuchowym, oraz inne niezbędne dokumenty, dopuszczenia, instrukcje w języku polskim,
- musi posiadać możliwość podłączenia rękawa (lutni),
- w wyposażeniu musi posiadać kompatybilny rękaw (lutnię) antyelektrostatyczną o długości min. 4m, maks.6m,
- Dane techniczne:
- moc silnika maks. 1KW
- wydajność min.3000m³/h
- waga bez rękawa maks. 30 kg,
- wymiary całkowite wentylatora: maks. 60/60/60 cm ,
- poziom hałasu maks. 100dB