

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		km 0+000 - 0+012,50 początek na drzewie strona prawa przed górką km 2+724			
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,5	m2		
d.1		12,5 * 1	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
2		km 0+012,50 - 0+096,00			
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,4	m2		
d.2		0,8 * 83,5	m2	66,800	
				RAZEM	66,800
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina lewa Krotność = 0,7	m2		
d.2		83,5 * 1	m2	83,500	
				RAZEM	83,500
3		0+096,00 - 0+132,00			
4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina lewa Krotność = 0,75	m2		
d.3		0,9 * 36	m2	32,400	
				RAZEM	32,400
4		km 0+132,00 - 0+205			
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina lewa Krotność = 0,4	m2		
d.4		73 * 0,8	m2	58,400	
				RAZEM	58,400
6	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,7	m2		
d.4		0,9 * 73	m2	65,700	
				RAZEM	65,700
5		km 0+205,00 - 0+240			
7	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,5	m2		
d.5		35 * 0,8	m2	28,000	
				RAZEM	28,000
6		km 0+240,00 - 0+259			
8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina lewa Krotność = 0,5	m2		
d.6		19 * 0,8	m2	15,200	
				RAZEM	15,200
9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,5	m2		
d.6		1,0 * 19	m2	19,000	
				RAZEM	19,000
7		km 0+259,00 - 0+284			
10	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,3	m2		
d.7		25 * 0,9	m2	22,500	
				RAZEM	22,500

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8		km 0+322,00 - 0+367			
11 d.8	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,5	m2		
		45 * 1	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
9		km 0+367,00 - 0+411			
12 d.9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina lewa Krotność = 0,5	m2		
		44 * 0,9	m2	39,600	
				RAZEM	39,600
13 d.9	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm koleina prawa Krotność = 0,35	m2		
		0,9 * 44	m2	39,600	
				RAZEM	39,600