

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
Departament Nadzoru Emisji Metanu i Gospodarowania Górotworem

Załącznik nr 2 - Raport dotyczący emisji metanu na poziomie źródła w czynnych podziemnych kopalniach węgla za rok 2024 (JSW S.A.).

Nazwa i adres operatora kopalni			Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój						
Nazwa i adres kopalni węgla	Szyb	Okres użytkowania	Współrzędne geograficzne	Funkcja	Specyfikacje techniczne urządzeń pomiarowych stosowanych do monitorowania i kwantyfikacji emisji metanu oraz określone przez producenta optymalne warunki ich działania	Czas - w ujęciu proporcjonalnym - w którym działało urządzenie do pomiaru ciągłego	Odniesienie do mających zastosowanie norm lub wymagań technicznych dotyczących		
							położenia miejsca pobierania próbek przez urządzenie do pomiaru metanu	pomiaru natężeń przepływu	pomiaru stężeń metanu
KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA” Ruch „Borynia” ul. Rybnicka 6 44-335 Jastrzębie Zdrój	III	nie dotyczy	B - 50°00'04” L - 18°36'51”	wydechowy	Pomiary stężenia metanu wykonywane są poprzez pobieranie prób pipetowych, które odbywa się w trybie ciągłym. Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.	cały okres raportowania	§ 315 punkt 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów	§ 159 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów	§ 315 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów
	VI		B - 49°59'49” L - 18°36'53”						
KWK „BORYNIA-ZOFIÓWKA” Ruch „Zofiówka” ul. Rybnicka 6 44-335 Jastrzębie Zdrój	IVz		B - 49,580846 L - 18,372916		Metanomierz MM-4 do pomiaru ciągłego stężenia metanu. Detektor katalityczny. Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.	366 dni 100%			
	Vz		B - 49,580506 L - 18,373647						
KWK „PNIÓWEK” ul. Krucza 18 43-251 Pawłowice	III		B - 49°58'2.16” L - 18°41'11.01”		Metanomierz MM-2PW do pomiaru ciągłego stężenia metanu. Detektor katalityczny. Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.	ciągły			
	IV		B - 49°58'49.31” L - 18°41'11.01”						
	V		B - 49°58'30.35” L - 18°41'3.78”						
KWK „BUDRYK” ul. Zamkowa 10 43-178 Ornontowice	II		N - 50°10'22” E - 18°45'34”		Metanomierz MM-2PW do pomiaru ciągłego stężenia metanu. Detektor katalityczny. Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.	527040 min. 100%			
	V		N - 50°12'10” E - 18°48'13”			523962 min. 99,4%			
KWK „KNURÓW-SZCZYGLÓWICE” Ruch „Knurów” ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów	Aniołki		x - 22 139,99 v - 13 135,23		Metanomierz CSM-3	Specyfikacja zgodnie z załącznikiem. Montaż czujnika - wlotem komory skierowanej w dół lub w bok (pionowo) oraz aby czujnik był zabezpieczony przed przenikaniem drgań mechanicznych i wody. Kierunek przepływu powietrza w wyrobisku powinien być równoległy do powierzchni czołowej sensora.	po przeliczeniu 511991 min. 97,1%		
	V		x - 19 154,20 v - 14 101,70		Metanomierz MM-4		po przeliczeniu 521104 min. 98,9%		
KWK „KNURÓW-SZCZYGLÓWICE” Ruch „Szczylgłowice” ul. Dworcowa 1 44-190 Knurów	IV		N - 50°10'41,2” E - 18°36'48,2”		Metanomierz MM-4 do pomiaru ciągłego stężenia metanu. Detektor katalityczny. Rurka Pitota-Prandtl’a do pomiaru prędkości przepływu powietrza wraz z układem pomiarowym.	cały okres brak awarii			
	VI		N - 50°12'04,3” E - 18°39'46,5”						

Źródło: pismo JSW S.A. z dnia 29 lipca 2025 r. o symbolu: TM/MG/MW.4600-43/25, znak sprawy: SBZ-DT.TM.MG.035/25, numer pisma: BZ/DT.TM.MG/237636 wraz z załącznikami.

PREZES
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
04.11.2025
Piotr LITWA
Data i podpis
Właściwy organ Prezes WUG