

Łódź, dn. 30.09.2026 r.

WL.2370.8.2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Dostawa serwerów”, znak: WL.2370.8.2026, zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia w zakresie:

I. Pytanie:

Szanowni Państwo, Nawiązując do publikacji postępowania, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w szczególności prosimy o doprecyzowanie wymagania dotyczącego „platformy jednoprocessorowej”. W OPZ Zamawiający wymaga jednocześnie obudowy 2U, 24 gniazd pamięci DDR5 RDIMM, co najmniej 16 przednich zatok E3.S PCIe Gen5, 2 gniazd PCIe Gen5 x16 oraz 2 gniazd OCP 3.0. Przy takim zestawie wymagań spotykane są konstrukcje 2- procesorowe, umożliwiające zastosowanie dwóch procesorów i zapewniające wymaganą rozbudowę pamięci, PCIe oraz pamięci masowej. Czy Zamawiający dopuści serwer 2U wyposażony w dwa procesory, którego platforma jest konstrukcją 2- procesorową, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymagań OPZ? Jeżeli natomiast Zamawiający wymaga konstrukcyjnie platformy jednoprocessorowej, prosimy o ponowną weryfikację wymaganej wysokości obudowy 2U. Konstrukcje jednoprocessorowe spełniające pozostałe wymagania dotyczące m.in. 24 gniazd DDR5 RDIMM i 16 zatok E3.S PCIe Gen5 mogą występować w obudowie 1U, co przy obecnym zapisie 2U wyklucza ich zaoferowanie. Prosimy zatem o potwierdzenie, czy intencją Zamawiającego jest: dopuszczenie platformy 2-procesorowej z dwoma zainstalowanymi procesorami w obudowie 2U, albo utrzymanie wymogu platformy jednoprocessorowej przy jednoczesnej weryfikacji wymogu dotyczącego wysokości obudowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera w obudowie 2U, opartego na platformie dwuprocessorowej i wyposażonego w dwa zainstalowane procesory. Wymagany wynik co najmniej 96 000 punktów Average CPU Mark dotyczy w takim przypadku całej konfiguracji dwuprocessorowej.