



Przegrody:

- Sz1 - ściana zewnętrzna:
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- mur z cegły cementowo-wapiennej 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- D1 - stropodach:
- pokrycie z papy termozgrzewalnej - istniejące
- warstwa wyrównawcza
- płyta żelbetowa - ok. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

- PG1 - podłoga na gruncie:
- wykończenie (posadzka gres, posadzka cementowa, wykładzina PCW)
- posadzka cementowa
- podłoga przeciwwilgociowa
- podkład betonowy
- podsyпка płaskowa
- grunt

Przekrój A-A - inwentaryzacja 1:50

Remont budynku garażowego przy ul. Okopowej 2a w Lublinie, z robotami towarzyszącymi		
Inwestor: Skarb Państwa - Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin		
Proj.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		br. konst. - budowlana
Przekrój A-A - inwentaryzacja	Skala 1:50	09.2024 r. Rys. Nr B-03