

Opis pomieszczeń z istotnymi elementami dla wizji aranżacji

I. Gabinet Nadleśniczego.

1. Sufit: podwieszony, kasetonowy, akustyczny o wymiarach 120 x 120 cm i o gr. 15 mm w kolorze nr NCS S 0500-N (białym), montowany na częściowo widocznej podkonstrukcji nośnej z profili systemowych w kolorze nr NCS S 0500-N (białym).
2. Ściany: ściany malowane emalią akrylową, półmatową w kolorze NCS S 0500-N (biały).
3. Posadzka: podłogowa wykładzina przemysłowa PCV heterogeniczna o klasie użytkowej 35, grupa ścieralności T, grubość całkowita 2,5 mm, grubość warstwy użytkowej 1,02 mm, waga całkowita min. 2500 g/m², reakcja na ogień Bfl-s1, antystatyczna (do 2,0 kV), antypoślizgowa (R10). Wykładzina odporna na oddziaływanie/uszkodzenia kółek krzeseł i nóg mebli, zabezpieczona warstwą PUR, dobra odporność chemiczna.
4. Okna i drzwi zewnętrzne:
 - a. Aluminiowa witryna nr W9 o wymiarach 238x282 cm z drzwiami o wymiarach 110x200 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
 - b. Aluminiowa witryna nr W10 o wymiarach 390x280 cm z drzwiami o wymiarach 99 x 210 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
5. Drzwi wewnętrzne: stalowe nr D10I o wymiarach 90x200 cm w kolorze nr RAL 9016 (biały) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 7016 (antracyt),
6. Lampy sufitowe:
 - a. nr 03 w kolorze nr RAL 9010 (biały) – 8 szt.,
 - b. nr 015 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 1 szt.,
 - c. nr 016 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 1 szt.,
 - d. nr 017 w w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 1 szt.,
7. Ogrzewanie i chłodzenie: Sufitowa kaseta grzewczo – chłodząca systemu VRF.

II. Sekretariat.

1. Sufit: podwieszony, kasetonowy, akustyczny o wymiarach 120 x 120 cm i o gr. 15 mm w kolorze nr NCS S 0500-N (białym), montowany na częściowo widocznej podkonstrukcji nośnej z profili systemowych w kolorze nr NCS S 0500-N (białym).
1. Ściany: ściany malowane emalią akrylową, półmatową w kolorze NCS S 0500-N (biały).

2. Posadzka: podłogowa wykładzina przemysłowa PCV heterogeniczna o klasie użytkowej 35, grupa ścieralności T, grubość całkowita 2,5 mm, grubość warstwy użytkowej 1,02 mm, waga całkowita min. 2500 g/m², reakcja na ogień Bfl-s1, antystatyczna (do 2,0 kV), antypoślizgowa (R10). Wykładzina odporna na oddziaływanie/uszkodzenia kółek krzeseł i nóg mebli, zabezpieczona warstwą PUR, dobra odporność chemiczna.
3. Okna: 3 okna PCV nr 01 o wymiarach 80x280 cm w kolorze NCS S 8502-B (antracyt),
4. Drzwi wewnętrzne: stalowe w kolorze nr RAL 9016 (białym) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 7016 (antracyt) – 2 szt.,
5. Lampy sufitowe:
 - a. nr 03 w kolorze nr RAL 8010 (biały) – 4 szt.,
 - b. nr 05 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 1 szt.,
 - c. nr 06 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 1 szt.,
 - d. nr 07 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 1 szt.,
6. Ogrzewanie i chłodzenie: Sufitowa kaseta grzewczo – chłodząca systemu VRF.

III. Hol wejściowy.

1. Sufit: podwieszony, kasetonowy, akustyczny o wymiarach 60 x 120 cm i o gr. 15 mm w kolorze nr NCS S 0500-N (białym), montowany na częściowo widocznej podkonstrukcji nośnej z profili systemowych w kolorze nr NCS S 0500-N (białym).
2. Ściany: ściany malowane emalią akrylową, półmatową w kolorze NCS S 0500-N (biały).
3. Posadzka: płytki gresowe antypoślizgowe w kolorze jasnoszarym o wymiarach 1198 x 1198 mm oraz o grubości 8 mm. Płytki w technologii gresu nieszkliwionego (UGL), barwione w masie, powierzchnia matowa. Odporność na ścieranie do 110 mm³. Antypoślizgowość min. R10 B, współczynnik tarcia PTV 38.
4. Okna i drzwi zewnętrzne:
 - a. aluminiowa witryna nr W1p o wymiarach 218x280 cm z drzwiami o wymiarach 218x280 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
 - b. aluminiowa witryna nr W3 o wymiarach 460x320 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
 - c. aluminiowa witryna nr W4 o wymiarach 220x280 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
 - d. aluminiowa witryna nr W5 o wymiarach 288x280 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
 - e. aluminiowa witryna nr WZ o wymiarach 250x320 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
5. Drzwi wewnętrzne: aluminiowe w kolorze nr RAL 7016 (antracyt) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 9016 (biały),
6. Lampy sufitowe:
 - e. nr 015 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 2 szt.,
 - f. nr 016 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 3 szt.,
 - g. nr 018 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 3 szt.,

7. „Zielone” ściany: 2 szt.
 - a. dwa odcinki ścian w tym jeden z logo „Lasy Państwowe”.
 - b. zielone ściany składają się z modułów z tworzywa, wyposażonych w 2 kieszenie na rośliny i zintegrowany system nawadniania,
 - c. moduły z tworzywa mają być zamocowane do profili aluminiowych CD60 zamontowanych do ściany nośnej kołkami rozporowymi MOLLY, aluminiowa blacha malowana proszkowo na kolor NSR S 8502-B (antracyt),
 - d. profile zamykające (boczne) z aluminiowej blachy malowanej proszkowo na kolor NCS S 8502-b (antracyt),
 - e. rynny ociekowe o średnicy 15 cm i rury ociekowe o średnicy 32 mm,
 - f. oświetlenie asymilacyjne zamocowane do sufitu – reflektory na szynoprzewodzie, kolor NCS S 8502-B (antracyt),
8. Rozkładana ściana szklana: ściana mobilna wykonana jest z profili aluminiowych w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt).
9. Ogrzewanie i chłodzenie: Sufitowa kaseta grzewczo – chłodząca systemu VRF.
10. Balustrada klatki schodowej ażurowa z płaskowników w kolorze antracytowym nr NCS S 8502-B.
11. Na klatce schodowej spoczniki i biegi schodowe wyłożone płytkami gresowymi antypoślizgowymi w kolorze jasnoszarym o wymiarach 1198 x 296 mm oraz o grubości 8 mm. Płytki w technologii gresu nieszkliwionego (UGL), barwione w masie, powierzchnia matowa. Odporność na ścieranie do 110 mm³. Stopnice powinny posiadać odpowiednie szczególne oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu. Stopnice należy wykonać z płytek gresowych ryflowanych.
7. Na klatce schodowej ściany wyłożone glazurą do wysokości 140 cm. Powyżej ściany malowane emalią akrylową, półmatową w kolorze NCS S 0500-N (biały).

IV. **Sala narad.**

1. Sufit: sufit podwieszony z płyt akustycznych o wymiarach 40x600x600/1200/2400 i 40/1200x1200 w kolorze nr NCS S 0500-N (białym) na ruszcie stalowym w kolorze NCS S 9000-N (matowym czarnym).
2. Ściany: ściany boczne pomalowane farbą lateksową NCS S 6500-N (ciemno szary). Pozostałe ściany pomalowane mają być na kolor nr MCS S 0500-N (biały). Ściany szczytowe w części wyłożone mają być ściennymi panelami akustycznymi o gr. 40 mm i o wymiarach 2700 x 600 mm – min. 4 x 5 szt. Powierzchnia licowa płyt wykończona mocną tkaniną szklaną w kolorze MCS S 0500-N (biały).
3. Posadzka: podłogowa wykładzina przemysłowa PCV heterogeniczna o klasie użytkowej 35, grupa ścieralności T, grubość całkowita 2,5 mm, grubość warstwy użytkowej 1,02 mm, waga całkowita min. 2500 g/m², reakcja na ogień Bfl-s1, antystatyczna (do 2,0 kV), antypoślizgowa (R10). Wykładzina odporna na oddziaływanie/uszkodzenia kółek krzeseł i nóg mebli, zabezpieczona warstwą PUR, dobra odporność chemiczna.

4. Okna i drzwi zewnętrzne:
 - a. Aluminiowa witryna nr W7 o wymiarach 993x280 cm w kolorze zbliżonym do CORTEN (rdzawym),
 - b. Drzwi o wymiarach 90x200 cm nr D25p w kolorze zbliżonym do CORTEN,
5. Drzwi wewnętrzne:
 - a. Aluminiowe nr D6p o wymiarach 130x210 w kolorze nr RAL 7016 (antracyt) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 9016 (biały),
 - b. Stalowe nr D10p o wymiarach 90x200 cm w kolorze nr RAL 9016 (białym) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 7016 (antracyt),
6. Lampy sufitowe: nr 023 w kolorze nr RAL 9005 (czarny) – 16 szt.,
7. Na ścianie szczytowej ekran projekcyjny z napędem elektrycznym o wymiarach 4,50 m x 2,53 m.

V. Przykładowe pomieszczenie biurowe np. nr A017 na parterze.

2. Sufit: podwieszony, kasetonowy, akustyczny o wymiarach 120 x 120 cm i o gr. 15 mm w kolorze nr NCS S 0500-N (białym), montowany na częściowo widocznej podkonstrukcji nośnej z profili systemowych w kolorze nr NCS S 0500-N (białym).
8. Ściany: ściany malowane emalią akrylową, półmatową w kolorze NCS S 0500-N (biały).
9. Posadzka: winylowe panele podłogowe o grubości 3,5 mm, wodoodporne, antypoślizgowe (min. R9), klasa odporności na ogień min. Bfl-s1.
10. Okna: PCV nr 02 o wymiarach 160x280 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
11. Parapety wewnętrzne: z konglomeratu kwarcowego o gr. 2-2,5 cm, kolor szary
12. Drzwi wewnętrzne: stalowe nr D10p o wymiarach 90x200 cm w kolorze nr RAL 9016 (biały) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 7016 (antracyt),
13. Lampy sufitowe: nr 08 (09?) w kolorze RAL 9016 (biały) – 3 szt.,
14. Ogrzewanie i chłodzenie: Sufitowa kaseta grzewczo – chłodząca systemu VRF.

VI. Przykładowe pomieszczenie socjalne (jadalnia z kuchnią), pom. A0.15 na parterze:

1. Sufit: podwieszony, kasetonowy, akustyczny o wymiarach 60 x 60 cm i o gr. 15 mm w kolorze nr NCS S 0500-N (białym), montowany na częściowo widocznej podkonstrukcji nośnej z profili systemowych w kolorze nr NCS S 0500-N (białym).
2. Ściany: Jedna ściana od wysokości 85 cm do wysokości 145 cm wyłożona płytkami gresowymi o wymiarach 8 x 24 cm w kolorze białym. Pozostałe ściany malowane emalią akrylową, półmatową w kolorze NCS S 0500-N (odcień białego).
3. Posadzka: płytki gresowe, antypoślizgowe, w kolorze jasnoszarym o wymiarach 598 x 598 mm oraz o grubości 8 mm. Płytki w technologii gresu nieszkliwionego (UGL), barwione w masie, powierzchnia matowa. Płytki podłogowe powinny posiadać odporność na ścieranie do 110 mm³ i antypoślizgowość min. R10.

4. Okno: PCV nr 01 o wymiarach 80x280 cm w kolorze nr NCS S 8502-B (antracyt),
5. Parapet wewnętrzny: z konglomeratu kwarcowego o gr. 2-2,5 cm, kolor szary
15. Drzwi wewnętrzne: stalowe nr D10I o wymiarach 90x200 cm w kolorze nr RAL 9016 (biały) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 7016 (antracyt),
6. Lampy sufitowe: nr 04 w kolorze nr RAL 8010 (biały) – 2 szt.,
7. Ogrzewanie i chłodzenie: Sufitowa kaseta grzewczo – chłodząca systemu VRF.

VII. Przykładowa łazienka (dla osób niepełnosprawnych), pom. A0.11 na parterze:

1. Sufit: podwieszony, kasetonowy, akustyczny o wymiarach 60 x 60 cm i o gr. 15 mm w kolorze nr NCS S 0500-N (białym), montowany na częściowo widocznej podkonstrukcji nośnej z profili systemowych w kolorze nr NCS S 0500-N (białym).
2. Ściany: Jedna ściana wyłożona płytkami gresowymi o wymiarach 8 x 24 cm w kolorze zielonym. Pozostałe ściany wyłożone płytkami gresowymi o wymiarach 60 x 120 cm w kolorze jasnoszarym.
3. Posadzka: płytki gresowe, antypoślizgowe, w kolorze jasnoszarym o wymiarach 598 x 598 mm oraz o grubości 8 mm. Płytki w technologii gresu nieszkliwionego (UGL), barwione w masie, powierzchnia matowa. Płytki podłogowe powinny posiadać odporność na ścieranie do 110 mm³ i antypoślizgowość min. R10.
4. Drzwi wewnętrzne: stalowe nr D12p o wymiarach 100x 200 cm w kolorze nr RAL 9016 (biały) lub RAL 7035 (popielaty), RAL 7016 (antracyt),
5. Okno – brak.
6. Lampy sufitowe: nr 03 w kolorze nr RAL 9010 (biały) – 2 szt.,

SPORZĄDZIŁ:

Karol Stenwald

Specjalista ds. remontowo-budowlanych